

Referència:

TIBGUVEH10005



## 1- OBJECTE

Aquesta peça tèrmica està concebuda per protegir el coll de l'usuari del fred, aïllant-lo tèrmicament.

## 2- DISSENY

Guant de 5 dits, confeccionat exteriorment en teixit tipus polar. Disposa d'insulació i folre tèrmic interior cosit en tot el seu contorn interior amb costures planes per a màxima protecció. Ajust tipus velcro al canell de 2.5 cm d'ample amb un passador de plàstic per a major subjecció. Portarà cosit un viu al to en tot el seu perfil de passador i costura exterior d'entrada. . Extrem del puny rematat amb rivet elàstic. Color vermell.

## 3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

### 3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició Reg UE N 1007/2011 + ISO/TR 11827:2012	100% Polièster anti-pilling
Gramatge teixit exterior UNE EN ISO 2286-2:2016	205 g/m <sup>2</sup> ±5%
Composició Reg UE N 1007/2011 + ISO/TR 11827:2012	100% Polièster
Gramatge teixit folre UNE EN ISO 2286-2:2016	140 g/m <sup>2</sup> ±5%
Insulació tèrmica	65% Olefina + 35% polièster. 70 gms/m2 (+/-3%)
Resistència al vapor d'aigua (RET) UNE EN ISO 11092:2014	< 15 m <sup>2</sup> Pa/W (±2%)
Resistència tèrmica (RCT) UNE EN ISO 31092:1996	< 0,10 m <sup>2</sup> K/W (±2%)

### 3.2 – TALLATGE

- Únic.

### 4- QUALITAT DELS LOGOTIPS:

- Serigrafies: Serigrafia amb tintes HSA o Silicona reforçades amb catalitzador (reticulant). Base bloquejadora antimigració que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Assecat en forn túnel a temperatura controlada.
- Transfers: Vinil tèxtil de Poliuretà (PU) de tall o impressió (mai PVC), amb un gruix màxim de 80-90 micres, aplicació en premsa pneumàtica amb pressió constant. Barrera antimigració (Blockout), que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Certificat OEKO-TEX Satandard 100 i garantia de 50 rentats sense despreniment de vores.

### 5- COL·LECTIUS

TIBIDABO.

*"La denominació dels col·lectius és de caràcter orientatiu i no restringeix l'ús d'aquests uniformes per part d'altres grups."*

### 6- COLORS

Vermell

### 7- NORMES DE RENTAT

				
Rentar màxim a 30°	No assecar amb màquina	No utilitzar blanquejants	No rentar en sec	Planxar a baixa temperatura (màx 110°)