

Referència:

ZOOBERME10092

1- OBJECTE

Aquesta peça està concebuda per protegir la part de les cames fins al genoll de l'usuari amb excepció de tibia, dels peus de l'usuari, sota uns mínims riscos d'abracció.



2- DISSENY

Bermuda estiu monocolor marró...

Tancament central amb cremallera i corxet pla.

Dues butxaques tipus francès tancades mitjançant cremallera.

Dues butxaques de plastó en gosses amb fuelle en part posterior, tancats amb cremallera i tirador. Amb portabolígrafs exterior.

Una butxaca interior al darrere dret amb tancament mitjançant cremallera.

Cinc travetes en cintureta.

Cinturilla amb elàstic en costats.

2.1- LOGOTIPACIÓ

Personalització amb serigrafia o transfer a la butxaca en la cama dreta. La confirmació del logotipt es farà una vegada adjudicat.



3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició UNE ISO 1833-2:2010	90% Poliamida (20% Sensile Breeze) 10% Elastano ±3% RIP-STOP a la cara exterior.
Gramatge UNE EN ISO 2286-2:2016	210 g/m2 ±3%
Resistència a la tracció i allargament UNE-EN ISO 13934-1:2013	Ord: ≥ 950 N ±5% Trama: ≥ 1100 N ±5%
Estabilitat dimensional després de rentat i assecat domèstic UNE EN ISO 5077:2008	Ord: ≤ 3% Trama: ≤ 3%
Enllargament a la resistència a la rotura UNE EN ISO 13937-2	Ord: ≥ 100 N ±5% Trama: ≥ 100 N ±5%
Spray test UNE EN ISO 4920	ISO 4-5
Resistència a l'abrasió UNE EN ISO 12947-2:2016	≥ 150.000 cicles
Solidesa a la suor UNE EN ISO 105-E04:2013	Degradació i descàrrega 4-4 (alcalí i àcid)
Solidesa al fregament UNE EN ISO 105-X12:2016	Descàrrega en sec i en humit 4-4
Solidesa al rentat domèstic UNE EN ISO 105-C06:2010	Degradació 4 i descàrrega 4

- Accessoris:

- Els fils i teixit utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.
- Les cremalleres utilitzades han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.

3.2 - TALLATGE

Les talles disponibles seran almenys: 2XS a 4XL.

L' adjudicatari del concurs es comprometrà a tallar si fos necessari i a subministrar talles especials de dimensions superiors a la talla 4XL, per als empleats de BSM que així ho requereixin.

3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l'obtenció d'un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles (punts de reforç) a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Juntament amb la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.
- Informe d'assaigs de laboratori acreditat, amb la totalitat dels valors requerits per al teixit principal.

Previ al subministrament per part de l'adjudicatari (si la peça ho requereix):

- Certificat UE de l'EPI de categoria II on figuri la qualificació de classe 1 ó 2 segons EN ISO 20471:2013/A1:2016 de peces d'alta visibilitat, la qualificació de 3/3/X segons EN 343:2019 de peces de protecció contra la pluja i de 3/1/X quan s'utilitzi amb les peces interiors del conjunt 3 en 1. El certificat UE indicarà el pretractament de cicles de rentades.

4- COL·LECTIUS:

ZOO.

"La denominació dels col·lectius és de caràcter orientatiu i no restringeix l'ús d'aquests uniformes per part d'altres grups."

5- COLORS:

Marró

6- NORMES DE RENTAT:

				
Rentar màxim a 30°	No assecar amb màquina	No utilitzar blanquejants	No rentar en sec	Planxar a baixa temperatura (máx 110°)