

PANTALONS DESMUNTABLE ESTIU

Referència:

TIBPADEE10093**1- OBJECTE**

Aquesta peça està concebida per protegir la part de les cames de l'usuari amb excepció dels peus de l'usuari, sota uns mínims riscos d'abració.


2- DISSENY

Pantalons estiu amb camals desmuntables color blau marí fosc.

- Tancament central amb cremallera i corxet pla.
- Dues butxaques tipus francès tancades mitjançant cremallera.
- Dues butxaques de plastó en gosses amb fuet en part posterior, tancats amb cremallera i tirador. Amb portabolígrafs exterior.
- Una butxaca interior al darrere dret amb tancament mitjançant cremallera.
- Cinc travetes en cintureta.
- Cintureta amb elàstic en costats.
- Es desmuntarà la part inferior de cada pernera, a mode de bermuda, mitjançant un cremallera perimetral amagada sota un viu exterior i n viu interior que eviti el contacte amb la pell.
- Disseny dels pantalons:
 - Tipus "Cargo" Regular Fit.
 - Baix dels pantalons d'uns 18 a 19 cm, amb creixements segons talles.

2.1- PERSONALITZACIÓ

Personalització amb serigrafia o transfer a la butxaca en la cama dreta. La confirmació del logotipt es farà a una vegada adjudicat.

**3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES**

Per a totes les referències de normativa, s'ha d' aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

PANTALONS DESMUNTABLE ESTIU

3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

| Propietat / Norma | Valor / Especificació |
|---|--|
| Composició UNE ISO 1833-2:2010 | 60% Polièster Reciclat/ 24% Cotó / 16% Polièster (Sorona) (25% elàstica en trama) |
| Gramatge UNE EN ISO 2286-2:2016 | 260 g/m ² ±5% |
| Estabilitat dimensional després de rentat 75°C i assecat domèstic UNE EN ISO 6330 7N | ≤ 3% |
| Extensió i Recuperació UNE EN 14704-1:2005 | 25% Mínim |

- Accessoris:

- Els fils i teixit utilitzats han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.
- Les cremalleres utilitzades han de complir l' OEKO-TEX® Standard 100.

3.2 - TALLATGE

Les talles disponibles seran almenys: 2XS a 4XL.

L' adjudicatari del concurs es comprometrà a tallar si fos necessari i a subministrar talles especials de dimensions superiors a la talla 4XL, per als empleats de BSM que així ho requereixin.

3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l' obtenció d' un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles (punts de reforç) a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

PANTALONS DESMUNTABLE ESTIU

3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Juntament amb la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.
- Informe d' assaigs de laboratori acreditat, amb la totalitat dels valors requerits per al teixit principal.

Previ al subministrament per part de l'adjudicatari (si la peça ho requereix):

- Certificat UE de l' EPI de categoria II on figuri la qualificació de classe 1 ó 2 segons EN ISO 20471:2013/A1:2016 de peces d'alta visibilitat, la qualificació de 3/3/X segons EN 343:2019 de peces de protecció contra la pluja i de 3/1/X quan s'utilitzi amb les peces interiors del conjunt 3 en 1. El certificat UE indicarà el pretractament de cicles de rentades.

4- COL·LECTIUS:

AREA, DUM, SCO, AGENTS CIVICS, APARCAMENTS, PARC GÜELL, PARC MONTJUIC, RECAPTACIO, ZONA BUS, BICING, PLATAFORMA LOGISTICA, PORT OLIMPIC, CEMENTERIS, MANTENIMENT (Pers. Supervisió), ANELLA i FÒRUM.

"La denominació dels col·lectius és de caràcter orientatiu i no restringeix l'ús d'aquests uniformes per part d'altres grups."

5- COLORS:

Blau
Nit

6- NORMES DE RENTAT:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Rentar màxim a 30° | No assecar amb màquina | No utilitzar blanquejants | No rentar en sec | Planxar a baixa temperatura (màx 110°) |