

Referència:

BSMSABA010093

1- OBJECTE

Aquesta peça està concebuda com a EPI, per protegir el peu del fred, pluja i dels possibles riscos externs.



2- DISSENY

Sabata de 3", en material tèxtil tècnic, coll encoixinat, plec i llengüeta encoixinada, amb sola de cautxú nitril i EVA amb propietats antiestàtiques. Sistema de fabricació per Muntat / Enganxat del pis al tall. Puntera de protecció i plantilla no metàlica.

3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Teixit principal fabricat en poliamida d'alta tenacitat que ofereix la major resistència a l'entansió en condicions extremes.

Material lleuger, hidròfug i transpirable.

- Resistència al desgavell: > 60 N.
- Resistència a la tracció: > 20 N/mm²
- Permeabilitat vapor d'aigua: > 0,8 mg/cm²h.
- Absorció d'aigua: < 20 % després de 60 minuts.
- Pas i penetració: < 0,2 gr en 60 minuts.
- Resistència a l'irradiació > 2500 cicles

Reforç capdavantera i posterior: material polimèric d'alta resistència a l'irradiació.

Folre: Pala i Taló: en material de base poliamida antial·lèrgic, amb gran resistència a l'islandic, absorció i assecat de la transpiració.

- Resistència al desgavell: > 18 N.
- Resistència a l'endrecament: > 51.200 cicles en sec i 25.600 en humit.
- Permeabilitat vapor d'aigua: > 2 mg/cm²h.

Coll encoixinat mitjançant escuma interior.

Contrafort tela sense teixir impregnada de resines.

Plantilla anti-bacteris, de disseny ergonòmic d'acord amb la distribució de pressions plantars, suport d'arc, suport retro capital i confinament dels teixits tous del taló, proporcionant confort, descans i absència d'humitat a l'interior del calçat.

Tractament anti-bacteris, antiestàtica i transpirable.

Sola de Cautxú Nitril Antiestàtic tipus VIBRAM, amb disseny antilliscant, amb pastilles anti-bolcada (sistema anti-torsió). Disseny de la planta que posseeix una àmplia superfície de contacte, pastilles tipus taco per a terres tous, àrea de fre i canals d'evacuació de brutícia.

- Resistència al desgavell: $> 8 \text{ N/mm}$.
- Resistència a l'irraalcomanació: $< 150 \text{ mm}^3$
- Resistència als hidrocarburs: $< 12\%$.
- Absorció d'energia al tacó: $> 20\text{J}$.

Sistema de tancament mitjançant cordons hidrofugats. Passadors de material plàstic amb alta resistència al desgavell, cinc parells de passadors tancats a la part de l'empitjorament.

3.1 - TALLATGE

Des de la 35 fins a la 49

4- NORMATIVES

06+FO+CI+HI+HRO+SR(EN ISO 20347:2022)

5- COL·LECTIUS

ÀREA, PARC GÜELL, APARCAMENTS, AGENTS CÍVICS, DUM, ZONA BUS, SCO, BICING i PEGISP.

"La denominació dels col·lectius és de caràcter orientatiu i no restringeix l'ús d'aquests uniformes per part d'altres grups."

6- COLORS

Negre

7- PERSONALITZACIÓ

S'inclourà una etiqueta tèxtil visible en una de les costures del calçat amb el logotip de BSM. (pendent de definició amb l'adjudicatari)

