

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample  
LOT 3

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost B2431_10 _LOT 3
Capítol	01	Institut Escola Xirinacs (IEX)
Títol 3	13	Equip de cuines
Títol 4	01	Fred

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ9C-1F01	u	Subministrament i col·locació d'accessori opcional per equipament de fred, tipus parrilla amb guies, safata, calaix o balda d'acer inoxidable, alumini o pvc, segons requeriment d'equipament. (P - 4)	49,24	1,000	49,24
2	PQ9C-1F02	u	Subministrament i col·locació d'accessori per equipament de cuina. Tipus Cubeta GN amb tapa. Acer inoxidable. (P - 5)	29,33	1,000	29,33
3	PQ9C-1PAJ	PA	PA A JUSTIFICAR DESPRÉS DE CONFIRMACIÓ DE SITUACIÓ A L'OBRA *Ubicació motors distància superior a 10 metres. *Exclòs obra civil, instal·lació elèctrica, protecció elèctrica, andami i camió pluma (si fos necessari). *Bancada, gàbia i sostre per motors. *Acabaments per sostre i laterals cambra. *Canals metàl·lics per conducció cablejat. *Silenciador per evitar sorolls que es poden transmetre. *Ventilació dels motors mitjançant extracció/aportació de l'aire forçat, si la seva ubicació així ho requereix. (P - 6)	258,45	1,000	258,45
4	PQ9C-1CV1	u	CONGELADOR VERTICAL PER MOSTRES Dimensions aproximades: 60x60x85cm. Capacitat bruta/útil: de 140a150/120a140 Dotació de 3 calaixos i 1 cistell Amb tanca i clau. Potència: 100 W a 230 v II Exterior en color acer, porta d'acer inoxidable. II.luminació LED Construït en acer inoxidable AISI 304. Inclòs transport, instal·lació i posta en marxa dels equips. (P - 2)	875,69	1,000	875,69
5	PQ9C-1EF2	u	EQUIP FRIGORÍFIC HERMÈTIC PER CAMBRA 1 Unitat hermètica de 1,5 cv. 1 Unitat evaporadora de tir forçat 1030/500/450 mm d'alçada. II.luminació interior cambra. Potència absorbida elèctrica nominal: 2,6 kw. 230v.II. Pressostat per control d'altres pressions. Extensió i interconnexonament frigorífic i elèctric. (Màxim 10 mts) Estructura per suport d'unitats. Inclòs transport, instal·lació i posta en marxa dels equips. (P - 3)	2.928,77	1,000	2.928,77
6	PQ9C-1CF1	m3	Formació de Cambra frigorífica de coservació hermètica, amb panells lacats de poliuretà de 7cm de gruix. Temperatura positiva: +4+6°C. Porta pivotant amb pany i clau. Dimensió mínima porta 80cm. Terra reforçat anti-lliscant. Sòcols sanitaris interiors al terra. Perfil sanitari en arestes verticals i sostre interior. Perfil sanitari en frontal exterior. 2 punts de llum. Corriente elèctrica a 220v 20kw Inclòs transport, muntatge, instal·lació i posta en marxa. (P - 1)	403,95	7,574	3.059,52
7	PQ9C-6P09	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 175x50x180cm Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclou transport, muntatge i instal·lació. (P - 38)	538,88	1,000	538,88
8	PQ9C-6P07	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ Dimensions: 120x50x180cm Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclou transport, muntatge i instal·lació. (P - 37)	440,00	1,000	440,00
EUR						

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample  
LOT 3

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 4	01.01.13.01	8.179,88
Obra	01	Pressupost B2431_10 _LOT 3	
Capítol	01	Institut Escola Xirinacs (IEX)	
Títol 3	13	Equip de cuines	
Títol 4	02	Preparacions	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ9C-5R02	u	RENTAMANS DE PEU AMB POLSADOR, model LP-54 d'Edenox o equivalent Dimensions: 50x45x85 Polsador temporitzat i accionament amb el peu. Mesclador i aixetes per a la regulació de freda i calenta. Construït en acer inoxidable. Nota: Segons normativa del Real Decret 2207/1995. Inclòs transport, muntatge, instal.lació i connexió (P - 32)	346,65	2,000	693,30
2	PQ9C-2TM1	u	Taula mural de preparacions tipus monobloc amb calaix. Dimensions: 120x70x85 cm. Calaix de gran capacitat o 4 calaixos de mides aprox. 50x60x60 cm Amb plastró posterior i amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el perímetre. Prestatge inferior. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclòs transport, muntatge, instal.lació i connexió. (P - 9)	1.173,30	1,000	1.173,30
3	PQ9C-6T09	u	Prestatge de paret Dimensions 120 x40 cm Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclòs transport i muntatge. (P - 40)	198,38	1,000	198,38
4	PQ9C-2TM7	u	Taula mural de preparacions tipus monobloc amb 2 sines, 1 escorredor, 4 calaixos en columna, aixeta i un rentamans automàtic Dimensions: 180x70 cm, alçada de 85 cm. Dimensions sines: 55x50x30 cm. Dimensions sina rentamans: 40x40x20 cm, amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior i lateral dret de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en zona sines. Amb una cantonades arrodonides. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclòs transport, muntatge, instal.lació i connexió. (P - 11)	3.604,54	1,000	3.604,54
5	PQ9C-6T15	u	Prestatge de paret Dimensions 180x40 cm Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclòs transport i muntatge. (P - 41)	254,00	2,000	508,00
6	PQ9C-2TM2	u	Taula mural de preparacions tipus monobloc amb calaix Dimensions: 180x70x85 cm. Calaix de gran capacitat o 4 calaixos de mides aprox. 50x60x60 cm Amb plastró posterior i amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el perímetre. Prestatge inferior. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclòs transport, muntatge, instal.lació i connexió. (P - 10)	1.445,28	1,000	1.445,28
7	PQ9C-2V02	u	Talladora d'hortalises mod. CI 50 monofàsic o equivalent Dimensions: 59x35x32 cm. De 20 a 300 cuberts.	1.975,62	1,000	1.975,62
EUR						

PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 3

			Per tallar tot tipus d'hortalises i ratllar pa, formatge, xocolata, etc. Es pot fer macedonia i patates fregides. Potència: 550 w a 230 v ii. Velocitat: 375 rpm. S'entrega amb: tapadera i cuba metàl·lica, i tapadera desmuntable amb 2 tolves. Inclou: - 1 disc rebanador 3 mm:disc rebanador de 3 mm - 1 disc rebanador 5 mm disc rebanador de 5 mm - 1 disc ratllador 3 mm disc ratllador de 3 mm p - 1 disc per tallar en forma de bastonets 4x4 mm - 1 equip discos per tallar macedonia:1x1x1cm. - 1 equip discos per tallar patates fregides: 0,8x0,8cm. Inclòs transport, muntatge i instal·lació. (P - 12)			
8	PQ9C-V03	u	Peladora de patates simple Dimensions: 41,1x70x101,5 cm. Producció: 220/270 Kg./hora Capacitat: 12 Kg/càrrega. Potència: 370 W a 400 v III+N+T Construïda en alumini fos alimentari. SUPORT BASE PER A PELADORA DE PATATES Amb peus regulables. Construïda en acer inoxidable. FILTRE ANTI-ESCUMA PER ADAPTAR A SUPORT BASE PELADORA DE PATATES Amb recipient i desaigua. Construït en acer inoxidable. Inclòs transport, muntatge i posada en marxa. (P - 45)	1.826,24	1,000	1.826,24

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.01.13.02</b>	<b>11.424,66</b>
Obra	01	Pressupost B2431_10 _LOT 3	
Capítol	01	Institut Escola Xirínacs (IEX)	
Títol 3	13	Equip de cuines	
Títol 4	03	Autoservei	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ9C-3BM1	u	Moble bany-maria sec amb reserva calenta Model SBMR-411 d'Edenox o equivalent Dimensions aproximades: 160x70x85 cm. Amb cubeta per 4 GN 1/1. Amb reserva calenta. Potència: 3500 W a 230 v II. Construïda en acer inoxidable. Inclou: 4 CUBETES AMB NANSES GN 1/1-200 MOD. MSF11200. Construïdes en acer inoxidable. 4 TAPES GASTRO-NORM 1/1 EN ACER INOXIDABLE MOD. MD11 Inclòs transport, muntatge i posta en marxa de tots els elements. (P - 14)	2.646,26	1,000	2.646,26
2	PQ9C-3PA1	u	Element dispensador de pa i coberts Model STPB 80 d'EDENOX o equivalent Dimensions:80x70x160 cm. Compost de 3 nivell. Nivell tolva de pa, recargable per la part posterior. Nivell distribució coberts, dotat amb 6 espais per a coberts de plàstic alimentari. Nivell amb balda per safates o estovalles. Inclou 4 rodes inox, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclòs transport, muntatge i instal.lació. (P - 17)	1.016,80	1,000	1.016,80
3	PQ9C-3RS2	u	Reliscador de safates d'acer inoxidable Dimensions 1400x300 mm	211,24	1,000	211,24

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 4

			Inclou taps Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclòs transport, muntatge i instal·lació. (P - 19)			
4	PQ9C-6T08	u	Prestatge de paret Dimensions 100 x 40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclòs transport i muntatge. (P - 39)	179,84	1,000	179,84

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>	<b>01.01.13.03</b>	<b>4.054,14</b>
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost B2431_10 _LOT 3
Capítol	01	Institut Escola Xirínacs (IEX)
Títol 3	13	Equip de cuines
Títol 4	04	Cocció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ9C-4CG3	u	Cuina a gas 4 fogons amb forn, Model E9GCGH4C00 d'Electrolux o equivalent. Dimensions aprox. 800x930x250 mm Encimera d'acer inoxidable AISI-304 (18/10) de 2mm de gruix. 4 fogons amb vàlvula de seguretat. Pilots d'encesa. Parrilles i plaques incloses. Safates per recollir greixos. Forn GN-2/1, amb tres nivells d'alçada i control termostàtic de temperatura 125-310°C. Potència entre 45 i 55 kw Inclòs transport, muntatge i posta en marxa de tots els elements. (P - 21)	2.461,89	1,000	2.461,89
2	PQ9C-4EN2	u	Element neutre mod.E9WTNDN000 o equivalent Dimensions: 40x93x25 cm. Construït en acer inoxidable Muntat i instal.lat (P - 22)	632,99	2,000	1.265,98
3	PQ9C-4FM1	u	Forn mixte convecció-vapor gas de la gama 900XP d'Electrolux o equivalent Dimensions aproximades: 89,8x91,5x105,8 cm. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Pantalla tàctil d'alta resolució Dotat amb sonda. Amb 11 nivells d'humitat Capacitat per memoritzar 1000 receptes Amb 4 cicles de rentat automàtic. Filtres, reixes i altres elements necessaris. HACCP (ARCP: Anàlisi de riscos de control i punts crítics) automàtic. Potència: 17.200 Kcal/h + 300 W 230 V II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. La gama 900XP ofereix una superfície de treball premsada en una sola peça d'acer inoxidable de 2mm amb angles arrodonits, panells exteriors d'acer inoxidable amb acabat ScotchBrite, tall làser en els laterals per un ajust perfecte entre unitats, amb protecció contra l'aigua IPX5, tiradors Heavy Duty i panells d'acer inoxidable. Inclòs transport, muntatge, connexió i posta en marxa. (P - 23)	13.807,60	1,000	13.807,60
4	PQ9C-4XP1	m2	Xapa de protecció per paret lateral cuina, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada i instal.lada (P - 28)	206,08	1,900	391,55
5	PQ9C-4PV1	u	Paella basculant a gas, SB-G910 I o equivalent. Dimensions: 90x93x85 cm. Capacitat: 90 litres. Potència: 23.220 Kcal/hora.+ 250 W a 230 v II Inclòs transport, muntatge i posta en marxa de tots els elements. (P - 27)	5.387,09	1,000	5.387,09
6	PQ9C-4FR1	u	Fregidora a gas Model, F-G9121 R o equivalent Dimensions: 40x93x85 cm. Capacitat: 1 cuba inox d'entre 20 i 23 litres.	3.275,59	1,000	3.275,59

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/04/26      Pàg.: 5

			Inclou 2 mitges cistelles. Inclou una cistella sencera. Potència: 18.060 Kcal/hora, 21 kW Encimera fabricada en acer inoxidable AISI-304 de 2 mm de gruix. Inclòs transport, muntatge, connexió i posta en marxa. (P - 24)			
7	PQ9C-4MA1	u	Marmita cilíndrica a gas, model M-G915 de Fagor o equivalent Dimensions aproximades : 80x93x90 cm. Capacitat: 150 litres. Escalfament directe. Potència: 20.640 Kcal/hora. + 250 W a 230 v II Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. TUB PER BUIDAT MARMITA Dimensions: diàmetre=11cm + H=35 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclòs transport, muntatge, connexió i posta en marxa. (P - 25)	5.843,12	1,000	5.843,12
8	PQ9C-2M03	u	Moble baix central tancat amb portes passants Dimensions: 180 x 60o70 x 85 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Dotat amb portes corredisses. Amb canto laterals arrodonit/s. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. Inclòs transport, muntatge i instal.lació. (P - 7)	1.994,46	1,000	1.994,46
9	PQ9C-EX30	u	Campana central d'extracció de fums 5100x1450x600 mm Campana central o mural, fabricada en acer inox. 304, tota soldada, amb col·lector central i tap de drenatge soldat, plenum i trapes de regulació desmuntables amb unes dimensions de 5100 X 1450 X 600 mm. 10 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm 2 Pantalles encastrades inox 20w led amb vidre templat de 1cm d'espesor amb junta estanca i unes dimensions de 1300x130x100mm Elements de fixació i segellat. Inclòs transport, muntatge, connexió i posta en marxa. (P - 43)	6.174,04	1,000	6.174,04
10	PQ9C-EX02	u	Sistema extinció incendis per campana d'extracció de fums de Superfície 2500x1400mm Composat per: 1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors 1 Caixa Tandem simple 2 Dipòsits SF/A 300 homologació CE-0062-2007 Agent extintor Safety First Low Ph 3G=11,35 litres 1 Càrrega Nitrogen Tandem Boquilles d'extinció Fusible d'extinció amb suport Colces politja cable. Inclòs transport, muntatge, connexió i posta en marxa. (P - 42)	6.459,61	1,000	6.459,61
11	PQ9C-3BM2	u	Moble bany-maria amb reserva inferior calenta Model MBMR-411 d'Edenox o equivalent Dimensions aproximades: 160x70x85 cm. Amb cubeta per 4 GN 1/1. Amb reserva calenta. Potència: 3500 W a 230 v II. Construïda en acer inoxidable. Inclou: 4 CUBETES AMB NANSES GN 1/1-200 MOD. MSF11200. Construïdes en acer inoxidable. 4 TAPES GASTRO-NORM 1/1 EN ACER INOXIDABLE MOD. MD11 Inclòs transport, muntatge i posta en marxa de tots els elements. (P - 15)	3.130,36	1,000	3.130,36
12	PQ9C-3RS1	u	Relliscador de safates d'acer inoxidable Dimensions 1600x300 mm Inclou taps Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclòs transport, muntatge i instal.lació. (P - 18)	221,54	1,000	221,54

PRESSUPOST

Data: 14/04/26      Pàg.: 6

13	PQ9C-3CS1	u	Carro de servei mod.SW 8X5-3 o equivalent Dimensions: 90x60x95 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 80 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304) Inclòs transport i muntatge. (P - 16)	347,68	2,000	695,36
14	PQ9C-4200	u	Columna d'aigua central per acoplar a la cuina Model HPH2ON700 d'Electrolux o equivalent Amb braç orientable. Inclòs transport, muntatge i posta en marxa. (P - 20)	487,48	1,000	487,48
15	PQ9C-2M04	u	Moble baix central tancat amb portes tipus monobloc Dimensions aprox: 200a220 x 60o70 x 85 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Dotat amb portes corredisses. Amb canto laterals arrodonit/s. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. Inclòs transport, muntatge i instal·lació. (P - 8)	2.075,83	1,000	2.075,83
16	PQ9C-4OM1	m	Omega de protecció per baixada d'istal·lacions al bloc de cuina Dimensions: 50x7+7 x ml Amb xapa de 1,5 mm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Muntada i instal·lada. (P - 26)	262,74	5,000	1.313,70
17	PQ9C-4XP2	m	Subministrament i col·locació de Passamà de remat de bloc de cuina a paret. Alçada 5 a 10cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclòs transport i muntatge (P - 29)	113,34	11,000	1.246,74
18	PQ9C-4XP4	m2	Subministrament i col·locació de Damuntera mural o central tipus monobloc. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 DE 1,5mm de gruix (P - 30)	247,24	10,000	2.472,40
TOTAL			Títol 4	01.01.13.04		58.704,34

Obra	01	Pressupost B2431_10 _LOT 3
Capítol	01	Institut Escola Xirinacs (IEX)
Títol 3	13	Equip de cuines
Títol 4	05	Rentat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ9C-5TA2	u	Taula mural de rentat amb 1 sina i dutxa amb aixeta Dimensions: 220-240x70x90 cm. Dimensions sines: 80x50x38 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior i lateral de 30 cmd'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclòs transport, muntatge i instal·lació. (P - 35)	3.193,76	1,000	3.193,76
2	PQ9C-5RE2	u	Rentavaixelles de capota, CO-142 de Fagor o equivalent Dimensions aprox: 650x750x1450 cm. Dotat amb boiler potenciat i bomba de descàrrega Producció: 1170 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable. Accessoris: 2 Cubilets per cuberts Mod. WTAC53	5.848,79	1,000	5.848,79

PRESSUPOST

Data: 14/04/26      Pàg.: 7

			1 Cistella per plats Mod. WTAC57 1 Cistella per tasses Mod. WTAC62 Inclòs transport, muntatge, connexió i posta en marxa. (P - 33)			
3	PQ9C-5RE9	u	Dotació d'elements per rentavaixelles 8 Cubilets per cuberts 4 Cistella per plats 4 Cistella per tasses Inclòs transport, muntatge, connexió i posta en marxa. (P - 34)	293,19	1,000	293,19
4	PQ9C-5TS1	u	Taula de sortida tipus monobloc tancada amb portes abatibles Dimensions: 110x75x88 cm. (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Amb plastró posterior (de 110) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Tancada amb portes abatibles. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclòs transport, muntatge i instal·lació. (P - 36)	1.900,07	1,000	1.900,07
5	PQ9C-5D02	u	Descalcificador automàtic volumètric Dimensions: 30x43x64 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50°HF 1.200 litres, cabal màxim hora 400 litres, amb rellotge programador, vàlvula elèctrica volumètrica (multivia de funcionament automàtic construïda en Noryl) i display digital. Potència: 50 W a 230 v II Amb carrega de resina descalcificadora de qualitat alimentaria. Inclòs transport, muntatge, connexió i posta en marxa. (P - 31)	1.208,75	1,000	1.208,75
6	PQ9C-3AP6	u	Armari de peu amb portes abatibles Dimensions 100x60x175 cm. Dotat amb dos portes i tres prestatges intermitjos amb omegues de reforç. Tancaments amb pany i clau (1). Potes regulables. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. Inclòs transport, muntatge i instal·lació. (P - 13)	1.584,37	1,000	1.584,37
7	PQ9C-X105	u	Cubell per deixalles amb pedal mod. Ka 120 Dimensions: 48x55,5x93 cm. Capacitat: 120 litres. Tapa abatible. Amb 2 rodes giratòries. Construït en polipropilè Nota: Varis colors Inclòs transport, muntatge i posta en marxa. (P - 47)	84,11	2,000	168,22
8	PQ9C-SR01	u	Sobre de remat entre rentavaixelles amb guies per cistelles i encaix per a rentavaixelles Dimensions: 15x80x5 cm. Amb plastró posterior de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Tancada amb portes abatibles. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclòs transport, muntatge i instal·lació. (P - 44)	314,24	1,000	314,24
TOTAL    Títol 4			01.01.13.05			14.511,39

Obra	01	Pressupost B2431_10 _LOT 3
Capítol	01	Institut Escola Xirinacs (IEX)
Títol 3	13	Equip de cuines
Títol 4	06	Varis

PRESSUPOST

Data: 14/04/26      Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ9C-X101	u	Exterminador d'insectes Dimensions: 64x39x10 cm. Àrea protegida: 150 m2 Amb tub actínia 2x20W a 230 v II Model: Z-440-MD Coberta d'acer inoxidable mate. Inclòs transport, muntatge, connexió i posta en marxa. (P - 46)	100,21	3,000	300,63
TOTAL	Títol 4		01.01.13.06		300,63	