

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER AL PERSONAL DEL CENTRE OCUPACIONAL I ESPECIAL DE TREBALL TRAMUNTANA

És objecte d'aquest plec la regulació de les condicions tècniques referides a la contractació del subministrament d'equipament de protecció individual per al personal del Centre Especial de Treball Tramuntana dependent del Consell Comarcal del Baix Empordà.

L'objecte de contractació consta d'un únic subministrament:

- **Equipament de protecció individual**

L'empresa adjudicatària garantirà una gamma de talles prou àmplia per equipar tot el personal, tant en patronatge femení com masculí.

El lloc de lliurament del subministrament serà al Centre Tramuntana, amb domicili al Paratge la Feneia, s/n – 17200 Palafrugell (Girona) de 7:00 hores a 14:00 hores.

En el lliurament de cada subministrament caldrà adjuntar un albarà amb la documentació annexa que calgui i amb el següent contingut mínim:

- Nom i domicili de l'empresa subministradora
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Relació del material subministrat
- Designació de la marca comercial
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries (això només serà per al primer lliurament).

Les despeses d'entrega i transport dels béns objecte del subministrament al lloc estipulat seran a càrrec del contractista d'acord amb l'article 304 de la LCSP.

L'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Nº	Article
1	Arnés de seguretat amb corda per a poda d'arbres.
2	Bota de seguretat d'aigua. S5 (*)
3	Bota de seguretat. SCR3 (**)
4	Corda de seguretat o eslinga.
5	Esclop tancat blanc/negre.
6	Granota de protecció de productes químics de baix nivell (Nivell 5/6).
7	Guant de cuir flor de boví blanc. Amb puny.
8	Guant de cuir flor de boví blanc. Sense puny.
9	Guant de neoprè.
10	Guant de tacte.
11	Sabata de Seguretat. S1P(**)
12	Guants antitall
13	Maniguets antitall
14	Pantalons antitall

(*) Classes de calçat de seguretat. Requisits segons normativa europea EN ISO 20345:

-SB: Indica que el calçat compleix els requisits bàsics de resistència i protecció de dits.



-S1: Indica que el calçat compleix els requisits bàsics (SB) a més de tenir la part de darrere tancada, ser antiestàtica, absorbir l'energia de la zona del taló € i ser resistent als hidrocarburs.

-S2: Indica que el calçat compleix els requisits de la categoria S1 a més d'oferir resistència a la penetració i l'absorció d'aigua a la zona superior (tall del calçat)

-S3: Indica que el calçat compleix els requisits de la categoria S2 a més d'oferir resistència a la perforació de la sola. Sola amb ressals.

-S4 (botes d'aigua): Indica que el calçat compleix els requisits de la categoria S3 a més té la part de darrere tancada. Té propietats antiestàtiques, absorció d'energia a la zona del taló i resistència als hidrocarburs.

-S5 (botes d'aigua): Indica que el calçat compleix els requisits de la categoria S4 i a més té resistència a la perforació i té ressals a la sola.

() Requisites addicionals:**

-CR: Resistència als talls

-P: El calçat inclou plantilles metàl·liques o tèxtils resistents a la perforació de 1.100 N.

Característiques dels equipaments de protecció individual del personal de jardineria i serveis del Centre Tramuntana:

1. Arnès de seguretat amb corda per a poda d'arbres

i. Classe de protecció: Arnès de seguretat anticaigudes per a la poda d'arbres

ii. Característiques: Arnès amb 1 punt d'ancoratge dorsal, 2 anelles de posicionament, element fix d'amarrament de 80 cm, 4 mosquetons de seguretat i absorbidor d'energia de 2 m. Cal incloure la corda o eslinga.

2. Bota de seguretat S5

i. Classe de protecció: S5

ii. Característiques i composició: Bota de seguretat d'aigua. Té resistència a la perforació i té ressals a la sola. Protecció puntera 200 J. Taló tancat. Antiestàtica. Absorció de l'energia en el taló.

iii. Quadre de talles : De la talla 36 a la 47

3. Bota de seguretat SCR3

i. Classe de protecció: SCR3

ii. Característiques i composició:

-Pell Nobuck (o similar) amb una qualitat de gruix de 2,0 – 2,2 mm, resistència a l'esquinçament >120N i resistència a tracció > 30N i una permeabilitat al vapor d'aigua > 08 mg/cm²h

-Folre: Membrana impermeable i transpirable GORE-TEX® d'espessor entre 08 i 1 mm amb un aïllament tèrmic <15*10⁻³m²K/W, una resistència al vapor d'aigua 12m²Pa/W i una permeabilitat al vapor d'aigua >1 bar. Resistència a la penetració d'aigua en les seves costures > 1 minut a 1 bar.

-Plantilla anti – bacteris, anti estàtica i transpirable.

-Sola de cautxú nitril antiestàtic, disseny antilliscant, antitorsió.

-Puntera Acer, amb resistència a l'impacte de 200 J; d'acord amb les normes EN ISO 20345:2011 & EN ISO 12568:2010, forma extra – ampla.

iii. Quadre de talles: De la talla 36 a la 47.

4. Corda de seguretat o eslinga

i. Classe de protecció: Absorbidor d'energia

ii. Característiques: Corda de poliamida de 14 mm en "Y" amb absorbidor i mosquetons. Longitud aprox. 1,55 m.



5. Esclop tancat blanc/negre

- i.* Característiques: Esclop amb perforacions i tancament darrera. Màxima ventilació.
- ii.* Composició: 100 % EVA (*Etil Vinil Acetat*)
- iii.* Quadre de talles : De la talla 36 a la 47

6. Granota de protecció de productes químics de baix nivell (Nivell 5/6)

- i.* Característiques: Granota de protecció per a esquitxades de productes químics de baix nivell i partícules perilloses per fer els tractaments fitosanitaris. Baix despreniment de fibres.
- ii.* Composició: Material laminat microporós.
- iii.* Disseny: Cremallera de doble sentit amb solapa. Elàstic a la caputxa.

7. Guant de cuir flor de boví blanc. Amb puny. De la talla XS a la 2XL

- i.* Característiques: Guant pell / cuir. De la talla XS a la 2XL
- ii.* Composició: Flor de boví blanc

8. Guant de cuir flor de boví blanc. Sense puny. De la talla XS a la 2XL

- i.* Característiques: Guant de cuir. De la talla XS a la 2XL
- ii.* Composició: Flor de boví blanc. Fibra *espàndex* (elastà o licra)

9. Guant de neoprè.

- i.* Característiques: Flocat a l'interior. Textura gravada a l'exterior. De la talla XS a la 2XL
- ii.* Composició: Neoprè i làtex natural

10. Guant tacte gris. De la talla XS a la 2XL

- i.* Característiques: Guant de tacte. De la talla XS a la 2XL
- ii.* Composició: 100 % polièster / niló

11. Sabata de seguretat S1P

- i.* Classe de protecció: S1P
- ii.* Característiques i composició: Té els requisits bàsics (SB). Té la part de darrera tancada. Antiestàtica. Absorbeix l'energia en la zona del taló. Resistent als hidrocarburs. El calçat inclou plantilles metàl·liques o tèxtils resistents a la perforació de 1.100 N
- iii.* Quadre de talles: De la talla 36 a la 47

12. Guants antitall

- i.* Característiques: Resistents al tall, flexibles i amb molt bona adherència. Complir norma EN 381. De la talla XS a la 2XL.
- ii.* Composició: Fibres sintètiques, polièster i elastà.

13. Maniguets antitall

- i.* Característiques: Protecció per l'avantbraç, lleugers i resistents al tall. Protecció transpirable amb ventilació. Complir norma EN 381.
- ii.* Composició: Fibres antitall i teixit elàstic

14. Pantalons antitall

- i.* Característiques: Alta resistència als talls, gran durabilitat, seguretat elevada, ajust correcte al cos i transpirables. De la talla XS a la 2XL. Complir norma EN 381
- ii.* Composició: Teixit resistent, de polièster, cotó, fibres tècniques, varies capes internes i material robust.

Aprovat per Decret de presidència 2026-1389 de 15 de juny de 2026.

