



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q0801031F
aca.gencat.cat

Expedient: **FUE-2025-04865030**
Procediment: **TE_Obres en domini públic hidràulic i/o zona de policia**
Assumpte: **Resolució d'autorització d'obres en domini públic**
Document: **8616281**



RESOLUCIÓ

Peticionari: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES

Objecte de l'expedient: ARRANJAMENT DEL MUR DE CONTENCIÓ DEL MOLÍ DE LA FONT, TM SANT PERE DE RIUDEBITLLES

ANTECEDENTS DE FET

Primer. Expedients relacionats:

RP2022/22/000021. Aquesta actuació està emmarcada en la subvenció **PA2025/25/000009**.

Segon. En l'expedient s'han dut a terme les següents actuacions:

- El 28 d'octubre de 2025, l'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES, sol·licita l'autorització de l'assumpte de referència, i adjunta el Projecte bàsic i executiu d'arranjament i consolidació del mur del Molí de la Font a Sant Pere de Riudebitlles.
- El 14 de novembre de 2025, la unitat competent territorial de la Demarcació de Llobregat-Foix de l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant, l'Agència), comunica a l'interessat l'inici i el termini de resolució de l'expedient de referència.
- El 16 de febrer de 2025, l'Agència emet informe favorable a l'autorització de les obres sol·licitades.

FONAMENTS DE DRET

Primer. La matèria objecte de l'expedient és competència de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 117 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i el Reial Decret 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques.

Segon. L'Agència Catalana de l'Aigua és l'entitat de dret públic competent per resoldre aquest expedient d'acord amb allò que disposen els articles 7.1 i 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i l'article 5.1 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua aprovats pel Decret 86/2009 de 2 de juny. Correspon a la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, entre d'altres, l'atorgament de les concessions i de les autoritzacions relatives a l'aprofitament i ús del domini públic hidràulic en general, d'acord amb el que disposen els articles 9.4 i 11.11 del Decret legislatiu 3/2003, abans esmentat, i l'article 17 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Tercer. En la tramitació de l'expedient s'han observat les formalitats i requisits que preveu la legislació vigent, Text refós de la Llei d'Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol),



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 1 de 9



Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 16/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 17/02/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0F16Z9UQCWX6DE6SAMEAYXN5J5Y4AEE

Data creació còpia:
17/02/2026 09:47:02

Pàgina 1 de 9

**Agència Catalana
de l'Aigua**

reglament del domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril), reglament de l'administració pública de l'aigua i de la planificació hidrològica (Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol), Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya (derogada parcialment per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya), la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Quart. L'article 112 del Text refós de la Llei d'aigües disposa que l'ocupació, utilització i aprofitament dels béns de domini públic hidràulic que requereixi concessió o autorització administrativa merita a favor de l'organisme de conca competent una taxa denominada cànon d'utilització de béns de domini públic hidràulic, destinat a protegir i millorar el domini públic hidràulic. La meritació del cànon es produeix amb l'atorgament inicial i el manteniment anual de la concessió o autorització.

Resten exemptes del pagament del cànon, el concessionaris d'aigua per la ocupació o utilització dels terrenys de domini públic hidràulic necessaris per dur a terme la concessió i les entitats locals per l'ocupació de béns de domini públic hidràulic quan sigui necessari per a la realització d'actuacions de recuperació de la qualitat ambiental, de les funcions ecològiques i l'adequació per a l'ús públic i social dels cursos fluvials. d'acord amb el que estableix l'article 80 del Text refós en matèria d'aigua de Catalunya.

Cinquè. D'acord amb l'informe tècnic emès el 16 de febrer de 2026, és procedent autoritzar les obres sol·licitades, d'acord amb les següents:

“ CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:

Afecció a les servituds

D'acord amb l'article 6 del RDPH, els marges de les lleres públiques estan subjectes, en tota la seva extensió longitudinal:

- a. una zona de servitud de 5 m d'amplada per a ús públic que es regula en el RDPH.
- b. a una zona de policia de 100 m d'amplada a la qual es condicionarà l'ús del sòl i de les activitats que es desenvolupin.

La zona de servitud té les finalitats establertes a l'article 7.1 del RDPH i ha de quedar lliure de qualsevol construcció i edificació, i ser apta i practicable en tot moment. Qualsevol actuació en zona de servitud estarà sotmesa a l'especificat a l'article 7.2 del RDPH. Les autoritzacions per a la plantació d'espècies arbòries en aquesta zona requerirà autorització de l'ACA.

Segons l'article 9 del RDPH, a la zona de policia de 100 m d'amplada mesurats horitzontalment a partir dels marges de la llera i amb la finalitat de protegir el domini públic hidràulic i el règim de corrents, resten sotmesos al disposat en el RDPH les següents activitats i usos del sòl:

- a. Les alteracions substancials del relleu del terreny.
- b. Les extraccions d'àrids.

**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 2 de 9

Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 16/02/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/02/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0F16Z9UQCGWX6DE6SAMEAYXN5J5Y4AEE

Data creació còpia:
17/02/2026 09:47:02

Pàgina 2 de 9

**Agència Catalana
de l'Aigua**

- c. Les construccions de qualsevol tipus, tinguin un caràcter definitiu o provisional.
- d. Qualsevol ús o activitat que suposi un obstacle per al corrent en règim d'avingudes o que pugui ser causa de degradació o deteriorament del domini públic hidràulic.

La llera pública de l'àmbit és el riu de Bitlles i existeix afecció a la zona de servitud de la mateix.

Afeccions a serveis públics d'abastament o sanejament en alta de l'Agència Catalana de l'Aigua a l'àmbit d'actuació de les obres proposades.

- Servei Públic de Sanejament en alta: no afecta (per la zona del pont passa la línia en alta, però no es veurà afecta, ja que a aquella zona només es col·locaran deflectors superficialment, de manera que no hi ha possible afectació, vigilant el traçat del col·lector durant l'execució de les obres)

- Canonada de Aigües Ter Llobregat: no afecta

- Col·lector de Salmorres: no afecta

- Punt de Captació del PABCAT: no afecta

Possibles reposicions del medi

La restauració dels marges i els espais fluvials són de gran interès i necessaris per a l'assoliment del bon estat de les masses d'aigua superficial. De totes maneres cal que:

- La recuperació de la vegetació de ribera garanteixi la seva estructura i funcionalitat com a ecosistema, defugint d'aspectes purament estètics i ornamentals.
- S'ha d'evitar l'artificialització del sistema, creant ambients o hàbitats no adequats per a la biogeografia i morfometria, tenint en compte el seu context ambiental.
- S'ha de potenciar la reforestació i revegetació amb planta autòctona i pròpia de cada ambient, garantint, al màxim, la seva puresa genètica.
- S'han d'evitar les modificacions i excessiva intervenció sobre la morfometria de la llera dels sistemes fluvials, ja que aquests són altament dinàmics i necessiten d'un cert grau de llibertat per a la seva evolució.

Anàlisi hidrològic i hidràulic

Segons les bases de dades de l'Agència, els cabals d'avinguda són els següents:

Llera	Qmco (m³/s)	Q10 (m³/s)	Q50 (m³/s)	Q100 (m³/s)	Q500 (m³/s)
Riu de Bitlles	10	30	45,52	63,52	244,79

L'àmbit està inclòs en els Mapes d'Avaluació de la Perillositat i el Risc d'Inundació (MAPRI) publicats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

L'àmbit d'actuació es situa en Zona de Flux Preferent (ZFP) i en terrenys afectats per l'avinguda de 500 anys de període de retorn del Riu de Bitlles (ZI), segons els estudis realitzats dins de la Planificació dels Espais Fluvials (PEF) i consultables al visor disponible

**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 3 de 9

Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 16/02/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/02/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0F16Z9UQCWX6DE6SAMEAYXN5J5Y4AEE

Data creació còpia:
17/02/2026 09:47:02

Pàgina 3 de 9

**Agència Catalana
de l'Aigua**

a la pagina web de l' Agència Catalana de l'Aigua.
(https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html).

L'interessat ha aportat dades hidrològiques i hidràuliques que justifiquin el dimensionament i situació de l'escullera.

De conformitat amb el que estableix l'article 126ter del Reglament del domini públic hidràulic, com a criteri general no serà autoritzable la realització de cobriments de les lleres ni l'alteració del seu traçat, amb casos excepcionals degudament justificats.

Dins de les obres a autoritzar, la construcció d'un mur d'escullera modificarà el curs de la llera actual, però segons l'estudi hidràulic presentat l'endegament amb l'escullera no disminueix la capacitat actual de la riera.

S'ha realitzat un estudi del comportament del sistema amb la proposta d'actuacions per a un període de retorn de 100 anys, on el sistema es comporta de manera molt similar a l'Escenari Actual.

De l'anàlisi dels hidrogrames i variació de la cota de làmina d'aigua a les Seccions de Control, es pot deduir que el sistema amb les actuacions (Escenari Projectat) evacua l'aigua sense generar impediments al flux, millorant inclús aquest aspecte respecte de la situació actual de la llera. Remarcar que això pot ser degut a l'adequació de la llera (modificació del traçat del curs fluvial) i la variació en les rugositats de Manning associades a cada escenari. A més a més, el mur projectat té la finalitat de frenar l'acció erosiva del flux al talús, no la d'evitar la inundació de la zona interior del meandre.

A continuació, es mostra una taula amb el recull de dades més rellevant per a l'anàlisi de les Seccions de Control i per tant del sistema.

Id	Avaluació	Qp (m ³ /s)		Cota màx aigua (m)	Calat (m)
Conca	CN (57)	64.70	5:05:00 AM	228.15	2.23
Actual	Secció 1	64.70	5:09:01 AM	227.65	3.03
	Secció 2	64.70	5:11:22 AM	220.22	1.72
Projectat	Secció 1	64.70	5:06:29 AM	227.51	2.79
	Secció 2	64.70	5:10:59 AM	220.22	1.72

Dels resultats obtinguts a les simulacions, per a un període de retorn de 100 anys, amb l'escenari projectat, s'ha conclòs que el sistema funciona correctament, recomanant només la instal·lació de senyalització de perill d'inundació a l'accés a la zona interior del meandre.

Segons l'article 14 bis del RDPH, el promotor de les actuacions en zona inundable haurà de subscriure una declaració responsable on s'expressi clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables. Aquesta Declaració Responsable (DR) es troba disponible a l'enllaç:

https://aca.gencat.cat/content/40_Tramits/gencat-tramits/Obres_i_activitats_UDPH/Declaracio_responsable_per_risc_inundacio_ca.pdf

Altres consideracions

El projecte inclou una definició geomètrica de la secció de l'escullera. Aquesta definició ha



Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 16/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 17/02/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0F16Z9UQCWX6DE6SAMEAYXN5J5Y4AEE

Data creació còpia:
17/02/2026 09:47:02



**Agència Catalana
de l'Aigua**

CARACTERÍSTIQUES:

Autoritzat: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES

Tipus d'obra: Construccions en Domini Públic Hidràulic
Tipus de construcció: Defenses i Endegaments. Mur d'escullera.

Cursos fluvials: Riu de Bitlles
Terme municipal: Sant Pere de Riudebitlles

Coordenades UTM:
• X inicial: 391.827
• Y inicial: 4.590.016

L'àmbit de l'actuació es situa entre el Molí de la Font i la llera del riu Bitlles. El mur té l'inici en del pont fins l'esplanada amb una longitud aproximada de 115m. L'alçada del mur va d'aproximadament 7,50m a la part més alta, en contacte mb el pont, fins a no tenir pràcticament alçada, en l'esplanada situada al costat est de l'actuació.

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA:

L'objectiu de les obres és executar els treballs necessaris per l'arranjament i consolidació del mur situat al Molí de la Font de Sant Pere Riudebitlles, actualment malmès per les esllavissades provocades pel temporal Glòria i prendre les mesures davant noves avingudes.

Aquesta actuació està emmarcada en la subvenció PA2025/25/000009 i en l'expedient: RP2022/22/000021.

Les intervencions principals són:

- Realització d'un mur d'escullera: Es realitza un mur d'escullera com a contenció de terres i protecció superficial del talús enfront a les avingudes, per evitar nous desprendiments que suposin una afectació a la llera.

La part més alta del mur d'escullera és d'aproximadament 8,00 d'alçada, amb una pendent de 1H /3V amb el cos del mur i amb un gruix a l'entorn de 3m a la base (llera) i 2m a la part superior (vial).

- Col·locació de biorotllos: Col·locació en la base dels talussos de baixa alçada de la riba del curs fluvial de biorotllos per afavorir la implantació d'espècies pròpies del medi de ribera com lliris, càrrecs, joncs, ...

- Col·locació de defectors: Es proposa realitzar defectors realitzats en pedres en els llocs on sense haver de formalitzar un mur d'escullera s'ha considerat necessari delimitar lateralment la llera per provocar canvis de direcció del corrent i reduir els problemes d'erosió en els límits de la riba en uns punts concrets i delimitats.

Es col·locaran defectors amb blocs de pedra, similars als murs d'escullera viva. Primerament caldrà l'excavació de la base d'assentament on es col·loca una primera capa de pedres per a la cimentació encastament, sobre la que es col·loca capes d'estructura del deflector fins assolir l'alçada requerida.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 6 de 9



Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 16/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al [web csv.gencat.cat](http://web.csv.gencat.cat) fins al 17/02/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0F16Z9UQCGWX6DE6SAMEAYXN5J5Y4AEE

Data creació còpia:
17/02/2026 09:47:02

Pàgina 6 de 9



**Agència Catalana
de l'Aigua**

- Modificació de paviment: S'intervé en el vial superior per adequar-lo a la cota d'inundabilitat establerta en l'Estudi modificant lleugerament la cota i la pendent en el tram final (entrada a la zona de llera), per evitar que el vial quedi malmès per l'inundabilitat
- Col·locació de bionda: Es col·loca una franja de paviment de formigó en el límit del vial en contacte amb el mur d'escullera per poder col·locar una bionda de protecció a les caigudes.

QUALIFICACIÓ AMBIENTAL DE LA ZONA:

Respecte a les afeccions a zones ambientals declarades:

- Zona Vulnerable per nitrats: fora
- Zona PEIN: fora
- Xarxa Natura 2000: fora
- Aqüífers protegits: fora
- Habitat d'interès comunitari o inventariada com a zona humida: fora
- Zones d'interès faunístic: **DINS (Ocells - Aquila fasciata)**

CONDICIONS PARTICULARS:

1. Es fixa un termini de vigència per a l'execució de les obres fins el 28 de gener de 2029.
2. L'entitat autoritzada ha de comunicar l'inici i el final de les obres mitjançant l'adreça de contacte Inspeccio.bcn.aca@gencat.cat; un cop acabades i en el termini màxim d'UN (1) MES des de la seva finalització, ha de presentar un **certificat de fi d'obra** que acrediti la realització dels treballs d'acord amb la documentació tècnica aportada i les condicions de l'autorització.
3. Conformement amb l'article 14 bis RDPH, el promotor de les actuacions en zona inundable haurà de subscriure una **declaració responsable** on s'expressi clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables.

[https://aca.gencat.cat/content/40_Tramits/gencat-tramits/Obres i activitats UDPH/Declaracio responsable per risc inundacio ca.pdf](https://aca.gencat.cat/content/40_Tramits/gencat-tramits/Obres_i_activitats_UDPH/Declaracio_responsable_per_risc_inundacio_ca.pdf)

També haurà de preveure la gestió del risc en avinguda (és a dir, **elaboració, si s'escau, d'un Pla d'Autoprotecció validat per la Direcció General de Protecció Civil**).

4. L'entitat autoritzada és la **responsable tant del manteniment de la escullera com dels possibles danys al medi o a tercers** derivats d'un mal dimensionament o funcionament d'aquesta.
5. L'entitat autoritzada haurà de reforçar l'inici i final de la escullera. La transició entre el terreny natural i l'escullera haurà de realitzar-se de manera progressiva sense que sobresurti per tal de minimitzar les erosions locals.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 7 de 9



Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 16/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 17/02/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ





0F16Z9UQCWX6DE6SAMEAYXN5J5Y4AEE

Data creació còpia:
17/02/2026 09:47:02

Pàgina 7 de 9



6. L'alineació del mur seguirà la mateixa alineació que el talús de terres del marge en els trams contigus i en cap cas es reduirà la secció ni pendent hidràulica natural de la llera.
7. Pel que respecte a l'escullera de protecció ha de tenir un mínim formigonat, exclusivament a la sabata del mur. Es recomana que sigui escullera encastada.
8. En cap cas es podrà afectar l'estabilitat dels marges i camins existents, i si ho fessin, s'hauran de restaurar adequadament per retornar-los al seu estat inicial. Si és necessari la realització d'accessos específics per a realitzar l'obra diferents als estipulats a la documentació aportada, s'haurà de sol·licitar una autorització específica.
9. Els materials procedents de les obres, així com qualsevol altre residu originat pels treballs, hauran d'ésser retirats de la zona d'afecció del domini públic hidràulic (zona inundable per l'avinguda de 500 anys de període de retorn) i conduïts a abocadors autoritzats o bé donar-los qualsevol altre ús compatible amb el tipus de residu generat i amb l'oportuna autorització de la Junta de Residus, restant en tot cas al que disposa el Decret 201/1994, de 7 de gener, regulador dels enderroc i altres residus de construcció.
10. Cal disposar una ubicació adequada per les zones d'amuntegament i aplec del material i estacionament de la maquinària allunyats de la zona d'afecció de la llera.
11. No es podrà realitzar cap tipus de manteniment, abastament de combustible, i neteja de la maquinària emprada en els treballs, sobretot la maquinària destinada al transport i col·locació del formigó i mescles bituminoses, ni cap altre procés que pugui produir residus que originin la contaminació o degradació de la llera, del seu entorn, o bé la pèrdua de qualitat de les aigües que per aquesta puguin discórrer, fora de les zones expressament habilitades a aquest fi. En especial, en zona d'afecció del domini públic hidràulic, s'haurà de comptar amb les mesures oportunes per evitar pèrdues i fugues, com la construcció d'una bassa, dipòsit o arqueta de contenció d'efluents (estancs i/o impermeables) en els llocs on es prevegin que es poden produir abocament d'olis, greixos de les màquines, el rentat de formigoneres i altres processos que produeixin residus contaminants. Els efluents generats en aquests llocs han d'estar canalitzats cap a sistemes de tractament o de recollida dels mateixos, per ésser posteriorment tractats per un gestor autoritzat.
12. Aquesta resolució es refereix exclusivament als aspectes referents a les aigües superficials i subterrànies en quant a la seva qualitat i possibles alteracions, per la seva condició de Domini Públic Hidràulic. Per tant, queden excloses les consideracions de caràcter geotècnic i/o estructurals, per tant, no es considera ni es pronuncia sobre els efectes al terreny, ni a la estabilitat i resistència dels talussos i les construccions noves o preexistents.
13. Durant la realització dels treballs es recolliran totes les deixalles i residus que es puguin trobar i generar, i seran dipositats en els punts de tractament autoritzats.
14. Qualsevol imprevist que sorgeixi durant l'execució de les obres i que pugui afectar a la llera i qualsevol modificació de les obres a realitzar no prevista a la documentació presentada, haurà de rebre el vistiplau de l'ACA abans de la seva realització.

	Doc. original signat per: Marta Díez Díaz 16/02/2026	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 17/02/2031	Data creació còpia: 17/02/2026 09:47:02
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	Pàgina 8 de 9
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	
			
		0F16Z9UQC6WX6DE6SAMEAYXN5J5Y4AEE	



**Agència Catalana
de l'Aigua**

CONDICIONS GENERALS:

1. Els treballs s'hauran de dur a terme d'acord amb les especificacions de la documentació aportada i les condicions de l'autorització i no es podran introduir modificacions en les obres autoritzades sense el permís previ d'aquest Organisme.
2. De conformitat amb l'article 92.4 LPAP, aquesta autorització podrà ser revocada unilateralment per l'ACA en qualsevol moment per raons d'interès públic, i en particular quan per part de l'Administració es duguin a terme actuacions en aquest àmbit encaminades a millorar la seva situació hidràulica o mediambiental, sense generar dret a indemnització, quan resulti incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produeix danys en el domini públic, impedeixi la seva utilització per a activitats de més interès públic o menyscabi l'ús general.
3. L'autoritzat resta obligat a respectar la zona de servitud prevista a l'article 6 del Text refós de la Llei d'Aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), que haurà de quedar lliure i practicable en tot moment.
4. Es prohibeix l'abocament de runes, la instal·lació de mitjans auxiliar i el dipòsit de materials a la llera.
5. L'autoritzat es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'interès públic o privat, i resta obligada a satisfer les indemnitzacions oportunes i a l'execució de les obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que es produeixin.
6. Aquesta autorització s'atorga sense perjudici de tercers i del dret a la propietat. L'autoritzat s'obliga a enderrocar o modificar les obres si l'Administració ho ordena per causa d'interès general.
7. Aquesta autorització no suposa ni exclou les que puguin ser necessàries per d'altres Organismes de l'Administració General de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals.
8. L'Administració es reserva la facultat de revocar la present autorització per incompliment de les condicions fixades o per qualsevol altra causa excepcional que ho justifiqui, sense perjudici que es procedeixi a incoar el corresponent expedient sancionador per infracció administrativa.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, dins el termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la rebuda de la present notificació (Articles 123 i 124 Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques), o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent Jutjat del Contenciós Administratiu, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

El Director
Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig. DOGC de 8.05.19)



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 9 de 9



Doc. original signat per:
Marta Díez Díaz 16/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 17/02/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0F16Z9UQCGWX6DE6SAMEAYXN5J5Y4AEE

Data creació còpia:
17/02/2026 09:47:02

Pàgina 9 de 9