

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA A L'ANTIC CRAE SANT ANDREU AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.

ANNEX 7

FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
1	PQ79-PF01	u	<p>PF01 - Cortines opaques amb teixit de color a escollir dins de la gamma del fabricant, amb propietats tipus blackout, ignífugues (FR) i aptes per a ús en entorns sanitaris.</p> <p>Sistema amb obertura a dues fulles, amb confecció frunzida al 150%. Part superior equipada amb passadors metàl·lics d'acer inoxidable per a la seva fixació i lliscament sobre la barra.</p> <p>Barra metàl·lica de 28 mm de diàmetre, amb acabat en pintura epoxi en color a escollir (blanc, alumini, negre o níquel mat), amb suports metàl·lics per a fixació mural. Instal·lació a paret.</p> <p>Les dimensions de la finestra a cobrir són: 355x250 cm</p> <p>Classificació de reacció al foc del teixit: Classe 1 segons UNE-EN 13773:2003.</p> <p>Totes les mides són orientatives i es comprovaran a obra. Color a definir per la DF.</p> <p>Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva i en funcionament.</p>	SI	11,24%
2	PQ78-EH02	u	<p>EH02 - Armari rober infantil de 800 mm de amplada, profunditat 600 mm i alçada variable mínim 1900 mm. 2 portes batents i tiradors de cants arrodonits. Interior amb prestatge i barra penjador de roba, part inferior amb dues o tres calaixos pot ser interiors o exteriors. Fabricat en tauler laminat de 19 mm de gruix, laterals color neutre amb porta pot ser amb acabats en colors pastel a escollir dins la gamma del fabricant, darrera fabricat amb melamina de 10 mm, suports anivelladors per tal de garantir l'estabilitat. El conjunt garantirà, resistència mecànica i absència d'arestes vives. Ergonomia adequat per a ús infantil.</p> <p>Armari, taula, capçal i perimetres del llit, tauleta de nit i prestatges seran del mateix acabat i color, a escollir de la gamma. Les portes dels armaris als dormitoris poden ser de altres colors pastel.</p> <p>Amb certificació PEFC provinent d'explotacions forestals gestionades de manera sostenible.</p> <p>Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>	SI (*)	7,99%
3	PQ78-EH06	u	<p>EH06 - Llit clàssic individual amb capçal d'acabats arrodonits de fusta/tauler MDF melamina de 22 mm, amb cants envernissats amb lacats de poliuretà en procés de 3 capes, color tipus pi i superfície rentable. Perímetre decoratiu als quatre costats de 100/150 mm d'alçada de tauler aglomerat d'alta densitat acabat en melamina de 19 mm de gruix; el perímetre decoratiu cobreix almenys 5 cm del matalàs per assegurar un bon ajust i evitar que es desplaci lateralment.</p> <p>Somier d'estructura metàl·lica amb malla reforçada soldada, amb 4 potes metàl·liques rodones amb tacs de PVC; tota l'estructura metàl·lica pintada amb epoxi en pols. Les dimensions interiors del llit i del somier han de ser aptes per a un matalàs de 900 x 2000 mm.</p> <p>Alçada del llit sense matalàs compresa entre 250 i 300 mm.</p> <p>Aquesta partida no inclou matalàs; aquest complement es troba al codi CH-04 del projecte i s'han de coordinar les dimensions entre llit i matalàs perquè l'alçada total del pla superior del matalàs estigui compresa entre 450 i 500 mm, d'acord amb el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya, relatiu a les condicions d'accessibilitat per a dormitoris.</p> <p>Armari, taula, capçal i perimetres del llit, tauleta de nit i prestatges seran del mateix acabat i color, a escollir de la gamma.</p> <p>Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>	SI (*)	7,30%

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA A L'ANTIC CRAE SANT ANDREU AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.

ANNEX 7

FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
4	PQ77-EA12	u	<p>EA12 - Cadira giratòria sense capçal ergonòmica d'oficina, amb respall amb carcassa o suport exterior de polipropilè resistent >=5 mm, que pot estar reforçat amb fibra de vidre, i carcassa interior de polipropilè encoixinada amb escuma modelada de poliuretà d'alta densitat. Seient amb carcassa inferior de polipropilè, que pot estar reforçada amb fibra de vidre, recoberta amb escuma injectada de poliuretà d'alta densitat.</p> <p>Cadira entapissada amb teixit tècnic ignífug M-1 i resistent a l'abrasió. Disposa de mecanisme sincro amb moviment d'inclinació coordinat de seient i respall. Regulació d'alçada del seient mitjançant pistó de gas. Regulació lumbar ajustable a la curvatura de l'esquena. Reposabraços regulables mínim 2D (fins a 4D). Base giratòria d'alumini polit de 5 radis, amb rodes d'alta resistència de Ø60 mm mínim.</p> <p>Apte per a ús intensiu en entorns professionals. Les mides són de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.</p> <p>Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>	SI	6,97%
5	PQ77-EA11	u	<p>EA11 - Cadira sense braços monobloc ergonòmica amb carcassa de polipropilè de gruix mínim 5 mm, reforçada amb un 30% de fibra de vidre. Estructura de quatre potes de tub d'acer de Ø16-18 mm i gruix >=2 mm, pintada amb epoxi amb acabat micro texturat de mínim 90 micres de gruix. Cantoneres rodones. Color del seient i de l'estructura a escollir de la gamma. Apilable sense carro. Dimensions: alçada del seient entre 42 i 48 cm, amplada útil mínim 44 cm i profunditat >=50 cm per assegurar accessibilitat i confort.</p> <p>Compliment amb la normativa europea de resistència, durabilitat i seguretat. Requisits per a seients d'ús no domèstic. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>	SI	6,25%
6	PQ7Z-EA07	u	<p>EA07 - Taula treball operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura metàl·lica de marc obert de secció quadrada de 50-55 mm, fabricada amb perfil d'acer de gruix 1,5-2 mm, composta per muntants, travessers i tubs de reforços per a la unió dels laterals i el suport del tauler, pintats amb pintura epoxi. Pates amb aniveladores regulables. Tauler de partícules de fusta melaminat de 25 mm de gruix color a escollir, cantell d'ABS/PVC de 2mm. Inclou kit d'electrificació amb safata pasacables sota taulell en tota l'amplada de la taula, mecanisme de 4 endolls amb cable de connexió de 2 metres (a escollir connexió entre regletes o de connexió regleta-schuko), top accés amb tapa.</p> <p>Amb certificació PEFC provinent d'explotacions forestals gestionades de manera sostenible i en compliment de requisits de seguretat, resistència i durabilitat.</p> <p>Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>	SI	5,92%
7	PQ79-MA01	u	<p>MA01 - Armari a mida 185 x 80 x 310 cm, prestatgeria amb portes de 4 fulles batents amb pany i clau mestrejada i escorredora superior bidireccional. Tancament perimetral i portes de material tauler aglomerat en melamina. Estructura de tauler aglomerat en melamina 19 mm acabat llis color a definir per la DF. 4 nivells de prestatgeries interiors horitzontals. Sòcol de 10 cm.</p> <p>Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p> <p>Les mides són de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF.</p>	SI	5,88%
8	PQ78-EA03	u	<p>EA03 - Armari alt metàl·lic monoblock de 800 mm de amplada, profunditat mínim 449 mm i alçada 1980 mm, compost per xapa d'acer laminada en fred de 0,8-1,2 mm, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes de persiana, de trilama o de lames de PVC amb bon comportament davant del foc i esforços d'ús no domèstic, certificades. Pany i clau. Inclou prestatge regulable interior. Amb tapa superior de melamina. Tauler de partícules amb certificació PEFC provinent d'explotacions forestals gestionades de manera sostenible. Tirador metàl·lic.</p> <p>Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.</p>	SI	5,48%

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA A L'ANTIC CRAE SANT ANDREU AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.

ANNEX 7

FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
9	PQ99-EA28	u	EA28 - Guixetes dobles fabricades en tauler fenòlic HPL, amb perfils d'alumini i posterior perforat de >=3 mm per a ventilació. Porta, sòcol i laterals de gruix 10-12 mm, color llis a escollir de la gamma. Configuració en columna de dues portes disposades en vertical, equipada amb pany i numeració identificativa de guixeta. Material de gran resistència, hidròfug, ignífug i antibacterià. Organització interna amb barra d'alumini. Components amb tiradors metàl·lics d'alumini anoditzat i cargols i frontisses en acer inoxidable. Conjunt amb alta rigidesa, resistència mecànica i durabilitat, apte per a ús intensiu. Potes regulables en alçada metàl·liques o de PVC resistent. Superfícies rentables, amb comportament ant vandàlic, tractament antigrafit i resistència adequada a impactes i ratllades. Dimensions referencials: amplada 300-310 mm, fondària 500-501 mm alçada sense potes 1800 mm. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.	SI	5,18%
10	PQ77-EA17	u	EA17 - Butaca tipus còmoda per a atenció als nadons, fixa o giratòria, amb respallter alt i reposa braços de forma ergonòmica corbada, amb el mateix entapissat en tot el conjunt. Quatre potes metàl·liques Ø18 mm i gruix 2 mm o en fusta massissa. Acabat de les potes en color blanc/negre o fusta. Incorpora cantonera de goma amb feltre antilliscant. Respatllter, seient i reposa braços conformats mitjançant escuma de poliuretà d'alta densitat. Tapisseria en teixit de fàcil neteja, acabat monocolor, amb protecció antimicrobià, antibacteriana i antimicòtica tipus Silvertex o Valencia de Spradling o equivalent. Alçada del pla del seient entre 430 i 500 mm. Dimensions: amplada mínima de 760 mm i fondària mínima de 700 mm, amb respallter alt d'alçada mínima de 990 mm. Les mides són de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.	SI	4,49%
11	PQ78-EA16	u	EA16 - Buc de tres calaixos format per una estructura de xapa d'acer de 0,7/0,8 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica; gruix de capa 90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament. Rodes silencioses de seguretat amb fre de rodes davanteres. Tractament anticorrosiu de més del doble de protecció contra la corrosió. Les mides són de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.	SI	4,25%
12	PQUZ-CH04	u	CH04 - Matalàs individual 900 x 2000 mm, nucli poliuretà d'alta resiliència i densitat adequada per a ús intensiu (>=25 kg/m³), transpirable i estabilitat dimensional, ignífug. El conjunt disposarà de funda desenfundable, impermeable, rentable i resistent a processos de neteja freqüent, garantint la durabilitat i el manteniment de les prestacions al llarg de la vida útil prevista. Alçada compresa entre 150 i 200 mm. Certificació Oeko-Tex. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.	SI	4,03%
13	PQ77-EA14	u	EA14 - Sofà de tres places d'alt ús, amb armadura de fusta massissa o fusta de pi contraxapada i melamina en brut resistent, estabilitat estructural i adequada resistència a la fatiga i a càrregues repetides. Potes metàl·liques amb tacs de PVC. Seient, braços i respallter en amb escuma de poliuretà de alta densitat. La tapisseria presentarà elevada resistència a l'abrasió, serà rentables i apta per a processos de neteja freqüent, com pot ser la ignífuga M-1 o equivalent, amb protecció antimicrobià, antibacterià i antimicòtica, Silvertex, Valencia de Spradling o equivalent. Dimensions referencials: profunditat mínima del seient 470 mm, alçada mínima del seient 420 mm i màxima 450 mm per assegurar l'accessibilitat i confort. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.	SI	3,91%

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA A L'ANTIC CRAE SANT ANDREU AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.

ANNEX 7

FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
14	PQ77-EA13	u	EA13 - Butaca tipus sofà individual d'alt ús, amb armadura de fusta massissa o fusta de pi contraxapada i melamina en brut resistent, estabilitat estructural i adequada resistència a la fatiga i a càrregues repetides. Potes metàl·liques amb tacs de PVC. Seient, braços i respall en amb escuma de poliuretà de alta densitat. La tapissaria presentarà elevada resistència a l'abradió, serà rentables i apta per a processos de neteja freqüent, com pot ser la ignífuga M-1 o equivalent, amb protecció antimicrobià, antibacterià y antimicòtica, Silvertex, València de Spradlind o equivalent. Dimensions referencials: profunditat mínima del seient 470 mm, alçada mínima del seient 420 mm i màxima 450 mm per assegurar l'accessibilitat i confort. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.	SI	3,84%
15	PQ78-EH01	u	EH01 - Armari rober per a nadons de 600 mm de amplada , profunditat 600 mm i alçada variable mínim 1900 mm. 1 porta batent i tiradors de cantons arrodonits. Interior configurat amb prestatgeries, part inferior amb dues o tres calaixos pot ser interiors o exteriors. Fabricat en tauler laminat de 19 mm de gruix, laterals color neutre amb porta pot ser amb acabats en colors pastel a escollir dins la gamma del fabricant, darrera fabricat amb melamina de 10 mm, suports anivelladors per tal de garantir l'estabilitat. El conjunt garantirà, resistència mecànica i absència d'arestes vives. Ergonomia adequat per a ús infantil. Armari, taula, capçal i perímetres del llit, tauleta de nit i prestatges seran del mateix acabat i color, a escollir de la gamma. Les portes dels armaris als dormitoris poden ser de altres colors pastel. Amb certificació PEFC provinent d'explotacions forestals gestionades de manera sostenible. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.	SI (*)	3,54%
16	PQ78-EH03	u	EH03 - Tauleta de nit amb balda i porta, d'amplada 450 x fondària 400 x alçada 700 mm, composta per calaix i porta. Calaix superior amb tirador i guies metàl·liques, i porta inferior amb tirador metàl·lic. Tauler compost per aglomerat d'alta densitat acabat en melamina de 19 mm de gruix i posterior de 10 mm. Cantons d'ABS de 2 mm. 4 potes metàl·liques o sòcol de protecció. Armari, taula, capçal i perímetres del llit, tauleta de nit i prestatges seran del mateix acabat i color, a escollir de la gamma. Les portes dels armaris als dormitoris poden ser d'altres colors pastel. Amb certificació PEFC provinent d'explotacions forestals gestionades de manera sostenible. Les mides són de referència i es permeten lleugeres variacions a validar per la DF. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.	SI	3,36%

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA A L'ANTIC CRAE SANT ANDREU AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.

ANNEX 7

FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRESENTACIÓ DE FITXA TÈCNICA	PES RELATIU EN LA VALORACIÓ GLOBAL DELS ELEMENTS RELACIONATS (%)
17	PP19-IV01	u	IV01 - Televisor tipus QLED de 65" (163 cm), amb resolució UHD 4K i tecnologia de punts quàntics (Quantum Dot) amb capacitat per assolir el 100% del volum de color. Equip amb sistema de retro il·luminació LED optimitzada tipus Dual LED o equivalent, amb millora de contrast i compatibilitat amb estàndards HDR, incloent HDR10+. Incorpora processador d'imatge amb escalat mitjançant intel·ligència artificial, sistemes de millora de contrast i tractament dinàmic de la imatge. Freqüència nativa mínima de 50 Hz. Sistema Smart TV amb sistema operatiu integrat, connectivitat Wi-Fi i Bluetooth, i interfícies mínimes de connexió HDMI i USB. Compatible amb funcions avançades d'àudio i integració audiovisual. Disseny de perfil prim, apte per a instal·lació en paret o suport. Gama mitja-alta. El preu d'aquesta partida inclou protector de metacrilat per a 2 unitats de TV. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva i en funcionament.	SI	2,91%
18	PQ78-EH04	u	EH04 - Taula de estudi, L800xP600xH740/750 mm composta per estructura perimetral sota taulell d'acer de secció rectangular, i 4 potes d'acer de secció 30-40 mm x 2mm de gruix quadrada o circular pintat amb pintura epoxi o en pols. Tauler aglomerat acabat en melamina de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Armari, taula, capçal i perimetres del llit, tauleta de nit i prestatges seran del mateix acabat i color, a escollir de la gamma. Les portes dels armaris als dormitoris poden ser de altres colors pastel. Amb certificació PEFC provinent d'explotacions forestals gestionades de manera sostenible. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.	SI	2,77%
19	PQ78-EA02	u	EA02 - Armari baix monoblock de 800 mm de amplada, profunditat mínim 420 mm i alçada variable entre 1000-1060 mm, compost per xapa d'acer laminada en fred de 0,8-1,2 mm, sócol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes de persiana, de trílama o de lames de PVC amb bon comportament davant del foc i esforços d'ús no domèstic, certificades. Pany i clau. Inclou prestatge regulable interior. Amb tapa superior de melamina. Tauler de partícules amb certificació PEFC provinent d'explotacions forestals gestionades de manera sostenible. Tirador metàl·lic. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva.	SI	2,38%
20	PQ84-IT03	u	IT03 - Frigorífic combinat d'instal·lació lliure amb capacitat bruta total compresa entre 330 i 350 L. Sistema No Frost. Distribució constant i uniforme del fred. Organització interior per nivells amb prestatges i calaixos. Acabat en acer inoxidable. Dues portes en vertical. Alçada aprox. 180 cm. Classe energètica C. Estaran inclosos els costos de fabricació, subministrament i col·locació / muntatge de l'element, així com, la retirada dels embalatges deixant totalment finalitzat l'element en la seva posició definitiva i en funcionament.	SI	2,31%
					100,00%

(*) EN RELACIÓ AMB AQUESTA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, AL TRACTAR-SE DE MOBILIARI "FET A MIDA", LA FITXA TÈCNICA A PRESENTAR INCLOURÀ INFORMACIÓ RELATIVA A TOTS ELS MATERIALS A EMPRAR PER A LA FORMACIÓ DE L'ELEMENT DE MOBILIARI DE REFERÈNCIA. FENT ESPECIAL MENCIÓ A TOTES LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques, FUNCIONALS I ESTÈTIQUES DELS MATERIALS A EMPRAR, TALS COM TIPOLOGIA DM, FUSTA, HPL, TIRADORS, ACCESSORIS, REMATS, CONNEXIONS, MIRALLS, PANYS, ANCORATGES, FERRATGES, ETC.

NOTA IMPORTANT

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.