

**SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CUINA I BUGADERIA D'UNA ESCOLA  
BRESSOL A LA MASIA DE CAN CARRERES, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, DE BARCELONA.**

**ESTADÍSTICA DE PARTIDES**

<b>ANNEX: FITXES TÈCNiques A PRESENTAR, I PES RELATIU</b>					
<b>NUM.</b>	<b>CODI</b>	<b>UA</b>	<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>%</b>	
1	EQ7MMH10	ut	MH10_CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS CENTRAL	43,18	
			<p>CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS CENTRAL AMB LLUM INTERIOR EMPOTRADA I VARIADOR DE FREQÜÈNCIA. INCLOU CANALITZACIÓ HORIZONTAL EI30 DES DE CAMPANA FINS A VESTÍBUL D'INDEPENDÈNCIA, I DES D'AQUEST, PASSANT PER BUGADERIA I SUM, AMB EI120 FINS A CONDUCTE VERTICAL. Campana central amb col·lector mural 1600 x 1400 x 600 mm. 3 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm. 1 Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre temperat de 1cm d'espesor amb junta estanca i unes dimensions de 1300x130x100mm. 1 Unitat d'extracció fabricada en acer inox amb caixa aïllada acústicament per a treballar immersa en zona de risc d'incendis 400º/2h amb motor trifàsic de 1,5cv i una capacitat d'aspiració de 6180m3/h. a 945 r/min. 1 Tremuja 12/ 12 inox. 1 Variador de freqüència entrada 380v III/ sortida 380v III. 2cv/ (4,1A). 1 Display digital amb caixa inox. 1 Barret d'aros concèntrics diam. 400 inox. 2 Maneguets corona diam. 450 inox.</p> <p>CONDUCTE HORIZONTAL EI-30 (des de Campana fins Vestibul independència):</p> <p>6 Conductes de doble paret amb aïllament tèrmic i acústic Ø 400/450 inox exterior i interior. EI30</p> <p>4 Colzes de 45º doble paret Ø 400/450 inox . EI30</p> <p>7 Abraçaderes unió Ø 400 inox. EI30</p> <p>6 Abrazaderes d'ancoratge Ø 400 inox. EI30</p> <p>3 Registres EI30 Ø 400</p> <p>CONDUCTE EI-120 (des de Vestibul independència fins a muntant vertical, passant per dins de la Bugaderia):</p> <p>9 Conductes de doble paret amb aïllament tèrmic i acústic Ø</p>		
2	EQ7MMH08	ut	MH08_CUINA A GAS	8,75	
			<p>CUINA A GAS. Dimensions: 120x93x85 cm. Dotada de 6 focs gas sobre forn gas i armari. Potència: 45.150 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>		
3	EQ7MMH05	ut	MH05_ARMARI FRIGORIFIC CONSERVACIÓ	8,51	
			<p>ARMARI FRIGORIFIC CONSERVACIÓ. Dimensions: 144,1x83,7x205 cm. Dimensions internes: 129,1x70,7x151,5 cm. Amb dos portes en acer inoxidable. Capacitat: 1430 litres. Temperatura: -2+10ºC. Potència: 300 W a 230 v II. Sistema Optiflow i Frost Watch Control. Il·luminació interior LED. Construït en acer inoxidable AISI 304</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>		
4	EQ7MMH13	ut	MH13_SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS PER CAMPANA EXTRACCIÓ	6,51	
			<p>SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS PER CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS. Composat per: 1 Caixa sistema SF/A 300 amb 2 micro-interruptors. 1 Dipòsit SF/A 300 INOX homologació CE-0062-2007, Agent Safety First Low Ph 3 G=11,35 litres, 1 Càrrega Nitrogen, Boquilles d'extinció, Fusible d'extinció amb suport, Colzes politja cablejat</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>		
5	EQ7MMH07	ut	MH07_TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 2 SINES	5,94	
			<p>TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 2 SINES, 4 CALAIXOS EN COLUMNA, AIXETA/ES. Dimensions: 320x70x90 cm. Dimensions sines: 55x50x30 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (320) de 15 cm d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb una cantonada arrodonida. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>		

6	EQ7MMH17	ut	MH17_MOBLE BAIX MURAL EN L TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC	5,14
			<p>MOBLE BAIX MURAL EN L TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC. Dimensions: 150/150 x 70/70 x 90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (150+150) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
7	EQ7MMH15	ut	MH15_RENTAVAIXELLES	4,16
			<p>RENTAVAIXELLES. Dimensions: 57,2x62,3x83 cm. Capacitat de producció: 540 plats/hora. Amb contenidor dosificador d'abrillantador i boiler a presió potenciat. Potència: 5.000 W a 400 v III+N+T. Construït en acer inoxidable. Inclou cistell P/18 plats plans. Inclou contenidor groc per a coberts</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
8	EQ7MMH27	ut	MH27_CARRO DE SERVEI	4,08
			<p>CARRO DE SERVEI. Dimensions: 90x60x95 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 80 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
9	EQ7MMH14	ut	MH14_TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I AIXETA	3,61
			<p>TAULA MURAL TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I AIXETA. Dimensions: 250x70x90 cm. Dimensions sines: 70x45x35 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (250) i laterals dret contraxapat / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
10	EQ7MMH7A	ut	MH07a_MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC	3,49
			<p>MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC. Dimensions: 220x70x90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (220) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
11	EQ7MMH04	ut	MH04_CONGELADOR VERTICAL DE CALAIXOS	2,59
			<p>CONGELADOR VERTICAL DE CALAIXOS. Dimensions: 60x65,5x185 cm. Capacitat: 315 litres. Dotació 8 calaixos. Potència: 458 W a 230 v II. Exterior en acer inoxidable</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
12	EQ7MMH16	ut	MH16_DESCALCIFICADOR AUTOMÀTIC VOLUMÈTRIC	1,41
			<p>DESCALCIFICADOR AUTOMÀTIC VOLUMÈTRIC. Dimensions: 30,5x49,5x64 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50°FHF 1.200 litres, cabal màxim hora 400 litres, amb rellotge programador electrònic. Potència: 50 W a 230 v II. Tipus compacte. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada. Vàlvula IQ.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	

13	EQ7MMH28	ut	MH28_EXTERMINADOR D'INSECTES	1,06
			<p>EXTERMINADOR D'INSECTES. Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2. Amb tub Synergetic i placa adhesiva. Consum: 2x15 W a 230 v II. Coberta d'acer inoxidable mate.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
14	EQ7MMH18	ut	MH18_ASSECADORA DE ROBA	0,86
			<p>ASSECADORA DE ROBA. Dimensions: 60x60x85 cm. Amb condensació d'aire. Capacitat de càrrega: 8 quilos. Potència: 2.860 W a 220 v II. Eliminació de l'aigua residual mitjançant un desguàs.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
15	EQ7MMH19	ut	MH19_RENTADORA DE ROBA	0,71
			<p>RENTADORA DE ROBA. Dimensions: 60x59,5x85 cm. Capacitat 8 quilos. Revolucions de centrifugat: 1.200 r.p.m. Potència: 2.700 W a 220 v II.</p> <p>S'inclou el subministrament i la instal·lació, així com tot el material auxiliar necessari per a la seva correcta instal·lació. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars, de transport i/o elevació necessaris per a la seva instal·lació en ubicació segons plànols de projecte i indicacions de la DF.</p>	
				<b>100%</b>

#### NOTA IMPORTANT

**Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.**

**Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.**

**Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.**