

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
M01	PROPOSTA DE MILLORES AL PROJECTE							
M01.01	MILLORA 1. Instal·lació del reg automàtic.							
PFB4-DW3N	m Tub PE 40, DN=16mm, PN=10bar, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, col·fons rasa Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió col·locat al fons de la rasa							
	Arbres	1	5,00	6,00		30,00		
						30,00	3,12	93,60
PFB4-DW3P	m Tub PE 40, DN=20mm, PN=10bar, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, col·fons rasa Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió col·locat al fons de la rasa							
	Per parterre	1	200,00			200,00		
						200,00	3,43	686,00
PJS0-9EFB	u Anella degoteig tub 17mm, degoters c/33cm, +aigua no potable, d=100cm, +tub corrugat d:50 mm, soterrada Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos							
	Arbres	1	6,00			6,00		
						6,00	15,28	91,68
PD73-F1MK	m Claveguera tub de paret estructurada DN315, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea ap Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa							
	Vaina corrugat DN315 per creuaments - previsió	1	50,00			50,00		
						50,00	20,23	1.011,50
PDK4-LP59	u Pericó regist.form.pref.sense fons, 60x60x60cm, p/inst.serveis, s/solera form.form.no estructural HNE-20/B/40, +reblert terra Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i granària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació							
	Arqueta 60 x 60 cm	3				3,00		
						3,00	115,81	347,43
PDK1-DXA7	u Bastim.+tapa fos.dúc., p/pericó serv., recolzada, pas útil 500x500mm, C250, col.mort. Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter							
	Bastiments i tapes	3				3,00		

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PJS7-HBCJ	u Col·lector p/grup 4 electrovàlvules, d:1" conn. Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	10				3,00	91,70	275,10
						10,00		
						10,00	35,97	359,70
PJSA1-92K6	u Prog.reg 24V no codificable,ampliable+centralitzable,24 estacions,munt.superf. Conn./progr./compr. Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 24 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	1				1,00		
						1,00	595,29	595,29
PJSA3-9H4I	u Cònsola programació via radio connec.ordinador +progr.gestió reg Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg	1				1,00		
						1,00	368,45	368,45
PJSA6-TLP7	u Capçal doble reg p/degoteig,DN1 1/2",pressió 10bar,desmunt.+electrovàlvula 9V,filtre d'anelles,vàlvula reduct.pressió, format pe Capçal doble de reg per a degoteig, d'1 1/2 " de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 9V, filtre d'anelles i vàlvula reductora de pressió, format per: - 3 enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unió a compressió DN50 mitjançant femella (rosca interior) amb anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1 1/2" tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 4 canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 1 1/2"-1 1/2", rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 8 contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1 1/2"-1 1/2", rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 5 derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1 1/2"-1 1/2"-1 1/2", rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1 - 2 electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal - 6 vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 "), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta - 1 filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat - 1 vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	1				1,00		
						1,00	614,91	614,91
PJSQ-92NT	u Sensor temperatura p/inst.cables,inst.+calibrat Sensor de temperatura per a instal·lació amb cables, instal·lat i calibrat	1				1,00		
						1,00	153,81	153,81

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT	PREU	IMPORT
PJSQ-92NR	u Sensor humitat p/connectar a prog.local,inst.+calibrat Sensor d'humitat per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat	1				1,00		
						1,00	264,31	264,31
TOTAL M01.01								4.861,78
M01.02	MILLORA 2. Sanejament mur amb carrer Major.							
P879-HIRY	m2 Prep.sup.form.,raig de sorra seca eliminant escames i òxids Preparació de superfície de formigó per a rehabilitació superficial amb raig de sorra seca eliminant escames i òxids i aplicació de dissolució d'amoníac NH4 al 95 % i neteja posterior amb aigua desionitzada no polaritzada i amb dissolvent desengreixant de tricloretilè	50,00				50,00		
						50,00	50,87	2.543,50
P874-4UC5	m2 Neteja parament param.vert. Pedra,aplicació aigua nebulitz.24h, raig d'aigua a pressió+raspall Neteja de parament de parament vertical de pedra, amb aplicació durant 24 hores d'aigua nebulitzada amb broquets cònics d'atomització hidràulica, amb orifici de sortida de 0,41 a 0,76 micres, i diàmetre de gota de 80 a 120 micres, i escombrat posterior amb raig d'aigua a pressió i raspall	50,00				50,00		
						50,00	11,10	555,00
TOTAL M01.02								3.098,50
TOTAL M01								7.960,28
TOTAL								7.960,28