

## **Paviment de granit**

Paviment executat mitjançant peces de granit natural blanc tipus Blanco Miño (Galícia) o equivalent, de gra fi-mig, densitat superior a  $2.600 \text{ kg/m}^3$ , resistència a compressió superior a  $150 \text{ MPa}$ , absorció d'aigua inferior al  $0,5 \%$ , acabat superficial totalment pla, flamejat antilliscant i quatre cares laterals irregulars, es a dir no serrades, de dimensions  $20 \times 10 \times 6 \text{ cm}$ . (Les dimensions de  $20 \times 10$  son aproximades ja que els laterals no son rectes i el 6 es el gruix de pa peça)

blanc tipus Blanco Miño o equivalent, de dimensions aproximades  $20 \times 10 \times 6 \text{ cm}$ , amb cara vista flamejada antilliscant i cares laterals irregulars, es a dir no serrades, de textura i tonalitat homogènies, exemptes de fissures, vetes o defectes que en comprometin la resistència o l'aspecte.

Les peces es col·locaran sobre llit de morter de ciment, perfectament alineades i anivellades, mantenint juntes regulars d'entre 5 i 10 mm, que posteriorment es reompliran mitjançant beurada de ciment o morter adequat fins a obtenir un paviment completament solidari.

El paviment acabat haurà de presentar una superfície uniforme, estable i antilliscant, apta per al trànsit rodat i de vianants, garantint una elevada resistència al desgast, als agents atmosfèrics, als cicles de gel-desgel i a les sals de desglaç pròpies de les zones de muntanya.

La partida inclou el subministrament de les peces, el transport, la col·locació, el replanteig, el llit de morter, el rejuntat, els retalls, la neteja final i tots els treballs auxiliars necessaris per deixar el paviment completament acabat.

S'adjunta imatge de la peça:

