

ANNEX 4

DETALL DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

1. **Oferta econòmica.** Puntuació màxima 60 punts per cada lot (Documentació sobre 3)

El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta millor

O_v = Oferta a valorar

IL = Import de licitació

VP = Valor de ponderació (1,60)

2. **Oferta tècnica puntuable.** (Documentació sobre 2)

Criteris automàtics. Puntuació màxima 40 punts per a cada lot

2.1 Criteris tècnics lot 1 (cadira fixe pacients) (puntuació màxima 40 punts)

Criteris a valorar:

1. Unió dels braços al seient d'alumini polit o cromat o acer pintat: 10 punts
2. Obtenció de premis o certificats en el disseny de la sèrie, marca o model, en els últims 4 anys: 5 punts
3. Braços integrats i fermament fixats a l'estructura, amb coberta de polipropilè per evitar contacte metàl·lic directe i millorar el suport en l'aixecada: 5 punts
4. Topalls/taquets al contacte amb paviment en material flexible i no marcant (reducció de soroll i protecció del sòl): 10 punts
5. Revestiments netejables amb desinfectants sanitaris d'ús habitual lliures de làtex i ftalats: 10 punts

2.2. Criteris tècnics lot 2 (cadira especial) (puntuació màxima 40 punts)

Criteris a valorar:

1. Mecanisme LTC o equivalent amb doble respatller i tensions independents: 10 punts.
2. Limitador de basculació ≥ 4 posicions (0° , 8° , 16° , 24°): 10 punts.
3. Profunditat de seient regulable (≥ 70 mm): 8 punts.
4. Braços 4D (o 3D + amplada): 6 punts.
5. Reposacaps regulable (alçada i angle): 4 punts.
6. Garantia elements funcionals ≥ 10 anys / tapisseria ≥ 5 anys: 2 punts.

2.3. Criteris tècnics lot 3 (cadira pacients amb obesitat) (puntuació màxima 40 punts)

Criteris a valorar:

1. Capacitat de càrrega superior a la mínima exigida ≥ 140 kg: 9 punts.
2. Capacitat de càrrega superior a la mínima exigida ≥ 160 kg: 9 punts.
3. Amplada del seient superior a la mínima exigida > 540 mm: 9 punts.
4. Teixit amb tractament antimacules o resistent a desinfectants d'ús hospitalari: 5 punts.
5. Robustesa i durabilitat del conjunt - estructura metàl·lica reforçada o amb travessers addicionals: 4 punts.
6. Robustesa i durabilitat del conjunt - garantia del fabricant igual o superior a 5 anys: 4 punts.

2.4. Criteris tècnics lot 4 (cadira per quiròfans/laboratori) (puntuació màxima 40 punts)

Criteris a valorar:

1. Mecanismes: Contacte Permanent (inclinació i duresa regulable) i Sincro independent (amb ajust independent documentat): 22 punts.
2. Taps antilliscants inclosos de sèrie (a més de rodes engomades): 10 punts
3. Garantia sobre elements funcionals ≥ 5 anys: 8 punts

3. Requeriments tècnics obligatoris. (Documentació sobre 2)

3.1 Requeriments específics (obligatoris) per lots

3.1.1 Requeriments lot 1: Cadira fixa

- Seient i respatller llis, sense perforacions i amb radis d'aresta arrodonits, impermeable per facilitar la neteja.
- Amplada de seient constant en tota la profunditat.
- Braços integrats i fermament fixats a l'estructura.
- Apilables mínim 4 unitats sense frecs que malmetin el recobriments.
- Varietat de colors (entorn no quirúrgic / zones comunes).
- Suport de pes mínim de 120 kg.
- Mesures:

- Alçada del respatller: 400–450 mm
- Alçada del seient: 400–450 mm
- Amplada del seient: 430–480 mm

3.1.2 Requeriments LOT 2: Cadira especial

- Tapisseria en malla o tèxtil; cosida o grapada, sense coles.
- Escumes sense CFC/FCKW.
- Giratòria amb elevació de gas.
- Base mínima de 5 radis (alumini polit/cromat o acer pintat) i rodes mínim de Ø65 mm amb opció dura/blanda.
- Respatller amb prominència lumbar regulable en alçada.
- Doble regulació de tensió toràcica i lumbar.
- Bloqueig de respatller en posició avançada.
- Reposacaps opcional independent i regulable (en versió respatller entapissat).
- Normativa: RD 488/1997 (PVD), UNE-EN ISO 9241-5, UNE-EN 1335, EN 1021-1/2.
- Límit de pes testat mínim de 120 kg.
- Mesures:
 - Amplada del seient ≥ 450 mm
 - Alçada del respatller (per sobre del seient) ≥ 500 mm
 - Amplada de l'espai entre reposa-braços (400-500mm)

3.1.3 Requeriments LOT 3: Cadira per pacients amb obesitat

- Estructura metàl·lica amb tractament epoxy.
- Seient interior d'aglomerat compactat i/o recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resistència HR. Fixació a l'estructura en un mínim de 4 punts.
- Teixits hipoal·lèrgics, antimicrobials, antibacterials i antimicòtics.
- Respatller de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari.
- Respatller amb recobriment de escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resistència HR.
- Suport de pes de més de 120 kg.
- Certificats ISO 9001 i ISO 14001.
- Acompliment de la normativa europea EN 1021-1 i 1021-2 de «evaluación de inflamabilidad de mobiliario tapizado».
- Mesures:
 - Amplada del seient ≥ 530 mm
 - Alçada del respatller (per sobre del seient) ≥ 390 mm
 - Llargada del seient (fons) ≥ 560 mm

3.1.4 Requeriments LOT 4: Cadira per a quiròfans i laboratori

- Seient i respatller en elastòmer antilliscant (antibacterià, impermeable, fàcil neteja) amb agafadora posterior per transport.
- Versions: baixa i alta; la versió alta amb aro reposapeus regulable.
- Columna/Base/Rodes: columna Classe 4 (mínim de 150 kg), base mínima Ø64 cm (alumini polit o niló), rodes dobles engomades de mínim Ø50 mm. Anell de niló anti soroll a l'eix.
- Compatibilitat de rodes amb taps antilliscants del mateix fabricant.
- Conformitat: UNE-EN 1335-2/3, neteja i garantia segons fitxa fabricant.