



## Plec de prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina per a diversos espais, i edificis de la Diputació de Tarragona.

Expedient: 8004330008-2026-0010768

### 1. Objecte

L'objecte del contracte és el subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina per a llocs operatius de diverses tipologies, segons el document annex i d'acord amb les característiques tècniques mínimes definides per a cada bé.

Inclou tots els materials, mà d'obra, desplaçaments i equips o mitjans auxiliars necessaris per al lliurament i muntatge.

La Diputació de Tarragona no es compromet a adquirir un nombre mínim d'unitats ni a esgotar el pressupost, ja que la despesa dependrà de les necessitats reals, sense superar el límit màxim establert.

Els articles s'han de lliurar i instal·lar minimitzant els impactes ambientals, amb embalatge adequat per evitar desperfectes i etiqueta exterior que identifiqui el contingut. Cada comanda s'ha d'acompanyar de dues còpies de l'albarà amb el desglossament dels articles i unitats subministrades, que s'ha de segellar i signar per la unitat encarregada. En el lliurament i instal·lació, la unitat encarregada ha de comprovar que els béns coincideixen amb la petició, no presenten defectes i han estat instal·lats correctament.

En el cas de que sigui mobiliari de reposició s'haurà de retirar tot el mobiliari existent cap al magatzem de la Diputació de Tarragona, que es troba a l'Ed. Pg. Boca de la Mina s/n, 43206 Reus.

### 2. Abast del Subministrament

El contracte és per mobiliari d'oficina per a diversos espais i edificis de la Diputació de Tarragona:

L'objecte del contracte és el subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina per a llocs operatius de diverses tipologies, d'acord amb les característiques tècniques mínimes definides per a cada bé.


| LOTS  | Objecte                   | Edifici/s |
|-------|---------------------------|-----------|
| Lot 1 | Cadires                   | Tots      |
| Lot 2 | Llocs de treball : taules | Tots      |
|       | Bucs, armaris             | Tots      |
|       | Complements auxiliars     | Tots      |

A continuació es detallen els elements previstos: LOT1

| Codi | Ref.                             | Imatge                                                                              | Descripció article                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,1  | Cadira Operativa Tipus 01        |    | <p>Cadira operativa ergonòmica tipus STAY o equivalent, regulable i dissenyada per a treballs prolongats amb postura correcta. Característiques mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Respatller: malla transpirable amb marc de polipropilè i regulació lumbar (4 cm).</li> <li>•Seient: escuma PUR (50–60 kg/m³) amb translació de 70 mm i 8 posicions.</li> <li>•Mecanisme: sincro (7°–21°) amb ajust de tensió.</li> <li>•Alçada: pistó de gas (43–53 cm).</li> <li>•Braços (opcional): 2D regulables en alçada.</li> <li>•Base i rodes: poliamida negra, Ø 68,5 cm, rodes autofrenades de 60 mm.</li> <li>•Dimensions: alçada 94–104 cm, amplada 68,5 cm, profunditat 47,5–55,5 cm.</li> <li>•Acabat: estructura negra.</li> <li>•Sostenibilitat: 52,56% material reciclat, 92,85% reciclable.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| 1,2  | Braços Cadira Operativa Tipus 01 |   | <p>Braços per a Cadira Operativa Tipus 01 regulables en alçada de poliamida en color negre, pes de 3,3 Kg i capacitat de suportar un pes de 40 Kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1,3  | Cadira Operativa Tipus 02        |  | <p>Cadira operativa ergonòmica tipus Steelcase Let's B o equivalent, regulable, duradora i dissenyada per a treballs prolongats amb postura correcta. Característiques mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Respatller: escuma de doble densitat amb regulació en alçada (60 mm, 8 posicions).</li> <li>•Seient: escuma d'alta resiliència (≈70 kg/m³) amb profunditat regulable (60 mm, 4 posicions).</li> <li>•Mecanisme: sincronitzat (6°–20°), amb regulació de tensió (40–110 kg) i bloqueig multiposició.</li> <li>•Alçada: pistó de gas amb recorregut de 125 mm.</li> <li>•Braços (opcional): 2D regulables en alçada.</li> <li>•Base i rodes: base de poliamida amb fibra de vidre, Ø 680 mm, rodes dobles de 65 mm.</li> <li>•Dimensions: alçada 965–1100 mm, seient 460 mm ample i 460–520 mm profund, alçada seient 420–545 mm.</li> <li>•Acabats: estructures en polipropilè i acer amb recobriments epoxi, muntatge sense eines.</li> </ul> |
| 1,4  | Braços Cadira Operativa Tipus 02 |  | <p>Braços per a Cadira Operativa Tipus 02 regulables en alçada de poliamida en color negre, pes de 3,3 Kg i capacitat de suportar un pes de 40 Kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,5 | Cadira Operativa Tipus 03        |    | <p>Cadira operativa ergonòmica tipus Interstuhl Champ serie 3C02- model 2.0 o equivalent, regulable, duradora i apta per a treballs prolongats amb postura correcta. Característiques mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Respatller: entapissat amb escuma transpirable (30 mm), regulable en alçada (60 mm) i bloqueig en 5 posicions.</li> <li>•Seient: escuma de 50 mm, regulació d'alçada (415–535 mm) i profunditat (50 mm).</li> <li>•Mecanisme: sincronitzat fins a 125°, amb regulació de pes (45–140 kg) i amortiment en posició baixa.</li> <li>•Alçada: pistó de gas (recorregut 120 mm).</li> <li>•Braços (opcional): 2D regulables (100 mm).</li> <li>•Base i rodes: poliamida negra, rodes dobles Ø 65 mm autofrenades.</li> <li>•Dimensions: alçada total 1215 mm, seient 600–660 mm ample i 410–460 mm profund, respall 650–730 mm.</li> <li>•Acabats: materials reciclables, escumes sense compostos nocius.</li> </ul> |
| 1,6 | Braços Cadira Operativa Tipus 03 |   | <p>Braços per a Cadira Operativa Tipus 03 regulables en alçada de poliamida en color negre, pes de 3,3 Kg i capacitat de suportar un pes de 40 Kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,7 | Cadira Operativa Tipus 04        |  | <p>Cadira operativa ergonòmica tipus ERGOTANGO o equivalent, regulable, duradora i dissenyada per a treballs prolongats amb postura correcta. Característiques mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Respatller: entapissat frontal amb suport lumbar regulable.</li> <li>•Seient: escuma PU (45 mm) amb regulació de profunditat.</li> <li>•Mecanisme: sincronitzat amb parada multiposició, regulació lateral de tensió i sistema antiretorn.</li> <li>•Braços (opcional): 4D (alçada, amplada, gir i profunditat).</li> <li>•Base i rodes: base d'alumini negre, rodes dobles Ø 65 mm autofrenades (dures o toves).</li> <li>•Dimensions: alçada 1030–1135 mm, seient 470–540 mm ample i 370–420 mm profund, alçada seient 415–520 mm.</li> <li>•Materials: acer, alumini, PP, PU i tèxtils, amb reciclabilitat del 94%.</li> </ul>                                                                                                      |
| 1,8 | Braços Cadira Operativa Tipus 04 |  | <p>Braços per a Cadira Operativa Tipus 04 regulables en alçada de poliamida en color negre, pes de 3,3 Kg i capacitat de suportar un pes de 40 Kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,9  | Cadira Operativa Tipus 05 |    | <p>Cadira operativa ergonòmica d'alt rendiment tipus Actiu TNK Flex serie 50 o equivalent, dissenyada per a ús intensiu amb resposta cinètica i postura dinàmica. Característiques mínimes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Respatller: marc de polipropilè amb fibra de vidre, flexible i adaptable; entapissat amb teixit foamitzat (10 mm) i regulació en alçada (≥40 mm).</li> <li>•Seient: escuma PU (~60 kg/m³) amb sistema "Air Comfort" i translació de 7 cm amb 8 posicions.</li> <li>•Mecanisme: sincro avançat amb 4 bloquejos, regulació de tensió i sistema anticops; moviment 360°.</li> <li>•Alçada: pistó de gas (48,5–60,5 cm).</li> <li>•Braços: 3D regulables (alçada, amplada i profunditat).</li> <li>•Base i rodes: base d'alumini negre (Ø ~675 mm), rodes Ø 60 mm autofrenades i antiestàtiques.</li> <li>•Dimensions: alçada total 108–125 cm; seient 47 cm ample i 42–49 cm profund, alçada 42–54,2 cm.</li> <li>•Acabats: materials reciclables (PP, alumini i acer).</li> </ul> |
| 1,10 | Tamboret alt              |   | Tamboret giratori alt, amb rodes, seient regulable en alçada de 106 a 126 cm mitjançant un pistó de gas, entapissat en color Negre amb respatller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,11 | Tamboret                  |  | Tamboret giratori, amb rodes, seient regulable en alçada de 46 a 58 cm mitjançant un pistó de gas, entapissat en color Negre i sense respatller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,12 | Tamboret                  |  | Tamboret ergonòmic seient monocarcassa fabricada en polipropilè o poliamida d'alta resistència alçada 108cm alçada del seient a 73cm alçada del respatller 35cm, profunditat del seient 39cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,13 | Cadira plegable           |  | Cadira plegable de color negre amb el respatller i seient separats, fabricats amb polipropilè i amb fibra de vidre per millorar la resistència i la durabilitat. Estructura pintada en acer pintat en epòxid gris plata, no apilable, pes aproximat: 11,00 kg; Ample Exterior: 46 cm; Ample Interior: 43 cm; Fondària: 42 cm; alçada total: 74 cm; alçada seient: 47 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,14 | Carro de transport        |  | Carro de transport amb rodes, amb capacitat per a 10 cadires, estructura fabricada en ferro, pes aproximat: 10,00 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,15 | Cadira apilable entapissada |    | Cadira de confident apilable, seient d'espuma d'alta densitat (21 kg/m³) entapissada de color negre amb teixit 100% polièster tant en el seient com en el respatller, estructura tubular metàl·lica ovalada, acabat amb pintura epoxi negre amb tacs antilliscants, ample de seient 470mm 440mm alçada i 400mm de profunditat                                     |
| 1,16 | Cadira apilable             |    | Cadira apilable, model MASS Bàsica de Sellex o equivalent. sense braços, carcassa separada formada per seient i respatller de polipropilè texturitzat, estructura en acer Ø11mm o Ø12mm amb acabat de pintura epoxi, amb possibilitat d'apilar com a mínim 20 Cadires sobre terra. Mides: amplada 520mm profunditat 522mm alçada total 820mm alçada seient 460mm  |
| 1,17 | Cadira apilable             |    | Cadira apilable, model MASS Bàsica de Sellex o equivalent. AMB braços, carcassa separada formada per seient i respatller de polipropilè texturitzat, estructura en acer Ø11mm o Ø12mm amb acabat de pintura epoxi, amb possibilitat d'apilar com a mínim 20 Cadires sobre terra. Mides: amplada 520mm profunditat 522mm alçada total 820mm alçada seient 460mm    |
| 1,18 | Carro de transport          |  | Carro de transport amb rodes per model de cadira Sellex MASS o equivalent, capacitat d'apilament de 40 unitats sobre carro<br>Dimensions del carro: 87,5 x 58,5 x 43,5 cm<br>Alçada d'apilament: amb la càrrega completa de 40 cadires, el conjunt arriba a una alçada total de aproximadament 1,70 metres. L'espai entre cadires apilades de 18mm entre unitats. |

## LOT 2

|     |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,1 | Taula plegable |    | Taula plegable, de 140x67 cm amb sobre laminat d'alta pressió de 25 mm de gruix acabat en melamina en color Gris, abatible 90° mitjançant accionament de fàcil accés. Estructura metàl·lica tubular amb biga central i peus de columna amb rodes i dispositiu de fre en cada roda. Taules equipades amb dispositiu d'unió entre les taules. preparada per poder col·locar un Faldó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,2 | Taula plegable |    | Taula plegable, de 160x67 cm amb sobre laminat d'alta pressió de 25 mm de gruix acabat en melamina en color Gris, abatible 90° mitjançant accionament de fàcil accés. Estructura metàl·lica tubular amb biga central i peus de columna amb rodes i dispositiu de fre en cada roda. Taules equipades amb dispositiu d'unió entre les taules. preparada per poder col·locar un Faldó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,3 | Faldó          |   | Faldó, per a una taula plegable de 1,40 cm de melamina, de 1,10 cm de llargada, colors acabats a escollir amb suports d'adaptació per a qualsevol fabricant de taules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,4 | Faldó          |  | Faldó, per a una taula plegable de 1,60 cm de melamina, de 1,30 cm de llargada, colors acabats a escollir amb suports d'adaptació per a qualsevol fabricant de taules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2,5 | Taula Despatx  |  | Taula de despatx, de 140x80 cm, amb el sobre de melamina de 25 mm de gruix, cantell de PVC de 2 mm del mateix color, estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont, amb un travesser estructural a una distància com a mínim a 50 cm des del lloc de treball i sistema integrat de toma terra, sistema de regulació per perfil lliscant interior lliscant amb 6 posicions de fixació amb cargol tipus allen, amb anivelladors de polipropilè amb solera antilliscant, estructura pintada pintura epòxi antifosfatats, colors acabats a escollir, amb accés central a cablejat rectangular de fàbrica amb tapeta abatible. |

|     |               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,6 | Taula Despatx |    | Taula de despatx, de 160x80 cm, amb el sobre de melamina de 25 mm de gruix, cantell de PVC de 2 mm del mateix color, estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont, amb una travesser estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball i sistema integrat de toma terra, sistema de regulació per perfil lliscant interior lliscant amb 6 posicions de fixació amb cargol tipus allen, amb anivelladors de polipropilè amb solera antilliscant, estructura pintada pintura epoxi antifosfatats, colors acabats a escollir, amb accés central a cablejat rectangular de fàbrica amb tapeta abatible                                                       |
| 2,7 | Taula Despatx |    | Taula de despatx, de 180x80 cm, amb el sobre de melamina de 25 mm de gruix, cantell de PVC de 2 mm del mateix color, estructura metàl·lica pintada pintura epoxi antifosfatats, colors acabats a escollir, en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont, amb un travesser estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball i sistema integrat de toma terra, sistema de regulació per perfil lliscant interior lliscant amb 6 posicions de fixació amb cargol tipus allen, amb anivelladors de polipropilè amb solera antilliscant, estructura pintada pintura epoxi antifosfatats, colors acabats a escollir, amb accés central a cablejat rectangular de fàbrica amb tapeta abatible. |
| 2,8 | Taula Despatx |  | Taula de despatx, de 200x80 cm, amb el sobre de melamina de 25 mm de gruix, cantell de PVC de 2 mm del mateix color, estructura metàl·lica pintada pintura epoxi antifosfatats, colors acabats a escollir, en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont, amb un travesser estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball i sistema integrat de toma terra, peus amb anivelladors de polipropilè amb soleta antilliscant, estructura pintada pintura epoxi antifosfatats, colors acabats a escollir, amb accés central a cablejat rectangular de fàbrica amb tapeta abatible.                                                                                                          |
| 2,9 | Ala           |  | Ala per a taula de treball de 80x60 cm amb sobre de melamina de 25 mm de gruix, estructura pintura epoxi antifosfatats regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm amb travesser estructural pintada amb pintura epoxi, amb anivelladors, colors acabats a escollir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,10 | Ala               |    | Ala per a taula de treball de 100x60 cm amb sobre de melamina de 25 mm de gruix, estructura metàl·lica pintada pintura epòxi antifosfatats, colors acabats a escollir, en alçada de 65,5 a 83,5 cm amb biga estructural pintada amb pintura epòxi, amb anivelladors, colors acabats a escollir..                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,11 | Taula de reunions |    | Taula de reunions de 250cm x 120cm sobre de melamina de gruix de 25mm amb cantell de 2mm en tot el perímetre. Color a escollir. Estructura fixa amb travesseres. Acabats amb pintura epoxi blanc (RAL 9016) o plata (RAL 9006). Inclou Kit electrificació, caixetí amb marc fabricat amb polipropilè i tapa d'alumini anoditzat. Obertura de la tapa a 90°. Suport CPU amb estructures de planxes d'acer de 2mm doblegades, regulable en ample amb cargols. Doble canal per electrificació. Totem de pujada de cables de 110mm x150mm de xapa d'acer laminat en fred de 0,8mm |
| 2,12 | Taula Bench 140   |   | Taula Bench de 2 taules, de 140x160 cm, amb tauler i potes compartides, amb sobre de melamina de 25 mm de gruix, estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50. Inclou 2 tapes abatibles pel cablejat; amb safata doble per electrificació de cables i separador entapissat frontal, colors acabats a escollir.                                                                                                                                                                                              |
| 2,13 | Taula Bench 160   |  | Taula Bench de 2 taules, de 160x160 cm, amb tauler i potes compartides, amb sobre de melamina de 25 mm de gruix, estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50. Inclou 2 tapes abatibles pel cablejat; amb safata doble per electrificació de cables i separador entapissat frontal, colors acabats a escollir.                                                                                                                                                                                              |
| 2,14 | Estructura        |  | Estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, per a una taula de 0,80x1,40 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont amb un travesser estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,15 | Estructura        |  | Estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, per a una taula de 0,80x1,60 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont amb un travesser estructural a una distancia com a mínim a 50 cm des del lloc de treball..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,16 | Estructura |    | Estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, per a una taula de 0,80x1,80 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont amb un travesser estructural a una distància com a mínim a 50 cm des del lloc de treball. |
| 2,17 | Estructura |    | Estructura metàl·lica regulable en alçada de 65,5 a 83,5 cm, per a una taula de 0,80x2,00 cm, els peus amb forma triangular o quadrada de 50x50 mm en forma de pont amb un travesser estructural a una distància com a mínim a 50 cm des del lloc de treball. |
| 2,18 | Safata     |    | Safata per electrificació de cables, per a una taula de 1,40 cm. amb suports d'adaptació per a qualsevol fabricant de taules.                                                                                                                                 |
| 2,19 | Safata     |   | Safata per electrificació de cables, per a una taula de 1,60 cm. amb suports d'adaptació per a qualsevol fabricant de taules.                                                                                                                                 |
| 2,20 | Safata     |  | Safata per electrificació de cables, per a una taula de 1,80 cm. amb suports d'adaptació per a qualsevol fabricant de taules.                                                                                                                                 |
| 2,21 | Safata     |  | Safata per electrificació de cables, per a una taula de 2,00 cm. amb suports d'adaptació per a qualsevol fabricant de taules.                                                                                                                                 |

|      |                         |                                                                                     |                                                                                                                                         |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,22 | Faldó                   |    | Faldó, per a una taula de 1,40 cm de melamina, colors acabats a escollir amb suports d'adaptació per a qualsevol fabricant de taules.   |
| 2,23 | Faldó                   |    | Faldó, per a una taula de 1,60 cm de melamina, colors acabats a escollir amb suports d'adaptació per a qualsevol fabricant de taules.   |
| 2,24 | Faldó                   |    | Faldó, per a una taula de 1,80 cm de melamina, colors acabats a escollir amb suports d'adaptació per a qualsevol fabricant de taules.   |
| 2,25 | Faldó                   |  | Faldó, per a una taula de 2,00 cm de melamina, colors acabats a escollir amb suports d'adaptació per a qualsevol fabricant de taules.   |
| 2,26 | Separador fonoabsorbent |  | Plafó separador per taula de 160 cm amb mecanisme de color plata i entapissat de color blau mides 158cm de llargada i 31,50 cm d'alçada |
| 2,27 | Separador fonoabsorbent |  | Plafó separador per taula de 140 cm amb mecanisme de color plata i entapissat de color blau mides 138cm de llargada i 31,50 cm d'alçada |

|      |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,28 | Sobre          |    | Sobre de melamina de 25 mm de gruix, per a una taula de 0,80x1,40 cm de melamina, color acabat a escollir. Amb accés central a cablejat rectangular de fàbrica, amb tapeta abatible.                                            |
| 2,29 | Sobre          |    | Sobre de melamina de 25 mm de gruix, per a una taula de 0,80x1,60 cm de melamina, color acabat a escollir. Amb accés central a cablejat rectangular de fàbrica, amb tapeta abatible.                                            |
| 2,30 | Sobre          |    | Sobre de melamina de 25 mm de gruix, per a una taula de 0,80x1,80 cm de melamina, color acabat a escollir. Amb accés central a cablejat rectangular de fàbrica, amb tapeta abatible.                                            |
| 2,31 | Sobre          |  | Sobre de melamina de 25 mm de gruix, per a una taula de 0,80x2,00 cm de melamina, color acabat a escollir. Amb accés central a cablejat rectangular de fàbrica, amb tapeta abatible.                                            |
| 2,32 | Taula reunions |  | Taula de reunions, de 80 cm. de diàmetre sobre en aglomerat d'alta densitat acabat en melamina, de 25 mm de gruix, peu metàl·lic amb tub i peana de recolzament al terra acabat amb pintura epòxid, colors acabats a escollir.  |
| 2,33 | Taula reunions |  | Taula de reunions, de 100 cm. de diàmetre sobre en aglomerat d'alta densitat acabat en melamina, de 25 mm de gruix, peu metàl·lic amb tub i peana de recolzament al terra acabat amb pintura epòxid, colors acabats a escollir. |

|      |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,34 | Taula reunions          |    | Taula de reunions, de 120 cm. de diàmetre sobre en aglomerat d'alta densitat acabat en melamina, de 25 mm de gruix, peu metàl·lic amb tub i peana de recolzament al terra acabat amb pintura epòxid, colors acabats a escollir. |
| 2,35 | Taula reunions de vidre |    | Taula de reunions, de 100 cm. de diàmetre sobre de vidre glaçat 5+5, amb peu metàl·lic amb tub i peana de recolzament al terra acabat amb pintura epòxid, colors acabats a escollir.                                            |
| 2,36 | Taula reunions de vidre |    | Taula de reunions, de 120 cm. de diàmetre sobre de vidre glaçat 5+5, amb peu metàl·lic amb tub i peana de recolzament al terra acabat amb pintura epòxid, colors acabats a escollir.                                            |
| 2,37 | Taula alta              |  | Taula alta de de dues potes metàl·liques de mides 120x80 cm de melamina, alçada de 106cm                                                                                                                                        |
| 2,38 | Taula alta plegable     |  | Taula alta plegable rodona de diàmetre 76,20 cm i alçada 110,80cm o equivalent.. Estructura d'acer amb acabat de pintura polvoritzada i sobre de polietilè d'alta densitat.                                                     |
| 2,39 | Funda taula plegable    |  | Funda per taula plegable rodona de diàmetre 76,20cm                                                                                                                                                                             |

|      |        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,40 | Armari |    | Armari metàl·lic, de 60x198 fins 200x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb porta de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 5 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir.   |
| 2,41 | Armari |    | Armari metàl·lic, de 80x198 fins 200x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 5 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir.  |
| 2,42 | Armari |  | Armari metàl·lic, de 102x198 fins 200x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 5 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir. |
| 2,43 | Armari |  | Armari metàl·lic, de 120x198 fins 200x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 5 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir. |

|      |        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,44 | Armari |    | Armari metàl·lic, de 80x160x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 4 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir.                                |
| 2,45 | Armari |    | Armari metàl·lic, de 102x160x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 4 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir.                               |
| 2,46 | Armari |  | Armari metàl·lic, de 120x160x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 4 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, color acabats a escollir.                               |
| 2,47 | Armari |  | Armari metàl·lic, de 80x105x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 2 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir. |

|      |        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,48 | Armari |    | Armari metàl·lic, de 102x105x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 2 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir. |
| 2,49 | Armari |    | Armari metàl·lic, de 120x105x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 2 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir. |
| 2,50 | Armari |  | Armari metàl·lic, de 80x70x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 1 prestatge interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir.    |
| 2,51 | Armari |  | Armari metàl·lic, de 102x70x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 1 prestatge interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir.   |


|      |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,52 | Armari         |    | Armari metàl·lic, de 120x70x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 1 prestatge interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir.         |
| 2,53 | Armari altell  |    | Armari metàl·lic Altell, de 102x50x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 1 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir. |
| 2,54 | Armari altell  |  | Armari metàl·lic Altell, de 120x50x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes de persiana de lamel·les de PVC, amb pany i clau, amb 1 prestatges interiors regulables. Amb sòcol metàl·lic, i dues guies superiors soldades a l'estructura per a poder penjar carpetes, acabats amb pintura epòxid electroestàtica, amb sobre de melamina de 25mm, color acabats a escollir. |
| 2,55 | Panell acústic |  | Panell acústic posterior fono absorbent per armari de 80 cm d'amplada x 160 cm d'alçada, color acabats a escollir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,56 | Panell acústic             |    | Panell acústic posterior fono absorbent per armari de 102 cm d'amplada x 160 cm d'alçada, color acabats a escollir.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,57 | Panell acústic             |    | Panell acústic posterior fono absorbent per armari de 120 cm d'amplada x 160 cm d'alçada, color acabats a escollir.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,58 | Placa panell fonoabsorbent |    | Placa fonoabsorbent de panell d'escuma de melamina de cel·la oberta gamma Acoustic Foam d'ECOCERO, model BASIC, de mides 580x580x gruix de 40 mm. Inclou p/p de sistema de fixació mitjançant adhesiu de la marca ECOCERO o equivalent. Per fixació directa a suport. color gris perla o blanc. Marcat CE. Ignífug, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc |
| 2,59 | Prestatge                  |   | Prestatge metàl·lic, per armari amb persianes de 60 cm d'amplada, color acabats a escollir. Per a qualsevol fabricant d'armari.                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,60 | Prestatge amb penja robes  |  | Prestatge metàl·lic amb accessori de penja robes, per armari amb persianes de 60 cm d'amplada, color acabats a escollir. Per a qualsevol fabricant d'armari.                                                                                                                                                                                              |
| 2,61 | Prestatge                  |  | Prestatge metàl·lic, per armari amb persianes de 80 cm d'amplada, color acabats a escollir. Per a qualsevol fabricant d'armari.                                                                                                                                                                                                                           |

|      |                           |                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,62 | Prestatge amb penja robes |    | Prestatge metàl·lic amb accessori de penja robes, per armari amb persianes de 80 cm d'amplada, color acabats a escollir. Per a qualsevol fabricant d'armari.  |
| 2,63 | Prestatge                 |    | Prestatge metàl·lic, per armari amb persianes de 102 cm d'amplada, color acabats a escollir. Per a qualsevol fabricant d'armari.                              |
| 2,64 | Prestatge amb penja robes |    | Prestatge metàl·lic amb accessori de penja robes, per armari amb persianes de 102 cm d'amplada, color acabats a escollir. Per a qualsevol fabricant d'armari. |
| 2,65 | Prestatge                 |   | Prestatge metàl·lic, per armari amb persianes de 120 cm d'amplada, color acabats a escollir. Per a qualsevol fabricant d'armari.                              |
| 2,66 | Prestatge amb penja robes |  | Prestatge metàl·lic amb accessori de penja robes, per armari amb persianes de 120 cm d'amplada, color acabats a escollir. Per a qualsevol fabricant d'armari. |
| 2,67 | Sobre                     |  | Sobre de melamina per a armari de 80x45 cm de 25 mm de gruix, color acabats a escollir.                                                                       |

|      |               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,68 | Sobre         |    | Sobre de melamina per a armari de 100x45 cm de 25 mm de gruix, color acabats a escollir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,69 | Sobre         |    | Sobre de melamina per a armari de 120x45 cm de 25 mm de gruix, color acabats a escollir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,70 | Armari batent |    | Armari metàl·lic de batents, de 80x198x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes batents BAIXES en melamina de 16 mm gruix, inclosos 4 prestatges metàl·lics regulables en alçada cada 47mm amb anivelladors des de l'interior del mateix armari, amb frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto tancament, amb pany i clau.   |
| 2,71 | Armari batent |  | Armari metàl·lic de batents, de 100x198x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epòxid-polièster de 90 micres, tractament anti-ditades, amb portes batents BAIXES en melamina de 16 mm gruix, inclosos 4 prestatges metàl·lics regulables en alçada cada 47mm amb anivelladors des de l'interior del mateix armari, amb frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto tancament, amb pany i clau. |
| 2,72 | Armari batent |  | Armari metàl·lic de batents, de 80x198x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiempreses, amb portes batents en melamina de 16 mm gruix, inclosos 5 prestatges metàl·lics regulables en alçada cada 39 mm amb anivelladors des de l'interior del mateix armari, amb frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto tancament, amb pany i clau.         |

|      |                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,73 | Armari batent    |    | Armari metàl·lic de batents, de 100x198x45 cm, fabricat en xapa d'acer laminat en fred de 0,8 mm de gruix, amb soldadura de fil continu de coure de 0,8 mm i per punts, pintat amb pintura en pols epoxi-polièster de 90 micres, tractament antiemprespes, amb portes batents en melamina de 16 mm gruix, inclosos 5 prestatges metàl·lics regulables en alçada cada 39 mm amb anivelladors des de l'interior del mateix armari, amb frontisses de bloqueig automàtic amb regulació tridimensional i auto tancament, amb pany i clau. |
| 2,74 | Biombo Separador |    | Biombo separador amb panell fono absorbent amb estructura metàl·lica perimetral d'alumini anoditzat en color plata, amb una xapa intermèdia, d'acer de 1mm perforada, per cada cara una goma espuma alveolar fono absorbent de 15 mm ignífuga a sobre d'aquesta una capa de goma espuma estabilitzadora de 5mm i el teixit exterior de PET color DARK BLUE de 9mm de gruix. Amb peus amb anivelladors de 160cm d'alçada x 160cm d'amplada.                                                                                            |
| 2,75 | Biombo Separador |  | Biombo separador amb panell fono absorbent amb estructura metàl·lica perimetral d'alumini anoditzat en color plata, amb una xapa intermèdia, d'acer de 1mm perforada, per cada cara una goma espuma alveolar fono absorbent de 15 mm ignífuga a sobre d'aquesta una capa de goma espuma estabilitzadora de 5mm i el teixit exterior de PET color DARK BLUE de 9mm de gruix. Amb peus amb rodes, de les quals una amb fre. De 160cm d'alçada x 160cm d'amplada.                                                                        |
| 2,76 | Biombo Separador |  | Biombo Separador Laminat, de 160 cm d'amplada x 160 cm. d'alçada x 2,7 cm de gruix. Estructura formada per un perfil perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres d'unió, pintat amb color gris plata i panells laminats. Color acabats a escollir. Amb unió lineal longitudinal o, 90º si escau, <b>amb rodes</b> , que es puguin posar tant als extrems com a entremig dels biombos, de les 4 rodes dues amb fre.                                                                                                                  |

|      |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,77 | Biombo Separador  |    | Biombo Separador Laminat, de 160 cm d'amplada x 180 cm. d'alçada x 2,7 cm de gruix. Estructura formada per un perfil perimetral d'alumini anoditzat amb cantoneres d'unió, pintat amb color gris plata i panells laminats. Color acabats a escollir. Amb unió lineal longitudinal o, 90° si escau, <b>amb rodes</b> , que es puguin posar tant als extrems com a entremig dels biombos, de les 4 rodes dues amb fre. |
| 2,78 | Buc               |    | Buc metàl·lic amb rodes, dotat de 3 calaixos de 41x55x56'5 cm amb tirador metàl·lic, amb guies telescòpiques, amb plumier i separadors inclosos, amb clau i pany, carcassa i frontals en acabat color a escollir entre RAL 9003 - RAL 9010 - RAL 9006 - RAL 7035                                                                                                                                                     |
| 2,79 | Buc               |  | Buc de melamina amb rodes, dotat de 3 calaixos de 41x55x56'5 cm amb tirador metàl·lic, amb guies telescòpiques, en melamina d'alta densitat de 16 mm de gruix, amb plumier i separadors inclosos, amb clau i pany, color acabats a escollir.                                                                                                                                                                         |
| 2,8  | Mòdul de guixetes |  | Mòdul de guixetes metàl·lic de 5 estants color gris de 1 columna i 5 portes amb pany de seguretat color a escollir                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,81 | Mòdul de guixetes |  | Mòdul de guixetes metàl·lic de 5 estants color gris de 2 columnes i 10 portes amb pany de seguretat color a escollir                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,82 | Mòdul de guixetes |  | Mòdul de guixetes metàl·lic de 5 estants color gris de 3 columnes i 20 portes amb pany de seguretat color a escollir                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                       |                                                                                     |                                                                                                                      |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,83 | Mòdul de guixetes     |    | Mòdul de guixetes metàl·lic de 5 estants color gris de 4 columnes i 20 portes amb pany de seguretat color a escollir |
| 2,84 | Accés Cablejat        |    | Accés a cablejat rectangular de fàbrica, amb tapeta abatible                                                         |
| 2,85 | Passacables circular  |    | Accés a cablejat tapa passacable Ø 80mm encastrable de plàstic, color a escollir                                     |
| 2,86 | Regleta mixta         |  | Regleta per sota la taula de 3 endolls, 2 tomes RJ45                                                                 |
| 2,87 | Passacables d'espiral |  | Passacables espiral per recollir cables per sota la taula de treball                                                 |
| 2,88 | Canaleta passacables  |  | Canaleta passacables rígida de PVC ample de 7cm longitud de 200cm alçada 1,8cm de color gris                         |

|      |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,89 | Penjador de peu   |  | Penjador de peu de boles de metall lacat de color negre Ø41cm amb 8 ganxos en forma de boles. Base de metall extraplà. De pes 9kg sense paraguair |
| 2,90 | Penjador de pared |  | Penjador de paret de 6 ganxos d'acer inoxidable profunditat 4cm ample 5cm                                                                         |

Les quantitats exactes de cada element s'indicaran amb la formalització de cada comanda.

Donat que en els espais a moblar amb el mobiliari corresponent ja existeixen altres mobles, per determinar l'equivalència del model ofertat també es tindrà en compte que el disseny i els acabats siguin equivalents als dels mobles existents.

Pel que fa a les referències a marques i models, qualsevol producte ofert que no sigui exactament la marca o el model descrit, ha de ser tècnicament comparable (equivalent) o millor (superior) per ser acceptat en la licitació.

En fase de valoració d'ofertes es podrà sol·licitar una mostra del mobiliari ofertat si amb la documentació presentada no es pot concloure l'equivalència tècnica o el compliment dels requisits tècnics.

### 3. Lloc de lliurament

Els edificis a realitzar els subministraments indicats en el punt anterior, estan situats a la xarxa de centres de la Diputació de Tarragona, el lloc de lliurament s'especificarà en cada comanda.

Horari d'execució dels treballs: de dilluns a divendres, entre les 16h i les 21h. De manera excepcional, es podrà treballar en un altre horari diferent, sempre que hi hagi planificació prèvia i autorització expressa per part de la unitat encarregada.

Per tal d'una millor comprensió del projecte i poder preparar una bona oferta, l'equip tècnic de la Diputació de Tarragona us rebrà en cas de necessitat amb una visita única a l'espai on s'haurà d'instal·lar el subministrament per aclarir dubtes. Caldrà confirmar la data de la visita amb la unitat de Manteniment d'edificis, mitjançant l'adreça de correu electrònic [manteniment@diputaciodelatarragona.cat](mailto:manteniment@diputaciodelatarragona.cat).

### 4. Característiques tècniques exigibles

#### 4.1 Característiques lot 1

##### Cadires operatives:

- **Model 1. Cadira operativa STAY d'Actiu o equivalent**

Característiques tècniques mínimes que ha de complir la cadira operativa ergonòmica tipus STAY, model equivalent o superior. Cadira ergonòmica, regulable, duradora i dissenyada per garantir una postura correcta en treballs prolongats.

Característiques tècniques mínimes:

#### **Respatller**

- Malla tècnica elàstica transpirable.
- Marc en polipropilè amb fibra de vidre.
- Regulació lumbar de 4 cm.

#### **Seient**

- Escuma PUR flexible 50–60 kg/m3.
- Recorregut de seient longitudinal, amb mecanisme transla de 70 mm, amb 8 posicions de bloqueig.

#### **Mecanisme**

- Mecanisme sincro del respatller amb el seient (de 7° a 21°).
- Ajust de tensió.

#### **Regulació d'alçada**

- Pistó de gas, rang d'elevació de 43cm a 53cm.

#### **Braços (compatibilitat opcional)**

- Braços 2D, regulacions en alçada.

#### **Base i rodes**

- Base de poliamida de color negre.
- Diàmetre 68,5 cm.
- Rodes de 60 mm, autofrenades.

#### **Dimensions**

- 94–104 cm alçada.
- 68,5 cm amplada.
- 47,5–55,5 cm profunditat seient.

#### **Acabats**

- Estructura en negre.

#### **Sostenibilitat**

- Materials reciclats 52,56%.
- Reciclable 92,85%.

#### **Garantia del producte**

El licitador haurà d'aportar, en el moment de presentar l'oferta:

- El certificat de garantia oficial o equivalent del fabricant proposat.
- Declaració formal que assegurí que el producte ofert compleix amb les durades de garantia establertes en aquest plec que és de 3 anys.

#### **• Model 2. Cadira operativa STEELCASE LET'S B o equivalent**

Característiques tècniques mínimes que ha de complir la cadira operativa ergonòmica tipus Steelcase Let's B, model equivalent o superior. Cadira ergonòmica, regulable, duradora i dissenyada per garantir una postura correcta en treballs prolongats.

Característiques tècniques mínims:

#### **Respatller**

- Confeccionat amb una única peça d'escuma amb dues densitats: més ferma a la zona toràcica i més suau a la zona lumbar, per millorar el confort i el suport.

- Regulació en alçada del respalller fàcilment accionable des de la posició asseguda (recorregut de 60 mm amb 8 posicions).

### Seient

- Regulació de la profunditat del seient amb recorregut de 60 mm i 4 posicions.
- Escuma de poliuretà d'alta resiliència (40–60 mm; aprox. 70 kg/m<sup>3</sup>).

### Mecanisme

- Mecanisme sincronitzat seient/respalller (6° a 20°).
- Regulació de la tensió de basculació, ajustable per a usuaris entre 40 i 110 kg.
- Bloqueig multiposició del respalller, incloent posició avançada (upright).

### Regulació d'alçada

- Elevació del seient mitjançant pistó de gas (recorregut 125 mm).

### Braços (compatibilitat opcional)

- Braços 2D, regulacions en alçada.

### Base i rodes

- Base de 5 radis: poliamida amb fibra de vidre.
- Diàmetre de base: 680 mm.
- Rodes dobles de 65 mm.

### Dimensions exactes (mm)

| Ítem                                | Valor (mm)                     |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Alçada total – respalller estàndard | 965–1100                       |
| Amplada del seient                  | 460                            |
| Profunditat del seient              | 460 -520                       |
| Alçada del seient                   | 420–545 (recorregut pistó 125) |
| Alçada respalller (estàndard)       | 525                            |

### Acabats

- Coquilles de seient i respalller en polipropilè injectat.
- Suport de respalller en acer DC04 amb recobriments epoxi.
- Components metàl·lics amb pintura en pols epoxi polièster.
- Embalatge EcoSmart en 4 peces; muntatge sense eines.

### Sostenibilitat

- Disseny orientat a la circularitat i ACV segons ISO 14040/14044.
- Perfil Mediambiental del Producte (PEP) disponible.
- Reciclabilitat: fins al 93% en pes; embalatge (cartró i film LDPE) 100% reciclable.
- Desmuntatge ràpid i etiquetatge clar de plàstics per facilitar la separació al final de vida.

### Garantia del producte

El licitador haurà d'aportar, en el moment de presentar l'oferta:

- El **certificat de garantia oficial** o equivalent del fabricant proposat.
- Declaració formal que assegurí que el producte ofert compleix amb les durades de garantia establertes en aquest plec que són de 3 anys.

La garantia es considerarà part essencial del compliment de les condicions del contracte i serà exigible durant tot el període indicat per cada component.

- **Model 3. Cadira operativa Interstuhl Champ 3C02 o equivalent**

Característiques tècniques mínimes que ha de complir la cadira operativa ergonòmica tipus Interstuhl Champ 3C02, model equivalent o superior. Cadira ergonòmica, regulable, duradora i dissenyada per garantir una postura correcta en treballs prolongats. Característiques tècniques mínimes:

### **Respatller**

Respatller totalment entapissat amb zones segmentades per costures. Regulació en alçada amb mecanisme de trinquet (60 mm). Acolxat amb escuma conformada transpirable, 30 mm, sense adhesius. Bloqueig en 5 posicions.

### **Seient**

Alçada regulable 415–535 mm mitjançant amortidor de gas. Entapissat amb escuma de 50 mm, sense adhesius. Regulació de profunditat de 50 mm.

### **Mecanisme**

Mecanisme sincronitzat amb obertura fins a 125°. Regulació progressiva del pes (45–140 kg). Amortiguació en la posició més baixa per reduir l'impacte en la columna.

### **Regulació d'alçada**

- Elevació del seient mitjançant pistó de gas (recorregut 120 mm).

### **Braços (compatibilitat opcional)**

Braços 2D (altura 100 mm).

### **Base i rodes**

Base de 5 radis de poliamida negra. Rodes dobles Ø 65 mm autofrenades. Rodes adequades a la tipologia del terra.

### **Dimensions (mm)**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Alçada total – respatller estàndard | 1215      |
| Amplada del seient                  | 600-660   |
| Profunditat del seient              | 410 - 460 |
| Alçada del seient                   | 415 – 535 |
| Alçada respatller (estàndard)       | 650 –730  |

### **Acabats**

Materials d'un sol origen, reciclables i ecològics. Espumes sense CDCs ni COCs.

### **Sostenibilitat**

Materials reciclables, sistemes de gestió certificats ISO 9001, 14001, 45001, 50001, EMAS i EcoVadis Gold. Certificacions Blue Angel, Quality Office i Bifma e3 Platinum.

### **Garantia del producte**

Garantia de 3 anys segons prestacions del fabricant.

El licitador haurà d'aportar, en el moment de presentar l'oferta:

- El certificat de garantia oficial o equivalent del fabricant proposat.
- Declaració formal que asseguri que el producte ofert compleix amb la durada de garantia establertes en aquest plec.

La garantia es considerarà part essencial del compliment de les condicions del contracte i serà exigible durant tot el període indicat per cada component.

### **• Model 4. Cadira operativa ERGOTANGO o equivalent**

Característiques tècniques mínimes que ha de complir la cadira operativa ergonòmica tipus ERGOTANGO, model equivalent o superior. Cadira ergonòmica, regulable,

duradora i dissenyada per garantir una postura correcta en treballs prolongats. Característiques tècniques mínimes:

### **Respatller**

Frontal entapissat. Inclou suport lumbar regulable.

### **Seient**

Seient operatiu amb escuma de PU de 45 mm i regulació de profunditat de sèrie.

### **Mecanisme**

Mecanisme sincronitzat (1º a 2.6º) amb parada multiposició, regulació lateral de tensió i sistema antiretorn.

### **Braços (compatibilitat opcional)**

Braços regulables 4D (altura, amplada, gir i profunditat).

### **Base i rodes**

Base de 5 radis d'alumini negre.

Rodes dobles Ø65 mm, dures o toves, autofrenades. Rodes adequades a la tipologia del terra.

### **Dimensions (mm)**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Alçada total – respatller estàndard | 1030–1135                      |
| Amplada del seient                  | 470–540                        |
| Profunditat del seient              | 370–420                        |
| Alçada del seient                   | 415–520 (recorregut pistó 125) |
| Alçada respatller (estàndard)       | 615                            |

### **Materials**

Components reciclables, acer, alumini, PP, PU i tèxtils. Reciclabilitat total del 94%.

### **Sostenibilitat**

Ecodisseny (+10,4%), 94% reciclabilitat, certificacions ambientals i control de substàncies perilloses.

### **Garantia del producte**

Garantia de 3 anys.

El licitador haurà d'aportar, en el moment de presentar l'oferta:

- El certificat de garantia oficial o equivalent del fabricant proposat.
- Declaració formal que asseguri que el producte ofert compleix amb les durades de garantia establertes en aquest plec.

La garantia es considerarà part essencial del compliment de les condicions del contracte i serà exigible durant tot el període indicat per cada component.

- **Model 5. Cadira operativa Actiu TNK Flex (Sèrie 50) o equivalent**

Característiques tècniques mínimes que ha de complir la cadira operativa ergonòmica d'alt rendiment tipus **Actiu TNK Flex**, model equivalent o superior. Es tracta d'una cadira dissenyada per a ús intensiu, amb tecnologia de resposta cinètica per garantir una postura correcta i dinàmica.

### **Respatller**



- **Tecnologia de suport:** Respatller amb sustentació tecnològica basada en un marc de polipropilè amb fibra de vidre, que permet una flexió lateral i torsional per acompanyar el moviment de l'usuari.
- **Recobriments:** Teixit Tex AMB TERMOSELLAT: Teixit foamizat compost per escuma de poliuretà de 10 mm + Entapissat.
- **Regulació en alçada:** Sistema d'ajust vertical del respatller amb un recorregut mínim de 40 mm per adaptar el suport lumbar a la morfologia de l'usuari.
- **Model:** Respatller alt.

### Seient

- **Confort actiu:** Seient amb cambra d'aire integrada ("Air Comfort System") que millora la distribució del pes i el confort tèrmic.
- **Regulació de la profunditat:** Sistema de translació del seient (transla) amb un mecanisme de cremallera que permet el bloqueig en 8 posicions. Rang total de desplaçament: 7 cm.
- **Materials:** Escuma de poliuretà injectada amb una densitat aproximada de 60 kg/m<sup>3</sup>.

### Mecanisme

- **Mecanisme Sincro Evolucionat:** Basculació sincronitzada amb quatre posicions de bloqueig i sistema de seguretat antigolpeig.
- **Regulació de la tensió:** Ajust sensible al pes de l'usuari mitjançant un pom lateral fàcilment accessible.
- **Moviment 360°:** El conjunt seient/respatller ha de permetre una llibertat de moviments superior a la basculació estàndard, facilitant el moviment oscil·lant de la pelvis.

### Regulació d'alçada

- **Pistó de gas:** Elevació del seient mitjançant pistó de gas d'alta resistència, Rang d'elevació: de 48,5 a 60,5 cm

### Braços (Inclusos)

- **Braços 3D:** Braç regulable 3D. Suport de polipropilè + fibra de vidre. Recolzament de poliuretà. Rang d'alçada: 8 cm. Rang d'ample: 2 cm. Rang davant/darrera: 4,5 cm.

### Base i rodes

- **Base:** Base de 5 radis d'alumini negre, de diàmetre aproximat 675 mm.
- **Rodes:** Rodes negres de Ø 6 cm con rodadura de tefló, auto-frenada, i antiestática.

### Dimensions aproximades (mm)

- **Dimensiones Totales:**  
Altura: 108 a 125,2 cm  
Anchura: 67,5 cm  
Profundidad: 67,5 cm
- **Dimensiones Asiento:**  
Altura: 42 a 54,2 cm  
Anchura: 47 cm

Profundidad: 42 a 49 cm

### Acabats i Sostenibilitat

- **Materials:** Ús de polipropilè reciclat, alumini i acer reciclables.
- **Certificacions:**
  - UNE-EN ISO 9241-5:1998 Requisits ergonòmics per a treballs d'oficina amb pantalles de visualització de dades (PVD) o equivalent, UNE-EN 1335-1,2,3 o equivalent
  - Certificat específic per a versió d'ús intensiu segons norma BS 5459-2:2000+A2:2008 o equivalent com a FNEW 83-269E-1898 "Performance Test Method for Intensive Use Chairs-GSA Federal Specifications"
- **Muntatge:** Disseny per a un manteniment senzill i substitució de peces al final de la seva vida útil, o equivalents.

### Garantia del producte

- **Termini:** 3 anys.
- **Documentació:** El licitador haurà d'aportar el certificat de garantia oficial del fabricant i la declaració formal de compliment de les durades establertes.

### 4.2 Característiques lot 2

Les **taules** han d'estar dissenyades complint els principis ergonòmics per a llocs de treball, segons indicacions del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i la norma UNE-EN 527-1:2011 o equivalent, Mobiliari d'oficina, taules de treball i escriptoris. Els suports han de ser **regulables en alçada** amb perfil interior lliscant amb diferents posicions de fixació.

Les **taules de treball** han de tenir especials mesures correctores per evitar l'aparició de la litotròfia semicircular, com poden ser, la possibilitat de connexió a la xarxa de terra de l'edifici de les parts metàl·liques de les taules, el disseny de l'estructura de la taula de forma que el **travesser** no estigui sobre les cames, es a dir, una **profunditat mínima de 50 cm** del cantell de la taula.

De manera general es puntualitza que el disseny dels mobles no pot representar en cap moment un risc durant el desplaçament de les persones.

En particular els suports (peus) han d'estar posats de tal manera que no obstaculitzin els moviments de l'usuari.

Les parts del moble amb les quals l'usuari està directament en contacte, en condicions normals d'utilització, han de tenir un disseny que eviti tota ferida corporal i deteriorament material (en particular les parts accessibles no han de presentar rebaves o parts tallants, ni han de tacar).

Les arestes i els angles amb què l'usuari està en contacte, en condicions normals d'utilització, han de presentar un radi de curvatura mínim de 2 mm. Si l'espessor dels materials no permet respectar aquest radi de curvatura, les arestes han d'estar exemptes de rebaves. Els elements lliscants o mòbils han de ser dissenyats de manera que evitin qualsevol ferida i tot funcionament accidental. Els òrgans d'agafament no han de ser tallants.

Els extrems dels suports (peus) i dels tubs metàl·lics han d'estar proveïts d'una cantonera o tapats per qualsevol mitjà, i acabats per una part llisa.

## 5. Condicions tècniques

### a) Terminis de lliurament i instal·lació.

Es preveu un termini de lliurament i instal·lació de **6 Setmanes** des de l'enviament de cada comanda.

Abans del lliurament, contactarà amb la persona designada prèviament i visitarà els llocs de descàrrega i emmagatzematge a l'efecte de coordinar l'operativa del lliurament.

En cas de demora atribuïble al contractista s'aplicaran les penalitats previstes en la LCSP.

El temps de resposta d'una visita per a una reparació inclosos en aquest plec serà com a màxim d'una setmana.

### b) Execució

El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega i trasllat del mobiliari fins al punt d'ubicació final i els deixarà operatius per a l'ocupació del personal de la Diputació de Tarragona. L'adjudicatari facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

El mobiliari haurà de transportar-se degudament embalat i protegit. Tots els residus generats per la retirada d'aquests elements d'emballatge i protecció, seran retirats a l'abocador per un gestor de residus.

El deteriorament d'algun mobiliari com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. Aquest es compromet a reposar el mobiliari malmès en un termini no superior a 48 hores.

### c) Qualitat del subministrament

El subministrament haurà d'ajustar-se exactament als plecs del procés i a l'oferta que resulti adjudicatària.

### d) Garantia del contracte i garantia tècnica del mobiliari

El termini de garantia del contracte és de **3 anys**.

El termini de garantia tècnica dels materials a subministrar és de **3 anys**.

### e) Certificat de fabricació

L'empresa adjudicatària certificarà un compromís de fabricació de tot el mobiliari i components instal·lats de **5 anys** per possibles ampliacions o reposicions.

### f) Compatibilitats

Durant els treballs, l'edifici estarà en servei. L'adjudicatari estarà obligat a compatibilitzar la seva activitat amb l'operació de l'edifici.

És tindrà especialment cura amb la realització d'aquests treballs de forma que interfereixin al mínim possible al treball de l'usuari.

### **g) Seguretat i salut**

A efectes de donar compliment a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresa adjudicatària te l'obligació de realitzar la corresponent Coordinació d'Activitats Empresarials amb els servei de Seguretat i Salut de la Diputació de Tarragona.