ANNEX VI – CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL VEHICLE I DE LES DEIXALLERIES MÒBILS APORTADES PEL CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

1. Vehicle

Matrícula	Tipus	Marca/Model	Quilometratge (jul. 2024)
3286HBJ	Recol·lector compactador 9m^3 càrrega posterior	IVECO ML 120E22/P ROS ROCA CROSS 9	388.838

Sistema de pesatge i posicionament GPS

El vehicle adscrit al servei disposa d'un sistema de posicionament amb GPS amb transmissió contínua de la seva geoposició via senyal GPRS vinculat a un aplicatiu de gestió de flotes de la casa MOBA i model MOBAGIS. El sistema permet:

- Conèixer la posició del vehicle en temps real i històric de recorreguts.
- Comprovar les rutes realitzades pel vehicle i els vehicles que han treballat sobre una determinada zona.
- Gestió de la flota.
- Visualització de les recollides de contenidors i pesatge.
- Sistema de pesatge del vehicle model M-SCALE instal·lat en xassís que permet pesatge de forma manual via una consola de comandament instal·lada a la cabina de conducció.

2. Deixalleria mòbil (I)

Dimensions

- Llargada: 6200 mm
- Amplada: 2400 mm
- Alçada: 1800 mm

Capacitat

- Nombre de residus: 16
- Nombre de boques d'aportació: 16
- Tipus de contenidors:
  - 2 contenidors de 1.000 litres
  - 14 contenidors de 240 litres
- Sistema de buidatge: extracció lateral dels contenidors

Funcionalitats

- Estructura d'acer amb reforços
- Sostre d'arc amb pendents per evacuació de pluja
- Tancament de les portes laterals amb maneta i clau
- Porta posterior per a tasques de neteja interior
- Imprimació i capa final de pintura
- Rampa a cada compartiment amb guies per a l'extracció dels contenidors

Deixalleria mòbil (II)

Model PL6 – nº de fabricació 21C001

Empresa constructora: PERIS TAMARIT, S.L. (PERTASA) – RAFELBUÑOL (València) – Espanya



Dimensions i capacitat

- Llargada: 6160 mm
- Amplada: 2500 mm
- Alçada: 2200 mm
- Alçada del ganxo: 1450 mm
- Gruix de la xapa del terra, laterals i sostre: 4 mm
- Càrrega màxima: 14 tn
- Pes del contenidor: 2000 kg

Descripció dels aparells de seguretat i ubicació

1. Tancament a la porta inferior (rampa) per bloquejar-la.

2. Tancament a la porta superior per tancar amb clau el contenidor.

3. Nanses per l'obertura i tancament de la porta superior.

4. Amortidors de gas de 500 Newtons per facilitar l'obertura i mantenir oberta la mateixa amb total seguretat.

5. Carril d'amarrament longitudinal a 500 mm del terra.

6. Corretja per a l'amarrament del contenidor al carril d'amarrament (subjecció màxima de 380kg).

7. Puntals per una correcta subjecció de gavetes verticals.

