

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI NO MÈDIC, PER AL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

Número d'expedient: 27SM8265P

Amb la mera presentació de la seva oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà automàticament exclosa de la licitació.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament de divers mobiliari no mèdic, per al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT en endavant). El present plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació i definir les qualitats tècniques mínimes generals dels materials que s'adquiriran de forma ordinària.

Els articles relacionats i les quantitats dels mateixos ho són a títol orientatiu, de manera que el CCSPT no està obligat a l'adquisició de tots ells, sinó dels que precisi i en les quantitats que necessiti, en cada comanda.

Alhora, també s'inclou en aquest procediment el subministrament d'aquells articles que no figuren en llistat, els quals es consideren materials no estàndards o extraordinaris i que formin part de la mateixa família d'articles. L'import corresponent a materials d'aquesta naturalesa no podran excedir del 10% del pressupost de cada Lot.

Els productes presentats en aquest procediment seran totalment nous i no podran tenir cap component usat o reutilitzat. Es divideixen en tres lots, indicats en el quadre següent:

Lot	Nom	Descripció
IN0900	CADIRES	Cadires professionals, butaques, cadires, tamborets i bancades per a sales d'espera.
MOB01	MOBILIARI OFICINA	Mobiliari divers d'oficina, taules, bucs i armaris
MOB02	ARMARIETS AMB CLAU	Armariets de vestuari amb clau

No existeixen restriccions a l'hora de presentar-se a diferents lots per part de les empreses licitadores.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

2.1 GENÈRIC PER A TOTS ELS LOTS

Característiques mínimes:



Els materials sol·licitats en tots els lots han de complir necessàriament les característiques indicades a continuació:

- Els materials han de ser de primera qualitat i de fabricants qualificats.
- Seran materials nous i amb marcat CE. No s'admetran materials sense certificat actualitzat de qualitat i seguiment de la norma UNE que correspongui.
- Tots els articles s'hauran de subministrar degudament embalats i precintats.
- Serà obligatòria la presentació de les fitxes tècniques de cadascun dels articles oferts, les quals hauran de permetre verificar de manera clara i suficient el compliment de totes les especificacions tècniques establertes al present PPT.
- En cas de sol·licitar articles que requereixin altres articles relacionats per a possibilitar la seva instal·lació o funcionament, es farà saber en el moment de la comanda.

2.2 LOT IN0900 – CADIRES:

2.2.1. Tamboret Rodes i Respatller

Tamboret amb rodes i respatller que haurà de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Cadira de treball giratòria,
- Regulable en alçada de 54 a 79 cm aproximadament mitjançant pistó pneumàtic.
- Seient regulable en inclinació.
- Respatller equipat amb contacte permanent i regulable en alçada i inclinació mitjançant palanques mecàniques accessibles des de la posició de treball.
- Base de poliamida de 5 astes de 640 mm de diàmetre aproximadament.
- Equipada amb rodes.
- Pistó pneumàtic amb camisa d'acer.
- Cèrcol reposapeus de poliamida, regulable en alçada manualment.
- Seient en poliuretà integral microtranspirable sobre base de xapa.
- Curvatures anatòmiques i sistema antiretrocs.
- Suport de doble curvatura en poliuretà integral microtranspirable.

2.2.2. Cadira Professional amb o sense braços

Cadira professional que haurà de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:



- Cadira operativa giratòria sense braços amb rodes, d'alçada regulable a gas.
- Estructura de suport giratòria, amb base en estrella de cinc braços degudament ancorada al seient i al respatller.
- Equipada amb cinc rodes de doble corona, anti-fils i resistents.
- Mecanisme sincronitzat amb regulació d'intensitat lateral.
- Teixit especial ignífug. Color a escollir pel CCSPT.
- Seient interior recobert per goma-escuma de 45 kg / m³ de densitat i 35 mm de gruix com a mínim. Sobre la goma-escuma, ha d'anar entapissada la tela per la part superior del seient, mentre per la part inferior el seient ha d'anar revestit amb una carcassa plastificada negra. Seient regulable en profunditat.
- Respatller amb mecanismes sincrònics i bloqueig multi posicional o limitador de la basculació, regulable en alçada.
- Respatller format per tres components. Suport entapissat, interiorment ha d'estar revestit per goma-escuma injectada d'alta qualitat, amb una densitat de 30 kg / cm³ amb aproximadament 30 mm de gruix. Entapissat vinílic escumejat d'alta qualitat.
- Regulació en alçada del seient i el respatller.
- Accionament i regulació de les alçades mitjançant mecanisme manual de fàcil acció.
- Tapisseria amb resistència al foc M2 amb protecció antimicrobiana, antibacteriana, antimicòtica, a l'abrasió 52.000 cicles, a la transpiració saliva humana, orina, sang, a la llum UV, a l'oli de gira-sol, impermeable i resistent a les taques. Ús intensiu 24 hores.
- Entapissat tipus València de Spradling o similar, fàcil de rentar.

2.2.3. Cadira Confident

Les cadires confident hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Cadira fixa de quatre potes.
- Estructura sota el seient i potes conformades amb tub d'acer de 18 x 1.5mm aprox.
- Acabat en pintura epoxi.
- Seient i respatller fabricats en polipropilè injectat, amb varis colors disponibles.
- Seient i respatller independents.
- El punt de contacte amb el paviment ha de produir-se mitjançant un material flexible que eviti el soroll del desplaçament i el deteriorament del paviment.
- Possibilitat d'apilar les cadires.
- Materials i acabats resistents als impactes, al fregament i als productes de neteja. La cadira ha de ser d'un material anticorrosiu.
- Ha de complir com a mínim la norma UNE-EN ISO 14006:2011 o equivalent.



2.2.4. Cadira Acompanyant

Les cadires acompanyant pacient hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Cadira fixa de quatre potes.
- Equipada amb braços.
- Estructura sota el seient i potes conformades amb tub d'acer de 18 x 1.5mm aprox.
- Acabat en pintura epoxi.
- Seient i respall fabricats en polipropilè injectat, amb varis colors disponibles.
- El punt de contacte amb el paviment ha de produir-se mitjançant un material flexible que eviti el soroll del desplaçament i el deteriorament del paviment.
- Possibilitat d'apilar les cadires.
- Materials i acabats resistents als impactes, al fregament i als productes de neteja. La cadira ha de ser d'un material anticorrosiu.
- Seient i respall entapissats.
- Tapisseria amb resistència al foc M2 amb protecció antimicrobiana, antibacteriana, antimicòtica, a l'abradió 52.000 cicles, a la transpiració, saliva humana, orina, sang, a la llum UV, a l'oli de gira-sol, impermeable i resistent a les taques, ús intensiu 24 hores. Entapissat tipus València de Spradling o similar.
- Tapisseria fàcil de rentar.
- Ha de complir com a mínim la norma UNE-EN ISO 14006:2011 o equivalent.

2.2.5. Bancades 3, 4 i 5 seients

Les Bancades de 3, 4 i 5 seients per a sales d'espera hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Bancades de fusta o polipropilè amb estructura d'acer lacat.
- La mida de la bancada serà de 160-290cm de llarg +/-20cm, de fons 64cm +/-10cm i de alt 45/80cm +/-10cm.
- El mateix model de bancada disposarà de totes les versions sol·licitades en nombre de seients.
- Per a la mateixa estructura i mides es podrà disposar de la bancada amb diferents colors.
- Han de complir com a mínim la norma UNE-EN 11012:1989 i UNE-EN 11013:1989 o equivalent.



2.2.6. Cadira professional amb braços

Les Cadires professionals amb braços hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Cadira operativa giratòria amb braços amb rodes, d'alçada regulable a gas.
- Estructura de suport giratòria, amb base en estrella de cinc braços degudament ancorada al seient i al respatller.
- Equipada amb cinc rodes de doble corona, anti-fils i resistents.
- Mecanisme sincronitzat amb regulació d'intensitat lateral.
- Teixit especial ignífug. Color a escollir per el CCSPT.
- Seient interior recobert per goma-escuma de 45 kg / m³ de densitat i 35 mm de gruix com a mínim. Sobre la goma-escuma, ha d'anar entapissada la tela per la part superior del seient, mentre per la part inferior el seient ha d'anar revestit amb una carcassa plastificada negra. Seient regulable en profunditat.
- Respatller amb mecanismes sincrònics i bloqueig multi posicional o limitador de la basculació, regulable en alçada.
- Respatller format per tres components. Suport entapissat, interiorment ha d'estar revestit per goma-escuma injectada d'alta qualitat, amb una densitat de 30 kg / cm³ amb aproximadament 30 mm de gruix. Entapissat vinílic escumejat d'alta qualitat.
- Regulació en alçada del seient i el respatller.
- Accionament i regulació de les alçades mitjançant mecanisme manual de fàcil acció.
- Tapisseria amb resistència al foc M2 amb protecció antimicrobiana, antibacteriana, antimicòtica, a l'abrasió 52.000 cicles, a la transpiració saliva humana, orina, sang, a la llum UV, a l'oli de gira-sol, impermeable i resistent a les taques. Ús intensiu 24 hores.
- Entapissat tipus València de Spradling o similar.
- Tapisseria fàcil de rentar.

2.2.7. Butaca descans office

Les Butaques de descans office hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

Característiques mínimes:

- Butaca modular d'una plaça.
- Seient i respatller en espuma flexible de poliuretà d'alta densitat 30kg/cm³.
- Potes amb tacons antilliscants i que evitin el soroll del desplaçament i el deteriorament del paviment.
- Varis colors disponibles i entapissat tipus València de Spradling o similar.



2.3 LOT MOB01 – MOBILIARI OFICINA:

Es demana que tant armaris com taules d'escriptori i bucs segueixin una mateixa línia de disseny o de model per a no perdre la uniformitat en els ambients que s'adeqüin.

Les mides exteriors de taules, armaris i bucs, així com la mida de llarg dels tiradors indicada son les que es necessiten, poden tenir un petit marge d'error d'un 5% assumible.

2.3.1. ARMARIS

Tots els armaris compliran els següents requisits:

- Gruix de la fusta de mínim 25mm per a sobres i prestatges i 19mm mínim per a laterals, portes i posterior.
- Acabats amb melamina exterior i interior.
- Tiradors en alumini acabat en crom mat i de mides 150x17x11mm.
- Armari amb portes i pany de falleba amb caixa de zamak i barres metàl·liques.

2.3.1.1 Armari alt amb portes

Característiques mínimes:

- Armaris de fusta alts de 210cm amb ample de 90cm i fons de 45cm.
- 4 prestatges interiors incorporats.

2.3.1.2. Armari alt amb portes baixes

Característiques mínimes:

- Armaris de fusta alts de 210cm amb ample de 90cm i fons de 45cm. Amb portes de 70-75cm a la seva part baixa.
- 1 prestatge interior incorporat, 3 prestatges exteriors.
- Armari amb portes i pany de lleva.

2.3.1.3 Armari alt sense portes

Característiques mínimes:

- Armaris de fusta alts de 210cm amb ample de 90cm i fons de 45cm.
- 4 prestatges incorporats.



2.3.1.4. Armari baix amb portes

Característiques mínimes:

- Armaris de fusta baixos de 75cm amb ample de 90cm i fons de 45cm.
- 1 prestatge interior incorporat.
- Armari amb portes i pany de lleva.

2.3.2. BUCS OFICINA

Tots els bucs d'oficina compliran els següents requisits:

- Gruix de la fusta de mínim 25mm per a sobres i prestatges i 19mm mínim per a laterals i frontals.
- Acabats amb melamina exterior.
- Tiradors en alumini acabat en crom mat i de mides 150x17x11mm.
- Arestes arrodonides $r=1.5\text{mm}$ en frontal i taulell.
- Guies metàl·liques, acabades amb pintura epoxi, proveïdes de rodets recoberts de material per a esmorteir sorolls.
- Tancament centralitzat amb pany de zamak.
- Incorpora accessori portallapissos, tipus safata de plàstic en el primer calaix.

2.3.2.1 Buc 3 calaixos amb rodes

Característiques mínimes:

- Calaixera de fusta mòbil de 42x55x60cm.
- 3 calaixos incorporats.
- Rodes de plàstic injectat de diàmetre 50mm bicolor, aptes per a terres i moqueta.

2.3.2.2 Buc calaix + arx.amb rodes

Característiques mínimes:

- Calaixera de fusta mòbil de 42x55x60cm.
- 1 calaix incorporat més 1 calaix arxivador.
- Rodes de plàstic injectat de diàmetre 50mm bicolor, aptes per a terres i moqueta.

2.3.3. TAULES OFICINA

Totes les taules d'oficina compliran els següents requisits:



- Realitzades a partir de taulell de partícules de 25mm amb recobriments melamínic.
- Cantells ABS de 2mm i arestes arrodonides de $r=2\text{mm}$

2.3.3.1 Taules de despatx de 100-180cm

Característiques mínimes:

- Taules rectangulars independents de fusta de $(100-180)\times 80\times 75\text{cm}$.
- Potes de tub metàl·lic de 2mm de gruix de $50\times 50\text{mm}$ amb acabat de pintura epoxi i anivelladors regulables a la base.
- Les ales annexes a aquestes taules tindran les mateixes característiques tècniques.

2.3.3.2 Taula rodona de 120cm

Característiques mínimes:

- Taules rodones independents de fusta de $120\times 75\text{cm}$.
- Base de peu en panell, format per un taulell de partícules de 25mm igual que el sobre. També podrà ser peu en columna de tub d'acer amb base d'acer acabats en pintura epoxi.

2.3.3.3. Taula de reunions 240cm

Característiques mínimes:

- Taula ovalada de mides $240\times 110\times 75\text{cm}$.
- Dos peus en columna realitzats en tub d'acer de $\varnothing 90\text{mm}$ i base d'acer estampat acabats amb pintura epoxi.
- Potes metàl·liques d'acer amb components plàstics per a la protecció del terra.

2.4 LOT MOB02 – ARMARIETS AMB TANCA (TAQUILLES):

Els armariets amb clau que es requereixen habitualment segueixen les mateixes característiques, i hauran de complir, com a mínim, els següents requeriments tècnics i funcionals:

- Armari de 1800mm d'alt i 500mm de profunditat.
- L'amplada de les columnes es de 300-400cm. I es divideixen en 3 o 4 armariets, excepte la referència 2x1PL que consta de dos compartiments en forma de L



- Espessor del taulell de 10mm (+/-0.5mm) de les bases, laterals i portes.
- Fons perforat de 3mm
- Diversos colors disponibles.

2.5 GARANTIA:

- Tot el material subministrat haurà de disposar d'una garantia mínima de 2 anys, a comptar des de la data de conformitat del subministrament, que cobrirà qualsevol defecte de fabricació, funcionament, estabilitat, acabats o deteriorament prematur no imputable a un ús indegut.
- El contractista es compromet a substituir als materials defectuosos o que no es corresponguin amb els oferts. Aquestes substitucions no comportaran cap despesa per al CCSPT.
- El CCSPT farà un control dels articles subministrats que resultin defectuosos i que, per tant, comportin devolucions i substitucions. El CCSPT admetrà un màxim del 5% de devolucions sobre el total de productes a subministrar en la comanda. Si el contractista sobrepassés el 5% de devolucions, el CCSPT el requerirà per tal que ho corregeixi en el termini indicat, i si escau, aplicarà les penalitzacions corresponents, d'acord a les condicions estipulades al Plec de Clàusules Administratives Tipus que regeixen la present contractació.
 - En el cas que el contractista, després de ser requerit per a què corregís la situació, seguis subministrant articles defectuosos que comportessin unes devolucions superiors al 30% de les unitats, el CCSPT podrà acordar la resolució del contracte per causa imputable a l'adjudicatari.

2.6 INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI

El contractista es farà càrrec, sense cost addicional, del transport, descàrrega, desembalatge, muntatge, instal·lació i col·locació del mobiliari subministrat al punt exacte de destí indicat pel centre de cost sol·licitant, dins de les instal·lacions que s'especifiquin a cada comanda.

Així mateix, el contractista haurà d'assumir la retirada i gestió dels embalatges, residus i qualsevol altre material sobrant derivat del subministrament i muntatge, deixant els espais en condicions adequades d'ús i neteja.

El lliurament no s'entendrà correctament efectuat amb la simple entrega a moll de càrrega, recepció o magatzem general, sinó que haurà d'incloure el trasllat i la col·locació del material al punt de servei o dependència final indicat en cada comanda.

3. CONDICIONS DE LLIURAMENT



Els lliuraments de material es duran a terme, ordinàriament, en un termini màxim de cinc (5) setmanes naturals des de la recepció de la comanda, en horari de dilluns a divendres, excepte dissabtes i festius, entre les 8'00 i les 14'00 hores.

El lloc d'entrega del material s'indicarà per part de la CCSPT a cada comanda que es realitzi.

En cas que, per raons justificades, no fos possible lliurar la comanda dins el termini establert, el contractista s'haurà de comunicar amb el destinatari del lliurament de la comanda, indicant el motiu i la data prevista de lliurament, i el CCSPT podrà optar per l'anul·lació o manteniment de la comanda, prèvia comunicació a la unitat peticionària i receptora última dels béns.

En casos excepcionals i degudament justificats per a algun lliurament en concret, l'òrgan de contractació podrà autoritzar un termini superior a l'indicat al paràgraf anterior. Tots els materials subjectes a una fabricació a mida es consideraran excepcionals.

Si una vegada iniciada la fase de subministrament, el contractista es veïés obligat, per causes alienes a la seva voluntat, a canviar les característiques d'algun article, aprovades pel CCSPT, el contractista ho haurà de comunicar per escrit prèviament al CCSPT, a través de la persona o persones de contacte. L'article substitutori, en cap cas podrà tenir un preu superior al substituït, i haurà de ser d'igual o superior qualitat de l'article original.

Els lliuraments de mobiliari no mèdic inclòs en el contracte no produiran despeses addicionals al CCSPT. Totes les despeses de transport de material, i instal·lació fins a arribar al lloc de lliurament que figuri a la comanda, aniran a càrrec de l'empresa contractista.

Les empreses hauran de disposar d'uns mitjans de transport i de logística d'emmagatzematge d'estoc, així com uns mitjans humans i tècnics de distribució (propis o contractats externament) per fer el lliurament dels articles a les dependències indicades pel CCSPT a la comanda.

Les necessitats diverses del CCSPT, variables en temps i quantitat de materials sol·licitats fa que no sigui acceptable l'establiment, per part del contractista, d'un import mínim de comanda, fet que, en cas que existís, suposarà l'exclusió del concurs de l'empresa licitadora.

Les comandes es lliuraran acompanyades de qualsevol sistema de comprovant que justifiqui que l'empresa ha efectuat el subministrament, com un rebut, albarà, nota de recollida o anàleg. A l'exterior de l'embalatge hi figurarà l'albarà o comprovant al que correspon. En aquest albarà cal que consti la següent informació:

- Número de comanda intern del CCSPT.
- Descripció material subministrat (desglossat).
- Indicació de les quantitats.
- Preu unitari de cada material.

Si la comanda lliurada al CCSPT conté un o més articles no sol·licitats per aquesta, la persona encarregada de la recepció del subministrament deixarà constància d'aquest fet al comprovant de rebuda per tal que aquest/s article/s no siguin facturats. A banda, caldrà que aquests articles siguin retornats a l'empresa contractista proveïdora d'aquests.



El contractista estarà obligat a acceptar les devolucions que s'efectuïn, sempre que el material es trobi en perfecte estat, estigui etiquetat i conservi el precinte original.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.

- El contractista emetrà factura ELECTRÒNICA d'acord amb els preus unitaris d'articles extraordinaris oferts durant la durada del contracte i dels materials ordinaris adjudicats i que s'indiquen en les comandes emeses. Les factures que no incloguin les dades requerides en les comandes, seran retornades per tal que el proveïdor les torni a presentar complint aquestes especificacions.
- Es podran realitzar lliuraments parcials sempre que s'informin de les dates de lliurament de la totalitat de la comanda i prèvia conformitat del CCSPT. S'emetrà factura per a cada albarà de lliurament.
- En tota factura emesa per el contractista s'haurà de fer constar la següent informació:
 - Corresponent número de comanda.
 - Descripció del material.
 - Nombre d'unitats.
 - Preu unitari.

5. MOSTRES

Amb la finalitat de poder efectuar la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor, únicament per al LOT IN0900 – CADIRES, l'òrgan de contractació podrà requerir als licitadors la presentació de mostres dels productes indicats durant el procés de valoració tècnica.

La presentació de les mostres no serà exigible dins del termini de presentació d'ofertes.

Un cop finalitzat aquest termini i validada la documentació administrativa i tècnica aportada pels licitadors, el centre gestor podrà requerir expressament la presentació de les mostres necessàries per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor, dins de la fase de valoració corresponent i en el termini que s'indiqui al requeriment.

Les mostres requerides hauran de ser lliurades en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació del requeriment, llevat que, per causes degudament justificades i acceptades pel centre gestor, s'autoritzi expressament una ampliació del termini.

Les mostres requerides seran les següents:

- 100004856 Tamboret rodes i respatller (1 unitat d'un color habitual)
- 100007813 Cadira professional (1 unitat d'un color habitual)



Les mostres presentades seran objecte de valoració tècnica per part del Departament de Prevenció de Riscos Laborals, atenent especialment als aspectes ergonòmics, funcionals, de confort, robustesa, adaptabilitat i adequació a l'ús previst, d'acord amb els criteris sotmesos a judici de valor establerts a l'Annex IV.

Caldrà indicar que la unitat destinatària és el Departament de Compres del Taulí, ubicat a l'edifici Salut, Parc taulí, 1, 08208 de Sabadell. Horari d'entrega de dilluns a divendres de 8-14:30 h.

Aquestes mostres es presentaran degudament embalades i identificades mitjançant una etiqueta en la qual constaran les dades de l'empresa licitadora, número d'expedient i lot al qual es licita, la denominació del producte que conté (amb indicació del codi de l'article).

Les mostres aportades per a la valoració tècnica podran ser retirades pels licitadors, prèvia sol·licitud, en el termini de [30/60] dies naturals des de la notificació de l'adjudicació. Transcorregut aquest termini sense que hagin estat retirades, el centre podrà disposar-ne sense dret a reclamació ni indemnització.

La mostra del licitador adjudicatari podrà quedar dipositada com a model de referència contractual per verificar la conformitat dels subministraments futurs.

Les despeses de retirada i transport aniran a càrrec del licitador.

Per als lots MOB01 i MOB02 de mobiliari i armariets amb clau, no es requerirà la presentació de mostres, atès que aquests lots es valoraran exclusivament mitjançant criteris automàtics o fórmules, sense valoració subjectiva.