

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER AL PERSONAL DEL CENTRE OCUPACIONAL I ESPECIAL DE TREBALL TRAMUNTANA

És objecte d'aquest plec la regulació de les condicions tècniques referides a la contractació del subministrament d'equipament de protecció individual per al personal del Centre Especial de Treball Tramuntana dependent del Consell Comarcal del Baix Empordà.

L'objecte de contractació consta d'un únic subministrament:

- **Equipament de protecció individual**

L'empresa adjudicatària garantirà una gamma de talles prou àmplia per equipar tot el personal, tant en patronatge femení com masculí.

El lloc de lliurament del subministrament serà al Centre Tramuntana, amb domicili al Paratge la Feneia, s/n – 17200 Palafrugell (Girona) de 7:00 hores a 14:00 hores.

En el lliurament de cada subministrament caldrà adjuntar un albarà amb la documentació annexa que calgui i amb el següent contingut mínim:

- Nom i domicili de l'empresa subministradora
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Relació del material subministrat
- Designació de la marca comercial
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries (això només serà per al primer lliurament).

Les despeses d'entrega i transport dels béns objecte del subministrament al lloc estipulat seran a càrrec del contractista d'acord amb l'article 304 de la LCSP.

L'adjudicatari substituirà sense cost les unitats que presentin defectes o problemes de talla dins dels primers 30 dies d'ús.

L'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Nº	Article
1	Arnès de seguretat amb corda per a poda d'arbres.
2	Bota de seguretat d'aigua. S5 (*) (parell)
3	Bota de seguretat. Pell transpirable. SCR3 (parell)
4	Corda de seguretat o eslinga.
5	Esclop tira talonera blanc/negre (parell)
6	Granota de protecció de productes químics de baix nivell (Nivell 5/6).
7	Guants (parell) de cuir flor de boví blanc. Amb puny.
8	Guants (parell) de cuir flor de boví blanc. Sense puny.
9	Guants (parell) de neoprè.
10	Guants (parell) de tacte
11	Sabata de Seguretat. S1P (**) (parell)
12	Guants (parell) antitall.
13	Maniguets (parell) antitall.
14	Pantalons antitall.



(*) Classes de calçat de seguretat. Requisits segons normativa europea EN ISO 20345:

- SB: Indica que el calçat compleix els requisits bàsics de resistència i protecció de dits.
- S1: Indica que el calçat compleix els requisits bàsics (SB) a més de tenir la part de darrere tancada, ser antiestàtica, absorbir l'energia de la zona del taló i ser resistent als hidrocarburs.
- S2: Indica que el calçat compleix els requisits de la categoria S1 a més d'oferir resistència a la penetració i l'absorció d'aigua a la zona superior (tall del calçat)
- S3: Indica que el calçat compleix els requisits de la categoria S2 a més d'oferir resistència a la perforació de la sola. Sola amb ressalls.
- S4 (botes d'aigua): Indica que el calçat compleix els requisits de la categoria S3 a més té la part de darrere tancada. Té propietats antiestàtiques, absorció d'energia a la zona del taló i resistència als hidrocarburs.
- S5 (botes d'aigua): Indica que el calçat compleix els requisits de la categoria S4 i a més té resistència a la perforació i té ressalls a la sola.

() Requisits addicionals:**

- CR: Resistència als talls
- P: El calçat inclou plantilles metàl·liques o tèxtils resistents a la perforació de 1.100 N.

Característiques dels equipaments de protecció individual del personal de jardineria i serveis del Centre Tramuntana:

1. Arnès de seguretat amb corda per a poda d'arbres

- i. Classe de protecció: Arnès de seguretat anticaigudes per a la poda d'arbres
- ii. Característiques: Arnès amb 1 punt d'ancoratge dorsal, 2 anelles de posicionament, element fix d'amarrament de 80 cm, 4 mosquetons de seguretat i absorbidor d'energia de 2 m. Cal incloure la corda o eslinga.

2. Bota de seguretat d'aigua. S5 (parell)

- i. Classe de protecció: S5
- ii. Característiques i composició: Bota de seguretat d'aigua. Té resistència a la perforació i té ressalls a la sola. Protecció puntera 200 J. Taló tancat. Antiestàtica. Absorció de l'energia en el taló.
- iii. Quadre de talles: De la talla 36 a la 47

3. Bota de seguretat. Pell transpirable. SCR3 (parell)

- 1. Especificacions mínimes (fitxa tècnica)
"Bota de seguretat de canya alta per a treballs de jardineria, amb les característiques mínimes següents:
Certificació EN ISO 20345:2022, categoria S3 (puntera i plantilla antiperforació no metàl·liques, lleugeres i flexibles).
Resistència al lliscament SR i sola amb tacs profunds per a terreny irregular, gespa i fang.



Empenya de pell hidròfuga o amb membrana impermeable i transpirable.
Plantilla interior anatòmica, extraïble i amb amortiment al taló.
Pes màxim de 700 g per bota (talla 42).
Horma ampla, amb talles disponibles de la 36 a la 48.
S'acceptaran models equivalents que compleixin totes aquestes característiques."

4. Corda de seguretat o eslinga

- i.* Classe de protecció: Absorbidor d'energia
- ii.* Característiques: Corda de poliamida de 14 mm en "Y" amb absorbidor i mosquetons. Longitud aprox. 1,55 m.

5. Esclop tira talonera blanc/negre (parell)

- i.* Característiques: Esclop amb perforacions i tancament darrera. Màxima ventilació.
- ii.* Composició: 100 % EVA (*Etil Vinil Acetat*)
- iii.* Quadre de talles: De la talla 36 a la 47

6. Granota de protecció de productes químics de baix nivell (Nivell 5/6)

- i.* Característiques: Granota de protecció per a esquitxades de productes químics de baix nivell i partícules perilloses per fer els tractaments fitosanitaris. Baix despeniment de fibres.
- ii.* Composició: Material laminat microporós.
- iii.* Disseny: Cremallera de doble sentit amb solapa. Elàstic a la caputxa.

7. Guants de cuir flor de boví blanc. Amb puny. (parell)

- i.* Característiques: Guant pell / cuir. De la talla XS a la 2XL
- ii.* Composició: Flor de boví blanc

8. Guants de cuir flor de boví blanc. Sense puny. (parell)

- i.* Característiques: Guant de cuir. De la talla XS a la 2XL
- ii.* Composició: Flor de boví blanc. Fibra *espàndex* (elastà o licra)

9. Guants de neoprè (parell)

- i.* Característiques: Flocat a l'interior. Textura gravada a l'exterior. De la talla XS a la 2XL
- ii.* Composició: Neoprè i làtex natural

10. Guants de tacte (parell)

- i.* Característiques: Guant de tacte gris. De la talla XS a la 2XL
- ii.* Composició: 100 % polièster / niló

11. Sabata de seguretat. S1P (parell)

- i.* Classe de protecció: S1P
- ii.* Característiques i composició: Té els requisits bàsics (SB). Té la part de darrera tancada. Antiestàtica. Absorbeix l'energia en la zona del taló. Resistent als hidrocarburs. El calçat inclou plantilles metàl·liques o tèxtils resistents a la perforació de 1.100 N
- iii.* Quadre de talles: De la talla 36 a la 47



12. Guants antitall (parell)

- i.* Característiques: Resistents al tall, flexibles i amb molt bona adherència. Compliment de la norma UNE-EN ISO 11393-4:2019 (substitueix UNE-EN 381-7), classe 1 (velocitat de cadena d'assaig 20 m/s), tipus 1 (protecció a totes dues mans). De la talla XS a la 2XL.
- ii.* Composició: Fibres sintètiques, polièster i elàstic.
- iii.* Unitat de subministrament: parell. Marcatge CE com a EPI de categoria III (Reglament (UE) 2016/425, article 19.c), mòdul C2 o D), amb indicació de l'organisme notificat. Caldrà aportar declaració UE de conformitat i certificat d'examen UE de tipus en el primer lliurament.

13. Maniguets antitall (parell)

- i.* Característiques: Protecció per a l'avantbraç, lleugers i resistents al tall. Protecció transpirable amb ventilació. Compliment de la norma UNE-EN ISO 11393-6:2019 (substitueix UNE-EN 381-11), amb el nivell de protecció corresponent a la classe de l'equip emprat (habitualment classe 1).
- ii.* Composició: Fibres antitall i teixit elàstic.
- iii.* Unitat de subministrament: parell. Marcatge CE com a EPI de categoria III (Reglament (UE) 2016/425, article 19.c), mòdul C2 o D), amb indicació de l'organisme notificat. Caldrà aportar declaració UE de conformitat i certificat d'examen UE de tipus en el primer lliurament.

14. Pantalons antitall

- i.* Característiques: Alta resistència als talls, gran durabilitat, seguretat elevada, ajustament correcte al cos i transpirables. De la talla XS a la 2XL. Compliment de la norma UNE-EN ISO 11393-2:2019 (substitueix UNE-EN 381-5), classe 1 (velocitat de cadena d'assaig 20 m/s), tipus A (protecció frontal de les cames).
- ii.* Composició: Teixit resistent, de polièster, cotó, fibres tècniques, varies capes internes i material robust.
- iii.* Unitat de subministrament: unitat. Marcatge CE com a EPI de categoria III (Reglament (UE) 2016/425, article 19.c), mòdul C2 o D), amb indicació de l'organisme notificat. Caldrà aportar declaració UE de conformitat i certificat d'examen UE de tipus en el primer lliurament.

Aprovat per Decret de presidència 2026-1851 de 8 d'octubre de 2026.

