



Rider de equipo técnico audiovisual



● Sonido

Sistema de sonido

Sistema D&B de fuente puntual compuesto por:

- 2 × Caja D&B Y10P (L – R)
- 4 × Caja D&B E6 (front fill)
- 4 × Caja D&B 4S (delay)
- 4 × Caja D&B E6 (delay palco)
- 2 × Caja D&B B22 (subwoofer)

* Todos los espacios de la sala disponen de audio de referencia desde escenario.

Control de sonido

- 1 × Mesa de control YAMAHA DM7 Compact 72
- 1 × Rack de escenario YAMAHA RIO 1608
- 2 × Caja de inyección
- 1 × MacBook Pro

Microfonía

Rack de microfonía SHURE ULXD compuesto por:

- 1 × Receptora SHURE ULXD4D Quad
- 2 × Emisor de petaca SHURE ULXD1
- 2 × Adaptador de diadema AUDAC CMX720
- 2 × Emisor de mano SHURE ULXD2

Intercom

Rack de intercom compuesto por:

- 1 × Receptora ALTAIR WBS-202
- 4 × Emisor ALTAIR WBP-200 / 200HD (inalámbrico)
- 8 × Emisor ALTAIR WBP (cable)

● Iluminación

Iluminación general

- 6 × Foco robotizado ROBE Esprite Performance (frontal escenario)
- 8 × Foco robotizado MARTIN MAC Aura PXL (wash general)

Control de iluminación

- 1 × Mesa de control AVOLITES D3 – 24 universos
- 1 × Node DMX de 8 puertos en escenario

● Vídeo

Pantalla LED

Pantalla LED curva de 12×3 m – pixel pitch 2.6 mm

Electrónica y control LED

- 3 × NOVASTAR VX2000Pro
- 1 × PC de control i7

Control de vídeo

- 1 × Procesador de vídeo PIXELHUE P20 4K
- 1 × Mesa de control PIXELHUE U5
- 1 × Gestor de contenido PIXELHUE X200
- 3 × PCs i7
- 1 × Cue Light MICROCUE 3
- 2 × Monitores de referencia 75" para ponentes

CCTV

Sistema CCTV compuesto por:

- 2 × Cámara PTZ Panasonic (4K – zoom 20x)
- 1 × Controlador remoto PANASONIC AW-RP60
- 1 × Mezcladora ATEM Mini Pro ISO

● Rigging

Infraestructura de rigging

El espacio dispone de una infraestructura compuesta por cinco barras de truss instaladas en sala y escenario:

- 1 × Back truss, suspendido con 2 motores
Carga admisible: 400 kg
- 1 × FOH Mid Truss, suspendido con 4 motores
Carga admisible: 1200 kg
- 1 × FOH Mid Truss, suspendido con 4 motores
Carga admisible: 800 kg
- 2 × FOH Front Lighting Truss, fijados de forma permanente
Carga admisible: 1000 kg por truss

⚠ Nota importante

Los kilos de carga indicados son estimados, a falta del informe definitivo del arquitecto, donde se detallará la carga máxima admitida por cada truss.