
**PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES REUGLADORES DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE 8 CONTENIDORS METÀL·LICS DE DIFERENTS TIPUS I
CAPACITATS I D'UN CONTENIDOR AUTOCOMPACTADOR PER A LES
DEIXALLERIES GESTIONADES PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ.**

Exp. Núm.: 169/2026



A. Descripció de l'objecte del contracte

Objecte: És objecte d'aquesta contractació, pel procediment obert simplificat, el subministrament de 8 contenidors metàl·lics de diferents tipus i capacitats per a residus i un contenidor autocompactador de cartró: 2 contenidors de 35 m³ per la deixalleria de Begur, 4 contenidors de 25 m³, 1 contenidor de 20 m³ reforçat i un contenidor de 9 m³ per la deixalleria d'Ullà i un contenidor autocompactador de 20 m³ per la deixalleria de d'Albons. La contractació es repartirà en dos lots diferents.

LOT 1: Deixalleria de Begur i Ullà (total 8 contenidors):

Deixalleria de Begur

Subministrament, transport i descàrrega de dos contenidors de ganxo de 35m³

Deixalleria d'Ullà

Subministrament, transport i descàrrega de cinc contenidors de ganxo i 1 de cadenes per la deixalleria d'Ullà que seran els següents:

- 4 contenidor de 25m³
- 1 contenidor de 20m³ reforçat
- 1 contenidor de cadenes de 9m³

Clàusula 1. Descripció bàsica

Característiques tècniques per a tots el contenidors de ganxo:

- Caixes construïdes en acer de qualitat mínima S235JR totalment preparades per a ser manipulades amb equip de tracció de ganxo.
- Cos del contenidor, xapes d'un sol llençol sense unions.
- Soldadura en cordó continu
- Unió de la xapa de la base i laterals reforçada mitjançant cartel·les
- Mínim de 6 costelles de reforç tant a la base com als laterals:
Costelles de reforç a la base amb bigues IPN80
Costelles de reforç al lateral amb perfils laminats en fred de mínim ULF160*50*3mm
- L'enganxall tindrà un diàmetre mínim de 50 mm en acer de qualitat ST-52 o superior.
- Rodets d'arrossegament d'acer situats a la part posterior de la caixa i diàmetre mínim de 200 mm amb engreixadors.
- Perímetre del contenidor equipat amb enganxalls G-2 per a la fixació de tendals o lones.
- Porta de dues fulles amb tancament, maneta i pany. Tancament de seguretat de la porta pera evitar obertures sobtades.
- Imprimació de 2 capes i una capa pintura d'esmalt sintètic en color RAL a determinar de forma específica per a cada tipus de contenidor.
- Totes les frontisses estaran reforçades i disposaran d'un sistema adequat per a facilitar el greixatge.
- Alçada del ganxo entre 1450 i 1570 mm.
- Guies longitudinals IPN 180. Distància entre guies: 1060 mm
- Tots els contenidors inclouran 6 forats de 4 cm de diàmetre a la xapa base, distribuïts uniformement, per a facilitar el drenatge d'aigua.



Característiques específiques contenidors 35m³ de ganxo (Begur): 2 unitats

- Mides interiors: 7000*2320*2120mm
- Gruix de xapa base mínim 4mm
- Gruix de xapa lateral de 3mm
- RAL 6029
- Pes aproximat 2.800 kg

Característiques específiques contenidor 25m³ de ganxo (Ullà): 4 unitats

- Mides interiors: 6000*2310*1720mm.
- Gruix de xapa base mínim 4mm.
- Gruix de xapa lateral de 3mm.
- RAL 9010
- Pes aproximat 2.250 kg

Característiques específiques contenidor 20m³ de ganxo reforçat (Ullà): 1 unitat

- Mides interiors: 6000*2310*1520mm
- Gruix de xapa base mínim 5mm
- Gruix de xapa lateral mínim de 4mm
- RAL 9010
- Pes aproximat 2.595 kg

Característiques tècniques contenidor de cadenes de 9m3 (Ullà): 1 unitat

- Dimensions mínimes interiors 3470*1700*1480 mm (llarg* ample*alt)
- Sistema de manipulació de cadenes
- Alça de 500mm
- Construcció en acer de qualitat mínima S235JR.
- Gruix de xapa base mínim 4mm
- Gruix de xapa lateral mínim de 3mm
- Xapa d'una sola peça, sense unions, tant a la base com als laterals,
- Reforç de contorn amb perfil biga UP 120
- Soldadura amb cordó continu
- Potes de volteig amb passamà de 100*8 mm i barra de 30 mm
- 4 forats de 3 cm de diàmetre, un a cada cantonada de la base de la xapa lateral
- Mínim de 2 capes d'imprimació i una capa pintura d'esmalt sintètic en color RAL 9010.
- Per aproximat 750 kg

Els equips han de donar compliment a la Directiva CE i aportar la documentació següent:

- o Declaració responsable del fabricant de conformitat CE.

Clàusula 2.Garantia



El termini de garantia del material s'estableix en **UN ANY** a partir de l'acta de recepció del subministrament.

Clàusula 3: Termini i condicions de subministrament

Els termini màxim de lliurament dels contenidors serà de 12 setmanes, des de l'endemà de la formalització del contracte.

La descàrrega del material estarà inclosa en el contracte. Les coordenades dels llocs son:

Deixalleria de Begur:
41.960015, 3.213120

Deixalleria d'Ullà:
42.046774, 3.118896

LOT 2: Deixalleria d'Albons:

Subministrament, transport i descàrrega d'un contenidor autocompactador de cartró, per a la deixalleria d'Albons.

Clàusula 1. Descripció bàsica

Característiques tècniques per l'autocompactador:

- Capacitat mínima: 20 m³
- Tipus de compressió de la màquina: horitzontal
- Força d'empenta: mínim 28 tones
- Potència instal·lada: mínim 5,5 kW
- Longitud màxima de la màquina: 7 metres
- Principal residu admès : Cartró comercial.
- Rodets d'arrossegament d'acer situats a la part anterior i posterior del contenidor autocompactador de diàmetre mínim de 200 mm amb engreixadors.
- Imprimació de 2 capes i una capa pintura d'esmail sintètic en color RAL a determinar de forma específica per a cada tipus de contenidor.
- Alçada del ganxo entre 1450 i 1570 mm.
- Sostre flotant
- Disposició dels cilindres hidràulics en paral·lel i externs
- Tapa de doble fulla d'obertura lateral
- Color Ral: 6029

Així mateix, l'adjudicatari en el moment de la descàrrega de la màquina, haurà de preveure una formació obligatòria de 2 hores in-situ, per la posada de marxa de la màquina i el manteniment preventiu necessari per la utilització òptima d'aquesta.

L'equip ha de donar compliment a la Directiva CE i aportar la documentació següent:



- o Declaració responsable del fabricant de conformitat CE.

Clàusula 2. Garantia

El termini de garantia del material s'estableix en **UN ANY** a partir de l'acta de recepció del subministrament.

Clàusula 3: Termini i condicions de subministrament

Els termini màxim de lliurament de la contenidor autocompactador serà de 15 setmanes, des de l'endemà de la formalització del contracte.

La descàrrega del material estarà inclosa en el contracte.

Les coordenades dels llocs son:

Deixalleria d'Albons:
42.10738623363029, 3.079378845473502

(Signat electrònicament)

Clàusula 4: Formació presencial i entrega de documentació de seguretat i operació.

Un cop s'hagi efectuat el subministrament del compactadora, l'empresa es compromet a efectuar una posada en marxa i formació en operació, manteniment i seguretat. Aquesta es realitzarà preferiblement el mateix dia de l'entrega o en qualsevol cas com a molt tard 2 setmanes més tard de l'entrega sempre d'acord amb el responsable del contracte.

La posada en marxa i formació tindrà una durada mínima de dues hores i inclourà el següent contingut:

Formació sobre el funcionament i l'ús segur de l'autocompactadora

L'empresa adjudicatària haurà d'impartir una formació teoricopràctica adreçada al personal designat per l'entitat, amb l'objectiu de garantir el coneixement del funcionament de l'autocompactadora i el seu ús segur.

La formació tindrà una durada mínima de dues (2) hores i s'adaptarà al model concret de màquina subministrat.

La formació haurà d'incloure, com a mínim, els continguts següents:



1. Funcionament de la màquina

- Descripció dels components principals i dels comandaments.
- Procediments de posada en marxa, funcionament i aturada.
- Procediment correcte de càrrega i compactació dels residus.
- Comprovacions prèvies a la utilització.
- Procediments de neteja i actuació davant d'incidències o avaries.

2. Riscos laborals i mesures preventives

- Identificació dels riscos laborals associats a la utilització de l'autocompactadora.
- Riscos d'atrapament, aixafament i contacte amb elements mòbils.
- Riscos derivats de la càrrega dels residus, de les operacions de neteja i de la resolució d'embussos.
- Ús correcte de les proteccions i dels dispositius de seguretat.
- Mesures preventives i comportaments segurs durant la utilització de la màquina.
- Procediments d'aturada i aïllament de les fonts d'energia abans de qualsevol intervenció que ho requereixi.
- Actuació en cas d'emergència, avaria o situació de risc.

3. Formació pràctica

- La formació haurà d'incloure demostracions i exercicis pràctics sobre el funcionament de la màquina, les operacions habituals i l'aplicació de les mesures preventives. S'haurà de garantir que les persones assistents coneguin les condicions d'ús segur i les actuacions que no estan permeses.

4. Documentació i instruccions

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar, juntament amb la màquina:

- El manual d'instruccions i d'ús del fabricant, en català o castellà.
- Les instruccions de seguretat, advertiments i indicacions necessàries per a una utilització segura, en català o castellà.
- La documentació de conformitat de la màquina que sigui legalment exigible.
- La documentació acreditativa de la formació impartida, amb indicació de la data, la durada, els continguts i les persones assistents.

La documentació lliurada haurà de correspondre al model concret subministrat.

5. Condicions de la formació

La formació haurà de ser impartida per personal competent i amb coneixements específics de la màquina. El seu contingut haurà de permetre al personal destinatari conèixer tant el funcionament de l'autocompactadora com els riscos associats i les mesures preventives necessàries per utilitzar-la amb seguretat.

Aprobat per Decret de presidència 2026-1893 de 21 d'octubre de 2026.



