Annex 03 – Índex de Fitxes Tècniques

Projecte: Remodelació de la Funerària de Terrassa

FT	Material	Característiques
FT-01	Laca ecològica per a fusteria	Color blanc trencat
FT-02	Melamina	Color roure clar
FT-03	Paviment vinílic o parquet SPC	-
FT-04	Revestiment de paret	Color roure clar
FT-05	Pintura interior	Plàstica, color blanc trencat
FT-06	Il·luminació lineal LED	LED 24 V, 14,4W/m, 2700k, CRI >90, difusor opal.
FT-07	Downlight encastat	Downlight LED encastat de 80mm, 8W, 2700k, CRI <90,700-900lm, IP20, color blanc.
FT-08	Llum suspesa recepció	Segons model definitiu
FT-09	Perfileria d'alumini per LED	Perfil d'alumini encastat per tira llum LED
FT-10	Tira LED 24V	LED 24 V, 14,4W/m, 2700k, CRI >90, difusor opal.
FT-11	Tapisseria mobiliari	Tapisseria tèxtil tècnica d'alta resistència >100.000 cicles Martinale, Ignífuga.
FT-12	Taulell recepció (si escau)	Pedra sinteritzada
FT-13	Ferratges de mobiliari	Guies i frontisses amb tancament amortiguat i regulació
FT-14	Tiradors o sistema gola	Metàl·lics amb fixació oculta
FT-15	Portes interiors	Full llis, bastiment I tapajunts ocults, ferratges amb tancament magnètic

Fitxes imprescindibles

- Laca ecològica – Color blanc trencat
- Melamina – Roure clar
- Pintura interior - Plàstica, color blanc trencat
- Paviment – vinylic o SPC
- Downlights
- Il·luminació lineal LED
- Perfileria LED
- Ferratges – Tancament amortiguat