PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Subministrament mitjançant compra d'un camió cisterna de 8.500 litres per a reg, baldeig i suport al subministrament d'aigua en emergències

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest Plec de prescripcions tècniques estableix les condicions mínimes del subministrament, en modalitat de compra, d'un (1) camió cisterna nou, amb capacitat nominal de 8.500 litres, destinat als serveis municipals de Nostreserveis a Mont-roig del Camp, Miami Platja i les urbanitzacions.

El subministrament comprèn el xassís cabina, la cisterna, els equips de bombeig i distribució d'aigua, els comandaments, els accessoris, la integració del conjunt, la legalització, la matriculació, la retolació, el transport, la posada en servei, la formació i la documentació exigida en aquest plec.

DESCRIPCIÓ	CODI CPV
Camions cisterna	34133100-9

2. NECESSITAT I IDONEÏTAT

La contractació té per finalitat dotar les brigades d'un vehicle polivalent per al reg d'arbrat i espais verds, el baldeig de la via pública i el transport i l'aportació d'aigua com a suport als serveis d'emergència. La capacitat de la cisterna i els diferents punts de distribució han de permetre adaptar el subministrament d'aigua a cada tasca, amb control del cabal i de la pressió.

La funció de suport en emergències queda limitada al transport i al subministrament d'aigua dins de les prestacions acreditades del conjunt.

3. CAMIÓ CISTERNA I ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

El vehicle serà un conjunt nou, amb dos eixos i configuració 4 × 2, de massa màxima autoritzada no superior a 16.000 kg, amb potència mínima de 250 CV i amb capacitat per transportar els 8.500 litres d'aigua sense superar la massa màxima autoritzada ni les masses admissibles de cada eix, amb la dotació completa i els ocupants previstos.

L'adjudicatari respondrà de la compatibilitat entre xassís, presa de força, transmissió, sistema hidràulic, cisterna, bombes i accessoris, així com de l'homologació del vehicle acabat. La intervenció de fabricants o tallers diferents no reduirà la seva responsabilitat davant Nostreserveis sobre el conjunt subministrat.

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS I ACREDITACIÓ

L'oferta identificarà la configuració proposada i inclourà una memòria tècnica signada amb una taula de compliment de l'annex I: requisit, valor o solució oferta i referència documental. S'admetran, alternativament, fitxes, catàlegs, descripcions tècniques comercials o declaracions tècniques específiques del fabricant, carrosser o licitador, que identifiquin els equips i les característiques concretes ofertes.

Un mateix document podrà acreditar diversos requisits. No s'exigiran corbes de bombes, assaigs de laboratori ni certificacions addicionals a les legalment obligatòries. Les dades dependents del muntatge podran ser provisionals, amb compromís de complir les prescripcions i verificar-les sobre el vehicle acabat. Es mantenen les prestacions mínimes i la documentació reglamentària exigibles.

Av. de Reus, 27
43300 Mont-roig del Camp (TGN)
977 837 229 info@nostreserveis.cat

Codi Validació: 3AGNTXYA69CS64MTRWG6PQCZT
Verificació: https://nostreserveis.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

D'acord amb els articles 126 i 128 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, les prescripcions s'interpretaran en termes de prestacions, funcionalitat, seguretat i compatibilitat. No s'exigeix cap marca ni model comercial. S'admetran solucions equivalents degudament acreditades, sense reducció de les prestacions mínimes ni de la capacitat legal de transport. Les referències a normes tècniques s'entendran acompanyades de la menció «o equivalent».

El vehicle haurà de complir la normativa d'homologació, circulació, emissions i seguretat aplicable a la seva categoria i a les dates de comercialització, matriculació i posada en servei. La via de legalització serà la que correspongui al vehicle completat, d'acord amb el Reglament (UE) 2018/858 i el Reial decret 750/2010; el Reial decret 866/2010 s'aplicarà quan es tracti d'una reforma inclosa en el seu àmbit.

Els equips subjectes a normativa de màquines disposaran del marcatge i de la declaració de conformitat corresponents. S'aplicarà el Reial decret 1644/2008 o el Reglament (UE) 2023/1230 segons les dates i el règim transitori aplicables; no s'exigiran certificats de règims incompatibles entre si. La conformitat de la maquinària no substitueix l'homologació del vehicle.

5. LLIURAMENT, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ

El termini de lliurament serà de quinze (15) mesos. L'adjudicatari lliurarà el vehicle al municipi de Mont-roig del Camp, al lloc indicat per Nostreserveis, matriculat al seu nom, legalitzat i apte per circular i treballar, amb un mínim de dos jocs de claus.

El preu del subministrament inclourà els elements i treballs necessaris per al lliurament a punt d'ús: transport per compte i risc de l'adjudicatari, muntatge, legalització, inspeccions exigibles, matriculació, taxes, retolació, formació i configuració dels equips. També inclourà la reubicació i recalibratge dels sistemes d'ajuda a la conducció, quan siguin necessaris.

La recepció es documentarà mitjançant acta. S'hi verificarà, com a mínim:

- Identificació del vehicle, dotació completa, acabats, retolació, accessoris i correspondència amb l'oferta adjudicada.
- Capacitat de la cisterna i càrrega d'aigua transportable segons la documentació del carrosser. Masses i càrregues per eix segons la documentació definitiva i el balanç de càrregues; pesatge si aquesta informació és insuficient. Comprovació visual de l'estanquitat amb aigua.
- Correspondència de les bombes amb l'oferta i les seves dades tècniques. Prova funcional de cada bomba i de la regulació de cabal i pressió, amb els comandaments i indicadors de l'equip, sense reproduir corbes ni exigir els màxims de cabal i pressió simultàniament.
- Funcionament de la barra de baldeig, els difusors, la perxa, la debanadora i totes les sortides; comprovació dels comandaments i dels modes de treball en moviment i en estacionament.
- Aturades d'emergència, protecció per falta d'aigua, alarmes i enclavaments; compatibilitat de les connexions i absència de fuites.
- Documentació definitiva, manuals, garantia i formació impartida al personal designat.

No es considerarà correctament lliurat el vehicle si manca documentació necessària per circular o treballar, si no pot transportar legalment la capacitat exigida o si presenta deficiències que impedeixen l'ús previst. Les incidències i el termini d'esmena es faran constar a l'acta, d'acord amb el PCAP.

6. GARANTIA I SERVEI POSTVENDA

S'exigeix una garantia mínima de dos (2) anys sobre la totalitat del subministrament, inclosos vehicle, cisterna, bombes, transmissió, circuits, comandaments, accessoris i

Av. de Reus, 27
43300 Mont-roig del Camp (TGN)
977 837 229 info@nostreserveis.cat

Codi Validació: 3AGNTXYA69CS64MTRWG6PQCZT
Verificació: https://nostreserveis.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 9

muntatge, comptats des de la recepció formal. Si la garantia d'un fabricant és inferior, l'adjudicatari assumirà la cobertura fins a completar el termini contractual.

La garantia cobrirà els defectes de material, fabricació, integració i muntatge, amb les peces, la mà d'obra i les actuacions necessàries sense cost per a Nostreserveis. El desgast ordinari i el manteniment preventiu es regiran per les condicions expressament identificades en la documentació de garantia, sense excloure defectes de fabricació o muntatge.

L'adjudicatari facilitarà un únic canal de comunicació d'avaries i coordinarà l'assistència dels fabricants del xassís i de la carrosseria. L'oferta identificarà el servei tècnic, el procediment d'atenció, els terminis d'intervenció i la disponibilitat de recanvis. Les obligacions temporals d'assistència i reparació es concretaran en el PCAP i en l'oferta adjudicada.

7. FORMACIÓ DEL PERSONAL

Abans de la posada en servei, l'adjudicatari impartirà formació teòrica i pràctica al personal designat per Nostreserveis, a les instal·lacions municipals i sense cost addicional. Haurà d'incloure la conducció amb cisterna plena i parcialment plena, l'ompliment i buidatge, l'ús de les dues bombes, la regulació del reg, el baldeig, les mànegues, la perxa, les emergències i el manteniment ordinari.

La formació explicarà les prestacions i limitacions de cada mode, les combinacions d'ús permeses i les prohibides, les mesures de seguretat i els riscos residuals. Es lliuraran els materials formatius i una acta amb el contingut, la durada i les persones assistents.

8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Nostreserveis designarà la persona responsable del seguiment i de la recepció del subministrament. L'adjudicatari designarà una persona interlocutora per coordinar la documentació, la configuració final, el lliurament, la formació i la resolució d'incidències.

9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I A LLIURAR

9.1. Amb l'oferta

- Memòria tècnica signada i taula de compliment de l'annex I, amb els mitjans d'acreditació de l'apartat 4.
- Descripció conjunta o per components del xassís, cisterna, bombes i equips. Croquis, plànol o descripció de les dimensions principals disponibles i la distància entre eixos; s'admetran dades provisionals de muntatge.
- Balanç de masses i càrregues per eix previst pel carrosser, amb aigua i ocupants. S'admetrà un càlcul orientatiu segons les dades del xassís i la carrosseria, amb compromís de complir els límits totals i per eix en el vehicle acabat.
- Cabals i pressions declarats de les bombes i descripció dels circuits i sortides, mitjançant documentació tècnica comercial o declaració específica. Les corbes i els esquemes detallats seran documentació complementària voluntària.
- Descripció dels modes de funcionament, comandaments i seguretats; relació d'accessoris; condicions de garantia, postvenda, manteniment i formació.

9.2. En el lliurament

- Permís de circulació, targeta ITV i documentació definitiva d'homologació o legalització del vehicle completat, amb els certificats i justificants que siguin exigibles.
- Declaracions de conformitat i marcatges aplicables; manuals d'ús, seguretat i manteniment en català o castellà, amb instruccions de maniobra i emergència i els esquemes necessaris per a un ús i manteniment segurs.

Av. de Reus, 27
43300 Mont-roig del Camp (TGN)
977 837 229 info@nostreserveis.cat

Codi Validació: 3AGNTXYA69CS64MTRWG6PQCZT
Verificació: https://nostreserveis.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 9

- Capacitat nominal de la cisterna i justificació definitiva de masses i càrregues per eix, amb documentació d'homologació i balanç del carrosser. Pesatge, amb les condicions de càrrega, quan calgui completar la justificació.
- Acta de les comprovacions de l'apartat 5, relació d'accessoris, document de garantia del conjunt i programa de manteniment.
- Acta de formació, dades de contacte del servei postvenda i documentació d'identificació i traçabilitat dels equips principals.

La documentació es lliurarà en suport digital PDF i els manuals d'ús i seguretat, també en paper. Haurà d'identificar el vehicle i els equips efectivament subministrats. No s'exigiran en la fase d'oferta el permís de circulació ni la targeta ITV definitiva d'un vehicle encara no fabricat o completat.

Codi Validació: 3AGNTXYA69CS64MTRWG6PQCZT
Verificació: https://nostreserveis.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 9

ANNEX I. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES MÍNIMES

Els requisits següents corresponen al conjunt complet ofert i s'acreditaran pels mitjans de l'apartat 4. Les equivalències es justificaran en la memòria tècnica, sense reduir les prestacions, la seguretat, la compatibilitat ni la durabilitat exigides.

A. Xassís cabina, masses i integració

CONCEPTE	PRESCRIPCIÓ TÈCNICA MÍNIMA
Configuració	Vehicle nou de dos eixos, configuració 4 × 2, amb cisterna i equips instal·lats permanentment.
Massa i càrrega d'aigua	MMA no superior a 16.000 kg. Capacitat de transport de 8.500 litres d'aigua amb la dotació completa, els fluids de servei i l'ocupació prevista, respectant els límits totals i per eix.
Motor i emissions	Motor de potència mínima de 250 CV, aproximadament 184 kW. En motors dièsel, nivell Euro VI o el nivell més exigent que sigui legalment aplicable a la categoria i matriculació del vehicle.
Cabina	Mínim de dues places homologades, inclosa la del conductor. Identificació en l'oferta de la dotació, els sistemes de seguretat i els equipaments de conducció.
Dimensions i maniobra	Dimensions principals de la configuració proposada, mitjançant croquis, plànol o descripció tècnica. En l'oferta s'admetran dades orientatives de muntatge. En el lliurament s'indicaran longitud, amplada, alçada, voladissos i distància entre eixos del conjunt en posició de circulació.
Distància entre eixos	Configuració de referència entre 3.070 i 3.300 mm. S'admetran distàncies diferents si s'acrediten la compatibilitat del muntatge, el repartiment de masses dins dels límits autoritzats i l'aptitud de maniobra del conjunt ofert.
Presa de força	Presa de força total accionada pel motor, que permeti alimentar les bombes d'aigua mitjançant la transmissió hidrostàtica amb el vehicle en moviment i estacionat, o sistema equivalent. Capacitat de parell mínima de 600 Nm i dimensionament suficient per a totes les prestacions exigides.
Regulació del motor	Comandament manual de l'accelerador del motor per al servei dels equips, integrat en el sistema de carrosser i amb les condicions de seguretat i d'habilitació definides pel fabricant del vehicle.
Integració electrònica	Centraleta de carrosser activada i interfície compatible amb els comandaments, la lectura de velocitat i la regulació dels equips. La integració es justificarà amb la descripció tècnica del conjunt o una declaració específica del carrosser o del licitador, i es comprovarà funcionalment en el lliurament.

Av. de Reus, 27
43300 Mont-roig del Camp (TGN)
977 837 229 info@nostreserveis.cat

Codi Validació: 3AGNTXYA69CS64MTRWG6PQCZT
Verificació: https://nostreserveis.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 9

CONCEPTE	PRESCRIPCIÓ TÈCNICA MÍNIMA
Bastidor auxiliar	Fals xassís d'acer o solució estructural equivalent, amb ancoratges i muntatge compatibles amb les instruccions del fabricant del vehicle.
Càlcul de càrregues	Balanç previst de masses en buit i en servei i de repartiment per eixos. S'admetran dades orientatives del carrosser en l'oferta. La justificació definitiva considerarà els ocupants, els fluids de servei, la cisterna plena i la dotació completa, sense superar els límits totals ni per eix.

B. Cisterna

CONCEPTE	PRESCRIPCIÓ TÈCNICA MÍNIMA
Capacitat	Capacitat nominal de 8.500±200 litres, acreditable amb la descripció tècnica o la declaració del carrosser. El conjunt haurà de permetre transportar aquesta càrrega d'aigua dins dels límits totals de massa i per eix.
Material i geometria	Cisterna d'alumini de geometria compacta, o solució equivalent. Material i muntatge aptes per resistir la corrosió i els esforços de circulació, incloses les deformacions transmeses pel xassís. Acreditació mitjançant descripció tècnica o declaració del carrosser, sense exigir assaigs específics ni una memòria de càlcul estructural amb l'oferta.
Trencaones	Com a mínim un trencaones interior, o disposició equivalent, per limitar els moviments de l'aigua. Les instruccions d'ús indicaran les condicions de circulació amb càrrega parcial.
Accés d'inspecció	Una boca d'home d'obertura ràpida de diàmetre mínim 500 mm, o accés equivalent que permeti la inspecció i el manteniment amb seguretat.
Control de nivell	Indicador visual exterior de nivell, sensor de nivell i indicació percentual a la cabina. Sistema de protecció de les bombes davant la falta d'aigua.
Sobreeixidor	Sobreeixidor interior amb sortida inferior i conducció de l'aigua a una zona segura, sense afectar equips ni persones.
Ompliment i buidatge	Connexió d'ompliment per hidrant al lateral dret i buidatge inferior posterior, amb vàlvules manuals de 2½ polzades, racors compatibles, tapes i retenidors. Identificació del tipus de connexió i de la mida nominal.

Av. de Reus, 27
43300 Mont-roig del Camp (TGN)
977 837 229 info@nostreserveis.cat

Codi Validació: 3AGNTXYA69CS64MTRWG6PQCZT
Verificació: https://nostreserveis.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 9

C. Bombes i distribució d'aigua

No s'exigeix el funcionament simultani de les dues bombes. Els valors de cabal i pressió següents són dades declarades independents i no un punt de servei conjunt. S'acreditaran amb la documentació tècnica o declaració específica admesa a l'apartat 4. No s'exigeixen corbes ni valors de cabal a una pressió determinada, o de pressió a un cabal determinat.

CONCEPTE	PRESCRIPCIÓ TÈCNICA MÍNIMA
Bomba baldeig i hidroneteja	Accionament hidrostàtic. Cabal declarat d'almenys 15 m³/h (250 L/min) i pressió declarada d'almenys 15 bar, com a valors independents. Tancament mecànic i impulsor adequats a l'ús amb aigua neta.
Bomba de reg d'arbrat	Accionament hidrostàtic. Cabal màxim declarat d'almenys 460 L/min i pressió màxima declarada d'almenys 6 bar, sense exigir que els dos màxims s'assoleixin simultàniament.
Allotjament	Compartiment davanter d'equips amb portes laterals, tancament amb clau i revestiment fonoabsorbent, compatible amb la ventilació, la refrigeració i el manteniment.
Alimentació i filtratge	Alimentació des de la cisterna amb vàlvules de tall i filtres accessibles per netejar-los; sortida d'aigua sense pressió amb vàlvula manual. Protecció dels circuits i components segons les pressions de servei.
Canonades	Circuit de transvasament d'acer inoxidable o material equivalent, resistent a la corrosió i compatible amb l'aigua i la pressió de treball. Identificació del material en la descripció tècnica del conjunt.
Sortides de neteja	Sortides als dos laterals i a la part posterior, amb vàlvules de tall manuals i racors tipus Barcelona D45 o connexions funcionalment equivalents que garanteixin compatibilitat directa amb els accessoris lliurats i el servei.
Sortides de major cabal pel reg d'arbrat	Dues sortides laterals, una a cada costat, amb vàlvula manual i racor Barcelona D70, i una sortida posterior connectada a la debanadora. Tapes i retenidors en les connexions que ho requereixin.
Compatibilitat dels racors	Identificació del tipus i la mida nominal de les connexions en la descripció dels equips. S'admetran sistemes equivalents amb els adaptadors necessaris inclosos, sempre que mantinguin la compatibilitat operativa i les prestacions de cabal i pressió.
Assignació de circuits	Descripció o esquema funcional de les sortides alimentades per cada bomba i dels modes d'ús permesos. Les instruccions evitaran la pressurització d'elements no aptes. Totes les connexions i muntatges necessaris quedaran inclosos en el subministrament.

Av. de Reus, 27
43300 Mont-roig del Camp (TGN)
977 837 229 info@nostreserveis.cat

Codi Validació: 3AGNTXYA69CS64MTRWG6PQCZT
Verificació: https://nostreserveis.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 9

D. Equips de reg de carrers i baldeig

CONCEPTE	PRESCRIPCIÓ TÈCNICA MÍNIMA
Barra davantera	Dos conjunts direccionals, amb dues boques tipus bec d'ànec per conjunt, o solució equivalent amb almenys quatre punts de projecció. Accionament independent dels dos conjunts i comandament des de cabina.
Difusors extrems	Dos difusors de reg als extrems de la barra, amb graduació de l'angle o ventall de distribució.
Debanadora posterior	Accionament hidràulic, amb un mínim de 30 m de mànega d'1 polzada i llança de tres efectes. Mànega, llança i unions aptes per a la pressió màxima del circuit que les alimenta.
Perxa davantera	Perxa orientable davantera amb un mínim de 10 m de mànega d'1½ polzades, llança de tres efectes i vàlvula de tall pneumàtica o sistema equivalent comandat a distància.
Reg d'arbrat	Possibilitat de regular el cabal i la pressió a la mànega de reg, segons el circuit ofert. Acreditació amb la descripció dels comandaments i demostració funcional en el lliurament.
Retenció en circulació	Suports i elements de fixació per retenir perxa, llances, mànegues i accessoris durant el desplaçament, sense interferir amb els sistemes de seguretat del vehicle.

E. Accionament, comandaments i seguretat

CONCEPTE	PRESCRIPCIÓ TÈCNICA MÍNIMA
Transmissió hidrostàtica	Bomba hidràulica de cabal variable amb detecció de càrrega (Load Sensing), o sistema equivalent, amb capacitat suficient per als serveis requerits. Regulació electrònica del cabal i de la pressió de les bombes d'aigua.
Control en cabina	Autòmat programable PLC amb pantalla tàctil a cabina, o sistema equivalent. Funcions identificades, parada d'emergència i habilitació del quadre posterior.
Funcions de treball	Des de cabina: selecció de bombes; regulació de cabal i pressió; alimentació i gir independent dels baldejadors; alimentació dels difusors i de la perxa; accionament del llum rotatiu.
Dosificació segons velocitat	Regulació automàtica del cabal segons la velocitat, amb almenys quatre programes. En mode de baldeig, aturada automàtica de la bomba quan s'atura el vehicle. Compatible amb el mode estacionari.
Treball estacionari	Mode específic que permeti treballar amb mànega, perxa i sortides d'aportació d'aigua amb el vehicle estacionat de manera segura. L'aturada del baldeig vinculada a la velocitat no ha d'impedir aquest ús.
Indicadors i alarmes	Nivell d'aigua en percentatge, temperatura de l'oli hidràulic, avís de falta d'oli i comptador d'hores dels equips.
Protecció de les bombes	Aturada automàtica per falta d'aigua. Proteccions de pressió i temperatura adequades als circuits, amb accessibilitat per a inspecció i manteniment.

Av. de Reus, 27
43300 Mont-roig del Camp (TGN)
977 837 229 info@nostreserveis.cat

Codi Validació: 3AGNTXYA69CS64MTRWG6PQCZT
Verificació: https://nostreserveis.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 9

CONCEPTE	PRESCRIPCIÓ TÈCNICA MÍNIMA
Quadre posterior	Situat a la part posterior dreta, amb parada d'emergència, comandament de la debanadora i de la perxa, o disposició equivalent que mantingui visibilitat i seguretat.
Seguretat d'operació	Identificació dels comandaments, protecció de parts mòbils i calentes, conduccions protegides i prevenció d'accionaments involuntaris. Instruccions sobre pressions, riscos residuals i treball en proximitat de persones.

F. Accessoris, acabats i identificació

CONCEPTE	PRESCRIPCIÓ TÈCNICA MÍNIMA
Portamànegues	Safata lateral de material lleuger i resistent a la corrosió, amb cantells arrodonits i suport per a la mànega de la perxa.
Eines i accessoris	Caixa d'eines de material resistent, llances i mànegues descrites en aquest annex, tapes, retenidors, suports i adaptadors necessaris per al funcionament complet.
Senyalització	Com a mínim un llum rotatiu LED ambre, amb comandament des de cabina, i els llums i dispositius de senyalització exigibles al vehicle i al servei.
Proteccions exteriors	Paraxocs posterior homologat i compatible amb la carrosseria; protecció dels pilots posteriors, proteccions laterals antiencastament, parafangs amb faldons i la resta de proteccions reglamentàries que corresponguin.
Extinció i emergència	Extintor o extintors reglamentaris instal·lats i equipament obligatori de seguretat i senyalització per circular, adequat a la categoria del vehicle.
Acabats	Carrosseria de color blanc, referència RAL 9010 o equivalent, amb acabat i protecció adequats a l'exposició exterior. Interior compatible amb el transport d'aigua neta i amb el material de la cisterna.
Imatge corporativa	Retolació als laterals de la cisterna i a les portes de la cabina segons els arxius i les instruccions facilitats per Nostreserveis. Marcatges de contorn i visibilitat reglamentaris.

Av. de Reus, 27
43300 Mont-roig del Camp (TGN)
977 837 229 info@nostreserveis.cat

Codi Validació: 3AGNTXYA69CS64MTRWG6PQCZT
Verificació: https://nostreserveis.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 9