



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENTES D'UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL DE SANT ANDREU DE LA BARCA (B1322022000005)

En aquest plec de prescripcions tècniques de la uniformitat de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca, es detalla la descripció de les peces objecte de subministrament així com les característiques tècniques dels seus teixits i materials.

Qualsevol referència a fabricants, comercialitzadors o marques que es puguin deduir de les descripcions contingudes en aquest annex no tenen caràcter vinculant i s'han d'entendre com a mostres genèriques. Es podran proposar, per tant, propostes similars o equivalents sempre que les característiques tècniques dels teixits s'ajustin a les descripcions de cada peça.

Les peces que al·leguin estar certificades o hagin d'estar-ho com a requisit tècnic, s'haurà d'estar en possibilitat d'aportar el certificat o informe oficial si fos requerit.

Els elements del vestuari i complementes d'uniformitat per a la Policia Local han de complir el que estableix la Resolució INT/1431/2017, de 15 de juny, per la que es dona publicitat a les característiques de la nova uniformitat de les policies locals de Catalunya.

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS OBJECTE DEL SUBMINISTRAMENT

VESTUARI I COMPLEMENTES

POLO CAMISER MÀNIGA LLARGA

Polo de màniga llarga, confeccionat en teixit reciclat, ecològic i reciclable, amb declaració responsable del fabricant del fil i del teixit. En polièster i elastomultièster, proporcionant una gran ergonomia i comoditat a l'usuari, transpirable i efecte antimicrobià permanent, desenvolupat per a reduir la formació d'olors, amb ions de plata en el nucli del fil. Amb protecció ultraviolada UPF 50+

Compost per davanter, esquena, coll i mànigues, de color blau nit, excepte en la zona de les espatlles que porta una peça en color groc alta visibilitat, amb coll de solapes tipus camiser i botons ocults.

Davanter i esquena

- El polo simula una obertura mitjançant botons i tapeta muntada, tipus camisa, permetent cordar els dos primers botons superiors i els dos últims inferiors, quedant la resta simulats.
- Sobre la costura de les espatlles, en forma cònica, porta un



teixit de color groc alta visibilitat, i un rivet blanc que separa el teixit groc de les espatlles del teixit blau nit de la resta de la peça.

-Muscleres porta divises en totes dues espatlles, en color blau marí, amb botó de color blanc per al seu tancament.

-Dispositiu per a subjectar el micròfon de l'emissora en totes dues parts del pit.

-Incorpora 2 butxaques en la part frontal a l'altura del pit que tanquen mitjançant tapeta amb trauc i botó de color blanc.

-En el davanter esquerre, porta l'escut específic de la policia local.

-En el davanter dret, sota la llegenda "POLICIA", porta un velcro per a posar el número d'identificació professional.

Coll

-Coll camiser de color blau nit, tancat per botons blancs.

-A l'interior de cada extrem del coll porta una peça triangular on es troba el trauc amb el qual es tanquen els botons.

-El contorn interior del coll és de color blau Oxford.

-En la solapa dreta del coll, porta quatre quadres alineats de color blanc reflector.

Mànigues

-Mànigues rectes amb butxaques porta bolígrafs ocults.

-Rivet blanc situat a 1cm aproximadament de la riba de cada màniga.

-En la part superior del braç esquerre porta la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

Llegendes

-En el davanter dret, porta la llegenda "POLICIA", en color blanc reflector, termo segellada.

-A l'esquena, centrat, porta la llegenda "POLICIA", i en una segona línia la llegenda "policia local", immediatament per sota d'aquesta porta quatre quadres alineats a l'esquerra, tot això termo segellat en material blanc reflector.

Talles:

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

Disponibilitat de talles especials.

Característiques tècniques del teixit del polo de màniga llarga

COMPOSICIÓ	100% Polièster(del qual, el 16,8% és Elastomultièster-Polièster elàstic) Multi secció + ions de plata (Ag +)
MASSA LAMINAR EN 12124.1197;pto8.3	180 ± 5 [g/m ²]



Críteris de prova	Estàndard	Condicions Pretractament	Resultats		
Resistència tèrmica	UNE EN ISO 11092:2014	Ret.	0,0139 (m ² K/W)		
Resistència al vapor d'aigua	UNE EN ISO 10092:2014	Ret.	2,51 (m ² Pa/W)		
Resistència a les enganxades dels teixits	ASTM D 3939:2004		394,2%		
Resistència a la formació de piling	UNE EN ISO 12945-1:2000	3000 cicles	5		
Determinació del factor de protecció ultraviolada	AS/NZS 4399:1996		UPF 50+		
Temps d' absorció	EN ISO 9073-6:2003		4,33 (s)		
Resistència a la tracció i allargament al trencament	EN ISO 13934-1:2013	Força màxima Ordit Trama Allargament a la força màxima Ordit Trama	350 N 370 N 90,0 % 185,0 %		
Resistència a la perforació	UNE 40385:1979		371,22 N		
Allargament sota càrrega per tracció i recuperat	UNE EN 14704-1:2005	Elasticitat 5to cicle Ordit Trama Allargament no recuperat Ordit Trama Allargament recuperat Ordit Trama	25,36 % 86,23 % 2,00 % 23,40 % 98,00% 76,00 %		
Activitat antibacteriana	AATCC Test method 100-2012		94,2		
Resistència a l'esquinçat	EN ISO 13937-2:2000	Ordit Trama	19 N 36 N		
Determinació de coordenades (x, y, Y)	CIE 15 EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Referència Coordenada 1 Coordenada 2 Coordenada 3 Coordenada 4 Groc (Original) Groc (Exposició llum Xènon) Groc (5 cicles 40C)	x 0,3870 0,3560 0,3980 0,4600 0,3730 0,3669 0,3728	y 0,6100 0,4940 0,4520 0,5400 0,5449 0,5228 0,5466	Y 0,7000 0,9432 0,9038 0,9493
Pretractament de rentada i assecat domèstic	ISO 6330:2012	Massa seca Massa contrapeso	0,126 kg 1,900 kg de PES		
Índex de solidesa					
			Degrad	Descàrrega	
Al freq	UNE EN ISO 105-X12:2016		5 5		
			CO	PES	



A la suor	UNE EN ISO 105-E04:2013	Alcalí Àcid	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5
A la rentada	UNE EN ISO 105 C06:2010	40° C	5	4-5	4-5
A la neteja en sec	UNE EN ISO 105 D01:2010		5	4-5	4-5
Al blanqueig con hipoclorit	UNE EN 20105 N01:1996		5		
Al planxat	UNE EN ISO 105 X11:1996	Seco	5		
		Humit	5		
		Mullat	5		
		després 5 h			
		Seco	5	-	
		humit	5	5	
Mullat	5		4-5		
Determinació de las variacions dimensionals dels teixits	EN ISO 5077:2008	Ordit Trama			-3,3 1,1
		Ordit Trama			-2,8 0,3
Resistència a l'esclat	EN ISO 13938- 1:1999	Deformació resistència			18,0 mm 653,5 kPa
Resistència al vapor de agua	UNE EN ISO 10092:2014	Ret.			2,51 (m ² Pa/W)
Resistència tèrmica	UNE EN ISO 11092:2014	Rct.			0,0139 (m ² K/W)
Instruccions de rentat:					

La peça manté inalterable la seva indemnitat malgrat les rentades; es recomana seguir les instruccions de rentada per a prolongar la seva vida útil.

Característiques dels botons:

Són de nylon.

Cosits a peça amb fil de 80 a 2 caps i 10 puntades amb dues fixacions mitjançant màquina especial de cosir botons.

Característiques de les costures:

Remallat a 5 fils excepte en la cisa que és remallat més carregat.

POLO CAMISER MANIGA CURTA

Polo de màniga curta, confeccionat en teixit reciclat, ecològic i reciclable, amb declaració responsable del fabricant del fil i del teixit. En polièster i elastomulièster, proporcionant una gran ergonomia i comoditat a l'usuari, transpirable i efecte antimicrobià permanent, desenvolupat per a reduir la formació d'olors, amb ions de plata en el nucli del fil. Amb protecció ultraviolada UPF 50+.

Compost per davanter, esquena, coll i mànigues, de color blau nit, excepte en la zona de les espatlles que porta una peça en



color groc alta visibilitat, amb coll de solapes tipus camiser i botons ocults.

Davanter i esquena

- El pol simula una obertura mitjançant botons i tapeta muntada, tipus camisa, permetent cordar els dos primers botons superiors i els dos últims inferiors, quedant la resta simulats.
- Sobre la costura de les espatlles, en forma cònica, porta un teixit de color groc alta visibilitat, i un rivet blanc que separa el teixit groc de les espatlles del teixit blau nit de la resta de la peça.
- Muscleres porta divises en totes dues espatlles, en color blau marí, amb botó de color blanc per al seu tancament.
- Dispositiu per a subjectar el micròfon de l'emissora en totes dues parts del pit.
- Incorpora 2 butxaques en la part frontal a l'altura del pit que tanquen mitjançant tapeta amb trauc i botó de color blanc.
- En el davanter esquerre, porta l'escut específic de la policia local.
- En el davanter dret, sota la llegenda "POLICIA", porta un velcro per a posar el número d'identificació professional.

Coll

- Coll camiser de color blau nit, tancat per botons blancs.
- A l'interior de cada extrem del coll porta una peça triangular on es troba el trauc amb el qual es tanquen els botons.
- El contorn interior del coll és de color blau Oxford.

-En la solapa dreta del coll, porta quatre quadres alineats de color blanc reflector.

Mànigues

- Mànigues rectes amb butxaques porta bolígrafs ocults.
- Rivet blanc situat a 1cm aproximadament de la riba de cada màniga.
- En la part superior del braç esquerre porta la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

Llegendes

- En el davanter dret, porta la llegenda "POLICIA", en color blanc reflector, termo segellada.
- A l'esquena, centrat, porta la llegenda "POLICIA", i en una segona línia la llegenda "policia local", immediatament per sota d'aquesta porta quatre quadres alineats a l'esquerra, tot això termo segellat en material blanc reflector.

Talles:



XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.
Disponibilitat de talles especials.

Característiques tècniques del teixit del polo de màniga curta

COMPOSICIÓ	100% Polièster(del qual, el 16,8% és Elastomultièster-Polièster elàstic) Multi secció + ions de plata (Ag +)
MASSA LAMINAR EN 12124.1197;pto8.3	180 ± 5 [g/m ²]

Críteris de prova	Estàndard	Condicions Pretractament	Resultats
Resistència tèrmica	UNE EN ISO 11092:2014	Rct.	0,0139 (m ² K/W)
Resistència al vapor d'aigua	UNE EN ISO 10092:2014	Ret.	2,51 (m ² Pa/W)
Resistència a les enganxades dels teixits	ASTM D 3939:2004		394,2%
Resistència a la formació de piling	UNE EN ISO 12945-1:2000	3000 cicles	5
Determinació del factor de protecció ultraviolada	AS/NZS 4399:1996		UPF 50+
Temps d' absorció	EN ISO 9073-6:2003		4,33 (s)
Resistència a la tracció i allargament al trencament	EN ISO 13934-1:2013	Força màxima Ordit Trama Allargament a la força màxima Ordit Trama	350 N 370 N 90,0 % 185,0 %
Resistència a la perforació	UNE 40385:1979		371,22 N
Allargament sota càrrega per tracció I recuperat	UNE EN 14704-1:2005	Elasticitat 5to cicle Ordit Trama Allargament no recuperat Ordit Trama Allargament recuperat Ordit Trama	25,36 % 86,23 % 2,00 % 23,40 % 98,00% 76,00 %
Activitat antibacteriana	AATCC Test method 100-2012		94,2



Resistència a l'esquinçat	EN ISO 13937-2:2000	Ordit Trama	19 N 36 N		
Determinació de coordenades (x,y,Y)	CIE 15 EN ISO 20471:2013 + A1:2016	Referència	x	y	Y
		Coordenada 1	0,3870	0,6100	0,7000
		Coordenada 2	0,3560	0,4940	
		Coordenada 3	0,3980	0,4520	
		Coordenada 4	0,4600	0,5400	
		Groc (Original)	0,3730	0,5449	0,9432
		Groc (Exposició llum Xènon)	0,3669	0,5228	0,9038
Groc (5 cicles 40C)	0,3728	0,5466	0,9493		
Pretractament de rentada i assecat domèstic	ISO 6330:2012	Massa seca Massa contrapeso	0,126 kg 1,900 kg de PES		
Index de solidesa					
			<u>Degrad</u>	<u>Descàrrega</u>	
Al frec	UNE EN ISO 105-X12:2016			5 5	
				<u>CO</u>	<u>PES</u>
A la suor	UNE EN ISO 105-E04:2013	Alcalí Àcid	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5
A la rentada	UNE EN ISO 105 C06:2010	40° C	5	4-5	4-5
A la neteja en sec	UNE EN ISO 105 D01:2010		5	4-5	4-5
Al blanqueig con hipoclorit	UNE EN 20105 N01:1996		5		
Al planxat	UNE EN ISO 105 X11:1996	Seco	5		
		Humit	5		
		Mullat	5		
		després 5 h			
		Seco	5	-	
		humit	5	5	
Mullat	5	4-5			
Determinació de las variacions dimensionals dels teixits	EN ISO 5077:2008	Ordit Trama	-3,3 1,1		
		Ordit Trama	-2,8 0,3		
Resistència a l'esclat	EN ISO 13938-1:1999	Deformació resistència	18,0 mm 653,5 kPa		
Resistència al vapor de agua	UNE EN ISO 10092:2014	Ret.	2,51 (m ² Pa/W)		
Resistència tèrmica	UNE EN ISO 11092:2014	Rct.	0,0139 (m ² K/W)		
Instruccions de rentat:					

La peça manté inalterable la seva indemnitat malgrat les rentades; es recomana seguir les instruccions de rentada per a prolongar la seva vida útil

Característiques dels botons:



Són de nylon.

Cosits a peça amb fil de 80 a 2 caps i 10 puntades amb dues fixacions mitjançant màquina especial de cosir botons.

Característiques de les costures:

Remallat a 5 fils excepte en la cisa que és remallat més carregat.

JERSEY POLAR CATALUNYA NOU DECRET BICOLOR PL

El teixit del jersei està compost per una gerga de polièster com a teixit exterior, una membrana impermeable i transpirable intermèdia, i una fibra polar en el seu interior.

Jersey compost per davanter, esquena, coll i mànigues, de color blau nit, excepte en la zona de les espatlles que porta una peça en color groc alta visibilitat, amb coll alt de color blau nit amb tancament de cremallera del mateix color.

Davanter i esquena

-Muscleres porta divises en totes dues espatlles, en color blau marí, amb fermall de pressió per al seu tancament i un dispositiu per a subjectar el micròfon de l'emissora en totes dues parts del pit, a 5cm per sota de la musclera del mateix color que el canesú.

-Sobre la costura de les espatlles, en forma cònica, porta un teixit de color groc alta visibilitat, i un rivet blanc que separa el teixit groc de les espatlles del teixit blau nit de la resta de la peça.

-Muscleres porta divises en totes dues espatlles, en color blau marí, amb botó de color blanc per al seu tancament.

-En el davanter esquerre, porta l'escut específic de la policia local.

-En el davanter dret, sota la llegenda "POLICIA", porta un velcro per a posar el número d'identificació professional.

Coll

-Coll alt, de color blau nit, amb tancament de cremallera fins a meitat del pit.

Mànigues



-Les mànigues seran rectes, acabades en puny, amb butxaques porta bolígrafs ocults.

-En la part superior del braç esquerre porta la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

Llegendes

-En el davanter dret, porta la llegenda "POLICIA", en color blanc reflector, termosegellada.

-A l'esquena, centrat, porta la llegenda "POLICIA", i en una segona línia la llegenda "policia local", immediatament per sota d'aquesta porta quatre quadres alineats a l'esquerra, tot això termosegellat en material blanc reflector.

Talles

MXS-MS-MM-ML-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

Característiques tècniques del teixit principal

Composició		Polièster 87% Poliuretà: 13%			
Críteris de prova	Norma	Condicions Pretractament		Resultats	
Solidesa dels tints			Degradació	Descàrrega	
Al fregament	UNE EN ISO 105-X12:2003	En sec	Ordit	CO	
A la suor	UNE EN ISO 105-E04:2013	Alcalí Àcid	Trama	4	
Al rentat	UNE EN ISO 105-C06:2010		5	4-5	4-
Neteja en sec	UNE EN ISO 105-D01:2010	Sec	5	5	
Al Planxat		Humit	5	4-5	4-
		Mullat	5	5	
	UNE EN ISO 105-X11:1997	Després 4 h	5	4-5	4-
		Sec	5	5	
		Humit	5		
		Mullat	5		
Determinació de les	UNE EN ISO	Ordit		-	2,5%



variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i assecat domèstics	5077:2008+ERRARTUM:2008	trama	-1,0%
Resistència a l'esclat	UNE EN ISO 1393-1:2000	Deformació Resistència	46,2 mm 510 kPa
Resistència al vapor d'aigua	UNE EN ISO 11092:2014		59,84 m ² Pa/W
Instruccions de rentat			

JERSEY CREMALLERA TÈRMIC INTERIOR MARÍ PL

Jersey de teixit tèrmic, confeccionat en teixit reciclat, ecològic i reciclable, amb declaració responsable del fabricant del fil i del teixit. Elàstic, transpirable, antibacterià i termoregulador, amb protecció ultraviolada UPF +50. La suma de les seves propietats aporta el més alt confort que podem trobar en teixits d'aquesta categoria.

En el seu interior disposa d'una samarreta de color blau nit, realitzada en el mateix teixit que el jersei tèrmic, la qual arriba a l'altura del pit. D'aquesta manera si l'agent desitja portar el jersei amb la cremallera baixada, es percep un coll blau marí, aconseguint una millor imatge de l'agent.

Coll

-Coll semicigne, de color blau nit, amb tancament de cremallera central fins a la meitat del pit, del mateix color.
-En el costat dret del coll en material blanc reflector i lletres soltes, la llegenda "POLICIA LOCAL".

Mànigues

-Les mànigues són rectes, amb butxaques porta bolígrafs ocults, amb dues divisions
-Acabades en puny doble, del mateix teixit que la resta de la peça, porta un rivet blanc just per sobre del puny.
-En la part superior del braç esquerre porta la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

Talles:

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.



Disponibilitat de talles especials.

Característiques tècniques del teixit

COMPOSICIÓ:	100 % polièster
MASSA:	223 (gr/m ²)

Críteris de prova	Norma	Condicions, Pretractament	Resultats
Resistència tèrmica	ISO 11092:2014		0,0152 (m ² K/W)
Resistència al vapor d'aigua	EN ISO 11092:2014		3,00 (m ² K/W)
Resistència als esquinçament dels teixits	ASTM D 3939:2004	Ordit Trama	4 3-4
Resistència a la formació de Píling	UNE EN ISO 12945-2:2001	3000 cicles	5 graus
Determinació del factor de protecció ultraviolada	AS/NZS 4399/1996	UPF	50+
Temps d' absorció	UNE EN ISO 9073-6:2003		7,88 s
Resistència a la tracció i allargament al trencament	EN ISO 13934-1:23013	Força màxima Ordit Trama Allargament a la força màxima Ordit Trama	670 N 300 N 118,0 % 223,0 %
Resistència a la perforació	UNE 40385:1979		619,61 N
Allargament sota càrrega per tracció i recuperat	UNE-EN 14704-1:2005	Elasticitat 5to cicle Ordit Trama Allargament no recuperat Ordit Trama Allargament recuperat Ordit Trama	18,10 % 68,08 % 2,00 % 13,00 % 98,00% 97,00 %
Activitat antibacteriana	AATCC Test method 100-2012		98,6
Resistència a l'esquinçat	EN ISO 13937-2:2000	Ordit Trama	37 N 49 N



Instruccions de rentat



PANTALÓ BIELASTIC HIVERN.

Pantalons de color blau marí, confeccionat en teixit bielàstic amb cotó orgànic amb declaració responsable del fabricant del fil i del teixit. Amb propietats hidroxepelents en el seu exterior. Amb butxaques davanteres, laterals i darreres. Els pantalons tanca mitjançant cremallera reforçat amb un clip interior i botó de pasta de color blau nit.

Butxaques

- Les butxaques davanteres amb obertura rectangular. La butxaca dreta inclou una butxaca encenedor amb tancament de cremallera.
- Butxaca posterior en la part dreta de boca horitzontal i tancament de cremallera.
- Les butxaques de les perneras s'insereixen de forma horitzontal, inclouen un tirador antilliscant de PVC, que permet un fàcil tancament mitjançant cremallera.

Cintura

- La cintura incorpora una sèrie de 5 travetes que permetin subjectar el cinturó, amb tancament de botó i trau. En la traveta davantera esquerra porta un rivet amb els colors de la bandera de Catalunya.
- La cintura interior serà elàstica, amb dues bandes de silicona antilliscants.
- En la part superior de la cintura porta una cremallera per a poder unir un folre, i botons de clip en la part inferior del camal.

Baixos

- Podrà ser utilitzat com a pantalons rectes o com a pantalons de comando gràcies a la seva cinta cenyidora.

Talles fabricades:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Amb llargs especials en estoc:

100, 104, 107, 110, 115, 120

Disponibilitat de talles especials.

Tallatge

Tallatge confeccionat tant per a home com per a dona.



Característiques tècniques del teixit:

COMPOSICIÓ:	Poliàmida 46 % Cotó Orgànic 50% Elastà 4%				
PESO: UNE 40339	320 ± 5% (gr/m2)				
Tractament antibacterià i acabat Tefló Sanitized Cotó Orgànic amb certificat OCS y RCS					
Críteris de prova	Norma	Condicions pretractament	Resultats		
Lligament	UNE 40084:1975 UNE 40017:1982 UNE 40161:1980		Raso de 5		
Resistència a la tracció	UNE-EN ISO 13934-1:1999 + ERRATUM 2000	Ordit Trama	2000 [N] 850 [N]		
Allargament al trencament	UNE-EN ISO 13934-1	Ordit Trama	57,5 [N] 33,5 [N]		
Resistència a l'esquinçat	UNE EN ISO 13937-1:2001	Ordit Trama	110 [N] 41 [N]		
Resistència a la abrasió	EN ISO 12947-2:1999 /AC:20016	>100.000 cicles	5		
Resistència a la formació de Píling	UNE EN ISO 12945-2:2001	2000 cicles	4 - 5 graus		
Resistència al vapor d' aigua	EN ISO 11092:2014		4,99 (m2Pa/W)		
Resistència tèrmica	EN ISO 11092:2014		0,0164 (m2K/W)		
Repelència a l'oli	EN ISO 14419:2010	En sec	5		
		després 5 cicles de rentat	6		
Resistència al mullat superficial (ruixat)	EN 4920:2012	En sec	ISO 4		
		Després 5 cicles de rentat	ISO 3-4		
Índex de solidesa	EN ISO 105 C06:2010 EN ISO 105-E01:2013 EN ISO 105 X11:1997 EN ISO 105 X12:2003 EN ISO 105 E04	60□ Seco Humit Mullat Sec mullat Àcid Alcali	<u>Degra. Descàrrega</u>		
			CO PA		
			5	4-5	
			5	4-5	4-5
			5		
			5		
Estabilitat dimensional	UNE EN ISO 5077:2008 + ERRATUM:2008	1 rentat			
		Ordit Trama		-1,0 [%] -2,5 [%]	
Factor protecció ultraviolada	AS/NZS 4399/1996		50+		
Activitat antibacteriana	ASTM E 2149-10	ATCC 6538	99,9 %		



Instruccions rentat



Teixit que ofereix les següents prestacions:

-IMPERMEABILITAT: alta repelència a l'aigua (gràcies a l'acabat Flourat, Merceritzat Indantren de Easy, el líquid forma petites perles que rellisquen sobre la peça sense penetrar en el teixit), oli i altres substàncies similars.

-ANTITAQUES: les substàncies grasses poden eliminar-se fàcilment amb un drap o paper absorbent, net i sec.

-MÍNIM MANTENIMENT: no necessita planxat per a recuperar totes les seves propietats, les quals faciliten a més la rentada de la peça.

-TRANSPIRABILITAT: el teixit manté el seu tacte natural amb el que s'aconsegueix un major confort.

Característiques tècniques de l'acabat

Repelència a l'oli: (norma UNEIX EN ISO 14419:2010)

- Sobre teixit Original: 5
- Sobre el teixit rere rentada aquosa a 40 °C: 3

Repelència a l'aigua: Esprai Test (norma UNEIX EN 4920:2013)

- Sobre teixit Original: 5
- Sobre el teixit rere rentada aquosa a 40 °C: 3

Característiques tècniques de l'acabat sanitech anti-bacterià

Tots els teixits SANITECH estan dermatològicament provats i compleixen la norma ecològica Öko-Tex Standard 100, que garanteix que no s'han utilitzat substàncies perjudicials per a la salut o la naturalesa durant el seu procés de fabricació. La presència de bacteris i fongs en els teixits dona lloc a l'aparició de taques i olors desagradables que no sempre desapareixen després de la rentada.

Els teixits SANITECH, amb tractament Sanitized, prevenen de manera permanent la proliferació de bacteris en els teixits. La gamma de teixits SANITECH es presenta en diferents composicions i gramatges: cotó 100%, polièster /cotó, polièster 100%, etc. El tractament de protecció no altera les propietats dels teixits ni el matis de les tintures. Per la seva resistència i durabilitat, els teixits SANITECH admeten tant la rentada domèstica com la rentada industrial a alta temperatura sense que es vegin alterades les seves prestacions al llarg de la vida útil del teixit.

El tractament Sanitized garanteix que SANITECH compleix els requisits de protecció i higiene que les peces necessiten per al



seu ús final.

Característiques de les cremalleres

Són de nylon. Cosides amb fil de 20 i 6 puntades per centímetre.

Característiques de les costures

Les costures estan remallades a 5 fils i s'utilitza fil de 20 amb 2 caps.

Característiques de la cintura de silicona

COMPOSICIÓ:	Poliamida 18% Elastà 6% Polièster 59% Silicona 17%
-------------	---

DETALL DE LA COMPOSICIÓ MATÈRIA		NÚM. FILS	GRS/MT	Nº HILOS
-ELASTÓMERO 940 DTEX DOBLE PES 167/1N	Ordit	45	7,02	
-PA 6 0078/023/2 NEGRE 571 TEXT	Ordit	28193	1.078,07	
-PA 6.6 0078/023/2 GRIS 9626 TEXT. 90	Ordit	28	1,07	
-PES 0167/034/1 NEGRE MASA TEXT	Trama	4	25,08	

TIPUS DE MÀQUINA	Jacquard
------------------	----------

Característiques dels botons

Cosits amb fil de 20 a 10 puntades

COMPOSICIÓ	Nylon
COLOR	Blau marí molt fosc
CONCENTRATS DE COLOR	Lliures de cadmi, plom, mercuri I crom hexà valent
Compleixen totes les normes NM. B-428 EMA (1'R) tipus 4.	Matèria prima Forma Dimensions Resistència a l'impacte Resistència al planxat Resistència al rentat en sec

CARACTERÍSTIQUES	MÈTODE	UNITAT	VALORS
Humitat	AT-caH2	%	0,053
Densitat	ISO 1183	g/cm3	1,13
Contingut cendres	ISO 3451	%	n/a
viscositat	ISO 307	Cm3/g	125-165



PANTALÓ BIELÀSTIC ESTIU

Pantalons de color blau marí, confeccionat en teixit bielàstic amb cotó orgànic amb declaració responsable del fabricant del fil i del teixit. Amb propietats hidrorepelents en el seu exterior. Amb butxaques davanteres, laterals i darreres. Els pantalons tanca mitjançant cremallera reforçat amb un clip interior i botó de pasta de color blau nit.

Butxaques

- Les butxaques davanteres amb obertura rectangular. La butxaca dreta inclou una butxaca encenedor amb tancament de cremallera.
- Butxaca posterior en la part dreta de boca horitzontal i tancament de cremallera.
- Les butxaques de les perneras s'insereixen de forma horitzontal, inclouen un tirador antilliscant de PVC, que permet un fàcil tancament mitjançant cremallera.

Cintura

- La cintura incorpora una sèrie de 5 travetes que permetin subjectar el cinturó, amb tancament de botó i trau. En la traveta davantera esquerra porta un rivet amb els colors de la bandera de Catalunya.
- La cintura interior serà elàstica, amb dues bandes de silicona antilliscants.
- En la part superior de la cintura porta una cremallera per a poder unir un folre, i botons de clip en la part inferior del camal.

Baixos

- Podrà ser utilitzat com a pantalons rectes o com a pantalons de comando gràcies a la seva cinta cenyidora.

Talles fabricades:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Amb llargs especials en estoc:

100, 104, 107, 110, 115, 120

Disponibilitat de talles especials.

Tallatge



Tallatge confeccionat tant per a home com per a dona.

Característiques tècniques del teixit:

COMPOSICIÓ:	Poliàmida 63,8 % Cotó Orgànic 32,3% Elastà 3,9%
PES: UNE 40339	231 (gr/m2)
Tractament antibacterià i acabat Tefló Sanitized Cotó Orgànic amb certificat OCS y RCS	

Críteris de prova	Norma	Condicions, Pretractament	Resultats
Lligament	UNE 40084:1975 UNE 40017:1982 UNE 40161:1980		Sarga de 4
Resistència a la tracció	UNE-EN ISO 13934-1:1999 + ERRATUM 2000	Ordit Trama	1900 [N] 410 [N]
Allargament al trencament	UNE-EN ISO 13934-1	Ordit Trama	70,5 [N] 24,5 [N]
Resistència a l'esquinçat	UNE EN ISO 13937-1:2001	Ordit Trama	69 [N] 21 [N]
Resistència a la abrasió	EN ISO 12947-2:1999 /AC:20016	>100.000 cicles	5
Resistència a la formació de Píling	UNE EN ISO 12945-2:2001	2000 cicles	5 graus
Resistència al vapor d'aigua	EN ISO 11092:2014		3,46 (m2Pa/W)
Resistència tèrmica	EN ISO 11092:2014		0,0112 (m2K/W)
Repelència a l'oli	EN ISO 14419:2010	En sec	6
		Després 5 cicles de rentat	6
Resistència al mullat superficial (ruixat)	EN 4920:2012	En sec	ISO 5
<u>Índex de solidesa</u>			
A la llum	EN ISO 105-B02:2014		7
			<u>Degra.</u> <u>Descàrrega</u>
			CO PA
Al rentat	EN ISO 105 C06:2010	60□	5 4-5
A l'aigua	EN ISO 105-E01:2013		5 4-5 4-5
Al planxat	EN ISO 105 X11:1997	Sec Humit	5
		Mullat	5
			5



Al frec	EN ISO 105 X12:2003	Sec Mullat	5 4-5	5
Al suo	EN ISO 105 E04	Àcid Alcalí	5 5	4-555 4-5-5 4-5
Estabilitat dimensional	UNE EN ISO 5077:2008 + ERRATUM:2008	1 rentat Ordit Trama		-2,0 [%] -1,0 [%]
Factor protecció ultraviolada	AS/NZS 4399/1996			50+
Activitat antibacteriana		ASTM E 2149-10	ATCC 6538	98,5 %
Instruccions de rentat				

Teixit que ofereix les següents prestacions:

-IMPERMEABILITAT: alta repelència a l'aigua (gràcies a l'acabat Flourat, Merceritzat Indantren de Easy, el líquid forma petites perles que rellisquen sobre la peça sense penetrar en el teixit), oli i altres substàncies similars.

-ANTITAQUES: les substàncies grasses poden eliminar-se fàcilment amb un drap o paper absorbent, net i sec.

-MÍNIM MANTENIMENT: no necessita planxat per a recuperar totes les seves propietats, les quals faciliten a més la rentada de la peça.

-TRANSPIRABILITAT: el teixit manté el seu tacte natural amb el que s'aconsegueix un major confort.

Característiques tècniques de l'acabat

Repelència a l'oli: (norma UNEIX EN ISO 14419:2010)

- Sobre teixit Original: 5
- Sobre el teixit rere rentada aquosa a 40 °C: 3

Repelència a l'aigua: Esprai Test (norma UNEIX EN 4920:2013)

- Sobre teixit Original: 5
- Sobre el teixit rere rentada aquosa a 40 °C: 3

Característiques tècniques de l'acabat sanitech anti-bacterià

Tots els teixits SANITECH estan dermatològicament provats i compleixen la norma ecològica Öko-Tex Standard 100, que garanteix que no s'han utilitzat substàncies perjudicials per a la salut o la naturalesa durant el seu procés de fabricació. La presència de bacteris i fongs en els teixits dona lloc a l'aparició de taques i olors desagradables que no sempre desapareixen després de la rentada.

Els teixits SANITECH, amb tractament Sanitized, prevenen de



manera permanent la proliferació de bacteris en els teixits. La gamma de teixits SANITECH es presenta en diferents composicions i gramatges: cotó 100%, polièster /cotó, polièster 100%, etc. El tractament de protecció no altera les propietats dels teixits ni el matis de les tintures. Per la seva resistència i durabilitat, els teixits SANITECH admeten tant la rentada domèstica com la rentada industrial a alta temperatura sense que es vegin alterades les seves prestacions al llarg de la vida útil del teixit.

El tractament Sanitized garanteix que SANITECH compleix els requisits de protecció i higiene que les peces necessiten per al seu ús final.

Característiques de les cremalleres

Són de nylon. Cosides amb fil de 20 i 6 puntades per centímetre.

característiques de les costures

Les costures estan remallades a 5 fils i s'utilitza fil de 20 amb 2 caps.

Característiques de la cintura de silicona

COMPOSICIÓ:	Poliamida 18% Elastà 6% Polièster 59% Silicona 17%
-------------	---

DETALL DE LA COMPOCISIÓ MATÈRIA		NÚM. FILS	GRS/MT	Nº HILOS
-ELASTÓMERO 940 DTEX DOBLE PES 167/1NG MASA	Ordit	45	7,02	
-PA 6 0078/023/2 NEGRE 571 TEXT	Ordit	28193	1.078,07	
-PA 6.6 0078/023/2 GRIS 9626 TEXT. 90V	Ordit	28	1,07	
-PES 0167/034/1 NEGRE MASA TEXT	Trama	4	25,08	

TIPUS DE MÀQUINA	Jacquard
------------------	----------

Característiques dels botons

Cosits amb fil de 20 a 10 puntades

COMPOSICIÓ	Nylon
COLOR	Blau marí molt fosc
CONCENTRATS DE COLOR	Lliures de cadmi, plom, mercuri I crom hexà valent
Compleixen totes les normes NM. B-428 EMA (1'R) tipus 4.	Matèria prima Forma Dimensions Resistència a l'impacte Resistència al planxat



	Resistència al rentat en sec
--	------------------------------

CARACTERÍSTIQUES	MÈTODE	UNITAT	VALORS
Humitat	AT-caH2	%	0,053
Densitat	ISO 1183	g/cm3	1,13
Contingut cendres	ISO 3451	%	n/a
viscositat	ISO 307	Cm3/g	125-165

IMPERMEABLE CATALUNYA NOU DECRET SOS PLOTTER BLANC BICOLOR PL.

Conjunt impermeable compost per Anorac-Pantalons, paravents i transpirable, confeccionat en teixit 100% polièster laminat amb membrana de 100% polièster hidrofílica i compacta, lliure de PTFE i neutre en emissions CO² amb certificat de compensació carboni tipus "Verified Carbon Standard" i certificació ecològica del distribuïdor.
Costures termosegellades.

Amb certificat G.R.S. (Estandar Global de Reciclatge) de l'empresa fabricadora del fil de polièster 100% reciclat, que certifica el contingut de reciclatge del fil subministrat a l'empresa fabricadora del teixit principal.

ANORAC

Davanter i esquena

-Anorac de color blau nit, excepte en la zona de les espatlles que porta una peça en color groc alta visibilitat.

-Porta un rivet blanc que separa el teixit groc de les espatlles del teixit blau nit de la resta de la peça.

-Amb Xarretes porta galons de color blau nit en totes dues espatlles tancades amb botó metàl·lic de pressió.

-Doble tancament central mitjançant cremallera i tapeta amb botons de tancament a pressió.

-Dues butxaques en la part inferior de la peça amb tancament de tapeta.

-Una butxaca en la part interior esquerra.

Coll

-Té una caputxa de color blau nit, unida al coll amb fermalls que mentre no s'usa queda albergada en la zona del coll.



-La caputxa porta un sistema d'ajust mitjançant cordó.

-Tapaboques en el costat dret per a evitar el frec amb la cremallera.

Mànigues

-Mànigues rectes acabades amb elàstic i fermall.

-Porten un rivet blanc just per sobre del puny.

-En la part superior del braç esquerre porta la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

Llegendes

-A l'esquena, centrat, porta la llegenda "POLICIA", i en una segona línia la llegenda "policia local"; immediatament per sota d'aquesta porta quatre quadres alineats a la dreta, tot això termosegellat en material blanc reflector.

-En la part dreta del pit, per sobre de la butxaca porta la llegenda de "POLICIA", en material blanc reflector termosegellat.

PANTALONS

-Tots dos camals disposen d'una cremallera per a poder col·locar els pantalons sense descalçar-se, i un fuelle interior per a evitar que l'aigua penetri per la cremallera.

-En la cintura porta una cremallera vertical a cada costat per a tenir accés als pantalons.

-Porta 2 bandes de color gris reflector en cada cama.

Característiques tècniques del teixit principal:

COMPOSICIÓ:	Teixit: 100 % polièster reciclat Membrana: 100 % polièster
MASSA LAMINAR UNE-EN 12127:998:	138 (g/m ²)



CERTIFICATS MEMBRANA	  
FUNCIÓ:	Impermeable, Tallavents I Transpirable

Críteris de prova	Norma	Condicions, Pretractament	Resultats
Lligament	UNE 40084:1975; UNE 40017:1982 UNE 40161:1980		Sarga de 4
Determinació del numero de fils per unitat de longitud	UNE EN 1049-2:1993	Ordit Trama	59,80 h/cm 47,35 h/cm
Resistència a la tracció	UNE EN ISO 1421:2016	Ordit Trama	593 N 844 N
Allargament al trencament	UNE EN ISO 1421:2016	Ordit Trama	31,00 % 34,00 %
Resistència a l'esquinçat	UNE EN ISO 4674-1:2016	Ordit Trama	40 N 33 N
Resistència a la abrasió	UNE EN ISO 12947-2:2016		> 100.000 cicles
Permeabilitat a l'aire	UNE-EN ISO 9237:1995		0,00 (mm/s)
Resistència a la penetració d'aigua	UNE EN 343:2019	Original	>8000 Pa
	EN ISO 6330:2012	5 rentats 40°C	>20.000 Pa
	EN ISO 3175-2:2010	5 cicles	>20.000 Pa
	UNE EN 343:2019	Abrasió	>20.000 Pa
	UNE EN ISO 7854:1997	Flexió	>20.000 Pa
Resistència al vapor d'aigua	UNE EN 343:2019	Fuel Oli	>20.000 Pa
	ISO 11092:2014	Original	12,92 [m²Pa/W]
Repelència a l'aigua (Spray test)	UNE EN ISO 4920:2012	Original	5 [Grau]
Estabilitat dimensional al rentat	UNE EN ISO 5077:2008	Ordit	0,0 %
		Trama	0,0 %
Estabilitat dimensional al rentat en sec	UNE EN ISO 3175-2:2017	Ordit	0,0 %
		Trama	0,0 %
Repelència a l'oli	UNE EN ISO 14419:2010		6
Permeabilitat a l'aire	EN ISO 9237:1995		0,00 mm/s
Resistència tèrmica	EN ISO 11092:2014		0,0100 m²K/W
Solidesa dels tints A la llum	UNE EN ISO 105 B02:2014	Seco	4-5 <u>Degrad</u> <u>Descarrega</u>
			4-5 4-5
Al frec	UNE EN ISO 105 X12:2016	Mullat	4-5 4-5



A la suor	UNE EN ISO 105 E04:2013	Alcali Àcid	5 5	CO 4-5 PES 4-5 CO 4-5 PES 4-5
Al rentat	EN ISO 105 CO6:2010	40°	5	CO 4-5 PES 4-5
A l' aigua	EN ISO 105 E01:2013		5	CO 4-5 PES 4-5
Instruccions de rentat				

Característiques del velcro

És de poliamida.

Porta una cinta en la base per a cosir per les vores i no desfilar-se.

ANORAK 3/4 AMB FOLRE POLAR

Anorak $\frac{3}{4}$ paravents, impermeable i transpirable, confeccionat en teixit 100% polièster laminat amb membrana de 100% polièster hidrofílica i compacta, lliure de PTFE i neutre en emissions CO² amb certificat de compensació carboni tipus "Verified Carbon Standard" i certificació ecològica del licitador. Costures termosegellades.

Amb certificat G.R.S. (Estàndard Global de Reciclatge) de l'empresa fabricadora del fil de polièster 100% reciclat, que certifica el contingut de reciclatge del fil subministrat a l'empresa fabricadora del teixit principal.

Compost per davanter, esquena, coll, mànigues i folre, bicolor, de color blau nit, excepte en la zona de les espatlles que porta una peça en color groc alta visibilitat.

Davanter i esquena

-Sobre la costura de les espatlles, en forma cònica, porta un teixit de color groc alta visibilitat, i un rivet blanc que separa el teixit groc de les espatlles del teixit blau nit de la resta de la peça.

-Muscleres porta divises en totes dues espatlles, en color blau marí, amb fermall de pressió per al seu tancament i un dispositiu per a subjectar el micròfon de l'emissora en totes dues parts del pit.

-Porta un doble tancament central mitjançant cremallera i tapeta de color blau nit, amb 5 botons de tancament a pressió.

-Sota la llegenda porta una peça de velcro per a incorporar el número d'identificació professional.

-En el davanter esquerre, porta l'escut corresponent cosit.



-Porta un cordó ocult en la part davantera, per a poder ajustar la peça al cos, i goma en la part posterior.

-Incorpora 2 butxaques en la seva part inferior, que tanquen mitjançant tapeta i 2 botons de tancament a pressió.

-Té una obertura en cada lateral, amb tancament de cremallera de color blau nit, composta per tres cursors, per a facilitar l'obertura en tots dos sentits, amb passador acabat amb botó de tancament de pressió de color blau nit.

Folre Interior

-La part interior està folrada de teixit de reixeta, resistent a l'esquinçament, amb unes butxaques per a poder incorporar proteccions en colzes, espatlles i esquena.

-A l'interior del pit esquerre, porta una butxaca amb tancament de cremallera.

Coll

-Coll alt de 110 mm de color blau nit.

-Porta una caputxa oculta en el coll del mateix teixit, unida a la peça mitjançant botons de pressió.

Mànigues

-Les mànigues seran rectes amb puny de tancament amb ajust de velcro. Rivet blanc just per sobre del puny.

-En la part superior del braç esquerre porta la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

Llegendes

-En el davanter dret, porta la llegenda "POLICIA", en color blanc reflector, termosellada. Sota de la llegenda porta una peça de velcro per incorporar el número d'identificació professional.

-Centrat en l'esquena, porta la llegenda "POLICIA policia local" a dos nivells, en color blanc reflector, termosegellada. Sota el text "policia local" porta quatre quadres alineats a la seva esquerra, en el mateix material que la llegenda.

Folre desmuntable

-En el seu interior un folre de Polar el qual ofereix una alta






relació calor/peso i una excel·lent transpirabilitat, subjecte mitjançant una cremallera i botons de pressió, per a poder retirar-ho.

Talles:

Dona: MXS, MS, MM, ML
Home: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Disponibilitat de talles especials.

Característiques tècniques del teixit principal

MASSA LAMINAR UNE-EN 12127:1997	138 (g/m ²)
COMPOSICIÓ:	Teixit: 100 % polièster Membrana: 100 % polièster
FUNCIÓ	Impermeable, tallavents i transpirable
CERTIFICATS	  

Críteris de prova	Norma	Condicions, Pre-tractament	Resultats
Determinació del número de fils per unitat de longitud	UNE EN 1049-2:1993	Ordit Trama	59,80 h/cm 47,35 h/cm
Resistència a la tracció	UNE EN ISO 1421:2016	Ordit Trama	593 N 844 N
Allargament al trencament	UNE EN ISO 1421:2016	Ordit Trama	31,00 % 34,00 %
Resistència a l'esquinçat	UNE EN ISO 4674-1:2016	Ordit Trama	40 N 33 N
Resistència a l'abradió	UNE EN ISO 12947-2:2016		➤ 100.000 cicles
Resistència a la penetració d'aigua	EN 343:2019	Original	>8.000 Pa
	EN ISO 6330:2012	5 cicles 40° C	>20.000 Pa
	EN ISO 3175-2:2010	5 cicles	>20.000 Pa
	EN 343:2019	Abrasió	>20.000 Pa
	EN ISO 7854:1997	Flexió	>20.000 Pa
Resistència al vapor d'aigua	EN 343:2019	Fuel i Oli	>20.000 Pa
Repelència a l'aigua (Spray test)	ISO 11092:2014	Original	12,92 [m ² Pa/W]
Estabilitat dimensional al rentat	UNE EN ISO 4920:2012	Original	5 [Grau]
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL RENTAT en sec	UNE EN ISO 5077:2008	Ordit	0,00 %
		Trama	0,00 %
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL RENTAT en sec	UNE EN ISO 3175-2:2017	Ordit	0,00 %
		Trama	0,00 %



Repelència a l'oli	UNE EN ISO 14419:2010		6		
Permeabilitat a l'aire	EN ISO 9237:1995		0,00mm/s		
Resistència tèrmica	EN ISO 11092:2014		0,0100 m²K/W		
Solidesa de tints					
A la llum	UNE EN ISO 105 B02:2014		4-5		
		Seco	Degrad.	Descàrrega	
			4-5	4-5	
Al frec	UNE EN ISO 105 X12:2016	Mullat	4-5	4-5	
			4-5		
A la suor	UNE EN ISO 105 E04:2013	Alcalí	5	CO 4-5	PES 4-5
		Àcid	5	CO 4-5	PES 4-5
Al rentat	EN ISO 105 C06:2010	40°	5	CO 4-5	PES 4-5
A l'aigua	EN ISO 105 E01:2013		5	CO 4-5	PES 4-5
Lligament	UNE 40084:1975; UNE 40017:1982 UNE 40161:1980		Sarga de 4		
Instruccions de rentat					

Característiques del folre reixeta

COMPOSICIÓ:	100% Polièster	
PESO:	115 (+/-5%) g/m²	
ACABAT	Llis	
ESTABILITAT DIMENSIONAL	40°C	+/- 5%
SOLIDESA ALS RENTATS	40°C	Grau 4 Colors foscós 3/4
Instruccions de rentat		

Característiques del folre polar desmuntable

COMPOSICIÓ:	100% Polièster Micro	
PES: ISO 3801	300 ± 5 (gr/m²)	
AMPLE: EN 1773	160 ± 5 (cm)	

Críteris de prova	Norma	Condicions, Pre-tractament	Resultats
Resistència a l'esclat	NF G 07-112		1039 bars
Resistència al piling	ISO 12945/2	2.000 cicles	4 3



Resistència a la tracció	EN ISO 13934	Ordit: Trama:	598 [N] 323 [N]
Estabilitat dimensional	EN ISO 25077	1 rentat 40°C Ordit: Trama:	-2,0 [%] -2,0 [%]
Resistència al vapor d'aigua	ISO 11092		11 [m ² Pa/W]

CAÇADORA HIVERN

Caçadora curta paravents, impermeable i transpirable, confeccionada en teixit laminat tricapa 100% Polièster amb membrana de 100% polièster hidrofílica i compacta, lliure de PTFE i neutre en emissions CO² amb certificat de compensació carboni tipus "Verified Carbon Standard" i certificació ecològica del licitador.

Amb certificat G.R.S. (Estandar Global de Reciclatge) de l'empresa fabricadora del fil de polièster 100% reciclat, que certifica el contingut de reciclatge del fil subministrat a l'empresa fabricadora del teixit principal.

Composta per davanter, esquena, coll, mànigues i folre desmuntable, de color blau nit, excepte en la zona de les espatlles que porta una peça en color groc alta visibilitat.

Davanter i esquena

-Sobre la costura de les espatlles en forma cònica porta un teixit de color groc alta visibilitat, i un rivet blanc que separa el teixit groc de les espatlles del teixit blau nit de la resta de la peça.

-Muscleres porta divises en totes dues espatlles, en color blau marí, amb fermall de pressió per al seu tancament i un dispositiu per a subjectar el micròfon de l'emissora en totes dues parts del pit.

-Porta un doble tancament central mitjançant cremallera i tapeta amb 5 botons de tancament a pressió

-En el davanter dret, porta la llegenda "POLICIA", en color blanc reflector, termosegellada. Sota la llegenda porta una peça de velcro per a incorporar el número d'identificació professional.

-En el davanter esquerre, porta l'escut de la policia local cosit.

-Centrat en l'esquena, porta la llegenda "POLICIA policia local" a dos nivells, en color blanc reflector, termosegellada. Sota el text "policia local" porta quatre quadres alineats a la seva



dreta, en el mateix material que la llegenda.

-Incorpora 2 butxaques davanteres en la seva part inferior que tanquen mitjançant cremallera.

-Obertura en cada lateral, amb tancament de cremallera de color blau nit, composta per tres cursors, per a facilitar l'obertura en tots dos sentits, amb passador acabat amb botó de tancament de pressió de color blau nit.

-Sota la sisa porta una tela transpirable a manera reixeta.

Folre

-La part interior està folrada de teixit de reixeta, resistent a l'esquinçament, amb unes butxaques per a poder incorporar proteccions en colzes, espatlles i esquena.

-En la part superior de l'esquena porta una butxaca on es guarda una bufanda tubular tèrmica, que gràcies a una estructura especial de fibres buides el teixit Thermolite proporciona calor, confort i una excel·lent eliminació de la humitat per a mantenir la calor corporal a l'hivern. No té costures ni doblers. Dimensions: 24,5 cm d'ample per 53 cm de llarg.

Coll

-Coll alt de 90 mm de color blau nit

Mànigues

-Les mànigues són rectes amb butxaques porta bolígrafs ocults i la vora superior en color groc alta visibilitat.

-Puny camiser amb obertura, amb doble tancament de clip de pressió.

-Rivet blanc just per sobre del puny.

-En la part superior del braç esquerre porta la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

Folre desmuntable

-A l'interior porta un folre de rombes desmuntable no reutilitzable, que va unit a la caçadora mitjançant una cremallera perimetral i en les mànigues amb fermalls.

Talles:




Dona: MXS, MS, MM, ML

Home: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Disponibilitat de talles especials.



Característiques tècniques del teixit principal

MASA LAMINAR UNE-EN 12127:1997	257 (g/m ²)
COMPOSICIÓ:	1 capa: 100 % polièster reciclat Membrana: 100 % polièster 3 capa: 100% Polièster reciclat
CERTIFICATS	  
FUNCIO	Tallavents, impermeable i transpirable

Críteris de prova	Norma	Condicions, Pre-tractament	Resultats
Resistència a la tracció	ISO 1421:2016	Ordit Trama	1014 N 935 N
Allargament al trencament	ISO 1421:2016	Ordit Trama	40 % 28 %
Resistència a l'esquinçat	ISO 4674-1:2016	Ordit Trama	124 N 124 N
Resistència a la penetració d'agua	EN 20811:1992	Original 5 cicles 40° C 5 cicles Abrasió Flexió Oli i fuel	>8.000 Pa >20.000 Pa >20.000 Pa >13.000 Pa >20.000 Pa >20.000 Pa
Determinació del nombre de fils per unitat de longitud	EN 1049-2:1993	Ordit Trama	52,30 N 47,60 N
Resistència a l'abrasió	EN ISO 12947-2:2016		18.000 cicles
Estabilitat dimensional al Rentat i assecat domèstic	ISO 5077:2008	Després rentat 40° Ordit Trama	0,00 % 1,00 %
Estabilitat dimensional rentat en sec	ISO 3175-2:2017	Ordit Trama	0,00 % 0,00 %
Repelència a l'Aigua (Spray test)	EN ISO 4090:2012		5 GRAUS
Repelència a l'oli	UNE EN ISO 14419:2010		6 GRAUS
Permeabilitat a l'aire	EN ISO 9237:1995		1,94 mm/s
Resistència tèrmica	EN ISO 11092:2014		0,0569 m ² k/W
Resistència al vapor d'aigua	EN ISO 11092:2014		17,56 m ² Pa/W
Lligament	UNE 40084:1975 UNE 40017:1982 UNE 40161:1980		Tipo relleu



Solidesa de tints					
			PES	CO	
Al rentat	ISO 105 C06		4-5	4-5	
A l'aigua	ISO 105-E01:2013		5		
A la llum	ISO 105-B02:2014			4-5	
Al frec	ISO 105 X12	Sec Mullat	4 4-5		
A la suor	ISO 105 E04	Alcalí Àcid	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5
Instruccions de rentat					

Característiques del folre reixeta

COMPOSICIÓ:	100% Polièster	
PESO:	115 (+/-5%) g/m ²	
ACABAT	Llis	
ESTABILITAT DIMENSIONAL	40°C	+ - 5%
SOLIDESA DEL COLOR A RENTATS	40°C	Grau 4 Colors foscos 3/4
Instruccions de rentat		

Característiques del folre polar desmuntable

COMPOSICIÓ:	100% Polièster Micro	
PES:	65 (gr/m ²)	
DENSITAT FILS ORDIT	40 fils/cm	
DENSITAT FILS TRAMA	21 fils/cm	
FIL ORDIT	45 deniers polièster texturat	
FIL TRAMA	150 deniers polièster texturat	
LLIGAMENT	Folreria	
TINTURA	Dispersos	
INSTRUCCIONS DE RENTAT		

Característiques tècniques de la bufanda tubular

COMPOSICIÓ	100% Polièster
ESTRUCTURA	Màquina circular single jersey



Ajuntament
Sant Andreu de la Barca

PESO	133 ± 2 g/m ²
------	--------------------------

Críteris de prova	Norma	Condiciones, Pretractament	Resultats		
Permeabilitat al aire	UNE EN ISO 9237		935.60 (mm/s)		
Resistència al vapor d'aigua	ISO 11092+31092		2,15±0,11 (m ² ·Pa/W)		
Resistència tèrmica	ISO 11092+31092		0,0239±0.0008 (m ² ·KW)		
Resistència a la tracció y allargament al trencament	UNE-EN ISO 13934-1	Ordit	500 [N]		
		Trama	210 [N]		
		Ordit	75.18 [%]		
		Trama	118.07 [%]		
Resistència a la abrasió de teixits	EN ISO 12947-2		57.500 cicles		
Resistència a la formació de Piling	UNE EN ISO 12945-2		3 graus		
Estabilitat dimensional	UNE EN ISO 5077	1 rentat			
		Ordit	-2,0 [%]		
		Trama	-0,0 [%]		
<u>Solidesa de tints</u>					
A la llum	UNE EN ISO 105 B02		4,5 [Nota]		
A la suor	EN ISO 105 E04	Àcid Alcalí	5 [Nota] 5 [Nota]		
Al rentat	EN ISO 105 C06	40°	5 [Nota]		
Al frec (sec i humit)	EN ISO 105 X 12		4-5 [Nota]		
A l'aigua de mar	EN ISO 105-E02	Humid Sec	4-5 [Nota]		
Determinació de l'extensió donada una força	BS 4952	Allargament	Ordit 27,52 (%) Trama 251,82 (%)		
		Deformació	Ordit 6,16 (%) Trama 78,93 (%)		
		Recuperació elàstica després 1min	Ordit 99,27 (%) Trama 48,01 (%)		
		Després 30 min.	Ordit 100 (%) Trama 66,34 (%)		
		Extensió residual Després d'1 min.	Ordit 0,20 (%) Trama 74,60 (%)		
		Després de 30 min.	Ordit 0,00 (%) Trama 51,10 (%)		
		<u>Instruccions de rentat</u>			



JAQUETA ENTRETEMPS

Jaqueta confeccionada en un teixit compost per una gerga de polièster com a teixit exterior, una membrana impermeable i transpirable intermèdia, i una fibra polar en el seu interior.

Jaqueta composta per davanter, esquena, coll, mànigues i folre, de color blau nit, excepte en la zona de les espatlles que porta una peça en color groc alta visibilitat.

Davanter i esquena

-Sobre la costura de les espatlles, en forma cònica, porta un teixit de color groc alta visibilitat, i un rivet blanc que separa el teixit groc de les espatlles del teixit blau nit de la resta de la peça.

-Muscleres porta divises en totes dues espatlles, en color blau marí, amb fermall de pressió per al seu tancament i un dispositiu per a subjectar el micròfon de l'emissora en totes dues parts del pit, per sota de la musclera.

-Porta un tancament central de cremallera.

-Incorpora una butxaca tipus napoleón en el costat esquerre del pit, tancat mitjançant cremallera.

-En el davanter dret, porta la llegenda "POLICIA", en color blanc reflector, termosegellada. Sota la llegenda porta una peça de velcro per a incorporar el número d'identificació professional.

-En el davanter esquerre, porta l'escut de la policia municipal.

-Centrat en l'esquena, porta la llegenda "POLICIA policia local" a dos nivells, en color blanc reflector, termosegellada. Sota el text "policia local" porta quatre quadres alineats a la seva dreta, en el mateix material que la llegenda.

Coll

-Coll tipus sport de 50 mm d'alt.

Mànigues

-Les mànigues són rectes, amb butxaques porta bolígrafs ocults amb un viu de color groc. Rivet blanc just per sobre del puny.

-En la part superior del braç esquerre porta la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

Talles:



S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Disponibilitat de talles especials.

Característiques tècniques del teixit

Jaqueta confeccionada en un teixit compost per una gerga de polièster com a teixit exterior, una membrana impermeable i transpirable intermèdia, i una fibra polar en el seu interior.

COMPOSICIÓ:	87 % polièster 13% Poliuretà
-------------	---------------------------------

Críteris de prova	Norma	Condicions, Pre-tractament	Resultats
Determinació de les variacions dimensionals dels teixits sotmesos al rentat i assecat domèstics	UNE EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	ORDIT TRAMA	-2,5% -1,0%
Resistència a l'esclat	UNE EN ISO 1393-1:2000	Deformació Resistència	46,2 (mm) 510 (kPa)
Resistència al vapor d'aigua	UNE EN ISO 11092:2014		59,84 (M ² PA/W)
Solidesa dels tints		Degradació	Descàrrega
Al fregament	UNE EN ISO 105-X12:2003	Ordit Trama	<u>CO</u> 4 4
A la suor	UNE EN ISO 105-EO4:2013	Alcali Àcid	4-5 4-5
Al rentat	UNE EN ISO 105-C06:2010	5	4-5
Neteja en sec	UNE EN ISO 105-D01:2010	5 Sec Humit Mullat	4-5 5 5 5
Al planxat	UNE EN ISO 105-X11:1997	Després 4 h Sec Humit Mullat	4-5 5 5 5
Instruccions de rentat			

TAPABOQUES BUFF

Bufanda tubular multi funcional elàstica de color blau marí, fabricada amb teixit Windstopper i una doble capa de microfibra reciclada.

Repel·lent a l'aigua.



Màxima protecció contra el vent i el fred extrem mantenint la temperatura corporal.

Producte certificat segons les Normatives EN ISO 13688/13 i UNE-EN 14058/17, oferint al producte la categoria de EPI.

Resistència tèrmica Classe 1 (UNE-EN 31092:1996/ A1:2013) i com a permeabilitat a l'aire Classe 3 (UNE-EN ISO 9237:1996).

Dimensions: 23 cm d'ample per 62 cm de llarg.

Certificacions:



WINDPROOF

MULTIFUNCTIONAL

MOISTURE
MANAGEMENT

WATER
REPELENT

DRIES
QUICKLY

Teixit Microfibra

COMPOSICIÓ	95% Polièster reciclat 5% Elastà
ESTRUCTURA	Weft Knitting Single jersey
PES	182 ± 5 g/m ²

Críteris de prova	Norma	Condicions, Pretractament	Resultats
Permeabilitat a l'aire	UNE EN ISO 9237		603.76 (mm/s)
Resistència al vapor d'aigua	ISO 11092		2,83 (m ² ·Pa/W)
Resistència tèrmica	ISO 11092		0,013 (m ² ·KW)
Resistència a la abrasió de teixits	UNE-EN ISO 12947-2	Pressió de la prova 9kPa (fins el primer fil trencat)	90.000 cicles
Resistència a la formació de Piling	UNE EN ISO 12945-2	500 cicles	3 graus



Estabilitat dimensional	UNE EN ISO 5077	Programa de rentat 4M segons ISO 6330 Ordit Trama	3 [%] 3 [%]
Resistència a l'allargament i al trencament	UNE EN ISO 13934	Càrrega mitja (N): Vertical 730 Horitzontal 340	Elongació mitja (%): Vertical 119 Horitzontal 206
Solidesa de tints			
A la llum	UNE EN ISO 105 B02		6 [Nota]
A la transpiració (alcalí i àcid)	EN ISO 105 E04		4-5 [Nota]
Al rentat	EN ISO 105 C06		4-5 [Nota]
Al frec (sec i humit)	EN ISO 105 X 12		4-5 [Nota]
A l' aigua de mar	EN ISO 105-E02		4-5 [Nota]
Protecció ultraviolada	AS / NZS 4399:1996		50+ protecció excel·lent
Instruccions de rentat			

Teixit Windstopper

COMPOSICIÓ	96% Polièster 4% PTFE
ESTRUCTURA	Màquina circular
PES	264 ± 5% (g/m ²)

Críteris de prova	Norma	Condicions, Pretractament	Resultats
Permeabilitat a l' aire	UNE EN ISO 9237		3,78 (mm/s)
Resistència al vapor d' aigua	ISO 11092		5,98 (m ² ·Pa/W)
Resistència tèrmica	ISO 11092		0,0413 (m ² ·KW)
Resistència a la abrasió de teixits	UNE-EN ISO 12947-2	Pressió de la prova 9kPa (fins el primer fil trencat)	60.000 cicles
Resistència a la formació de Píling	UNE EN ISO 12945-2	2000 cicles	5 graus



Estabilitat dimensional	UNE EN ISO 5077 +ERRATUM	Programa de rentat 4N segons ISO 6330 Ordit Trama	3 [%] 3 [%]
Resistència al trencament i a l'allargament	UNE EN ISO 13934	Càrrega mitja (N): Vertical 730 Horitzontal 340	Elongació mitja(%): Vertical 119 Horitzontal 206
<u>Solidesa de tints</u>			
A la llum	UNE EN ISO 105 B02		6 [Nota]
A la transpiració (alcalí i àcid)	EN ISO 105 E04		4-5 [Nota]
Al rentat	EN ISO 105 C06		4-5 [Nota]
Al frec (sec i humit)	EN ISO 105 X 12		4-5 [Nota]
A l' aigua de mar	EN ISO 105-E02		4-5 [Nota]

GUANTS ANTITALL, NIVELL 5 P195.

Guant de protecció contra riscos mecànics i tèrmic. Guant de cinc dits fabricat amb teixit de punt, color gris, recobert amb silicona de color negre, en la palma, interior dits i dit polze i damunt palma, porta un reforç de símil pell amb escuma; el dors està folrat per dues capes, teixit de punt interior i exterior, damunt en les falanges dels dits i artells porta un protector de teixit tricapa.

El manigueta està confeccionat amb teixit de punt tricapa, color negre, obert per un costat que incorpora una peça de teixit elàstic i una tira de pell amb cinta autoadherent per al seu ajust, a més en la part interna porta una peça en forma de rombe en símil pell, color negre.

En les ungles i exterior del dit polze un reforç amb símil pell color negre.

Antitall a la palma i al dors

Teixit especial als dits índex i polze que permet l'ús de dispositius mòbils.

Material exterior:

Material dors	85% Wind-Stopper, 10% Neoprè, 5% Altres
---------------	---



Material palma	65% MEYER TEC amb recobriment de silicona, 30% Amara, 5% Neoprè
----------------	--

Material del folre interior del dors

MEYER TEC	32% Poliamida, 35% Polietilè, 32% Fibra de Vidre 1% Filament de plata
-----------	--

Certificacions:

CE EPI de categoria II EN-420-03 EN-388-03

ASSAIG	RESULTAT
Resistència a la abrasió	4
Resistència al tall amb fulla	X
Resistència a l'esquinçament	4
Resistència a la penetració	4
Resistència al tall	F

Fil: 100 polièster

Talles: XS/S/M/L/XL/XXL

GUANT MOTORISTA AR-41 ESTIU PELL AMB REFLECTANT

Guants de protecció per a motoristes.

Color negre amb detalls grocs.

Fabricat en Pell perforada en la palma, dits i mig dors en pell, mig dors fabricat mitjançant teixit de punt.

Manigueta curt fabricat en pell i teixit de punt igual que la resta del guant.

Folrat interior amb teixit de punt.

Diversos reforços en la palma, en la part inferior de la palma, en la zona exterior del dit polze i zona lateral del dit menovell. En el dors porta proteccions semirígides en els artells.

Disposa d'un ajust mitjançant cinta/corretja de pell que es tanca amb cinta autoadherente.

Material exterior

Material dors	Teixit calat 100% polièster 100%pell cabra anilina de 1ª qualitat
Material palma i reforços dels dors	100%pell cabra anilina de 1ª qualitat



Material de reforç dors

Carcasa anatòmica 100% espuma de poliuretà. Recobrint: pell cabra anilina de 1ª qualitat	Fil: 100% Nylon
---	-----------------

Certificació EPI Categoria **II**
Normes **EN420-03 EN13594-2015**

Talles:

6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

GUANT MOTORISTA AR-45 HIVERN

- Guants de protecció per a motoristes d'hivern.
- Color negre amb detalls en grocs reflector.
- Fabricat en Pell perforada en la palma, dits i mig dors en pell, mig dors fabricat mitjançant teixit de cordura d'alta resistència.
- Manigueta curt fabricat en pell i teixit de punt igual que la resta del guant.
- Folrat interior amb teixit de punt.
- Diversos reforços en la palma, en la part inferior de la palma, en la zona exterior del dit polze i zona lateral del dit menovell. En el dors porta proteccions semirígides en els artells.
- Disposa d'un ajust mitjançant cinta/corretja de pell que es tanca amb cinta autoadherent.
- Membrana impermeable i transpirable. Insulació tèrmica Thinsulate.

Material exterior

Material dors	Cordura d' alta resistència i pell de cabra anilina. 100% Pell cabra anilina de 1ª qualitat.
Material palma i reforços del dors	100% Pell cabra anilina de 1ª qualitat.

Material de reforç dors



Carcassa anatòmica 100% Escuma de Poliuretà. Recobrint: Pell cabra anilina de 1ª qualitat	Fil :100% Nylon
--	-----------------

Certificació EPI Categoria **II**
Normes **EN420-03+A1-09 EN13594-2015**

Talles:

6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

CINTURÓ POLICIAL EXTERIOR+INTERIOR 1000D

Cinturó d'alta qualitat i altament resistent.
Color: Negre

Amplària: 5cm.

Estructura:

Sandvitx de policarbonat C3 amb niló balístic doble. Compost d'una banda interior i una altra exterior.

Interior:

Cinto interior de seny folrat amb velcro T, parteix femella.

Exterior:

Cinturó exterior flexible de cordura amb velcro mascle.

Costures:

Longitudinal reforçat amb fil de Teklon.

Perímetre:

Folrat.

Sistema d'ajust

Amb sivella a pressió de material termoplàstic. Compost per sivella de seguretat 3 punts.

Material:

Nylon balístic de 1000D

Talles:

34/40..80 cm
42/46..90 cm
48/52..150 cm

Instruccions de rentat:

No rentar amb aigua



No utilitzar lleixiu
No utilitzar assecadora
No planxar
Per a la seva neteja es recomana usar un raspall de truges toves

MITJONS ESTIU

Mitjó llis, dues gomes, de color negre.

- Banda de subjecció en la zona dels metatarsos per a un millor ajust.
- Taló i capdavantera reforçats.
- Costures particularment fines per al màxim confort.
- Teixit en COOLMAX®, que ofereix l'equilibri perfecte entre frescor i evaporació de la suor.
- Fil de PLATA de MICOTECNIC®, amb les seves propietats d'eliminació de bacteris, catàlisis, elimina olors, antiestàtic, transferència d'humitat, etc...

Aquests mitjans de COOLMAX ens ajuden a mantenir el peu completament sec i fresc per la tecnologia, especialment dissenyada per a aconseguir una elevada transpirabilitat, absorbir la humitat i millorar l'assecat.

Aquestes fibres acceleren la sortida de la humitat cap a l'exterior, aconseguint que la suor es mogui ràpidament des de la pell cap a les capes externes on s'evaporen, aportant un elevat grau de confort.


La planta del peu aquesta confeccionada amb MICOTECNIC® és una fibra innovadora pensada per a un ús continuat i exigent. És capaç de transportar la humitat produïda per la suor cap a l'exterior gràcies a les seves seccions acanalades i que aquesta s'evapori ràpidament.

MICOTECNIC® és fungicida, tenint la capacitat antimicrobial més elevada del mercat. Composta per fibres d'autèntica plata que duren fins que la peça es rebutgi.

MICOTECNIC® elimina el 100% dels bacteris i fongs en la pell que ocasionen molèsties i olors.

Talles:

M (36/40) - L (41/45) - XL (46/49)





COMPOSICIÓ:	Coolmax 47%, Micotecnic 28%, Lycra 15%, Elastà 6%, Nylon 4%
INSTRUCCIONS DE RENTAT	

MITJONS HIVERN

Mitjó llis, dues gomes, de color negre.

- Banda de subjecció en la zona dels metatarsos per a un millor ajust.
- Taló i capdavantera reforçats.
- Costures particularment fines per al màxim confort.
- THERMOLITE®, una fibra buida que proporciona gran calidesa amb menor pes, també aïlla i transporta la humitat de la pell cap a la superfície.
- Planta del peu en rínxol de MICOTECNIC de FIL DE PLATA per a un major amortiment de la trepitjada i major efecte antibacterià.

Aquests mitjons fabricats en fibra Thermolite® proporcionen una elevada capacitat calorífica derivada de l'ús de fibres amb nucli buit el que permet, d'una banda, retenir l'aire en el seu interior actuant com una cambra aïllant i per una altra facilita la més ràpida evaporació traient la humitat des de la pell fins a la superfície del mitjó, havent-se demostrat que l'assecat és



un 50% més ràpid que els de cotó.

Es pot rentar i assecar a màquina sense perdre les seves propietats i és anti-al·lèrgic.

Conté un mínim de lycra per a aconseguir una perfecta adaptació al peu.

MICOTECNIC® és fungicida, tenint la capacitat antimicrobial més elevada del mercat. Composta per fibres d'autèntica plata que duren fins que la peça es rebutgi.

MICOTECNIC® elimina el 100% dels bacteris i fongs en la pell que ocasionen molèsties i olors.

Totes aquestes propietats no desapareixen amb les rentades.

Talles:

M (36/40) - L (41/45) - XL (46/49)



Característiques tècniques

COMPOSICIÓ:	Thermolite 38% Micotecnic 40% Lycra 11% Poliamida 6% Elàstic 5%
INSTRUCCIONS DE RENTAT	

SAMARRETA INTERIOR TÉCNICA ESTIU

Samarreta de màniga curta amb coll rodó i en color blau marí fosc.

Format per esquena, davanter i mànigues.

Talles



S/M, L/XL, XXL/3XL

Característiques tècniques

COOLMAX: Aquest teixit tècnic per la seva tecnologia "tetrachannel o hexachannel" posseeix propietats certificades per a l'eliminació ràpida de la humitat del cos a través de l'absorció de la transpiració corporal cap a l'exterior de la fibra per a la seva ràpida dissipació i assecat produint l'efecte de termoregulació del cos per a mantenir la pell fresca i seca pel procés anomenat "refredament evaporatiu".

COMPOSICIÓ:	70% Coolmax 30% Nylon
-------------	--------------------------

PANTALÓ INTERIOR TÈRMIC NEGRE

Pantalons tèrmics transpirables, amb canals de transpiració en dorsal. Sense costures en cama, unió ambdues parts amb costura Plana.

Adaptació a maluc, cuixes i genolls i turmells a través de diferents jaquards.

Adaptabilitat als moviments.

Amb filatura de poliamida antibacteriana per a evitar males olors.

Alta confortabilitat.

Color negre.

Talles:






(2XS/XS), (S/M), (L/XL), (2XL/3XL)

Característiques tècniques del teixit:

Els pantalons tèrmics estan dissenyats per a l'ús continu en condicions adverses de fred i humitat, proporcionant al treballador: aïllament tèrmic, transpirabilitat, lleugeresa, adaptabilitat i confortabilitat.

COMPOSICIÓ	82% Polièster 13% Poliamida 5% Elastòmer
------------	--



Críteris de prova	Norma	Condicions, Pretractament	Resultats
Resistència al vapor d'aigua	UNE EN 11092:2014		2,76 (m ² ·Pa/W)
Resistència tèrmica	UNE EN 11092:2014		0,0163 (m ² ·KW)
Índex de permeabilitat al vapor d'aigua	UNE EN 11092:2014		0,35 imt
Resistència a la formació de píling	UNE EN ISO 12945-2:2001	2000 cicles	5
Instruccions de rentat		    	

SAMARRETA COTÓ 100% MÀNIGA CURTA

Samarreta de màniga curta, color blau marí.

Composta per esquena, davanter i mànigues.

Coll rodó.

Talles:

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Característiques tècniques

Composició	100% cotó
Pes	165 g/m ²
Fil	Fil Belcoro

GORRA TIPUS "COPY" JPN CALADA PER ESTIU

Descripció:

Gorra confeccionada de teixit cotó orgànic- polièster, amb propietats hidrorepelents al seu exterior, de color blau nit, composta per casquet, visera i galeta amb escut.

. El teixit serà de cotó orgànic, polièster amb propietats hidrorepelents en el seu exterior, de color blau nit impermeabilitzants, antitaques i antibacterianes en el seu exterior.

. El teixit haurà d'aportar un mínim manteniment.



. El teixit haurà d'oferir màxima transpirabilitat.

Casquet:

Casquet format per una peça frontal, una superior de reixeta i dos laterals rectangulars i rectes.

En la peça frontal s'inserirà l'escut.

Comptarà amb una banda inferior perimetral composta per dues files de quadres blancs i blaus de 15 mm de costat, combinats en forma de tauler d'escacs 0 damer.

Part posterior:

En la part posterior es forma una finestra semicircular amb rivet i amb sistema d'ajust del casquet.

Part interior:

En la part interna porta una banda dessuadora.

Visera:

Hi hauran 3 dissenys diferenciats de gorra segons escala de comandament del seu usuari que reuniran les característiques generals descrites en el paràgraf anterior i amb les següents particularitats:

. Gorra escala bàsica (agents i caporals):

Visera, de color negre i sense damer semicircular amb reforç, que portarà a 5 mm de la vora exterior i sobre la cara superior, un cordó de color blanc de 3 mm.

. Gorra escala intermèdia (sergents i subinspector):

Visera, de color negre i sense damer semicircular amb reforç, que portarà a 5 mm de la vora exterior i sobre la cara superior, un cordó daurat de 3 mm.

. Gorra escala executiva (inspectors):

Visera, de color negre i sense damer semicircular amb reforç, que portarà a 5 mm de la vora exterior i sobre la cara superior, un cordó en color daurat de entre 5 I 6 mm.

Talles:

P-M-G-SG

Condicions tècniques generals

COMPOSICIÓ:	Cotó Orgànic 44% Polièster 56%
-------------	-----------------------------------



MASSA EN 12127:	314,84 (g/m ²)
--------------------	----------------------------

Críteris de prova	Norma	Condicions, Pretractament	Resultats
Lligament	UNE 40084:1975; UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980		Raso 5
Títols	UNE 40600-5:1996	Ordit Trama	39,31 [Tex] 49,63 [Tex]
Determinació del número de fils per unitat de longitud	UNE EN 1049-2:95	Ordit Trama	45,30 h/cm 24,20 p/cm
Resistència a la tracció	UNE-EN ISO 13934-1:1999	Ordit Trama	2000 [N] 1200 [N]
Allargament al trencament	UNE-EN ISO 13934-1:1999	Ordit Trama	15,56 [%] 19,16 [%]
Resistència a l'esquinçat	UNE EN ISO 13937-3:2001 INSTRON	Ordit Trama	73,37 [N] 65,48 [N]
Resistència a l'esquinçat	UNE EN ISO 13937-1:2001 PENDULO ELMENDORF	Ordit Trama	42,6 [N] 33,5 [N]
Resistència a la formació de Píling	UNE EN ISO 12945-2	2000 cicles	4 graus
Resistència a l'abradió	EN ISO 12947-2		> 50.000 cicles
Instruccions de rentat			

Cotó orgànic amb certificat OCS i RCS del fabricant

Teixit realitzat amb TEFLÓ que ofereix les següents prestacions:

IMPERMEABILITAT: alta repel·lència a l'aigua (gràcies a l'acabat Flourado, Mercerizado Indantren de Easy, el líquid forma petites perles que rellisquen sobre la peça sense penetrar en el teixit), oli i altres substàncies similars.

ANTITAQUES: les substàncies grasses poden eliminar-se fàcilment amb un drap o paper absorbent, net i sec.

MÍNIM MANTENIMENT: no necessita planxat per a recuperar totes les seves propietats, les quals faciliten a més la rentada de la peça.

TRANSPIRABILITAT: el teixit manté el seu tacte natural amb el que s'aconsegueix un major confort.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'ACABAT TEFLÓ:

Repel·lència a l'oli: (norma UNEIX EN ISO 14419:2010)



- Sobre teixit Original: 5
- Sobre el teixit rere rentada aquosa a 40°C: 3

Repel·lència a l'aigua: Esprai Test (norma UNEIX EN 4920:2013)

- Sobre teixit Original: 5
- Sobre el teixit rere rentada aquosa a 40°C: 3

Característiques tècniques de l'acabat sanitech anti-bacterià

Tots els teixits SANITECH estan dermatològicament provats i compleixen la norma ecològica ÖKO-TEX Standard 100, que garanteix que no s'han utilitzat substàncies perjudicials per a la salut o la naturalesa durant el seu procés de fabricació.

La presència de bacteris i fongs en els teixits dóna lloc a l'aparició de taques i olors desagradables que no sempre desapareixen després de la rentada.

Els teixits SANITECH, amb tractament Sanitized, prevenen de forma permanent la proliferació de bacteris en els teixits. La gamma de teixits SANITECH es presenta en diferents composicions i gramatges: cotó 100%, polièster /cotó, polièster 100%, etc.

El tractament de protecció no altera les propietats dels teixits ni el matís de les tintures. Per la seva resistència i durabilitat, els teixits SANITECH admeten tant la rentada domèstica com la rentada industrial a alta temperatura sense que es vegin alterades les seves prestacions al llarg de la vida útil del teixit.

El tractament Sanitized garanteix que SANITECH compleix els requisits de protecció i higiene que les peces necessiten per al seu ús final.

GORRA TIPUS "COPY" JPN PER HIVERN

Descripció:

Gorra confeccionada de teixit cotó orgànic- polièster, amb propietats hidrorepelents al seu exterior, de color blau nit, composta per casquet, visera i galeta amb escut.

. El teixit serà de cotó orgànic, polièster amb propietats hidrorepelents en el seu exterior, de color blau nit impermeabilitzants, antitaques i antibacterianes en el seu exterior.

. El teixit haurà d'aportar un mínim manteniment.

. El teixit haurà d'oferir màxima transpirabilitat.

Casquet:



Casquet format per una peça frontal, una superior i dos laterals rectangulars i rectes.

En la peça frontal s'inserirà l'escut.

Comptarà amb una banda inferior perimetral composta per dues files de quadres blancs i blaus de 15 mm de costat, combinats en forma de tauler d'escacs O damer.

Part posterior:

En la part posterior es forma una finestra semicircular amb rivet i amb sistema d'ajust del casquet.

Part interior:

En la part interna porta una banda dessuadora.

Visera:

Hi hauran 3 dissenys diferenciats de gorra segons escala de comandament del seu usuari que reuniran les característiques generals descrites en el paràgraf anterior i amb les següents particularitats:

. Gorra escala bàsica (agents i caporals):

Visera, de color negre i sense damer semicircular amb reforç, que portarà a 5 mm de la vora exterior i sobre la cara superior, un cordó de color blanc de 3 mm.

. Gorra escala intermèdia (sergents i subinspector):

Visera, de color negre i sense damer semicircular amb reforç, que portarà a 5 mm de la vora exterior i sobre la cara superior, un cordó daurat de 3 mm.

. Gorra escala executiva (inspectors):

Visera, de color negre i sense damer semicircular amb reforç, que portarà a 5 mm de la vora exterior i sobre la cara superior, un cordó en color daurat de entre 5 I 6 mm.

Talles:

P-M-G-SG

Condicions tècniques generals

COMPOSICIÓ:	Cotó Orgànic 44% Polièster 56%
MASSA EN 12127:	314,84 (g/m ²)



Críteris de prova	Norma	Condicions, Pretractament	Resultats
Lligament	UNE 40084:1975; UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980		Raso 5
Títols	UNE 40600-5:1996	Ordit Trama	39,31 [Tex] 49,63 [Tex]
Determinació del número de fils per unitat de longitud	UNE EN 1049-2:95	Ordit Trama	45,30 h/cm 24,20 p/cm
Resistència a la tracció	UNE-EN ISO 13934-1:1999	Ordit Trama	2000 [N] 1200 [N]
Allargament al trencament	UNE-EN ISO 13934-1:1999	Ordit Trama	15,56 [%] 19,16 [%]
Resistència a l'esquinçat	UNE EN ISO 13937-3:2001 INSTRON	Ordit Trama	73,37 [N] 65,48 [N]
Resistència a l'esquinçat	UNE EN ISO 13937-1:2001 PENDULO ELMENDORF	Ordit Trama	42,6 [N] 33,5 [N]
Resistència a la formació de Piling	UNE EN ISO 12945-2	2000 cicles	4 graus
Resistència a l'abració	EN ISO 12947-2		> 50.000 cicles
Instruccions de rentat			

Cotó orgànic amb certificat OCS i RCS del fabricant

Teixit realitzat amb TEFLÓ que ofereix les següents prestacions:

IMPERMEABILITAT: alta repel·lència a l'aigua (gràcies a l'acabat Flourado, Mercerizado Indantren de Easy, el líquid forma petites perles que rellisquen sobre la peça sense penetrar en el teixit), oli i altres substàncies similars.

ANTITAQUES: les substàncies grasses poden eliminar-se fàcilment amb un drap o paper absorbent, net i sec.

MÍNIM MANTENIMENT: no necessita planxat per a recuperar totes les seves propietats, les quals faciliten a més la rentada de la peça.

TRANSPIRABILITAT: el teixit manté el seu tacte natural amb el que s'aconsegueix un major confort.

Característiques tècniques de l'acabat tefló:

Repel·lència a l'oli: (norma UNEIX EN ISO 14419:2010)

- Sobre teixit Original: 5
- Sobre el teixit rere rentada aquosa a 40°C: 3

Repel·lència a l'aigua: Esprai Test (norma UNEIX EN 4920:2013)



- Sobre teixit Original: 5
- Sobre el teixit rere rentada aquosa a 40°C: 3

Característiques tècniques de l'acabat sanitech anti-bacterià

Tots els teixits SANITECH estan dermatològicament provats i compleixen la norma ecològica ÖKO-TEX Standard 100, que garanteix que no s'han utilitzat substàncies perjudicials per a la salut o la naturalesa durant el seu procés de fabricació.

La presència de bacteris i fongs en els teixits dóna lloc a l'aparició de taques i olors desagradables que no sempre desapareixen després de la rentada.

Els teixits SANITECH, amb tractament Sanitized, prevenen de forma permanent la proliferació de bacteris en els teixits. La gamma de teixits SANITECH es presenta en diferents composicions i gramatges: cotó 100%, polièster /cotó, polièster 100%, etc.

El tractament de protecció no altera les propietats dels teixits ni el matís de les tintures. Per la seva resistència i durabilitat, els teixits SANITECH admeten tant la rentada domèstica com la rentada industrial a alta temperatura sense que es vegin alterades les seves prestacions al llarg de la vida útil del teixit.

El tractament Sanitized garanteix que SANITECH compleix els requisits de protecció i higiene que les peces necessiten per al seu ús final.

VESTIT DE GALA

La uniformitat de gala es compondrà de camisa blanca de màniga curta, camisa blanca de màniga llarga, pantaló recte d'estiu, pantaló recte d'hivern, guerrera amb els galons específics segons grau de comandament, gorra de plat específica segons escala de comandament, corbata i guants de color blanc.

. Guerrera

La guerrera de color blau nit, confeccionada en teixit de tergal o similar, amb solapa americana. Aquesta entallada i va entretelada, folrada i amb armats en les espatlles.

Les muscleres rectangulars, acabades en pic, amb botó metàl·lic com a subjecció i brodades.



En els davanters té dues butxaques amb manxa un a cada costat del pit, cordats amb botó metàl·lic i dos en la part inferior.

Es tanca mitjançant botons metàl·lics daurats o platejats segons categoria.

. Pantaló recte d'estiu

Descripció:

El pantaló d'estiu serà de color blau nit.

Butxaques:

La peça incorporarà butxaques davanteres inclinades de dos vius amb una butxaca rellotgera al davanter dret just a sota la trinxa i dos plecs.

Al darrere una butxaca de dos vius, cordada amb trau i botó.

Cinturilla:

Cinc passadors amb trau i botó.

Baixos:

Camals rectes.

Botons:

Botons de pasta de color blau nit

Talles:

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

. Pantaló recte d'hivern

Descripció:

El pantaló d'hivern serà de color blau nit.

Butxaques:

La peça incorporarà butxaques davanteres inclinades de dos vius amb una butxaca rellotgera al davanter dret just a sota la trinxa i dos plecs.

Al darrere una butxaca de dos vius, cordada amb trau i botó.

Cinturilla:

Cinc passadors amb trau i botó.

Baixos:

Camals rectes.

Botons:

Botons de pasta de color blau nit



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES TEIXIT

COMPOSICIO	50% Polièster ±5% 50% Cotó ±5%
PES	205 gr/m2 ± 5%
AMPLE	150 CTM
TITOLS DE LA FILATURA	17 TEX 2/C (ORDIT I TRAMA)
RESSISTENCIA A LA TRACCIO	Ordit: 65 kg Trama: 45 kg

INDEX DE SOLIDESA -AL SOL -RENTADORA -RENTAT EN SEC -SUOR	6-7 3-4 4-5 2-3
FORMACIO DE PILING	4-5
MAXIM ENCONGIMENT AL RENTAT	1%
INSTRUCCIONS DE RENTAT	

CARACTERÍSTIQUES DE LES CREMALLERES

Són de nylon. Cosides amb fil de 20 i 6 puntades per centímetre

CARACTERÍSTIQUES DE LES COSTURES

Les costures estan remallades a 5 fils i s'usa fil de 20 amb 2 caps.

. Camisa blanca de màniga curta

-Camisa de màniga curta de color blanc, coll tancat per botó de pasta color os.

-Butxaca oberta cosida en el pit, costat esquerre.






Talles:

1/36, 2/38, 3/40, 4/42, 5/44, 6/46, 7/48, 8/50

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Composició	Polièster 65% Cotó 35%
------------	---------------------------



Instruccions de rentats	    
-------------------------	--

. Camisa blanca de màniga llarga

-Camisa de màniga curta de color blanc, coll tancat per botó de pasta color os.

-Butxaca oberta cosida en el pit, costat esquerre.

-Les mànigues podran tancar bé amb botó de pasta o botons de puny.

Talles:

1/36, 2/38, 3/40, 4/42, 5/44, 6/46, 7/48, 8/50

Composició	Polièster 65% Cotó 35%
Instruccions de rentats	    

. Corbata

-Corbata de color blau nit.

-Les pales van unides al teixit principal.

-Composició: microfibra

-Teixit ras.

. Subjecta corbata Catalunya

-Compost d'una barra metàl·lica daurada, que fa pinça mitjançant plec.

-Centrat sobre el passador, porta l'emblema de la Generalitat de Catalunya.

-Material: Zamak

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

COLOR	De llautó color or
-------	--------------------



DIMENSIONS	Longitud: part davantera 68mm. Part del darrera 62mm. Emblema 8mm d'ample per 12mm d'alt
------------	--

. Gorra plat sergent

Descripció:

Gorra de color blau nit que es compon de les parts següents: plat, gaies, cinturó, visera, barballera, dessuadora.

El cinturó portarà una cinta de tres files de quadres blancs (amb forma de quadres d'escacs).

A la part d'unió amb les gaies, portarà cosit al cantó un rivetejat de color plata i dos botons platejats al costat.

La visera, semiplana i de plàstic indeformable, anirà folrada del mateix teixit que la gorra. Disposarà a l'extrem d'un cordó platejat de 3 mm.

. Gorra de plat sotsinspector

Descripció:

Gorra de color blau nit que es compon de les parts següents: plat, gaies, cinturó, visera, barballera, dessuadora.

El cinturó portarà una cinta de tres files de quadres blancs (amb forma de quadres d'escacs).

A la part d'unió amb les gales, portarà cosit al cantó un rivetejat de color plata i dos botons platejats al costat.

La visera, semiplana i de plàstic indeformable, anirà folrada del mateix teixit que la gorra. Disposarà a l'extrem d'un cordó platejat de 7 mm.

. Gorra de plat inspector

Descripció:

Gorra de color blau nit que es compon de les parts següents: plat, gaies, cinturó, visera, barballera, dessuadora.

El cinturó portarà una cinta de tres files de quadres blancs (amb forma de quadres d'escacs).

A la part d'unió amb les gaies, portarà cosit al cantó un rivetejat de color plata.

La visera, semiplana i de plàstic indeformable, anirà folrada del mateix teixit que la gorra. Disposarà a l'extrem d'un cordó platejat de 7 mm.

COMPOSICIÓ	55% Polièster ± 3% 45% llana.± 3%
LLIGAMENT	Tafetà
PES	170 gr/m2 ± 3%



AMPLE	150 CTM
TÍTOLS DE LA FILATURA	Ordit: 2/50 Trama: 1/25
RESISTENCIA A LA TRACCIO	Ordit: 51 kg Trama: 45 kg
PERDUES AL RENTAT	Longitud: 1% Màxim Ample: 1% Màxim Peso: 1% Màxim
ÍNDEX DE SOLIDESA -RENTADORA -RENTAT EN SEC -SUOR	4-5 4-5 4-5
FORMACIO DE PILING	4-5
MÀXIM ENCONGIMENT AL RENTAT	1%
INSTRUCCIONS DE RENTAT	

XARRETERES MANIGUET TEX FLEX

-Muscleres fabricades en Tex Flex.

-Musclera maniguet rectangular de color blau nit, d'uns 55 mm d'ample per 90 mm d'alt.

-Rivet daurat per tota la vora de la musclera.

-Forma tubular per a poder subjectar a les xarreteres de les peces.

Escala Executiva Inspector

Escala Inter mitja Sotsinspector





Escales Inter mitja
Sergent



Escales Bàsica
Caporal



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les xarretes TEXFLEX estan formades per materials de primera qualitat per a oferir una garantia d'adherència, una alta durabilitat i uns acabats estables posteriorment aplicats gràcies a la possibilitat de bloquejar eventuales migracions de color del teixit sobre el qual s'apliquen.

MICROFRIBRA DE 600 MICRES, NO TEIXIDA
(Ref 00 15/02/2008)

TEIXIT PER A PRODUCCIÓ DE EMBLEMES TEXFLEX

COMPOSICIÓ	48% Fibra acrílica 48% Fibra de Polièster 4% Resina de Poliuretà
------------	--

PROPIETATS MECÀNIC-FÍSiques

Criteris de prova	Norma	Unitat	Resultats
Resistència a la tracció	JIS L-1018	MD TD	35,0 ± 5% 25,0 ± 5%
Elongació	JIS L-1018	MD TD	200,0 ± 5% 250,0 ± 5%
Resistència al trencament	JIS L-1096	MD TD	2,0 ± 5% 2,0 ± 5%
Resistència al trencament per pressió	JIS L-1018		6,0 ± 5%
Resistència del color a la llum	JIS L-0842		Grau 3-4 (a dalt)
Solidesa del color al fregament		SEC HUMIT	Grau 3 (a dalt) Grau 3 (a dalt) Grau 2+3 (colors foscos)



DESCRIPCIÓ DE LES CAPES

PROTECCIÓ	Cap
PEL·LICULA	Fibra BLM
FOLRE	Cap

ESCUTS CATALUNYA TEX FLEX EST

Escut de pit amb heràldica

-En el costat dret del pit, de manera ovalada, de color daurat sobre una base de color negre. Escut del municipi amb els seus corresponents colors i dins d'un òval daurat de 27 mm d'ample per 35 mm d'alt. Entre l'òval i el rafagat de l'escut, en la part superior, porta la denominació Policia Local i en la seva part inferior el nom del municipi.

-Mesures: 65 mm. en la seva part més ampla i de 75 mm. d'alt

Escut gorra amb heràldica

-De forma arrodonida, en tot el contorn i a 3 mm cap a l'interior porta una orla de 2 mm d'ample de color daurat. En el centre porta l'escut del municipi amb els seus colors corresponents sobre una base de color negre.

-Mesures: 70 mm. d'ample i 55 mm. d'alt

Número d'identificació professional tip

-En color daurat sobre una base color negre.

-Mesures: 2 cm d'alt i 5 cm d'ample.

-Amb velcro mascle en el revers, que ocupi la totalitat de la placa, per a la seva col·locació en les peces.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Els escuts TEXFLEX estan formats per materials de primera qualitat per a oferir una garantia d'adherència, una alta durabilitat i uns acabats estables posteriorment aplicats gràcies a la possibilitat de bloquejar eventuais migracions de color del teixit sobre el qual s'apliquen.

**MICROFRIBRA DE 600 MICRES, NO TEIXIDA
(Ref 00 15/02/2008)**



TEIXIT PER A PRODUCCIÓ DE EMBLEMES TEXFLEX

COMPOSICIÓ	48% Fibra acrílica 48% Fibra de Polièster 4% Resina de Poliuretà
------------	--

PROPIETATS MECÀNIC-FÍSIQUES

Criteris de prova	Norma	Unitat	Resultats
Resistència a la tracció	JIS L-1018	MD TD	35,0 ± 5% 25,0 ± 5%
Elongació	JIS L-1018	MD TD	200,0 ± 5% 250,0 ± 5%
Resistència al trencament	JIS L-1096	MD TD	2,0 ± 5% 2,0 ± 5%
Resistència al trencament per pressió	JIS L-1018		6,0 ± 5%
Resistència del color a la llum	JIS L-0842		Grau 3-4 (a dalt)
Solidesa del color al fregament		SEC HUMIT	Grau 3 (a dalt) Grau 3 (a dalt) Grau 2+3 (colors foscos)

DESCRIPCIÓ DE LES CAPES

PROTECCIÓ	Cap
PEL·LICULA	Fibra BLM
FOLRE	Cap

MANILLES DE FRONTISSA

Manilla alleugerida d'alumini de frontissa, acabat en níquel setinat, amb les següents característiques:

-3 barres de trinquet amb moviment independent

-6 dents en cada barra

-Posicions de tancament - 25 i amb una circumferència interna més gran del 17%

-Pes: 180 grs.

-Dotats d'un mecanisme giratori de precàrrega per a agilitar la col·locació. La precisió del mecanisme garanteix que el braç giratori s'acobli a través de les manilles, enganxant sempre les barres del trinquet.



- Mecanisme de tancament doble.
- Sobredimensionats un 17% més per a canells grans.
- Es subministren dues claus estàndard amb cada manilla.
- En total compliment amb la norma N.I.J. 0307.01.

FUNDA ARMA ANTIFURT, HK

Funda de servei per a arma curta fabricada en polímer d'alta resistència i amb 3 nivells de retenció (Retenció per pressió + Arc + Segur de l'arc).

Molt segura: Funda antifurt de nivell III de retenció real.

Inclou ancoratge per al cinturó de servei.

Color negre mat.

Exclusiu disseny giratori.

Disponible destra/esquerrana.

Manipulable amb guants anticort.

Compta amb un UBL (Universal Belt Loop) que es munta en un cinturó de servei de mesures entre 2" o 2.25".

Proporciona major protecció contra intents de robatoris d'armes ja que la solapa només pot ser alliberada en ser empesa cap avall.

Anti-Accidents: funda inclinada. En cas de tret fortuït, el projectil impactarà en el sòl.

Inclou un dispositiu de tibat, que quan s'ajusta fermament es converteix en un nivell de retenció addicional.

Característiques:

- SLS™ (Sistema d'Auto bloqueix).
- Posicionament tipus Mid-Ride que permet una protecció excel·lent de l'arma i un desenfundar molt ràpid.
- Sistema Top DRAW d'enfundar directe sense obstacles.
- Aconsegueix un nivell III de seguretat amb l'accessori Sentry



o amb el dispositiu de tibat ajustat fermament.

FUNDA CARREGADOR 15 TRET EN PELL.

Funda per a carregador en cuir emmotllat de color negre.
Tancament mitjançant fermall
Funda per a carregadors de pistola universal

FUNDA MANILLES

Funda fabricada en cordura color negre, per a allotjament de grillons estàndard.

Semi descoberta, de fàcil obertura i tancament mitjançant fermall.

Grandària estàndard.

XIULET AMB CADENETA

Xiulet simple de PVC de color negre amb anella de subjecció, de 4 cm
Cadena de color cromat de 30 a 38 cm amb material inoxidable.
Inclou mosquetó i anella.

CARTERA PELL PORTACREDENCIAL

Cartera de pell en color negre, adaptada a la configuració del carnet professional i obertura en sentit vertical, de 22 cms aprox oberta, 10 tancada i 8 d'ample.

Amb apartats per a la placa i el carnet professional, bitlletera i targeter.

PLACA CARTERA ESCUT HERÀLDIC

-Placa fabricada en metall amb bany en daurat, per a cartera.

-Incorpora l'escut del municipi, amb els seus colors corresponents i, si es requereix, el buit per al número de l'agent.

SABATILLA ESTIU AMB MEMBRANA

Sabatilles de material tèxtil hidrofugat que evita la humitat o les filtracions d'aigua.



Té un folre Goretex amb tecnologia Surround que ofereix el millor control climàtic al peu, a més d'una impermeabilitat duradora.

La entressola està composta per Phylon que és un material que absorbeix millor els impactes contra el sòl.

La sola Vibram ofereix una tracció màxima, antilliscant, resistència al desgast i adaptació integrada a tota mena de climes.

Certificat en ISO 20347:2012OB+SRA+HRO+E+WRU+WR

-Talles: de la 36 a la 48

-Altura: 85 mm

-Pes: 800 g/parell

Material tèxtil hidrofugat

Evita la humitat i les filtracions d'aigua.

Goretex amb tecnologia Surround.

Ofereix el millor control climàtic de la seva classe, a més de la impermeabilitat duradora garantida. Aquesta tecnologia allunya la calor i la humitat dels peus en totes les direccions.

Material Phylon

Absorbeix els impactes contra el sòl aportant una major comoditat al peu

Vibram cautxú

Tracció màxima. Antilliscant. Resistència al desgast i adaptació íntegra a tota mena de climes i de terrenys, incloses les superfícies nevades o amb gel



BOTA HIVERN AMB MEMBRANA

Botes Patrol High composta per material tèxtil hidrofugat que evita la humitat o les filtracions d'aigua. Té un folre Goretex amb tecnologia Surround que ofereix el millor control climàtic al peu, a més d'una impermeabilitat duradora.

La entressola està composta per Phylon que és un material que absorbeix millor els impactes contra el sòl.



La sola Vibram ofereix una tracció màxima, antilliscant, resistència al desgast i adaptació integral a tota mena de climes.

Certificat en ISO 20347:2012 OB+SRA+HRO+E+WRU+WR

-Talles de la 36 a la 48

-Altura: 205 mm

-Pes: 950 g/parell

Material tèxtil hidrofugat

Evita la humitat i les filtracions d'aigua.

Goretex amb tecnologia Surround

Ofereix el millor control climàtic de la seva classe, a més de la impermeabilitat duradora garantida. Aquesta tecnologia allunya la calor i la humitat dels peus en totes les direccions.

Material Phylon

Absorbeix els impactes contra el sòl aportant una major comoditat al peu

Vibram cautzú

Tracció màxima. Antilliscant. Resistència al desgast i adaptació integral a tota mena de climes i de terrenys, incloses les superfícies nevades o amb gel.



SABATA DE GALA NEGRE PELL

Sabata fabricada en pell Caprina d'origen Pakistanès i acabat a Espanya amb acabats nobles i naturals.

Folres de pell porcí d'origen nacional i terminacions amb acabats nobles i naturals.

La fabricació de teles en cotó a mitjà prestí amb imprimació de termoplàstic per a adherir a la pell i acabats en estampat de color.

Planta nacional amb escuma 4/20, producte basat en floc limeros d'estirè butandiè, escumejat mecànicament perfectament reticulat per acció Tèrmica Muntat amb planta de pell porcí i embuatat.



Topalls i contraforts, de fabricació nacional, amb planxes de termowels i termoplàstic, topall termoplàstic, per a una densitat de 30 a una cara amb flexibilitat Contrafort, Termowels, per a una densitat de 40 a dues cares amb flexibilitat.

Sola de cuir amb un gruix de 4 a 5 mm amb un cercol marcat.

ARMILLA ANTIBALES INTERIOR/EXTERIOR

- Nivell de protecció balístic: IIIA NIJ Standard - 0101.06, 357 SIG FMJ FN / 44 MAG SJHP i IIIA NIJ Standard - 0101.04 9 mm FMJ RN
- Nivell de protecció anti ganivets i objectes punzotallants: 24 Juliol Norma HOSDB 2007, amb fulla S1G standard NIJ 0115.00
- Gruix dels panells balístics: 6,5 mm
- Superfície de protecció dels panells (Talla L): 0,295 m²
- Protecció lateral: 360° (solapables tots dos sentits)
- Pes dels panells balístics: 1,695 Kg (per a talla L +/- 5%)
- Pes funda: 470 g (per a talla L +/- 5%)
- Pes funda + panells: 2,165 Kg (per a talla L +/- 5%)
- Paquet balístic fet amb matèries primeres Ultres flexibles.

Talles:

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - Talles especials a mesura.

Característiques generals:

- Assegura la protecció de l'usuari contra les agressions en el transcurs de l'exercici de la seva missió.
 - Un disseny evolucionat que preserva l'amplitud màxima de moviments.
 - Estudiat per a ser confortable i fiable, adaptant-se perfectament al cos de l'usuari i garantint el seu confort, fins i tot en condicions d'ús prolongat.
 - Les formes escotades permeten a l'usuari realitzar la feina de casa sense molèsties, així com: Desenfundar, asseure's, conduir, córrer...
 - Regulació a coll i costats facilitat la col·locació de l'armilla.
 - Disponible en models femenins adaptats a la fesomia femenina per a la gran flexibilitat del seu panell, sense necessitat de plecs en els panells.
 - Folre de l'armilla de malla antibacteriana i hidròfila.
- Fabricació:
- Costures reforçades.
 - El panell Balístic Ultra flexible està constituït per capes inserides en una funda de teixit termo-segellat impermeable, anti O.V. que permet protegir les fibres de la llum, de la calor, de la pols, permetent conservar més temps les seves prestacions òptimes.



Composició de l'armilla:

- Paquets balístics davanters i posteriors models.
- Funda termo-segellada impermeable anti O.V. protectora dels paquets balístics.
- Funda interior / exterior armilla.
- Borsa de transport.
- Llibre d'instruccions.

Garantia i certificats:

- Certificat laboratori acreditant nivells de protecció balística.
- Certificat Servei i desenvolupament del fabricant d'objectes punzotallants.
- ISO 9001:2015 del fabricadora
- ISO 14001:2015 del fabricant
- Certificat OEKO-*TEX
- Certificat de Garantia 10 anys per a panells balístics
- Certificat de Garantia 1 any per a funda negra interior/exterior porta panells.
- Assegurança de Responsabilitat Civil 10.000.000 €.

Etiquetatge:

- Nom del fabricant
- Nivell de protecció balística
- Model de Panells protectors
- Núm. Sèrie i lot de fabricació.
- Data de fabricació.
- Advertiments i instruccions de conservació i cura.

Funda Interior / Exterior porta panells:

- Color negre.
- Funda interior en material 3D aportant comoditat i confort per al seu ús.
- Funda exterior en material de seny o similar.
- Funda interior/exterior de color negre. La part interna de l'armilla és en teixit 3D. La part posterior esquena inclou velcro per a la col·locació dels textos. La part frontal amb velcros en costat dret per a la col·locació de l'escut i núm. d'identificació de l'agent.
- Agarri engomat en tirants amb subjecció i cobertura per als dits el que facilita una més còmoda manipulació.
- Pes funda: 470 g (per a talla L +/- 5%)
- Per a facilitar la seva neteja, la funda porta panells, té obertures mitjançant sistema de cremalleres que permeten extreure i col·locar més còmodament els panells balístics. La funda es neteja en rentadora a 30è i assecat a l'aire lliure en un penjador. Cal evitar l'ús d'assecadores. La funda termosegellada protectora dels panells balístics no pot obrir-se en cap cas. Netegem amb un drap humit i deixem assecat completament abans d'introduir els panells balístics en la funda porta panells.



-Els panells balístics s'han de retirar de les fundes porta panells abans de rentar.

FUNDA PER ARMILLA ANTIBALES PER A LITE FIL O PROTECOP

Funda d'armilla antibales especialment dissenyada per a ser usada dins com fora de les peces de vestir, la qual cosa li dóna molt alt nivell de funcionalitat.

Funda exterior en teixit de sarga o tipus cordura de color blau nit, excepte en la zona de les espatlles que porta una peça en color groc alta visibilitat. Disposa d'un viu blanc separant els dos colors.

En la part dreta del pit, porta la llegenda de "POLICIA", en material blanc reflector termosegellat.

A l'esquena, centrat, porta la llegenda "POLICIA", i en una segona línia la llegenda "policia local", immediatament per sota d'aquesta porta quatre quadres alineats a la dreta, tot això termosegellat en material blanc reflectant.

Davanter i esquena

Tancat mitjançant cremallera amb solapa amb tira de velcro en el pit per a ajust de cambra.

Butxaques plastón amb fuelle i tancats mitjançant punts de velcro. Inclou dos punts d'ajust mitjançant elàstics i velcro en cintura.

A l'interior incorpora una funda per al panell balístic davanter, amb banda de velcro en cintura amb obertura inferior interior tancat mitjançant tira de velcro.

En l'espatlla punts de velcro en funda interior i exterior per a ajust d'altura per a una perfecta col·locació.

En la part posterior porta una banda inferior de velcro per a ajust lateral de cintura amb davanter del qual surt punt d'ajust mitjançant elàstics i velcro per a subjecció a la funda interior del panell balístic davanter.

Obertura inferior tancada mitjançant tira de velcro per a col·locació del panell balístic a l'esquena.

Folre interior de teixit de malla per a una major comoditat.

Incorpora trabilles porta emissores en ambdós espatlles.



GUANTS DE GALA

- En color Blanco, presenta 3 venes en la part dorsal d'adorn.
- Tancats amb costures internes, amb doblec i entredits.
- El dit polze és d'una sola peça allotjada en el tall fet en la palma.

Talles:

Talla única

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

COMPOSICIÓ	100 % nylon
------------	-------------

GUANTS DE PELL

Guants d'uniformitat, de patró clàssic, fabricats en pell natural.

MATERIAL EXTERIOR	Pell boví 1 ^a qualitat 0,7-0,8 mm
MATERIAL DEL FOLRE	100% Poliamida
FIL	100% Polièster

Talles:

XS/S/M/L/XL/XXL

ARNES REFLECTANT AS-1 + bossa de transport

Arnès d'alta visibilitat confeccionat amb doble teixit groc fluor i amb banda grisa reflectora.

Inclusa bossa de transport.

Es compon d'una part cinturó amb ajust per velcros i dos trinxes verticals de davanter a darrere, passant per l'espatlla, creuant-se en esquena.

Teixit de fons: Punt groc fluorescent de polièster 100%, homologat EN ISO 20471.

Reflector: Polímer termo adhesiu de 30cm sèrie 8712 de 3M, homologat Norma EN ISO 20471.



TALLES:

P-M-L-XL-XXL-XG.

PORTAGUANTS LÀTEX AMB FERMALL

Funda multi-funció porta guants de làtex.

Porta 2 butxaques elàstiques interiors.

No solament permet guardar guants de làtex, nitril o semblances, sinó que també permet guardar targetes de tota mena, claus, etc...

PORTAGUANTS LONA

Fabricat en nylon balístic alta qualitat, tancament amb doble clip, universal per a tota mena de cinturons i guants.

Interior amb velcro per a subjectar-se al cinturó exterior fent un reforç als claudàtors.

Posició dels guants vertical.

GRILLONS DE LLAÇ REF. 2100117 PER A UN SOL ÚS

Cordó que forma dos llaços de manera que, amb un senzill moviment d'aquest, s'aconsegueix la immobilització de l'individu que s'ha de traslladar a comissaria.

Especialment dissenyat per a l'ús per part dels cossos i forces de seguretat.

Principals característiques:

- D'un sol ús
- Evita contagis
- Discret en el transport
- De gran seguretat en ser impossible de trencar amb les dents
- Necessita una eina de tall per a retirar-lo.
- Amb aquest llaç de seguretat l'agent no ha de recuperar els seus grillons en fer lliurament del detingut.



-Pot portar diversos d'ells alhora sense molèsties ni pes excessiu, i sense uniforme passa desapercebut en qualsevol funda o butxaca.

DEFENSA EXTENSIBLE AIRWEIGHT 51 CM REF ASP21

La qualitat, resistència i fiabilitat de la defensa extensible ASP és fruit de la utilització dels millors materials i fabricació, un excel·lent disseny perfeccionat amb els anys i eficaços i útils complements que milloren la seva operativitat.

Funciona per fricció. S'estén per inèrcia i es bloqueja gràcies a la fricció dels trams.

Disposa d'empunyadura de polivinil antilliscant d'alta resistència, d'aspecte de foam però infinitament més robust.

Material: Fabricada en alumini 7075 d'alta resistència, molt lleugera.

Pes: 252 gr

Dimensions Tancada: 20 cms i Estesa: 51 cms.

Neteja i manteniment:

Netejar amb un drap humit amb amoníac reduït amb aigua

Deixar assecar a l'aire

FUNDA DEFENSA ASP GIRATÒRIA POLÍMER NEGRA

Funda rotatòria, fabricada en Polímer rígid molt lleuger de gran resistència amb arnès adaptable al cinturó.

Aquesta funda ofereix la possibilitat de girar 7 posicions la defensa extensible per a més comoditat a l'hora de portar-la segons la situació.

Permet portar la defensa estesa i extreure-la de forma vertical o lateral.

En estar sempre oberta permet extreure i guardar la defensa amb una sola mà, resultant les transicions d'una arma a una altra molt més ràpides i segures.

La funda disposa d'un moll interior per a ajustar la força d'extracció.



És extraïble. Permet retirar-la directament del cinturó sense necessitat de treure prèviament la resta de components.

ESPRAI DOLL MK4 SABRE XARXA REF SMK 40

Tipus de tret: GEL amb tecnologia CrossFire. La nova tecnologia CrossFire, està pensada perquè l'agent pugui usar l'esprai de defensa des de qualsevol posició i des de qualsevol angle.

-Capacitat: 75ml.

-Capacitat per a disparar: Fins a 20 trets d'1 segon.

-Quantitat expulsada en cada tret: 5 gr d'oc.

-Fórmula Activa: 10% OC + 1,33% Capsaicinoides (pebre) de major efecte lacrimogen.

-Abast: 5 metres aprox.

-Mesures: 16 cm d'altura x 3,5 cm de diàmetre.

-Efecte immediat sobre l'agressor, amb incapacitació instantània durant 60 minuts sense efectes secundaris per a la seva salut.

-No produeix efectes secundaris en l'agressor.

-Compost UV (Ultraviolada) invisible que marca a l'agressor per a identificar-lo fins a 48h després.

-Segur protector contra tret accidental.

-No contamina i protegeix la capa d'Ozó.

-No és explosiu ni inflamable i és compatible amb defenses elèctriques.

-Caducitat: 5 anys.

FUNDA PER SPRAY I LOT

Es fabrica en nylon balístic de gran resistència. nivell d'indestructibilitat excepcional.

Inclou el sistema DVSS per a adherir-se al cinturó de dotació de manera ràpida segura i senzilla.

Dissenyada per als esprais SABRE XARXA de la gamma MK-4 (Ref.: SMK40 i SMK41) i llanternes (Ref.: LIN20,24,25,36,38).

Posició fixa vertical en cenyidor.

Tancament mitjançant velcro.



Color: negre

MONO GK TÀCTIC 6502 MÀNIGUES DESMUNTABLES MARÍ

Vestit d'intervenció ajustat de màniga llarga (extraïble) Mono d'intervenció GK PRO tàctic militar - policial. Tractament antiestàtic de tefló repel·lent a l'aigua i a l'oli. Tall ergonòmic per a assegurar la facilitat de moviment. Teixit RIPSTOP fa que el vestit sigui més lleuger i còmode. Reforços d'escuma extraïbles en els genolls per a garantir la seguretat.

Teixit elàstic a nivell de la cintura a l'esquena i sota els braços per a una amplitud de moviments i un confort màxims.

Perfecte per al treball amb gossos (unitats canines), com per a grups d'intervenció.

Característiques:

- Color: MARÍ
- Còmode inserit en la part inferior de l'esquena
- Tractament hidròfug i antiestàtic
- Obertura central amb cremallera de doble deslizador
- Cremallera de protecció mitjançant cinta de velcro en l'escot
- Cinturilla elàstica, ajustable i apretada amb llengüetes de velcro
- Cinturilla elàstica subjecta per una costura a l'esquena
- Reforços de genoll extraïbles
- Reforços en colzes i espatlles (no amovibles)
- Mànigues amb insercions de tela transpirable per a major comoditat
- Mànigues llargues totalment desmuntables amb cremalleres perquè puguis usar el vestit de màniga curta per a adaptar-te a les diferents condicions climàtiques
- Cama elàstica amb bandes elàstiques ajustables per als peus
- Butxaques en el pit amb manxa i solapa amb tancament de velcro
- Butxaques verticals i laterals amb cremallera a l'altura del pit
- Butxaques en les cuixes amb fuelle i solapa amb tancament de velcro
- Butxaques laterals planes amb cremallera en les cuixes
- Ranura per a placa en el pit esquerre 50 x 50 mm
- Ranures per a credencials en el pit esquerre i dret de 100 x 30 mm
- Ubicacions de la placa de braç rodó esquerre i dret de 80 mm de diàmetre
- 3 espais per a plaques posteriors de 320 x 30 mm

Composició:

Teixit RIPSTOP (65% polièster / 35% cotó, 220 g / m²)

Teixit elàstic (92% polièster / 8% elastà)

Mesures en centímetres:



TALLA (CM)	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Cintura	86-90	94-98	102-106	110-114	118-122	126-130	134-138
Tòrax	84-86	92-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136
Longitud cames	101,5	102,5	103,5	104,5	105,5	106,5	107,5

ANNEX 1. PREUS UNITARIS PER A CADASCUNA DE LES PECES A SUBMINISTRAR

Descripció de l'article	Preu unitari màxim (IVA exclòs)	IVA %	Preu màxim unitari (IVA inclòs)
PANTALÓ BIELÀSTIC HIVERN	79,21€	21%	95,85€
PANTALÓ BIELÀSTIC ESTIU	77,45€	21%	93,72€
PANTALÓ IMPERMEABLE MARI DOS TIRES REFLECTANTS SOS	103,97€	21%	125,80€
POLO CAMISER M/L PL	61,70€	21%	74,66€
JAQUETA IMPERMEABLE SOS BICOLOR	220,67€	21%	267,01€
POLO CAMISER M/C PL	61,70€	21%	74,66€
JERSEY CREMALLERA TÈRMIC INTERIOR MARÍ PL	34,48€	21%	41,72€
SAMARRETA INTERIOR COOLMAX MARÍ M/C	16,87€	21%	20,41€
SAMARRETA INTERIOR DE COTÓ 100% MARÍ M/C	13,27€	21%	16,05€
JERSEY POLAR VK BICOLOR	144,00	21%	174,24€
PANTALÓ INTERIOR NEGRE	26,18€	21%	31,67€
ANORAK 3/4 AMN FOLRE POLAR	335,52€	21%	405,97€
JAQUETA ENTRETEMPS	138,60€	21%	167,70€
ÇAÇADORA D'HIVERN	264,00€	21%	319,44€
FOLRO ROMBES EMBUATAT	54,64€	21%	66,11€
BRAGA COLL WINDPROOF MARINO	29,20€	21%	35,33€
BRAGA COLL NEW MICRO PER A CAÇADORA MARÍ	15,04€	21%	18,19€
MITJONS NEGRE (ESTIU)	5,85€	21%	7,07€
MITJONS NEGRE (HIVERN)	7,90€	21%	9,55€



GORRA COPY JPN ESC BÀSICA SENSE ESCUT MODEL SAP ESTIU	27,81€	21%	33,65€
GORRA COPY JPN ESC BÀSICA SENSE ESCUT MODEL SAP HIVERN	27,81€	21%	33,65€
GORRA COPY JPN ESC INTERMITJA SENSE ESCUT MODEL SAP ESTIU	32,48€	21%	39,30€
GORRA COPY CAT MEDITERRANI JPN ESC INTERMITJA SENSE ESCUT MODEL SAP HIVERN	32,48€	21%	39,30€
GORRA COPY JPN ESC EXECUTIVA SENSE ESCUT MODEL SAP ESTIU	32,48€	21%	39,30€
GORRA COPY CAT MEDITERRANI JPN ESC EXECUTIVA SENSE ESCUT MODEL SAP HIVERN	32,48€	21%	39,30€
GORRA DE PLAT ESCALA INTERMITJA ESTIU	65,99€	21%	79,84€
GORRA DE PLAT ESCALA INTERMITJA HIVERN	65,99€	21%	79,84€
GORRA DE PLAT ESCALA EXECUTIVA ESTIU	92,84€	21%	112,33€
GORRA DE PLAT ESCALA EXECUTIVA HIVERN	92,84€	21%	112,33€
BOTA HIVERN AMB MEMBRANA	132,50€	21%	160,32€
SABATILLA ESTIU AMB MEMBRANA	122,30€	21%	147,98€
SABATA DE GALA NEGRE PELL	99,54€	21%	120,44€
ARMILLA ANTIBALES INTERIOR/EXTERIOR	654,05€	21%	791,40€
FUNDA ARMILLA EXTERIOR ANTI BALES PER A LITE FIT	131,84€	21%	159,52€
FUNDA ARMILLA EXTERIOR ANTI BALES PER A PROTECOP	138,00€	21%	166,98€
GUANTS BLANCS DE GALA DE NYLON	5,30€	21%	6,41€
GUANTS ANTITALL HIVERN	65,92€	21%	79,76€
GUANTS PELL	31,00€	21%	37,51€
GUANTS DE MOTORISTA PELL ESTIU AMB REFLECTANTS	45,65€	21%	55,23€
GUANTS DE MOTORISTA PELL HIVERN AMB REFLECTANTS	59,50€	21%	71,99€
ARNES REFLECTANT GROC AS 1	15,91€	21%	19,25€
GUERRERA DE GALA	285,38€	21%	345,30€
PANTALÓ TERGAL MARÍ ESTIU	66,95€	21%	81,00€
CAMISA DE GALA BLANCA M/C	31,96€	21%	38,67€
CAMISA DE GALA BLANCA M/L	31,96€	21%	38,67€
CORBATA RASO PALA BLAU MARÍ	18,95€	21%	22,92€
AGULLA CORBATA GENERALITAT DE CATALUNYA	5,71€	21%	6,90€



Ajuntament
Sant Andreu de la Barca

CINTO POLICIAL EXTERIOR I INTERIOR	26,00€	21%	31,46€
ESCU T DE PIT HERÀLDIC TEX FLEX EST.	7,47€	21%	9,03€
ESCU T DE GORRA HERÀLDIC TEX FLEX	6,18€	21%	7,47€
NÚMERO TIP PIT RECTANGULAR TEX FLEX EST AMB VELCRO	5,39€	21%	6,52€
XARRATERES (HOMBRERAS) MANGUITO DE CAPORAL SENSE HERALDICA TEX FLEX MARÍ PARELL PL	29,27€	21%	34,41€
XARRATERES (HOMBRERAS) MANGUITO DE SERGENT SENSE HERALDICA TEX FLEX MARÍ PARELL PL	29,27€	21%	35,41€
XARRATERES (HOMBRERAS) MANGUITO D'INSPECTOR SENSE HERALDICA TEX FLEX MARÍ PARELL PL	29,27€	21%	35,41€
XARRATERES (HOMBRERAS) MANGUITO D'INSPECTOR AMB HERALDICA TEX FLEX MARÍ PARELL PL	29,27€	21%	35,41€
XARRATERES (HOMBRERAS) MANGUITO DE SOTS INSPECTOR SENSE HERALDICA TEX FLEX MARÍ PARELL PL	29,27€	21%	35,41€
CARTERA LLIBRE NEGRE PELL OVALO	24,15€	21%	29,22€
PLACA CARTERA ESCU T HERÀLDIC PL	26,57€	21%	32,14€
FUNDA D'ARMA ANTIFURT DE POLIMER PER PISTOLA HK 9pb	153,30€	21%	185,49€
FUNDA CARREGADOR PISTOLA 15 TRET S PELL NEGRE	20,05€	21%	24,26€
FUNDA DE LONA NEGRA PER A GRILLONS METÀLICS SEMIDESCOBERTA	11,54€	21%	13,96€
FUNDA DE LONA PER A GUANTS DE LATEX AMB TAPA CORDURA	5,10€	21%	6,17€
FUNDA CINTURÓ PORTA GUANTS LONA	7,06€	21%	8,54€
FUNDA DEFENSA EXTENSIBLE	98,80€	21%	119,54€
FUNDA PER ESPRAI	15,39€	21%	18,62€
MANILLES D'UN SOL Ú S LLAÇ	4,64€	21%	5,61€
MANILLES BISAGRA ALUMINI ALLEUGERAT	54,59€	21%	66,05€
XIULET DE PLÀSTIC NEGRE	2,98€	21%	3,60€
CADENA XIULET	3,31€	21%	4,00€
DEFENSA EXTENSIBLE	230,00€	21%	278,30€
SPRAY AUTODEFENSA	26,47€	21%	32,02€
MONO TÀCTIC	189,45	21%	229,23€