

**REFORMA DE LOCAL PER LES NOVES OFICINES D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) I D'HABITATGE**  
AJUNTAMENT D'OLOT  
Passeig Bisbe Guillamet 2 i Passatge Firalet 1, Olot

PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU. **FASE 1**  
Desembre 2022

**IV. AMIDAMENTS**

AMIDAMENTS

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3 | 01 | ENDERROCS                       |

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P21Q1-HBNB | u  | Desmuntatge de screens i altres elements penjats de 500kg com a màxim i a una alçària de 5m, com a màxim. Amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per la seva retirada o reutilització. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf) |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |         |  |       |  |  |  |       |             |
|---|---------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 1 | Local 1 |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C##D##E##F# |
|---|---------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|   |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P21GH-HIH5 | u | Desconexió d'instal·lacions existents i arrencada de quadre elèctric superficial amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. També inclou la retirada d'instal·lacions existents com conductes, cablejat, etc. del sistema de climatització com també la retirada de la il·luminació existent. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf) |
|---|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |         |  |       |  |  |  |       |             |
|---|---------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 1 | Local 1 |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C##D##E##F# |
|---|---------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|   |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | P21GD-CUKS | u | Arrencada d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf) |
|---|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |  |       |  |  |  |       |             |
|---|-------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 1 | Local 1           |  |       |  |  |  |       |             |
| 2 | Unitats interiors |  | 7,000 |  |  |  | 7,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 7,000

|   |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | P214B-HBIJ | u | Desmuntatge d'estructura metàl·lica de suport de la màquina de climatització, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf) |
|---|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                       |  |       |  |  |  |       |             |
|---|-----------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 1 | Local 1               |  |       |  |  |  |       |             |
| 2 | Estructura metàl·lica |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|   |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | P214S-73G4 | u | Desmuntatge d'estructura metàl·lica de suport de la porta de seguretat de l'accés principal, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf) |
|---|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                                                  |  |       |  |  |  |       |             |
|---|--------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 1 | Estructura metàl·lica i porta de seguretat accés |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C##D##E##F# |
|---|--------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 2

6 P214R-8GWZ m2 Enderroc de paret de maó calat de 7 cm de gruix, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual de runes sobre camió Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03\_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

| Num.            | Text                    | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|-------------|
| 1               | Local 1                 |       |       |       |     |       |        |             |
| 2               | paret entre L1-2 i L1-5 |       | 1,000 | 3,640 |     | 3,450 | 12,558 | C##D##E##F# |
| 3               | paret entre L2-3 i L2-1 |       | 1,000 | 0,790 |     | 3,450 | 2,726  | C##D##E##F# |
| 4               | paret entre L2-1 i L2-4 |       | 1,000 | 5,140 |     | 3,450 | 17,733 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                         |       |       |       |     |       | 33,017 |             |

7 P214R-8GWY m2 Enderroc de paret ceràmica de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03\_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

| Num.            | Text                             | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|-------------|
| 1               | Local 1                          |       |       |       |     |       |        |             |
| 2               | Zona quadre elèctric             |       | 1,000 | 2,235 |     | 3,450 | 7,711  | C##D##E##F# |
| 3               | paret entre L1-4 i L1-5          |       | 1,000 | 8,940 |     | 3,450 | 30,843 | C##D##E##F# |
| 4               | Local 1 i 2                      |       |       |       |     |       |        |             |
| 5               | mitjera entre locals L1-2 i L2-4 |       | 1,000 | 4,110 |     | 3,450 | 14,180 | C##D##E##F# |
| 6               |                                  |       | 1,000 | 1,720 |     | 3,450 | 5,934  | C##D##E##F# |
| 7               | mitjera entre locals L1-5 i L2-3 |       | 1,000 | 3,580 |     | 3,450 | 12,351 | C##D##E##F# |
| 8               | mitjera entre locals L1-5 i L2-1 |       | 1,000 | 1,360 |     | 3,450 | 4,692  | C##D##E##F# |
| 9               | mitjera entre locals L2-1 i L1-5 |       | 1,000 | 1,220 |     | 3,450 | 4,209  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                  |       |       |       |     |       | 79,920 |             |

8 P214A-4RRS m Desmuntatge i enderroc d'envà de fusta, bastiment i accessoris de paravent, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03\_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

| Num.            | Text    | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Local 1 |       |       |       |     |     |        |             |
| 2               | L1-2    |       | 2,000 | 0,690 |     |     | 1,380  | C##D##E##F# |
| 3               |         |       | 1,000 | 7,020 |     |     | 7,020  | C##D##E##F# |
| 4               |         |       | 2,000 | 1,130 |     |     | 2,260  | C##D##E##F# |
| 5               | L1-3    |       | 1,000 | 3,255 |     |     | 3,255  | C##D##E##F# |
| 6               |         |       | 1,000 | 4,200 |     |     | 4,200  | C##D##E##F# |
| 7               |         |       | 1,000 | 0,195 |     |     | 0,195  | C##D##E##F# |
| 8               | L1-4    |       | 1,000 | 3,180 |     |     | 3,180  | C##D##E##F# |
| 9               | L2-3    |       |       |       |     |     |        |             |
| 10              |         |       | 1,000 | 2,695 |     |     | 2,695  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |       |       |     |     | 24,185 |             |

9 N01 m Enderroc de panell de fusta.

| Num.            | Text    | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Local 1 |       |       |       |     |     |       |             |
| 2               | L1-2    |       | 1,000 | 1,950 |     |     | 1,950 | C##D##E##F# |
| 3               | L1-5    |       | 1,000 | 1,490 |     |     | 1,490 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |         |       |       |       |     |     | 3,440 |             |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 3

10 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03\_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

| Num. | Text    | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Local 1 |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | L1-1    |       | 1,000 | 18,510 |     |     | 18,510 | C##D##E##F# |
| 3    | L1-2    |       | 1,000 | 8,495  |     |     | 8,495  | C##D##E##F# |
| 4    | L1-3    |       | 1,000 | 8,040  |     |     | 8,040  | C##D##E##F# |
| 5    | L1-4    |       | 1,000 | 13,500 |     |     | 13,500 | C##D##E##F# |
| 6    | L1-5    |       | 1,000 | 18,600 |     |     | 18,600 | C##D##E##F# |
| 7    | Local 2 |       |       |        |     |     |        |             |
| 8    | L2-1    |       | 1,000 | 0,845  |     |     | 0,845  | C##D##E##F# |
| 9    | L2-3    |       | 2,000 | 0,880  |     |     | 1,760  | C##D##E##F# |
| 10   | L2-4    |       | 1,000 | 2,660  |     |     | 2,660  | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 72,410

11 P2141-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (Veure plànol A22-03\_B04-1-2 Enderrocs - Planta fals sostre.pdf)

| Num. | Text    | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Local 1 |       |       |         |     |     |         |             |
| 2    | L1-1    |       | 1,000 | 29,760  |     |     | 29,760  | C##D##E##F# |
| 3    | L1-2    |       | 1,000 | 129,330 |     |     | 129,330 | C##D##E##F# |
| 4    | L1-3    |       | 1,000 | 24,320  |     |     | 24,320  | C##D##E##F# |
| 5    | L1-4    |       | 1,000 | 33,270  |     |     | 33,270  | C##D##E##F# |
| 6    | L1-5    |       | 1,000 | 88,220  |     |     | 88,220  | C##D##E##F# |
| 7    | Local 2 |       | 1,000 |         |     |     | 1,000   | C##D##E##F# |
| 8    | L2-1    |       | 1,000 | 7,530   |     |     | 7,530   | C##D##E##F# |
| 9    | L2-3    |       | 1,000 | 3,150   |     |     | 3,150   | C##D##E##F# |
| 10   | L2-4    |       | 1,000 | 13,120  |     |     | 13,120  | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 329,700

12 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment ceràmic actual, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03\_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Local 1                    |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | Zona d'espera              |       | 1,000 | 88,260 |     |     | 88,260 | C##D##E##F# |
| 3    | Ampits exteriors de façana |       | 1,000 | 4,420  |     |     | 4,420  | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 92,680

13 P2142-4RMU m2 Arrencat de moqueta existent amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidors. (Veure plànol A22-03\_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

| Num. | Text    | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Local 1 |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | L1-5    |       | 1,000 | 87,270 |     |     | 87,270 | C##D##E##F# |
| 3    | Local 2 |       |       |        |     |     |        | C##D##E##F# |
| 4    | L2-3    |       | 1,000 | 3,150  |     |     | 3,150  | C##D##E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 90,420

14 P2143-4RR9 m2 Arrencada de rampa de pas de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03\_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

| Num. | Text    | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Local 1 |       |       |       |       |     |       |             |
| 2    | rampa   |       | 1,000 | 5,150 | 1,180 |     | 6,077 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,077

15 P2143-4RR0 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03\_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

| Num. | Text      | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Local 1   |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | Sala L1-5 |       | 2,000 | 1,200 |     |     | 2,400 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,400

16 P2144-4RT4 m Arrencada d'estructura de vidre i perfil·leria interior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03\_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

| Num. | Text    | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Local 1 |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | L1-3    |       | 1,000 | 4,640 |     |     | 4,640 | C##D##E##F# |
| 3    |         |       | 1,000 | 1,350 |     |     | 1,350 | C##D##E##F# |
| 4    | L1-1    |       | 1,000 | 6,070 |     |     | 6,070 | C##D##E##F# |
| 5    | Local 2 |       |       |       |     |     |       | C##D##E##F# |
| 6    | L2-1    |       | 1,000 | 3,400 |     |     | 3,400 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 15,460

17 P2140-4RRN u Arrencada de fusteria interior de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03\_B04-1-1 Enderrocs - Planta.pdf)

| Num. | Text         | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Local 1      |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Porta a L1-3 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 3    | Porta a L1-5 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 4    | Porta a L1-4 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 5    | Local 2      |       |       |     |     |     |       |             |
| 6    | Porta a L2-3 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 7    | Porta a L2-4 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

18 P2R5-DT42 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

| Num. | Text   | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | FASE 1 |       | 0,800 | 63,000 |     |     | 50,400 | C##D##E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 50,400

19 N02 m2 Desmuntatge de porta d'accés, finestres fixes (de perfil·leria d'alumini i vidres simples) i panells superiors d'alumini. (Veure plànol A22-03\_B04-2 Enderrocs - Façanes.pdf)

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |       |       |     |        |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 3,050 | 3,250 |     | 9,913  | C##D##E##F# |
| 3    |                                 |       | 1,000 | 3,550 | 3,250 |     | 11,538 | C##D##E##F# |
| 4    |                                 |       | 1,000 | 4,885 | 3,250 |     | 15,876 | C##D##E##F# |
| 5    |                                 |       | 1,000 | 5,155 | 3,250 |     | 16,754 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 54,081

20 P2RA-EU5G kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats peril·losos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03\* segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

| Num. | Text   | Tipus | [C]   | [D]       | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|------|--------|-------|-------|-----------|-----|-----|-----------|-------------|
| 1    | FASE 1 |       | 0,800 | 4.573,000 |     |     | 3.658,400 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 3.658,400

21 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

| Num. | Text   | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | FASE 1 |       | 0,800 | 25,000 |     |     | 20,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 20,000

22 P2RA-EU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

| Num. | Text   | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | FASE 1 |       | 0,800 | 45,000 |     |     | 36,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 36,000

23 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 6

del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

| Num.            | Text   | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | FASE 1 |       | 0,800 | 9,000 |     |     | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |        |       |       |       |     |     | 7,200 |             |

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC  
Capítol 01 FASE 1  
Títol 3 02 PALETERIA

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P810-3FKZ | u  | Reparació d'aresta afectades per enderroc de paret existents enderrocades, de noves obertures de parets i de les ampliacions de les obertures existents amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou reparació d'arestes on s'ha substituït la fusteria. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. |

| Num.            | Text              | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Reparació arestes |       | 0,800 | 1,000 |     |     | 0,800 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                   |       |       |       |     |     | 0,800 |             |

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | P866-ABSB | m2 | Formació de rampa amb tauler de MDF standard de 30mm de gruix i subestructura de llistons fusta massissa de pi en cru; inclou cunya de fusta massissa d'inici de rampa. (Veure plànol A22-03_F06-1 Rampa Passadi?s.pdf) |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text     | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Local    |       |       |       |     |     |       |             |
| 2               | Passadís |       | 1,000 | 6,750 |     |     | 6,750 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |          |       |       |       |     |     | 6,750 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | P81G-H8VE | u | Repicat de revestiment i escrostonats de pintura per humitats, reparació i allisat de la base, per a aplicació posterior de pintura. Partida a justificar per la DF en el moment de l'execució. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Sala L1-5 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | P874-4UC6 | m2 | Neteja en sec sobre parament de vidre vertical, de pols, restes orgàniques i pintura blanca amb mitjans manuals no agressius i instruments desincrustants Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text             | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1               | Local            |       |       |       |       |     |        |             |
| 2               | Façana principal |       | 1,000 | 3,050 | 2,700 |     | 8,235  | C#*D#*E#*F# |
| 3               |                  |       | 1,000 | 3,550 | 2,700 |     | 9,585  | C#*D#*E#*F# |
| 4               |                  |       | 1,000 | 4,900 | 2,700 |     | 13,230 | C#*D#*E#*F# |
| 5               |                  |       | 1,000 | 5,200 | 2,700 |     | 14,040 | C#*D#*E#*F# |
| 6               | Façana pati      |       | 1,000 | 5,100 | 2,400 |     | 12,240 | C#*D#*E#*F# |
| 7               |                  |       | 1,000 | 5,100 | 2,400 |     | 12,240 | C#*D#*E#*F# |
| 8               |                  |       | 1,000 | 1,600 | 2,400 |     | 3,840  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |       |       |       |     | 73,410 |             |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 7

5 PY08-HBSX u Ajudes de paletaeria als diferents industrials implicats, lampista, fusteria, serralleria, pintura amb el tapat de les zones a actuar, regates, col·locació de premarcs, etc...i possibles altres imprevistos.

| Num.            | Text              | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Ajudes paletaeria |       | 0,800 |     |     |     | 0,800 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                   |       |       |     |     |     | 0,800 |             |

6 N04 m2 Formació vertical de jardinera amb maó ceràmic de 4x20x50 cm. (Veure plànol A22-03\_D03 Detall jardinera.pdf)

| Num.            | Text               | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1               | Zona de benvinguda |       |       |       |       |     |       |             |
| 2               | Jardinera interior |       | 1,000 | 3,940 | 0,605 |     | 2,384 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                    |       |       |       |       |     | 2,384 |             |

7 N05 m2 Base horitzontal de jardinera amb maó ceràmic de 4 cm, assentada mitjançant paletades de morter de ciment. (Veure plànol A22-03\_D03 Detall jardinera.pdf)

| Num.            | Text               | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Zona de benvinguda |       |       |       |     |     |       |             |
| 2               | Jardinera interior |       | 1,000 | 1,240 |     |     | 1,240 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                    |       |       |       |     |     | 1,240 |             |

8 N06 m2 Morter de regularització, vertical i horitzontal, d'interior de jardinera. (Veure plànol A22-03\_D03 Detall jardinera.pdf)

| Num.            | Text               | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1               | Zona de benvinguda |       |       |       |       |     |       |             |
| 2               | Jardinera interior |       | 1,000 | 3,840 | 0,500 |     | 1,920 | C##D##E##F# |
| 3               |                    |       | 1,240 |       |       |     | 1,240 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                    |       |       |       |       |     | 3,160 |             |

9 N07 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de jardinera amb morter impermeabilitzant semiflexible monocomponent. (Veure plànol A22-03\_D03 Detall jardinera.pdf)

| Num.            | Text               | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1               | Zona de benvinguda |       |       |       |       |     |       |             |
| 2               | Jardinera interior |       | 1,000 | 3,840 | 0,500 |     | 1,920 | C##D##E##F# |
| 3               |                    |       | 1,000 | 3,190 | 0,500 |     | 1,595 | C##D##E##F# |
| 4               |                    |       | 1,240 |       |       |     | 1,240 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                    |       |       |       |       |     | 4,755 |             |

10 N08 m2 Aplacat en parament vertical i horitzontal, de llambordins de pedra natural basàltica de 8x30x2 cm, acabat apomazat a la cara vista, enganxades amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat; i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta (entre 3 i 5 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. (Veure plànol A22-03\_D03 Detall jardinera.pdf)

| Num.            | Text               | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1               | Jardinera interior |       | 1,000 | 4,000 | 0,635 |     | 2,540 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                    |       |       |       |       |     | 2,540 |             |

11 N09 m2 Revestiment interior de jardinera amb geotèxtil de polipropilè, i omplenat amb base de 10 cm gruix de grava filtrant i terra vegetal per plantar de 40 cm de gruix. Inclou plantació de plantes diverses de la família de falgueres. (Veure plànol A22-03\_D03 Detall jardinera.pdf)

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 8

| Num.            | Text               | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|--------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Zona de benvinguda |       |       |       |     |     |       |             |
| 2               | Jardinera interior |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                    |       |       |       |     |     | 1,000 |             |

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3 | 03 | ENVANS                          |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P653-8MCA | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. (Veure plànol A22-03_B05-1-1 Proposta - Planta.pdf) |

| Num.            | Text                                     | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|-------------|
| 1               | Local                                    |       |       |       |       |     |         |             |
| 2               | Despatxos habitatge/Frontoffice          |       | 1,000 | 4,930 | 3,400 |     | 16,762  | C##D##E##F# |
| 3               | Despatx OAC/Campanyes                    |       | 1,000 | 3,915 | 3,400 |     | 13,311  | C##D##E##F# |
| 4               | Sala grups/Backoffice habitatge          |       | 1,000 | 5,557 | 3,400 |     | 18,894  | C##D##E##F# |
| 5               | Sala grups/Passadís rampa                |       | 1,000 | 8,898 | 3,400 |     | 30,253  | C##D##E##F# |
| 6               | Backoffice habitatge/Arxiu               |       | 1,000 | 5,550 | 3,400 |     | 18,870  | C##D##E##F# |
| 7               | Per sobre de mampares (Fronts despatxos) |       | 1,000 | 3,380 | 0,700 |     | 2,366   | C##D##E##F# |
| 8               |                                          |       | 1,000 | 4,570 | 0,700 |     | 3,199   | C##D##E##F# |
| 9               | Nova mitgera entra F1 i F2               |       |       |       |       |     |         |             |
| 10              | Passadís                                 |       | 1,000 | 1,410 | 3,400 |     | 4,794   | C##D##E##F# |
| 11              | Despatxos                                |       | 1,000 | 3,580 | 3,400 |     | 12,172  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                          |       |       |       |       |     | 120,621 |             |

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | P653-8IL3 | m2 | Envà de plaques de guix laminat. Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la qual es cargolen dues plaques en total ( una placa tipus normal a cada cara, de 15 mm de gruix cada placa); fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de juntes. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. Sense aïllament. (Veure plànol A22-03_B05-1-1 Proposta - Planta.pdf) |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text             | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1               | Local            |       |       |       |       |     |        |             |
| 2               | Autoservei padró |       | 1,000 | 1,876 | 3,400 |     | 6,378  | C##D##E##F# |
| 3               | Passadís/Arxiu   |       | 1,000 | 2,250 | 2,800 |     | 6,300  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |       |       |       |     | 12,678 |             |

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3 | P653-F183 | m2 | Extradossat autoportant lliure, amb resistència al foc EI 20, de 63 mm de gruix, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus tallafoc de 15 mm de gruix, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6 mm de gruix amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Fins i tot banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de juntes. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament que cal col·locar entre les plaques i el parament. Sense aïllament. (Veure plànol A22-03_B05-1-1 Proposta - Planta.pdf) |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 9

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                   |  |       |       |       |  |        |             |
|---|-------------------|--|-------|-------|-------|--|--------|-------------|
| 1 | Local             |  |       |       |       |  |        |             |
| 2 | Info i autoservei |  | 1,000 | 8,190 | 3,400 |  | 27,846 | C##D##E##F# |
| 3 | Campanyes         |  | 1,000 | 2,356 | 3,400 |  | 8,010  | C##D##E##F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 35,856 |
|-----------------|--------|

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|---|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | P63EG-9FWS | m2 | Extradossat directe amb plaques de cartró guix. Extradossat directe, de 30 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2; format per placa de guix laminat tipus normal de 15 mm de gruix, rebuda directament sobre el parament vertical amb pasta de subjecció. Pasta i cinta per al tractament de juntes incloses. El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars. (Veure plànol A22-03_B05-1-1 Proposta - Planta.pdf) |  |  |  |  |  |
|---|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                                      |  |       |       |       |  |        |             |
|---|--------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--------|-------------|
| 1 | Local                                |  |       |       |       |  |        |             |
| 2 | Zona d'espera                        |  | 3,000 | 0,940 | 2,700 |  | 7,614  | C##D##E##F# |
| 3 |                                      |  | 1,000 | 6,870 | 3,400 |  | 23,358 | C##D##E##F# |
| 4 | Pilar despatxos backoffice habitatge |  | 1,000 | 2,658 | 2,700 |  | 7,177  | C##D##E##F# |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TOTAL AMIDAMENT | 38,149 |
|-----------------|--------|

|   |            |    |                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|---|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5 | P83EI-A7QG | m2 | Formació de caixó-ampit de finestres de pati per pas d'instal·lacions. Profunditat de 22cm, altura de 30cm i longitud de 1051cm. Amb sistema de plaques de cartró-guix. |  |  |  |  |  |
|---|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|   |                      |  |       |        |       |  |       |             |
|---|----------------------|--|-------|--------|-------|--|-------|-------------|
| 1 | Local                |  |       |        |       |  |       |             |
| 2 | Backoffice habitatge |  | 1,000 | 10,510 | 0,300 |  | 3,153 | C##D##E##F# |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| TOTAL AMIDAMENT | 3,153 |
|-----------------|-------|

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3 | 04 | REVESTIMENTS                    |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | P89I-4V8X | m2 | Pintat de parament vertical. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a definir per la DF, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); amb l'aplicació prèvia d'una mà d'imprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical, de fins a 3 m d'alçada. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que es puguin veure afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Color a definir per la D.F. |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|    |                            |  |        |        |       |  |        |             |
|----|----------------------------|--|--------|--------|-------|--|--------|-------------|
| 1  | Local                      |  |        |        |       |  |        |             |
| 2  | Nova mitgera entre F1 i F2 |  |        |        |       |  |        |             |
| 3  | Passadís                   |  | 1,000  | 1,330  | 3,400 |  | 4,522  | C##D##E##F# |
| 4  | Despatxos:habitatge        |  | 1,000  | 3,580  | 3,400 |  | 12,172 | C##D##E##F# |
| 5  | Despatx OAC                |  | 1,000  | 13,088 | 2,700 |  | 35,338 | C##D##E##F# |
| 6  | Sala grups                 |  | 1,000  | 4,535  | 2,700 |  | 12,245 | C##D##E##F# |
| 7  |                            |  | 1,000  | 7,680  | 2,700 |  | 20,736 | C##D##E##F# |
| 8  |                            |  | 2,000  | 1,340  | 2,700 |  | 7,236  | C##D##E##F# |
| 9  | Arxiu                      |  | 1,000  | 14,830 | 2,200 |  | 32,626 | C##D##E##F# |
| 10 | Portes                     |  | -1,000 | 0,950  | 2,100 |  | -1,995 | C##D##E##F# |
| 12 | Local                      |  |        |        |       |  |        |             |
| 13 | Zona pausa                 |  | 1,000  | 5,750  | 2,700 |  | 15,525 | C##D##E##F# |
| 14 |                            |  | 1,000  | 6,865  | 2,700 |  | 18,536 | C##D##E##F# |
| 15 |                            |  | 1,000  | 10,082 | 2,700 |  | 27,221 | C##D##E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 10

|    |                               |        |        |       |        |             |
|----|-------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------------|
| 16 |                               | 3,000  | 0,940  | 3,400 | 9,588  | C##D##E##F# |
| 17 | Benvinguda, info i autoservei | 1,000  | 6,350  | 2,700 | 17,145 | C##D##E##F# |
| 18 |                               | 1,000  | 11,580 | 1,600 | 18,528 | C##D##E##F# |
| 19 | Passadís                      | 1,000  | 13,000 | 2,200 | 28,600 | C##D##E##F# |
| 20 |                               | 1,000  | 6,225  | 2,700 | 16,808 | C##D##E##F# |
| 21 | Backoffice habitatge          | 1,000  | 0,725  | 2,700 | 1,958  | C##D##E##F# |
| 22 |                               | 1,000  | 10,517 | 0,520 | 5,469  | C##D##E##F# |
| 23 |                               | 1,000  | 1,885  | 2,700 | 5,090  | C##D##E##F# |
| 24 |                               | 1,000  | 9,075  | 2,700 | 24,503 | C##D##E##F# |
| 25 |                               | 1,000  | 3,200  | 2,700 | 8,640  | C##D##E##F# |
| 26 | Portes 70                     | -2,000 | 0,700  | 2,100 | -2,940 | C##D##E##F# |
| 27 | Portes 80                     | -4,000 | 0,950  | 2,100 | -7,980 | C##D##E##F# |
| 29 |                               |        |        |       |        | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 309,571

2 P816-6FIJ m2 Enguixat projectat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1 per a projectar, amb guix C6, segons la normaUNE-EN 13279-1 pel compliment de protecció al foc vigent.

| Num. | Text    | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Local   |       |       |         |     |     |         |             |
| 2    | Sostres |       | 1,000 | 313,490 |     |     | 313,490 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 313,490

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC  
Capítol 01 FASE 1  
Títol 3 05 FALS SOSTRE

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P84J-9JR7 | m2 | Fals sostre registrable acústic amb panell acústic 100% natural de fibres de fusta d'abet amb viruta fina de 2 mm, aglomerat amb ciment Portland gris, tipus Celenit A. Panells fonoabsorbents, transpirables i resistents al foc. De 120 x 60 x 3,5 cm.<br>S'inclou suplement per l'execució de cantos amb Perfil T ocult desmuntable i de canto biselat PVP de 2,90 €/m2 (+150 m2) i suplement de color clar. PVP de 7,60 €/m2 (+150 m2). (Veure plànol A22-03_C02 Planta fals sostre.pdf) |

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Zona benvinguda                 |       | 1,000 | 19,370  |     |     | 19,370  | C##D##E##F# |
| 2    | Zona d'espera                   |       | 1,000 | 53,150  |     |     | 53,150  | C##D##E##F# |
| 3    | Front-office, info i autoservei |       | 1,000 | 117,340 |     |     | 117,340 | C##D##E##F# |
| 4    | Despatx OAC                     |       | 1,000 | 18,500  |     |     | 18,500  | C##D##E##F# |
| 5    | Sales grups                     |       | 1,000 | 8,860   |     |     | 8,860   | C##D##E##F# |
| 6    |                                 |       | 1,000 | 8,690   |     |     | 8,690   | C##D##E##F# |
| 7    | Backoffice habitatge            |       | 1,000 | 63,140  |     |     | 63,140  | C##D##E##F# |
| 8    | Passadís privat                 |       | 1,000 | 7,900   |     |     | 7,900   | C##D##E##F# |
| 9    | Passadís rampa                  |       | 1,000 | 16,540  |     |     | 16,540  | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 313,490

2 P7C45-5PRV m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 15 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,39474 m2·K/W, col·locada sense adherir  
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% . (Veure plànol A22-03\_C02 Planta fals sostre.pdf)

| Num. | Text            | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-----------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Zona benvinguda |       | 1,000 | 19,370 |     |     | 19,370 | C##D##E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 11

|                 |                                 |       |         |         |             |
|-----------------|---------------------------------|-------|---------|---------|-------------|
| 2               | Zona d'espera                   | 1,000 | 53,150  | 53,150  | C##D##E##F# |
| 3               | Front-office, info i autoservei | 1,000 | 117,340 | 117,340 | C##D##E##F# |
| 4               | Despatx OAC                     | 1,000 | 18,500  | 18,500  | C##D##E##F# |
| 5               | Sales grups                     | 1,000 | 8,860   | 8,860   | C##D##E##F# |
| 6               |                                 | 1,000 | 8,690   | 8,690   | C##D##E##F# |
| 7               | Backoffice habitatge            | 1,000 | 63,140  | 63,140  | C##D##E##F# |
| 8               | Passadis privat                 | 1,000 | 7,900   | 7,900   | C##D##E##F# |
| 9               | Passadis rampa                  | 1,000 | 16,540  | 16,540  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                 |       |         | 313,490 |             |

3 N11 m2 Remat de cel ràs (front vertical)

| Num.            | Text                            | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1               | Zona benvinguda i zona d'espera |       | 1,000 | 20,500 | 0,500 |     | 10,250 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                 |       |       |        |       |     | 10,250 |             |

4 N12 u Aïllament amb collarins intumescents als baixants per tal de sectoritzar el local dels habitatges de planta superior i segellat de tots els forats que trenquin la sectorització.

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC  
Capítol 01 FASE 1  
Títol 3 06 PAVIMENTS

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P9M5-608R | m2 | Anivellament de paviment amb morter autonivellant amb un mínim de 3-5 mm, pendent a decidir en el moment d'execució, per tal d'aplicar el paviment de vinil d'acabat a sobre. (Veure plànol A22-03_D01 Detalls tipus Paviment.pdf) |

| Num.            | Text                 | Tipus | [C]   | [D]     | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|
| 1               | Benvinguda           |       | 1,000 | 5,590   |     |     | 5,590   | C##D##E##F# |
| 2               | Passadís privat      |       | 1,000 | 7,900   |     |     | 7,900   | C##D##E##F# |
| 3               | Backoffice habitatge |       | 1,000 | 63,140  |     |     | 63,140  | C##D##E##F# |
| 4               | Sala grups           |       | 1,000 | 8,850   |     |     | 8,850   | C##D##E##F# |
| 5               |                      |       | 1,000 | 8,690   |     |     | 8,690   | C##D##E##F# |
| 6               | Passadís rampa       |       | 1,000 | 16,540  |     |     | 16,540  | C##D##E##F# |
| 7               | Frontoffice          |       | 1,000 | 104,840 |     |     | 104,840 | C##D##E##F# |
| 8               | Despatx OAC          |       | 1,000 | 18,500  |     |     | 18,500  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |       |         |     |     | 234,050 |             |

2 P9P5-HCHY m2 Paviment de linòleum en rotllo. (Veure plànol A22-03\_D01 Detalls tipus - Paviment.pdf). Paviment de linòleum en rotllo, de 2mm de gruix, amb certificat anti-Covid, tipus marca Gerflor, model DLW Linoleum, acabat marmorette 0160 Industrial grey o paviment similar en prestacions i acabat.

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Passadis privat      |       | 1,100 | 7,900  |     |     | 8,690  | C##D##E##F# |
| 2    | Backoffice habitatge |       | 1,100 | 63,140 |     |     | 69,454 | C##D##E##F# |
| 3    | Sala grups           |       | 1,100 | 8,850  |     |     | 9,735  | C##D##E##F# |
| 4    |                      |       | 1,100 | 8,690  |     |     | 9,559  | C##D##E##F# |
| 5    | Passadis rampa       |       | 1,100 | 16,540 |     |     | 18,194 | C##D##E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 12

|   |             |       |         |         |             |
|---|-------------|-------|---------|---------|-------------|
| 6 | Frontoffice | 1,100 | 104,840 | 115,324 | C##D##E##F# |
| 7 | Despatx OAC | 1,100 | 18,500  | 20,350  | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 251,306

3 P9BB-B33J m2 Paviment de pedra basàltica, en peces de 8x30cm amb la cara vista en acabat apomazat, de gruix 20mm col·locades a tocar, espolvorejada de ciment amb pols i assentades sobre morter cola flexible amb un gruix de 3cm i rejuntat de la junta de 2,5mm a base de ciment al color de la pedra. (Veure plànol A22-03\_D01 Detalls tipus - Paviment.pdf)

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Benvinguda                |       | 1,000 | 12,950 |       |     | 12,950 | C##D##E##F# |
| 2    | Zona d'espera i campanyes |       | 1,000 | 65,620 |       |     | 65,620 | C##D##E##F# |
| 3    | Ampit exterior façana     |       | 1,000 | 1,440  | 0,080 |     | 0,115  | C##D##E##F# |
| 4    | Ampit exterior façana     |       | 1,000 | 0,850  | 0,080 |     | 0,068  | C##D##E##F# |
| 5    | Ampit exterior façana     |       | 2,000 | 0,920  | 0,080 |     | 0,147  | C##D##E##F# |
| 6    | Ampit exterior façana     |       | 6,000 | 0,255  | 0,300 |     | 0,459  | C##D##E##F# |
| 7    | Ampit exterior façana     |       | 7,000 | 0,276  | 0,300 |     | 0,580  | C##D##E##F# |
| 8    | Ampit exterior façana     |       | 1,000 | 0,950  | 0,300 |     | 0,285  | C##D##E##F# |
| 9    | Ampit interior façana     |       | 6,000 | 0,255  | 0,015 |     | 0,023  | C##D##E##F# |
| 10   | Ampit interior façana     |       | 7,000 | 0,276  | 0,150 |     | 0,290  | C##D##E##F# |
| 11   | Ampit interior façana     |       | 1,000 | 0,950  | 0,150 |     | 0,143  | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 80,680

4 P9J3-6YX3 m2 Feldut. Subministrament i col·locació de feldut resistent comercial de barres a zona d'accés de 6 mm de gruix, sobre primari d'adherència. (Veure plànol A22-03\_D01 Detalls tipus - Paviment.pdf)

| Num. | Text       | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Benvinguda |       | 1,100 | 5,590 |     |     | 6,149 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,149

5 P9U9-6Y48 m Entornpeu flexible de PVC, de 50x15 mm, color a definir per la D.F. Col·locació en obra: amb adhesiu. (Veure plànol A22-03\_C05-1-4 Proposta - Àmbit entornpeu.pdf), amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% (Veure plànol A22-03\_D01 Detalls tipus - Paviment.pdf)

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Backoffice habitatge      |       | 1,000 | 20,260 |     |     | 20,260 | C##D##E##F# |
| 2    |                           |       | 1,000 | 1,830  |     |     | 1,830  | C##D##E##F# |
| 3    |                           |       | 1,000 | 1,320  |     |     | 1,320  | C##D##E##F# |
| 4    | Sala grups 1              |       | 1,000 | 4,485  |     |     | 4,485  | C##D##E##F# |
| 5    |                           |       | 1,000 | 1,340  |     |     | 1,340  | C##D##E##F# |
| 6    | Sala grups 2              |       | 1,000 | 7,670  |     |     | 7,670  | C##D##E##F# |
| 7    |                           |       | 1,000 | 1,300  |     |     | 1,300  | C##D##E##F# |
| 8    | Despatx OAC               |       | 1,000 | 13,080 |     |     | 13,080 | C##D##E##F# |
| 9    | Campanyes extraordinàries |       | 1,000 | 5,720  |     |     | 5,720  | C##D##E##F# |
| 10   | Passadís rampa            |       | 1,000 | 9,010  |     |     | 9,010  | C##D##E##F# |
| 11   |                           |       | 1,000 | 2,610  |     |     | 2,610  | C##D##E##F# |
| 12   |                           |       | 1,000 | 2,185  |     |     | 2,185  | C##D##E##F# |
| 13   |                           |       | 1,000 | 0,280  |     |     | 0,280  | C##D##E##F# |
| 14   |                           |       | 1,000 | 5,490  |     |     | 5,490  | C##D##E##F# |
| 15   | Zona d'espera             |       | 1,000 | 5,091  |     |     | 5,091  | C##D##E##F# |
| 16   |                           |       | 3,000 | 0,940  |     |     | 2,820  | C##D##E##F# |
| 17   | Zona de benvinguda        |       | 1,000 | 2,530  |     |     | 2,530  | C##D##E##F# |
| 18   | Passadís privat           |       | 1,000 | 6,020  |     |     | 6,020  | C##D##E##F# |
| 19   | Passadís privat           |       | 1,000 | 0,840  |     |     | 0,840  | C##D##E##F# |

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 93,881

6 PB1D-52WQ m Junta contínua amb platina d'acer, de 5x20 mm soldada a platina 3x40 mm per marcar la junta entre diferents paviments, fixat mecànicament Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03\_D01 Detalls tipus paviment.pdf)

| Num. | Text                                  | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Local                                 |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | Entre frontoffice i zona d'espera     |       | 1,000 | 12,040 |     |     | 12,040 | C##D##E##F# |
| 3    | Entre zona d'espera i entrada passeig |       | 1,000 | 2,600  |     |     | 2,600  | C##D##E##F# |
| 4    | Entre campanyes i frontoffice         |       | 1,000 | 3,278  |     |     | 3,278  | C##D##E##F# |
| 5    | Porta accés                           |       | 1,000 | 1,900  |     |     | 1,900  | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 19,818

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC  
Capítol 01 FASE 1  
Títol 3 07 FUSTERIA INTERIOR

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 7.1  | u  | Revestiment de pilars del frontoffice - Elements num. 17 i 18. Estructura de fusta massissa de pi, perfil 50x50mm; Tapes de MDF acolorit en massa, 16mm de gruix, tipus Valchromat, color Light Grey LG. Inclou acabat de tapes envernissat incolor mat. (Veure plànols A22-03_F03-1 Revestiment Pilar 1.pdf i A22-03_F03-2 Revestiment Pilar 2.pdf) |

| Num. | Text                              | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Local                             |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Frontoffice - Revestiment Pilar 1 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 3    | Frontoffice - Revestiment Pilar 2 |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 7.2 u Revestiment sócol zona info i autoservei - Element num.19. Aplacat de paret amb MDF acolorit en massa, 19mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ. Inclou acabat envernissat incolor mat. (Veure plànols A22-03\_F04 Revestiment sócol zona info i autoservei.pdf)

| Num. | Text       | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Local      |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Autoservei |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 7.3 u Panell informatiu - Element num.5. Marc i costelles de MDF acolorit en massa, 19mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ; Pany opac amb tauler de MDF acolorit en massa, 16mm de gruix, tipus Valchromat, color Light Grey LG. Inclou acabat envernissat incolor mat. (Veure plànol A22-03\_F01-1 Panell informatiu.pdf)

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Local                     |       |       |     |     |     |       |             |
| 2    | Campanyes extraordinàries |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 7.4 u Tancament despatx OAC - Element num.6. Tancament fix amb costelles, marcs, lllindar, panys opacs i vidres. Marcs, costelles i lllindar de MDF acolorit en massa, 19mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ; Panys opacs amb tauler de MDF acolorit en massa, 16mm de gruix, tipus Valchromat, color Light Grey LG; Vidres (V1, desglossats al capítol 8 - vidres i serralleria). Inclou acabat envernissat incolor mat. (Veure plànol A22-03\_F01-2 Tancament despatx OAC.pdf)

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 14

| Num.            | Text        | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Local       |       |       |     |     |     |       |             |
| 2               | Despatx OAC |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

5 7.5 u Costella quiosc d'autoservei - Element num.7. Costella simple de MDF acolorit en massa, 19mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ; Pany opac amb tauler de MDF acolorit en massa, 16mm de gruix, tipus Valchromat, color Light Grey LG. Inclou acabat envernissat incolor mat. (Veure plànol A22-03\_F01-3 Costella autoservei i tancament sala per grups 1.pdf)

| Num.            | Text       | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Local      |       |       |     |     |     |       |             |
| 2               | Autoservei |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

6 7.6 u Tancament sala per grups 1 - Element num.8. Tancament fix amb costelles, marcs, llindar, panys opacs i vidres. Marcs, costelles i llindar de MDF acolorit en massa, 19mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ; Panys opacs amb tauler de MDF acolorit en massa, 16mm de gruix, tipus Valchromat, color Light Grey LG; Vidres (V1, desglossats al capítol 8 - vidres i serralleria). Inclou acabat envernissat incolor mat. (Veure plànol A22-03\_F01-3 Costella autoservei i tancament sala per grups 1.pdf)

| Num.            | Text        | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Local       |       |       |     |     |     |       |             |
| 2               | Sales grups |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

7 7.7 u Porta Despatx OAC - Element num.11. Porta, situada al Tancament despatx OAC (num.6), d'una fulla practicable. Marc de fusta massissa de pi revestit amb MDF acolorit en massa, 8mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ; Fulla amb estructura de fusta massissa de pi, interior amb llana de roca de 30mm i exterior de MDF acolorit en massa, 8mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ. Inclou acabat envernissat incolor mat. Inclou bisagres, pany i manilla. (Veure plànol A22-03\_F02 Portes interiors.pdf)

| Num.            | Text        | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Local       |       |       |     |     |     |       |             |
| 2               | Despatx OAC |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

8 7.8 u Porta Sales per grups - Element num.14. Porta d'una fulla practicable. Marc de fusta massissa de pi revestit amb MDF acolorit en massa, 8mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ; Fulla amb estructura de fusta massissa de pi, interior amb llana de roca de 30mm i exterior de MDF acolorit en massa, 8mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ; i Vidre (V3, desglossats al capítol 8 - vidres i serralleria). Inclou acabat envernissat incolor mat, bisagres, pany i manilla. (Veure plànol A22-03\_F02 Portes interiors.pdf)

| Num.            | Text        | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Local       |       |       |     |     |     |       |             |
| 2               | Sales grups |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |       |     |     |     | 2,000 |             |

9 7.9 u Porta Arxiu - Element num.15. Porta d'una fulla practicable. Marc de fusta massissa de pi; Fulla amb estructura massissa de pi, interior amb llana de roca de 30mm i exterior de MDF standart de 8mm. Inclou acabat lacat color a definir per la D.F. Inclou bisagres, pany i manilla. (Veure plànol A22-03\_F02 Portes interiors.pdf)

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 15

|                 |       |  |       |  |  |  |       |             |
|-----------------|-------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 1               | Local |  |       |  |  |  |       |             |
| 2               | Arxiu |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |       |  |       |  |  |  | 1,000 |             |

|    |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 10 | 7.10 | u | Armari instal·lacions - Element num.20. Armari d'estructura simple, de vuit portes. Estructura de fusta massissa de pi, perfil 50x50mm; Fulles de MDF standart de 16mm. Inclou acabat de l'estructura amb pintura a pistola en color a definir per la D.F. i acabat lacat de les portes en color a definir per la D.F. Inclou bisagres ocultes i sistema d'obertura tipus toca-toca. (Veure plànol A22-03_F05 Armari Passadís?s.pdf) |  |  |  |  |  |
|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Local          |       |       |     |     |     |       |             |
| 2               | Rampa passadís |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                |       |       |     |     |     | 1,000 |             |

|    |      |   |                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 11 | 7.11 | u | Desmuntatge, lacat, canvi de maneta i col·locació a les portes que es reaprofiten. |  |  |  |  |  |
|----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text                      | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|---------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Local 1                   |       |       |     |     |     |       |             |
| 2               | Porta sala instal·lacions |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 3               | Porta safreig             |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 4               | Porta a Bany L1-2         |       | 2,000 |     |     |     | 2,000 | C##D##E##F# |
| 5               | Porta a Bany L1-1         |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                           |       |       |     |     |     | 5,000 |             |

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3 | 08 | VIDRES I SERRALLERIA            |
| Títol 4 | 01 | VIDRES I SERRALLERIA INTERIOR   |

| NUM.            | CODI                          | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                |       |       |     |        |             |
|-----------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1               | PC1H-5CWV                     | m2    | Vidres laminats 4+4. Subministrament i col·locació de vidres laminats segons plànol A22-03_V01 Vidres.pdf |       |       |     |        |             |
| Num.            | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                       | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Despatx OAC Element V1        |       | 4,000                                                                                                     | 0,765 | 2,610 |     | 7,987  | C##D##E##F# |
| 2               | Sala grups Element V1         |       | 3,000                                                                                                     | 0,765 | 2,610 |     | 5,990  | C##D##E##F# |
| 3               | Vidres portes ref. Element V3 |       | 2,000                                                                                                     | 0,664 | 2,462 |     | 3,270  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                           |       |       |     | 17,247 |             |

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | PB1C-61TY | m | Passamans rampa. Subministrament i col·locació de passamans rampa (S1), de xapa continua d'acer plegat segons plànol. (Veure plànol A22-03_S01 Passamà rampa passadís.pdf). Inclou acabat lacat en color a definir per la D.F. Inclou reforç de fusta a l'interior de l'envà de cartró-guix per a la seva fixació. |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Num.            | Text                   | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Local                  |       |       |       |     |     |       |             |
| 2               | Passamà a bany adaptat |       | 1,000 | 5,200 |     |     | 5,200 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |       |       |     |     | 5,200 |             |

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3 | 08 | VIDRES I SERRALLERIA            |
| Títol 4 | 02 | VIDRES I SERRALLERIA EXTERIOR   |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 16

| NUM.            | CODI        | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                         |       |       |     |       |             |
|-----------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1               | PC1E-5DGQ   | m2    | Substitució de vidre trencat. Desmuntatge de vidre existent, a finestra fixa existent, i col.locació de nou vidre laminat 4+4. Element num.4. (Veure plànol A22-03_V01 Vidres.pdf) |       |       |     |       |             |
| Num.            | Text        | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | Substitució |       | 1,000                                                                                                                                                                              | 1,700 | 1,800 |     | 3,060 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |             |       |                                                                                                                                                                                    |       |       |     | 3,060 |             |

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC  
Capítol 01 FASE 1  
Títol 3 09 ADEQUACIÓ I SOLUCIÓ DE PATOLOGIES DE PATI

| NUM.            | CODI       | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |     |        |             |
|-----------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|--------|-------------|
| 1               | P2142-4RMJ | m2    | Sanejament i pintat de parament vertical amb pintura plàstica a dues mans, color a definir per la DF. (Veure plànol A22-03_D02 Pati.pdf) Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |        |       |     |        |             |
| Num.            | Text       | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                      | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Pati       |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,170 | 2,350 |     | 33,300 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |     | 33,300 |             |

| 2               | P7ZB-AHFF | m     | Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 52 mm de desenvolupament i 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03_D02 Pati.pdf) |        |     |     |        |             |
|-----------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Pati      |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,470 |     |     | 26,940 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |     | 26,940 |             |

| 3               | P7JC-5QDK | m     | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03_D02 Pati.pdf) |        |     |     |        |             |
|-----------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Pati      |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,470 |     |     | 26,940 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |     | 26,940 |             |

| 4               | P7B1-6Q5O | m2    | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (Veure plànol A22-03_D02 Pati.pdf) |       |        |     |        |             |
|-----------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|--------|-------------|
| Num.            | Text      | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [D]   | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Pati      |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,170 | 13,470 |     | 29,230 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |     | 29,230 |             |

|   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 5 | PD5J-43E0 | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (Veure plànol A22-03_D02 Pati.pdf) |  |  |  |  |  |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 17

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-------|--------|-----|--------|-------------|
| 1               | Pati |       | 1,000 | 1,900 | 13,470 |     | 25,593 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |       |        |     | 25,593 |             |

6 P510-38DX m2 Grava filtrant de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (Veure plànol A22-03\_D02 Pati.pdf)

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E]    | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-------|--------|-----|--------|-------------|
| 1               | Pati |       | 1,000 | 1,900 | 13,470 |     | 25,593 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |       |        |     | 25,593 |             |

7 PR36-8RUU m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals fins a un gruix mitjà de 100mm Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03\_D02 Pati.pdf)

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------------|
| 1               | Pati |       | 1,000 | 1,900 | 13,470 | 0,100 | 2,559 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |       |        |       | 2,559 |             |

8 P2251-5483 m3 Estesa de gredes volcàniques fins a un gruix mitjà de 5cm amb mitjans manuals Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (Veure plànol A22-03\_D02 Pati.pdf)

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E]    | [F]   | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------------|
| 1               | Pati |       | 1,000 | 1,900 | 13,470 | 0,050 | 1,280 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |       |        |       | 1,280 |             |

9 PR69-9EH4 m2 Subministrament i plantació de plantes del país (heures, falgueres, etc...) subministrades en test, considerant una densitat de plantació segons DF i primer reg Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (Veure plànol A22-03\_D02 Pati.pdf)

| Num.            | Text | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Pati |       | 1,000 | 18,440 |     |     | 18,440 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |       |        |     |     | 18,440 |             |

|          |    |                                 |
|----------|----|---------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol  | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                  |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                  |
| NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ   |
| NIVELL 5 | 01 | GENERAL                         |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EE000001 | .  | En totes les partides estarà inclosa:<br>- La utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes i altres elements necessaris per deixar la partida correctament acabada amb el vist i plau de la DF.<br>- La part proporcional de:<br>transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments,<br>mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals.<br>gestió de residus segons normativa vigent |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 18

- mitjans auxiliars
- La mà d'obra de muntatge.
  - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF
  - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra i as-built
  - Part proporcional de purgues manuals necessàries en tots els punts alts, picatge, tub fins a recollida i vàlvulas
  - Eliminació de restes, neteges parcial i final, i la retirada de runes amb la corresponent gestió de residus. Inclús contenidors per acumulació de runa i el seu transport.
  - Les taxes i/o impostos derivades del punt anterior. .
  - Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació si és requereix.
  - Tots els elements a instal·lar seran mín. PN16

Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, estructures, ancoratges, silentblocs, aïllament i recobrint alumini d'accessoris, protecció anti pluja elements de control i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent.  
El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa.

El preu de contracte de cada partida inclourà tot el necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vistiplau de la DF.  
Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents.

Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els rams.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|          |    |                                 |
|----------|----|---------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol  | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                  |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                  |
| NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ   |
| NIVELL 5 | 02 | MAQUINARIA                      |

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PEGJ-CSG4Z | u  | Unidad interior cassette de 4 vías de 600x600, gama City Multi, modelo PLFY-P15VFM-E de MITSUBISHI ELECTRIC, capacidad nominal refrigeración/calefacción 1,7/1,9 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,02/0,02 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,19/0,14 A, diam. tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"), nivel sonoro (B/M/A) 26/28/30 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 6,5/7,5/8 m³/min, potencia 0,050 kW, dimensiones (HxAxF) (unidad/panel) 245x570x570/10x625x625 mm, peso (unidad/panel) 14/3 kg. Incluye panel estándar. |

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

|   |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PEGJ-CSG4Z1 | u | Unidad interior cassette de 4 vías de 600x600, gama City Multi, modelo PLFY-P40VFM-E de MITSUBISHI ELECTRIC, capacidad nominal refrigeración/calefacción 4,5/5 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,03/0,03 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,28/0,23 A, diam. tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"), nivel sonoro (B/M/A) 28/33/39 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 7,5/9/11 m³/min, potencia 0,050 kW, dimensiones (HxAxF) (unidad/panel) 245x570x570/10x625x625 mm, peso (unidad/panel) 15/3 kg. Incluye panel estándar. |
|---|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

|   |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | PEGK-CSU0Z | u | Unidad interior de conductos presion estandar, gama City Multi, modelo PEFY-M40VMA-A de MITSUBISHI ELECTRIC, capacidad nominal refrigeración/calefacción 4,5/5 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,055/0,055 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 0,41/0,41 A, diam. tuberías líq. 6,35 mm (1/4") y gas 12,7 mm (1/2"), nivel sonoro (B/M/A) 20/23/27 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 10/12/14 m³/min, |
|---|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 19

|   |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |       |
|---|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 4 | PEGK-CSU0Z1 | u  | Unidad interior de conductos alta presión, con filtros y caja de filtros, gama City Multi, modelo PEFY-P140VMHS-E-CF de MITSUBISHI ELECTRIC, capacidad nominal refrigeración/calefacción 16/18 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 0,190/0,190 kW, alimentación fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensidad refrigeración/calefacción 1,24/1,24 A, diam. tuberías líq. 9,52 mm (3/8´´) y gas 15,88 mm (5/8´´), nivel sonoro (B/M/A) 27/32/36 dB(A), ventilador caudal de aire (B/M/A) 28/34/40 m³/min, presión estática 50/100/150/200/250 Pa, potencia 0,375 kW, dimensiones (HxAxF) 380x1.195x900 mm, peso 53 kg                                                                                                                                                 | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 5 | PEM5-9K34Z  | u  | Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 2300 m3/h, amb motors EC inverter, doble filtració per l'acompliment del Rite, bescanviador de plaques d'alumini, bypass motoritzat amb sondes de temperatura a impulsió i retorn, senyalització de filtre brut amb presostat diferencial, amb una eficiència mínima del 73%, amb pantalla LCD de control i programació horaria. Marca i model Tecna RCE 2300-EC/H/F7+F7+F8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 6 | PEM5-9K34Z1 | u  | Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 1200 m3/h, amb motors EC inverter, doble filtració per l'acompliment del Rite, bescanviador de plaques d'alumini, bypass motoritzat amb sondes de temperatura a impulsió i retorn, senyalització de filtre brut amb presostat diferencial, amb una eficiència mínima del 73%, amb pantalla LCD de control i programació horaria. Marca i model Tecna RCE 1200-EC/H/F7+F7+F8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 7 | PEGN-CSASZ  | u  | Unidad exterior Y (YNW) trifásica, bomba de calor, 1 módulo, modelo PUHY-P300YNW-A1 de MITSUBISHI ELECTRIC, capacidad nominal refrigeración/calefacción 33,5/37,5 kW, consumo nominal refrigeración/calefacción 7,66/7,86 kW, eficiencia energética EER/COP 4,37/4,77, eficiencia energética SEER/SCOP 8,00/4,24, interiores conectables: capacidad total 50 - 130%, modelo/cantidad P15-P250/1-26, alimentación fases, V/ Hz 3, 380-415V/50-60 Hz, intensidad máxima 22,7 A, diam. tuberías líq. gas 9,52 mm (3/8´´) (12,7 mm (1/2´´) si long = 90 m)/ y gas 22,2 (7/8´´) mm, nivel sonoro (refrigeración/calefacción) 61,0/64,5 dB(A), ventilador caudal de aire 240 m³/min, dimensiones (AxHxF) 920x1.858x740 mm, refrigerante ecológico R410A con carga de fábrica 6,5 kg. | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 8 | PEM6-B66M   | u  | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 125 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 35 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 370 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 9 | 1.1.18PA    | pa | Acondicionament acústic de les unitats exteriors de climatització mitjançant la instal·lació de pantalles acústiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |

|          |    |                                 |
|----------|----|---------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol  | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                  |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                  |
| NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ   |
| NIVELL 5 | 03 | CONDUCTES I REIXES              |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                               | AMIDAMENT DIRECTE |  |
|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 1    | EE442HS3  | m  | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 15,000            |  |
| 2    | PEK7-487F | u  | Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 250 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge                                                         |                   |  |

# AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 20

|    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|----|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9,000</b>   |
| 3  | PEKM-48DG | u  | Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment                                                                                                                                                                     |                |
|    |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3,000</b>   |
| 4  | PE53-4UFU | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75758 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ , amb recobrint exterior de paper kraft alumini reforçat i recobrint interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras              |                |
|    |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>174,750</b> |
| 5  | UMA113U2A | u  | Sum. i col. de reixeta lineal d'aletes fixes a 0° paral·leles a la cota major sèrie LMT MISS+SP (S) AA dim. 300x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S).<br>Marca MADEL. (UMADC21LMT10027) |                |
|    |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>35,000</b>  |
| 6  | UMA12TU2B | u  | Sum. i col. de reixeta per a presa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes paral·leles a la cota major sèrie DXT-A (T) AA dim. 525x425, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb cargols visibles (T).<br>Marca MADEL. (UMADC22DXT10028)                                                       |                |
|    |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2,000</b>   |
| 7  | UMA12TU23 | u  | Sum. i col. de reixeta per a presa d'aire exterior amb malla galvanitzada i aletes paral·leles a la cota major sèrie DXT-A (T) AA dim. 225x225, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb cargols visibles (T).<br>Marca MADEL. (UMADC22DXT10001)                                                       |                |
|    |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,000</b>   |
| 8  | PE42-490F | m  | Conducte helicoidal circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment                                                                                                                                                                                |                |
|    |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4,500</b>   |
| 9  | PE42-491U | m  | Conducte helicoidal circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment                                                                                                                                                                                |                |
|    |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17,000</b>  |
| 10 | EE445AS3  | m  | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat                                                                                                                                                                                                   |                |
|    |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2,500</b>   |
| 11 | EEP31135  | u  | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida                                                                                                                             |                |
|    |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5,000</b>   |

|          |    |                                  |
|----------|----|----------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC  |
| Capítol  | 01 | FASE 1                           |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                   |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                   |
| NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ    |
| NIVELL 5 | 04 | DISTRIBUCIÓ I ELEMENTS TERMINALS |

# AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 21

| NUM.              | CODI        | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | EEJ1Z0DE    | u  | Connexió desguàs fins a baixant més pròxim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AMIDAMENT DIRECTE |             |    | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                 | EQLB2091R   | u  | Connexionat elèctric i de control unitat climatització/ventilació incloent conductor de coure s/une rz1-k 0,6/1 kv , sota tub de material aïllant flexible/rígid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d'acord amb la norma une-en 50086-1, , d'acord amb les condicions assenyalades en memòria, plànols i especificacions tècniques. . Completament instal·lat. (EQLB20a1) |
| AMIDAMENT DIRECTE |             |    | 11,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                 | PF57-CTEH   | m  | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata                                                                                                                                                                                        |
| AMIDAMENT DIRECTE |             |    | 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                 | PF57-CTEV   | m  | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata                                                                                                                                                                                       |
| AMIDAMENT DIRECTE |             |    | 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5                 | PF57-CTF4   | m  | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata                                                                              |
| AMIDAMENT DIRECTE |             |    | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6                 | PF57-CTEN   | m  | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8" de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata                                                                              |
| AMIDAMENT DIRECTE |             |    | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                 | PF57-CTF7   | m  | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata                                                                             |
| AMIDAMENT DIRECTE |             |    | 13,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8                 | PF50-CTWAZ  | u  | Derivación de la línea frigorífica modelo CMY-Y102LS-G2 de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AMIDAMENT DIRECTE |             |    | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9                 | PEV4-6SUOZ  | u  | Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb pantalla tàctil per a 200 grups de bus                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AMIDAMENT DIRECTE |             |    | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10                | PEV4-6SUOZ1 | u  | Control remot DELUXE amb programador setmanal, pantalla retro il·luminada, sonda de temperaPAR-40MAAtura integrada, mode vigília, tornada automàtica de consigna, Dual Set Point i configuració de l'horari d'estiu. Permet controlar 1 g./16 Uds.                                                                                                                                    |
| AMIDAMENT DIRECTE |             |    | 7,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3 | 10 | INSTAL·LACIONS                  |
| Títol 4 | 01 | INSTAL·LACIONS                  |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 22

|          |    |                               |
|----------|----|-------------------------------|
| NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIÓ |
| NIVELL 5 | 05 | ACÚSTICA                      |

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                  |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P7CR5-X001 | u  | Aïllament acústic amb illa acústica de llana mineral de roca, rectangular de 1200x1200 mm, de gruix 40 mm, acabat blanc, suspès horitzontal |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|          |    |                                 |
|----------|----|---------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol  | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                  |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                  |
| NIVELL 4 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT    |
| NIVELL 5 | 01 | ESCOMESA                        |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PG33-E76L | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PG2N-EUKK | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|          |    |                                 |
|----------|----|---------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol  | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                  |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                  |
| NIVELL 4 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT    |
| NIVELL 5 | 02 | QUADRES ELÈCTRICS               |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EG12Z002 | u  | Subministrament i col·locació de subquadre elèctric, amb referència CGBT, aparellatge segons esquemes i portes transparents. Inclou la p.p. de terminals de connexió, suportació, accesoris, rètols identificatius, senyalització de cablejat, bornes, petit material i material auxiliar. Completament instal·lat i en funcionament. Marca i model: Scheneider Elèctric o equivalent. Inclou safata portaplànols. |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |          |   |                                                                                                         |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | EG12Z003 | u | Subministrament i col·locació de quadre d'enceses CENC, quadre de superfície amb espai per a 8 elements |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

## AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 23

|          |    |                                 |
|----------|----|---------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol  | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                  |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                  |
| NIVELL 4 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT    |
| NIVELL 5 | 03 | DISTRIBUCIÓ GENERAL             |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                            |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PG2J-4BWO | m  | Safata metàl·lica de xapa perforada Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |
|      |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                              |
|      |           |    | <b>6,500</b>                                                                                                                                                                          |
| 2    | PG2J-4C70 | m  | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport          |
|      |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                              |
|      |           |    | <b>15,000</b>                                                                                                                                                                         |
| 3    | PG2J-4C6P | m  | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport           |
|      |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                              |
|      |           |    | <b>30,000</b>                                                                                                                                                                         |
| 4    | PG2J-4C6Z | m  | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport          |
|      |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                              |
|      |           |    | <b>32,000</b>                                                                                                                                                                         |
| 5    | EG380902  | m  | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm <sup>2</sup> , muntat superficialment                                                                                               |
|      |           |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                              |
|      |           |    | <b>83,000</b>                                                                                                                                                                         |

|          |    |                                 |
|----------|----|---------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol  | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                  |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                  |
| NIVELL 4 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT    |
| NIVELL 5 | 04 | INSTAL·LACIONS INTERIORS        |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EG31ZF00 | u  | Subministrament i col·locació de punt de llum (simple, commutat, decreuament, desde quadre directe, polsador o qualsevol altre mecanisme d'accionament) incloent conductors i canalització fins llumenera i mecanisme d'accionament, part proporcional de línia amb conductor Cca-s1b,d1,a1 desde quadre de zona, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació |
|      |          |    | Característiques:<br>- Derivació a punt de llum i mecanisme: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub flexible lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21.<br>- Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades.                                                                           |
|      |          |    | Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |          |    | <b>AMIDAMENT DIRECTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |          |    | <b>83,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2    | EG31ZF01 | u  | Subministrament i col·locació de punt de llum d'emergència incloent conductors i canalització fins llumenera, part proporcional de línia desde quadre de zona amb conductor Cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació                                                                                                                        |
|      |          |    | Característiques:<br>- Derivació a punt de llum i mecanisme: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub flexible lliure d'halògens                                                                                                                                                                                                                                                        |

## AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 24

classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21.  
- Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament

### AMIDAMENT DIRECTE

18,000

3 EG31Z002 u

Subministrament i col·locació d'alimentació elèctrica a pressa de corrent simple o doble amb el mateix circuit incloent conductors i canalització fins pressa o presses de corrent, part proporcional de línia desde quadre de zona amb conductor Cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació

Característiques:

- Derivació a punt de mecanisme: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub flexible lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21.  
- Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament

### AMIDAMENT DIRECTE

70,000

4 EG31ZMOB u

Subministrament i col·locació de conjunt de canalitzacions i accessoris per col·locació de pas d'instal·lacions elèctriques i V/D a mobiliari. Inclou caixes i sistemes de canalització des de parament d'obra a mobiliari a electrificar, així com les canalitzacions fins arribar a les caixes de mecanismes, així com accessoris per muntatge en superfície de les caixes de mecanismes.

### AMIDAMENT DIRECTE

25,000

5 EG31ZEQ1 u

Subministrament i col·locació d'alimentació elèctrica a equip monofàsic incloent conductors i canalització fins equip, part proporcional de línia desde quadre de zona amb conductors Cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació

Característiques:

- Derivació a punt d'equip: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub rígida lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21.  
- Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament

### AMIDAMENT DIRECTE

4,000

6 EG31ZEQ2 u

Subministrament i col·locació d'alimentació elèctrica a equip TRIfàsic incloent conductors i canalització fins equip, part proporcional de línia desde quadre de zona amb conductors Cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació

Característiques:

- Derivació a punt d'equip: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub rígida lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21.  
- Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament

### AMIDAMENT DIRECTE

1,000

7 EHV412102R m

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat Cca-s1b,d1,a1, muntat en canalització i connectat. Inclou p.p. de canalitzacions. (EHV41210z)

### AMIDAMENT DIRECTE

182,000

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 25

|          |    |                                 |
|----------|----|---------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol  | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                  |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                  |
| NIVELL 4 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT    |
| NIVELL 5 | 05 | MECANISMES                      |

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EG62Z001   | u  | Subministrament i col·locació d'interruptor unipolar per encastar de 10 A, amb placa, marc embellidor i caixa. Inclou accesoris, soportació, material auxiliar i petit material. Marca i model: Simon 27, color blanc, o equivalent.                                                                                                                                   |
|      |            |    | AMIDAMENT DIRECTE 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2    | EHV211202R | u  | Controlador de 4 entrades digitals per bus DALI-2, amb accesoris de muntatge. Totalment compatible i integrable amb controladors de bus DALI-2 standards existents. Muntat, connectat i configurat. Marca i model TRIDONIC DALI XC G3 CWM 30 DA2 (EHV21120z)                                                                                                           |
|      |            |    | AMIDAMENT DIRECTE 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3    | EG639LEDQR | u  | Presa de corrent doble de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45°, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor. Embornament a cacargol i led de presència de tensió. Marca i model: Simon 50010472 o equivalent. (EG639LEDz)                                                                      |
|      |            |    | AMIDAMENT DIRECTE 27,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4    | EG63115ANR | u  | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada. Marca i model Simon 27 o equivalent (EG63115Az)                                                                                                                                                                                    |
|      |            |    | AMIDAMENT DIRECTE 61,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5    | EG62ZP01   | u  | Subministrament i col·locació de detector de presència per infrarojos, de sostre, amb angle de detecció de 180° i un radi de 10 m. Equipat amb retard regulable a la desconexió de fins a 30 minuts. Inclou la p.p. de soportació, accesoris, material auxiliar i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Marca i model: BEG Luxomat BL2 o equivalent. |
|      |            |    | AMIDAMENT DIRECTE 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6    | PG64-78NR  | u  | Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment, marca Ackermann o equivalent                                                                                                                                                      |
|      |            |    | AMIDAMENT DIRECTE 11,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|          |    |                                 |
|----------|----|---------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol  | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                  |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                  |
| NIVELL 4 | 03 | INSTAL·LACIÓ DE IL·LUMINACIÓ    |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 5501-05R | u  | LLUMINÀRIA LINEAL SUPERFÍCIE O SUSPESA DALI. Subministrament i col·locació de lluminària lineal superfície tipus FIL45 SUR 1680 3900 NW OP COMF GR, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Estructura de superfície para adosar modelo FIL45 SUR 1680 3900 NW OP COMF GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris mate con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. (il01-05) |

## AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 26

|   |              |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,000 |
|---|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2 | 5503R        | u | LLUMINÀRIA LINEAL SUPERFÍCIE DALI. Subministrament i col·locació de lluminària lineal superfície tipus FIL45 SUR 1400 3250 NW OP COMF GR, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Estructura de superfície para suspender o adosar modelo FIL45 SUR 1400 3250 NW OP COMF GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris mate con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. (il03) |        |
|   |              |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 |
| 3 | 5508R        | u | LLUMINÀRIA LINEAL SUSPESA DALI. Subministrament i col·locació de lluminària lineal suspesa tipus FIL45 SUR 1120 2600 NW OP COMF GR, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Estructura de superfície para suspender o adosar modelo FIL45 SUR 1120 2600 NW OP COMF GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris mate con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. (il08)       |        |
|   |              |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000  |
| 4 | 220-P3ST7SZ  | u | ACCESSORI LLUMINÀRIA LINEAL SUPERFÍCIE O SUSPESA. Accessori tipus FIL45 ACC. SUR END COVER GR, o similar. Accesorio para estructura tipo modelo FIL45 ACC. SUR END COVER GR de la marca LAMP. Tipo tapa final. Fabricado en tapa inyección ABS, color gris mate. (acc-il01-03-05-08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|   |              |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,000 |
| 5 | 220-W501-03R | u | ACCESSORI LLUMINÀRIA LINEAL SUPERFÍCIE. Accessori tipus FIL45 ACC. INTM JOINT B, o similar. Accesorio para estructura tipo modelo FIL 45 ACC. INTM JOINT B de la marca LAMP. Tipo unión intermedia de luminarias para línea continua. 2 unidades por referencia. (acc-il01-03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|   |              |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,000 |
| 6 | 220SP3SO     | u | ACCESSORI LLUMINÀRIA LINEAL SUPERFÍCIE. Accessori tipus FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR, o similar. Accesorio para luminaria modelo FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR. de la marca LAMP. Tipo soporte a techo para colocar la luminaria en superficie, color gris. 2 unidades por referencia. (acc2-il01-03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|   |              |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68,000 |
| 7 | 220A505-08R  | u | ACCESSORI LLUMINÀRIA LINEAL SUSPESA. Accessori tipus FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK, o similar. Accesorio para luminarias suspendidas modelo FIL 45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK. de la marca LAMP. Tipo suspensión de rápida regulación con cable de acero regulable hasta 1000mm de largo. (accil05-08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|   |              |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000  |
| 8 | 2202J505-08R | u | ACCESSORI LLUMINÀRIA LINEAL SUSPESA. Accessori tipus ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH, o similar. Accesorio para luminarias suspendidas modelo ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH. de la marca LAMP. Tipo suspensión de rápida regulación con cable de acero regulable hasta 1000mm de largo y alimentación eléctrica (3x1,5mm) con florón en color blanco. (acc2il05-08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|   |              |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000  |
| 9 | 5513R        | u | LLUMINÀRIA ESFÉRICA. Subministrament i col·locació de lluminària suspesa de interior esfèrica, tipus marca Nemo Lighting, model Asteroide, Ø400 mm, en vidre triplex bufat, blanc opac mat, 3000k, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Peçes pintades en blanc. Llum difusa, longitud de cable 150cm, floró inclòs. Bombeta E27 A60, máx. 150W., accessoris inclosos. (il13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|   |              |   | AMIDAMENT DIRECTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 |

## AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 27

|    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 5514R | u | LLUMINÀRIA ESTANCA. Subministrament i col·locació de lluminària lineal LED estanca de superfície, per sostre. Pantalla Estanca LED 120 cm 30W IP66 PHILIPS Ledinaire WT060C, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Inclou accessoris i bombeta 4000k. (il14) |
|----|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 5,000 |
|-------------------|-------|

|    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 5515R | u | LLUMINÀRIA SUSPESA AUXILIAR. Subministrament i col·locació de lluminària suspesa de interior per a taula auxiliar, tipus marca Santa & Cole, model Sísisi cónica PT1, acabat cinta verd raw color, floró circular metàl·lic en níquel satinat negre texturat per una font de llum, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Longitud cable elèctric: 3 m / 118.1" Inclou adaptador Junction Box Ø 11,7 cm / 4.6" (mercado UL), accessoris i col·locació inclosos. Temperatura de llum 3000k (il15) |
|----|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
|-------------------|-------|

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 5509VU4VP | u | DOWNLIGHT ENCASTRABLE RODÓ 1. Subministrament i col·locació de downlights de sostre, encastrables, tipus KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL MA/WH marca LAMP, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW WFL MA/WH marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior metalizado mate y marco en acabado blanco, dissipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43. Óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Clase de aislamiento II. (il09-10-11-12) |
|----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 37,000 |
|-------------------|--------|

|    |       |   |                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 5516R | u | DOWNLIGHT ENCASTRABLE RODÓ 2. Subministrament i col·locació de downlights de sostre, encastrables, tipus marca Faro, model Fresh, color blanc, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. (il16) |
|----|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 4,000 |
|-------------------|-------|

|    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 5517R | u | APLIQUES MIRALLS BANYS (il17). Subministrament i col·locació d'aplique de bany, de superfície, de paret, tipus marca Faro, model Lago, acabat cromo, o lluminària similar en qualitat, preu i disseny. Inclou accessoris i bombeta. (il17) |
|----|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 |
|-------------------|-------|

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | PH57-B3BH | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial |
|----|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 |
|-------------------|-------|

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | PH57-B3BI | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial |
|----|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 4,000 |
|-------------------|-------|

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | PH57-B3BR | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial |
|----|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 |
|-------------------|-------|

|    |           |   |                                                  |
|----|-----------|---|--------------------------------------------------|
| 18 | PH57-X001 | u | Kit d'emergència LAMP per models KOMBIC i FIL45. |
|----|-----------|---|--------------------------------------------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 11,000 |
|-------------------|--------|

## AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 28

|          |    |                                   |
|----------|----|-----------------------------------|
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                    |
| NIVELL 4 | 04 | INSTAL·LACIO DE TELECOMUNICACIONS |
| NIVELL 5 | 01 | VEUS I DADES                      |

| NUM. | CODI         | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | EP7312D4IXSS | u  | <p>Subministrament i col·locació de pressa doble RJ45 per encastar a canal d'alumini, a paret, caixa de terra, punt de treball o execució en caixa de superfície. Inclou pp de conductor UTP cat 6a no apantallat, 10GPlus, Ref. AC6U-Cca-500GN1, amb galga de conductor 23AWG, disseny U/UTP, amb creueta central de separació que millora el rendiment, coberta lliure d'halogens i retardant a la flama EUROclasse Cca. Dissenyat per a suportar tots els protocols per a Classe EA, incòs 10GBase-T. Conforme a ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC61156-5, EN50288-11-1 i ANSI/TIA/EIA 568C.2 Testejat fins a 550MHz. Garantit per a suportar aplicacions POE i PoE+. Temperatures d'operació de -20°C a 75°C. Color verd. Inclouent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent., safates, tubs rígids i flexibles de mida adient fins rack de la zona. També inclou caixes, caixetins, plaques, tapes, accessoris, soportació, material auxiliar i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Marca i model: Presses i cable Brand-Rex o equivalent acceptat per el servei d'informàtica.</p> <p>Connector RJ45 femella Atlas-X1 Cat6A UTP, 6AUJK-SE6 de cos metàl·lic per a protecció específica de ANEXT i major dissipació de calor per a suportar PoE i PoE+. Sistema de connexió per desplaçament d'aïllant tipus IDC sense eines. Els contactes d'alineació d'alta qualitat a base de coure, amb bany d'or de 50 micropolzades sobre 100 micropolzades de níquel. Amb tecnologia Retention Force Technology. Amb finestra integrada contra la pols, ancoratge Keystone, inclou icones identificatives de servei intercanviables, color negre. Inclouent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent.</p> |

AMIDAMENT DIRECTE

29,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | EP7311D4 | u | <p>Subministrament i col·locació de pressa simple RJ45 per encastar a canal d'alumini, caixa de terra, punt de treball o execució en caixa de superfície. Inclou pp de conductor UTP cat 6a no apantallat, 10GPlus, Ref. AC6U-Cca-500GN1, amb galga de conductor 23AWG, disseny U/UTP, amb creueta central de separació que millora el rendiment, coberta lliure d'halogens i retardant a la flama EUROclasse Cca. Dissenyat per a suportar tots els protocols per a Classe EA, incòs 10GBase-T. Conforme a ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC61156-5, EN50288-11-1 i ANSI/TIA/EIA 568C.2 Testejat fins a 550MHz. Garantit per a suportar aplicacions POE i PoE+. Temperatures d'operació de -20°C a 75°C. Color verd. Inclouent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent., safates, tubs rígids i flexibles de mida adient fins rack de la zona. També inclou caixes, caixetins, plaques, tapes, accessoris, soportació, material auxiliar i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Marca i model: Presses i cable Brand Rex o equivalent homologats per el servei d'informàtica</p> <p>Connector RJ45 femella Atlas-X1 Cat6A UTP, 6AUJK-SE6 de cos metàl·lic per a protecció específica de ANEXT i major dissipació de calor per a suportar PoE i PoE+. Sistema de connexió per desplaçament d'aïllant tipus IDC sense eines. Els contactes d'alineació d'alta qualitat a base de coure, amb bany d'or de 50 micropolzades sobre 100 micropolzades de níquel. Amb tecnologia Retention Force Technology. Amb finestra integrada contra la pols, ancoratge Keystone, inclou icones identificatives de servei intercanviables, color negre. Inclouent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent.</p> |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

|   |          |   |                                                                                                                       |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | EP73Y214 | u | Certificació de presa de veu-dades, comprovant correcte funcionament, continuïtat i extensió de certificat homologat. |
|---|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

54,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                        |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | EP7Z1M58 | u | Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

|   |           |   |                                                                               |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | PP7F-CUIB | u | Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, encastada |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | PP73-676V | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 38 unitats d'alçària, de 1800 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 29

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|          |    |                                   |
|----------|----|-----------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC   |
| Capítol  | 01 | FASE 1                            |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                    |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                    |
| NIVELL 4 | 04 | INSTAL·LACIO DE TELECOMUNICACIONS |
| NIVELL 5 | 02 | PROTECCIÓ I SEGURETAT             |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PMD2-JAHY | u  | Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, polaritzat, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclos cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PMD3-38D1 | u | Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 7 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | PMD6-H7LM | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada |
|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|   |           |   |                                                                              |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | PMD1-38EO | m | Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub |
|---|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | PG2N-EUK8 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |
|---|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

|   |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | PPA0-HA55 | u | Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV), commutable color-B/N amb sensor CCD d'1/3" amb filtre ICR mecànic, elements de 752x582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en B/N amb integració de camps, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum dinamic, AES, AGC, DC vídeo iris, detecció de moviment i zoom digital x10, muntada i fixada en el interior de carcassa |
|---|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | EP7311D4 | u | Subministrament i col·locació de pressa simple RJ45 per encastar a canal d'alumini, caixa de terra, punt de treball o execució en caixa de superfície. Inclou pp de conductor UTP cat 6a no apantallat, 10GPlus, Ref. AC6U-Cca-500GN1, amb galga de conductor 23AWG, disseny U/UTP, amb creueta central de separació que millora el rendiment, coberta lliure d'halogens i retardant a la flama EUROclasse Cca. Dissenyat per a suportar tots els protocols per a Classe EA, inclos 10GBase-T. Conforme a ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC61156-5, EN50288-11-1 i ANSI/TIA/EIA 568C.2 Testejat fins a 550MHz. Garantit per a suportar aplicacions POE i PoE+. Temperatures d'operació de -20°C a 75°C. Color verd. Inclouent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent., safates, tubs rígids i flexibles de mida adient fins rack de la zona. També inclou caixes, caixetins, plaques, tapes, accesoris, suportació, material auxiliar i petit material. Totalment instal·lat i en funcionament. Marca i model: Presses i cable Brand Rex o equivalent homologats per el servei d'informàtica<br>Connector RJ45 femella Atlas-X1 Cat6A UTP, 6AUJK-SE6 de cos metàl·lic per a protecció específica de ANEXT i major dissipació de calor per a suportar PoE i PoE+. Sistema de connexió per desplaçament d'aïllant EUR |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 30

tipus IDC sense eines. Els contactes d'alineació d'alta qualitat a base de coure, amb bany d'or de 50 micropolzades sobre 100 micropolzades de níquel. Amb tecnologia Retention Force Technology. Amb finestra integrada contra la pols, ancoratge Keystone, inclou icones identificatives de servei intercanviables, color negre. Inclouent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Brand-Rex/Leviton o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EP73Y214 u Certificació de presa de veu-dades, comprovant correcte funcionament, continuïtat i extensió de certificat homologat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 EG31ZEQ1 u Subministrament i col·locació d'alimentació elèctrica a equip monofàsic inclouent conductors i canalització fins equip, part proporcional de línia desde quadre de zona amb conductors Cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació

Característiques:  
- Derivació a punt d'equip: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub rígida lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21.  
- Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades.

Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

|          |    |                                 |
|----------|----|---------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol  | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                  |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                  |
| NIVELL 4 | 05 | INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS     |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|------|----|------------|
|------|------|----|------------|

1 EM31Z002 u Subministrament i col·locació d'extintor de CO2 de 5 Kg. de càrrega, provist de boquilla difusora de plàstic, inclòs suport. Totalment instal·lat i provat pel seu correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat despenjat amb suport de metacrilat.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 PM32-DZ52 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

|          |    |                                 |
|----------|----|---------------------------------|
| Obra     | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol  | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3  | 10 | INSTAL·LACIONS                  |
| Títol 4  | 01 | INSTAL·LACIONS                  |
| NIVELL 4 | 06 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA      |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 31

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                     |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2.1.18PA | pa | Treballs de revisió i posada en marxa de d'aixetes i sanitaris existents de la Fase 1 (P -1), partida a justificar segons treballs realitzats. |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3 | 11 | FAÇANA                          |
| Títol 4 | 01 | PALETERIA                       |

| NUM. | CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 11.1.1 | m2 | Fulla, de 9cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x11x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.<br>(Veure plànols A22-03_C04-1 Fac?ana lateral - Planta alc?ats i seccions.pdf; i A22-03_C04-2 Fac?ana lateral - Detalls planta.pdf) |

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |       |       |     |       |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 0,700 | 3,300 |     | 2,310 | C##D##E##F# |
| 3    |                                 |       | 1,000 | 0,345 | 3,300 |     | 1,139 | C##D##E##F# |
| 4    |                                 |       | 1,000 | 0,670 | 3,300 |     | 2,211 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,660

|   |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 11.1.2 | m2 | Fulla, de 9cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (H-16), per revestir, 24x11x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. (Veure plànols A22-03_C04-1 Fac?ana lateral - Planta alc?ats i seccions.pdf; i A22-03_C04-2 Fac?ana lateral - Detalls planta.pdf) |
|---|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |       |       |     |       |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 0,480 | 3,300 |     | 1,584 | C##D##E##F# |
| 3    |                                 |       | 1,000 | 0,125 | 3,300 |     | 0,413 | C##D##E##F# |
| 4    |                                 |       | 1,000 | 0,440 | 3,300 |     | 1,452 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,449

|   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 11.1.3 | u | Segellat de juntes verticals exteriors de façana (de 10 mm d'espessor i 2145-3000 mm d'alçada) entre pilars existents, noves fulles de façana i agulles de pedra, amb escuma de poliuretà. (Veure plànol A22-03_C04-2 Fac?ana lateral - Detalls planta.pdf) |
|---|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 18,000 |     |     | 18,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 18,000

|   |        |   |                                                                                                                                                                              |
|---|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 11.1.4 | u | Emplenat amb escuma de poliuretà, de perfil metàl·lic vertical d'unió entre agulles de pedra i finestres. (Veure plànol A22-03_C04-2 Fac?ana principal - Detalls planta.pdf) |
|---|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 17,000 |     |     | 17,000 | C##D##E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 32

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 P01-11015 u Agulles exteriors de façana de 25 unitats de llambordins de pedra natural basàltica de 14x30x12 cm amb acabat apomazat a les tres cares vistes amb col.locació en vertical, junts horitzontals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclou perforacions per anclatge a varilles roscades de 8mm de diàmetre. (Veure plànols A22-03\_C04-1 Fac?ana principal - Planta alc?ats i seccions.pdf; A22-03\_C04-2 Fac?ana principal - Detalls planta.pdf; i A22-03\_C04-3 Fac?ana principal - Detalls seccions.pdf)

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 17,000 |     |     | 17,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 P01-11016 u Agulles interiors de façana de 25 unitats de llambordins de pedra natural basàltica de 8x15x12 cm amb acabat apomazat a les tres cares vistes amb col.locació en vertical, junts horitzontals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclou perforacions per anclatge a varilles roscades de 8mm de diàmetre. (Veure plànols A22-03\_C04-1 Fac?ana principal - Planta alc?ats i seccions.pdf; A22-03\_C04-2 Fac?ana principal - Detalls planta.pdf; i A22-03\_C04-3 Fac?ana principal - Detalls seccions.pdf)

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 17,000 |     |     | 17,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 P8314-3VUA m2 Aplacat en parament vertical exterior, fins a 3,5 m d'alçada, de llambordins de pedra natural basàltica de 8x30x2 cm, acabat flamejat a la cara vista, enganxades amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat; i rejuntat amb morter de juntes de ciment, CG1, per a junta (entre 3 i 5 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. (Veure plànols A22-03\_C04-1 Fac?ana lateral - Planta alc?ats i seccions.pdf; A22-03\_C04-2 Fac?ana lateral - Detalls planta.pdf; i A22-03\_C04-3 Fac?ana lateral - Detalls seccions.pdf)

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |       |       |     |       |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 1,440 | 3,250 |     | 4,680 | C#*D#*E#*F# |
| 3    |                                 |       | 1,000 | 0,850 | 3,250 |     | 2,763 | C#*D#*E#*F# |
| 4    |                                 |       | 2,000 | 0,920 | 3,250 |     | 5,980 | C#*D#*E#*F# |
| 5    |                                 |       |       |       |       |     | 0,000 |             |

TOTAL AMIDAMENT 13,423

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3 | 11 | FAÇANA                          |
| Títol 4 | 02 | VIDRES I SERRALLERIA EXTERIOR   |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P01-11021 | u  | Porta de dues fulles practicables dimensions totals 1900mm d'amplada i 3250mm d'alçada. Premarc de tubular d'acer 60x40x2mm i pletina 55x5mm, segons plànol; Marc d'acer, segons plànol; Fulles amb marc d'acer, segons plànol, i vidre laminat 4+4, baix emissiu i amb tractament de protecció solar. Inclou lacat antioxidant de premarc, marc i fulles, color a definir per la D.F. (Veure plànol A22-03_C04-4 Façana Principal - Porta d'accés.pdf) |

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 11.2.2 u Finestra fixa amb 900mm d'amplada i 3000mm d'alçada. Marc d'acer, segons plànol; Vidre laminat amb càmbra 4+4/18/4+4, baix emissiu i amb tractament de protecció solar. Inclou lacat antioxidant, color a definir per la D.F. (Veure plànol A22-03\_C04-5 Façana lateral - Finestres fixes.pdf)

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 5,000 |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P01-11023 u Finestra fixa amb 910mm d'amplada i 3250mm d'alçada. Marc d'acer, segons plànol; Vidre laminat amb càmbra 4+4/18/4+4, baix emissiu i amb tractament de protecció solar. Inclou lacat antioxidant, color a definir per la D.F. (Veure plànol A22-03\_C04-5 Façana Principal - Finestres fixes.pdf)

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 5,000 |     |     | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 11.2.4 u Finestra abatible amb 980mm d'amplada i 3250mm d'alçada. Marc d'acer, segons plànol; Vidre laminat amb càmbra 4+4/18/4+4, baix emissiu i amb tractament de protecció solar. Inclou lacat antioxidant, color a definir per la D.F. (Veure plànol A22-03\_C04-6 Façana Principal - Finestres abatibles.pdf)

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 2,000 |     |     | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 11.2.5 u Finestra abatible amb 910mm d'amplada i 3250mm d'alçada. Marc d'acer, segons plànol; Vidre laminat amb càmbra 4+4/18/4+4, baix emissiu i amb tractament de protecció solar. Inclou lacat antioxidant, color a definir per la D.F. (Veure plànol A22-03\_C04-6 Façana Principal - Finestres abatibles.pdf)

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |       |     |     |       |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 11.2.6 u Suministre i col·locació de perfil metàl·lic vertical d'unió entre agulles de pedra i finestres - Element SF1. Perfil 'U' 50x60x50x4mm de 3250mm de llargada, amb varilles roscades passants de 8mm de diàmetre soldades cada 130mm. Inclou acabat de pintura antioxidant. (Veure plànol A22-03\_C04-7 Fac?ana Principal - Perfil d'unió.pdf)

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |        |     |     |        |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 17,000 |     |     | 17,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 17,000

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3 | 11 | FAÇANA                          |
| Títol 4 | 03 | PINTURA                         |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 34

| NUM. | CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1.3.1 | m2 | Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15-20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5-10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); amb l'aplicació prèvia d'una mà d'imprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment. El preu inclou la protecció dels elements de lentorn que es puguin veure afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. |

| Num. | Text                            | Tipus | [C]   | [D]    | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | Local                           |       |       |        |       |     |       |             |
| 2    | Façana Passeig Bisbe Guillaumet |       | 1,000 | 17,700 | 0,250 |     | 4,425 | C##D##E##F# |
| 3    |                                 |       | 1,000 | 20,200 | 0,300 |     | 6,060 | C##D##E##F# |
| 4    |                                 |       | 1,000 | 0,600  | 3,300 |     | 1,980 | C##D##E##F# |
| 5    |                                 |       | 6,000 | 0,850  | 0,300 |     | 1,530 | C##D##E##F# |
| 6    |                                 |       | 7,000 | 0,920  | 0,300 |     | 1,932 | C##D##E##F# |
| 7    |                                 |       | 1,000 | 1,440  | 0,080 |     | 0,115 | C##D##E##F# |
| 8    |                                 |       | 1,000 | 0,850  | 0,080 |     | 0,068 | C##D##E##F# |
| 9    |                                 |       | 2,000 | 0,920  | 0,080 |     | 0,147 | C##D##E##F# |
| 10   |                                 |       | 2,000 | 1,880  | 0,300 |     | 1,128 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 17,385

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol | 01 | FASE 1                          |
| Títol 3 | 12 | MOBILIARI                       |
| Títol 4 | 01 | MOBILIARI A MIDA                |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                |
|------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PQ78-001 | u  | TAULELL PUNT D'INFORMACIÓ - Element M01 Moble de MDF acolorit en massa, 19mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ. Inclou acabat envernissat incolor mat. (Veure plànol A22-03_M02 Taulell Info.pdf) |

| Num. | Text                | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Zona A - Informació |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PQ78-002 | u | TAULELL ATENCIÓ CIUTADANA - Element M02 Moble de MDF acolorit en massa, 19mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ. Inclou acabat envernissat incolor mat. (Veure plànol A22-03_M03-1 Taulell FrontOffice - Plantes Inferior i Superior.pdf i A22-03_M03-2 Taulell FrontOffice - Alc?ats 1 2 3 i Seccions A i B.pdf) |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                       | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Zona A - Atenció ciutadana |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | PQ78-003 | u | TAULA AUTOSERVEI - Element M03 Moble de MDF acolorit en massa, 19mm de gruix, tipus Valchromat, color Grey CZ. Inclou acabat envernissat incolor mat. (Veure plànol A22-03_M04 Taulell Autoservei.pdf) |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text                | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Zona A - Autoservei |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC |
| Capítol | 01 | FASE 1                          |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 35

|         |    |                     |
|---------|----|---------------------|
| Títol 3 | 12 | MOBILIARI           |
| Títol 4 | 02 | MOBILIARI ESTÀNDARD |

| NUM. | CODI   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 12.2.1 | u  | M04. BANC DE SALA D'ESPERA. Formigó prefabricat de mides 200x80x80 cm. Banc prefabricat en forma de "U" amb respatl·ler, armat, fabricat en formigó gris llis. Tipus Prefabricados Ponce Ref.- Freeway o banc similar en qualitat, preu i disseny. |

| Num.            | Text                          | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Zona A - Zona d'espera activa |       | 1,000 | 9,000 |     |     | 9,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |       |       |     |     | 9,000 |             |

|   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 12.2.2 | u | M05. CADIRA GRIS FOSC SENSE BRAÇOS. Cadira tipus marca Inclass, model Varya o cadira similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. Cadira amb base de 4 potes (apilable). Carcassa de polipropilè i base de 4 potes de tub d'acer rodó. Acabats de la carcassa: superfície amb microtextura mat antilliscant. Disponible amb tots els colors PP1 del llibre d'acabats de polipropilè. Acabats de la base: en crom o pintura de polièster termoendurida als colors M2 del llibre d'acabats de metall. Conteres: conteres de plàstic com a estàndard. Producte amb certificació GREENGUARD Gold. Color gris fosc (ref. M56). |
|---|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num.            | Text                         | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Zona A - Autoservei          |       | 1,000 | 2,000  |     |     | 2,000  | C##D##E##F# |
| 2               | Zona A - Frontoffice general |       | 1,000 | 24,000 |     |     | 24,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                              |       |       |        |     |     | 26,000 |             |

|   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 12.2.3 | u | M06. CADIRA GRIS FOSC AMB BRAÇOS. Cadira tipus marca Inclass, model Varya amb braços, o cadira similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. Cadira amb braços i amb base de 4 potes (apilable). Carcassa de polipropilè i base de 4 potes de tub d'acer rodó. Acabats de la carcassa: superfície amb microtextura mat antilliscant. Disponible amb tots els colors PP1 del llibre d'acabats de polipropilè. Acabats de la base: en crom o pintura de polièster termoendurida als colors M2 del llibre d'acabats de metall. Conteres: conteres de plàstic com a estàndard. Producte amb certificació GREENGUARD Gold. Color gris fosc (ref. M56). |
|---|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num.            | Text                               | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Zona C - Campanyes extraordinàries |       | 1,000 | 6,000 |     |     | 6,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                    |       |       |       |     |     | 6,000 |             |

|   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 12.2.4 | u | M07. CADIRA GRIS CLAR SENSE BRAÇOS. Cadira tipus marca Inclass, model Varya o cadira similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. Cadira amb base de 4 potes (apilable). Carcassa de polipropilè i base de 4 potes de tub d'acer rodó. Acabats de la carcassa: superfície amb microtextura mat antilliscant. Disponible amb tots els colors PP1 del llibre d'acabats de polipropilè. Acabats de la base: en crom o pintura de polièster termoendurida als colors M2 del llibre d'acabats de metall. Conteres: conteres de plàstic com a estàndard. Producte amb certificació GREENGUARD Gold. Color gris clar (ref. G42). |
|---|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num.            | Text                         | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Zona B - Sala grups 1        |       | 1,000 | 4,000 |     |     | 4,000  | C##D##E##F# |
| 2               | Zona B - Sala grups 2        |       | 1,000 | 4,000 |     |     | 4,000  | C##D##E##F# |
| 3               | Zona B - Backoffice habitage |       | 1,000 | 4,000 |     |     | 4,000  | C##D##E##F# |
| 4               | Zona A - Despatx OAC         |       | 1,000 | 3,000 |     |     | 3,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                              |       |       |       |     |     | 15,000 |             |

|   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 12.2.5 | u | M08. CADIRA OPERATIVA AMB BRAÇOS. Cadira operativa tipus marca Forma5, model Dot Pro. amb regulació de profunditat de seient (cod.SDT31), base de poliamida (cod.16), rodes dures (cod.01), braços (cod.100B), amb regulació lumbar (cod.24), acabat de respatl·ler en malla (cod.90197 grisenc), marc de respatl·ler negre (cod.0B) i seient entapissat en teixit Camira Phoenix (cod.21046 Sombrero); o cadira similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. |
|---|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 36

|                 |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |     |        |             |
|-----------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Zona A - Despatx OAC               |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 |     |     | 1,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |     | 1,000  |             |
| 6               | 12.2.6                             | u     | M09. CADIRA OPERATIVA AMB BRAÇOS. Cadira operativa tipus marca Forma5, model Dot Pro. amb regulació de profunditat de seient (cod.SDT31), base de poliamida (cod.16), rodes dures (cod.01), braços (cod.100B), amb regulació lumbar (cod.24), acabat de respatllet en malla (cod.90197 grisenc), marc de respatllet negre (cod.0B) i seient entapissat en teixit Camira Phoenix (cod.21046 Sombrero); o cadira similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. (P - 20)                                                                                                                                                                             |       |     |     |        |             |
| Num.            | Text                               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Zona A - Informació                |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 |     |     | 1,000  | C##D##E##F# |
| 2               | Zona A - Frontoffice general       |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 |     |     | 12,000 | C##D##E##F# |
| 3               | Zona B - Backoffice Habitatge      |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 |     |     | 4,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |     | 17,000 |             |
| 7               | 12.2.7                             | u     | M10. TAULA TREBALL DESPATX. Taula en L, tipus marca Forma 5, model F25, tauler principal 80x180cm amb buc pedestal fixe, ample 43cm, de 3 calaixos amb clau afegit al costat del tauler (només pòrtic a un costat del tauler principal), midas totals de tauler 223x80cm; ala de 56x100cm. Estructura de metal, lacada en gris. Sobre en laminat de fusta en gris de 19mm de gruix. No regulable en alçada. Individual. Amb ala lateral. Accessoris: columna d'electrificació, safata simple metàl·lica pasacables, top access de poliamida, regulador potes, panell frontal inferior llis. O taula similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. |       |     |     |        |             |
| Num.            | Text                               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Zona A - Despatx OAC               |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 |     |     | 1,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |     | 1,000  |             |
| 8               | 12.2.8                             | u     | M11. TAULA AUXILIAR RODONA. Taula tipus marca Inclass, model Elix o Flat, tauler diàmetre 120cm; alçada 75cm, en color integral d'estructura i tauler en ref.G42, o taula similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. Base per a taula de 4 radis d'alumini injectat amb columna central de tub d'acer. Alçada 73-75cm. Acabats de la base: pintura de polièster termoendurida amb acabat microtexturitzat als colors M2 del llibre d'acabats de metall. Tauler rodó de 120cm de diàmetre, de MDF lacat de 22cm de gruix, lacat en els colors W2. Vidres: vidres de plàstic regulables en alçada i amb embellidor d'acer.                       |       |     |     |        |             |
| Num.            | Text                               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Zona A - Despatx OAC               |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 |     |     | 1,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |     | 1,000  |             |
| 9               | 12.2.9                             | u     | M12. TAULA GRUPS. 80x140cm. Taula tipus Marca Forma 5, model F25. Tauler 80x140cm. Estructura de metal, lacada en gris. Sobre en laminat de fusta en gris de 19mm de gruix. No regulable en alçada. Simple. Individual. Sense accesoris. O taula similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |     |        |             |
| Num.            | Text                               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Zona B - Sala grups 1              |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 |     |     | 1,000  | C##D##E##F# |
| 2               | Zona B - Sala grups 2              |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 |     |     | 1,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |     | 2,000  |             |
| 10              | 12.2.10                            | u     | M13. TAULA CAMPANYES EXTRAORDINARIES. 80x160cm. Taula tipus marca Forma 5, model F25. Estructura de metal, lacada en color gris fosc a definir per la DF. Sobre en laminat de fusta en color gris fosc. No regulable en alçada. Simple. Individual. Accessoris: safata simple metàl·lica pasacables, top access de poliamida, regulador potes, panell frontal inferior llis. O taula similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.                                                                                                                                                                                                                |       |     |     |        |             |
| Num.            | Text                               | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Zona C - Campanyes extraordinàries |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000 |     |     | 2,000  | C##D##E##F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 37

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 12.2.11 u M14. TAULA BACKOFFICE HABITATGE. Taula tipus marca Forma 5, model F25. Estructura de metal, lacada en gris. Tauler de 160x80cm amb buc pedestal fixe, ample 43cm, de 3 calaixos amb clau afegit al costat del tauler (només pòrtic a un costat del tauler principal) i buc-armari superior diàfan a sobre. Midas totals de tauler 203x80cm. Tauler en laminat de fusta en gris de 19mm de gruix. No regulable en alçada. Individual. Accessoris: columna metàl·lica de cablejat, safata simple metàl·lica pasacables, top access de poliamida, regulador potes, panell frontal inferior llis. O taula similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

| Num. | Text                          | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Zona B - Backoffice Habitatge |       | 1,000 | 4,000 |     |     | 4,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 12.2.12 u M15. ARMARIS TAULELL FRONTOFFICE. Armari tipus Marca Forma 5, model Bilaminat plus, de mides 90 x 45 x h103 cm. Tipus amb portes batents. Interior prestatge. Color gris. Mateix fabricant que les taules per a compartir acabats. Part posterior plus, per quedar a la vista. O armari similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

| Num. | Text                         | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Zona A - Frontoffice general |       | 1,000 | 4,000 |     |     | 4,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 12.2.13 u M16. ARMARIS BACKOFFICE HABITATGE. Armari tipus Marca Forma 5, model Bilaminat plus, amb les portes batents de mides 90 x 42,5 x h148 cm. Accessoris: 3 prestatges normals. Color gris. Laminat. Mateix fabricant que les taules per a compartir acabats. Part posterior plus, per quedar a la vista. O armari similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

| Num. | Text                          | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Zona B - Backoffice Habitatge |       | 1,000 | 4,000 |     |     | 4,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 12.2.14 u M17. ARMARIS DESPATX. Armari tipus Marca Forma 5, model Bilaminat, amb les portes batents de mides 90 x 42,5 x h196 cm. Accessoris: 4 prestatges normals. Color gris. Laminat. Mateix fabricant que les taules per a compartir acabats. O armari similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

| Num. | Text                 | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|----------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Zona A - Despatx OAC |       | 1,000 | 2,000 |     |     | 2,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 12.2.15 u M18. ARMARI AUXILIAR. Armari tipus marca Forma 5 de mides 90 x 42 x h75 cm, model Bilaminat, amb portes batents. Interior prestatge. Color gris. Mateix fabricant que les taules per a compartir acabats. O armari similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

| Num. | Text                  | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Zona B - Sala grups 1 |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 2    | Zona B - Sala grups 2 |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 12.2.16 u M19. ARMARI GUARDARROBA. Armari tipus Marca Forma 5, de mides 90 x 55 x h148 cm, model Bilaminat plus, amb portes abatibles. Interior amb barra per penjadors de roba. Part posterior plus, per quedar a la vista. Mateix fabricant que les taules per a compartir acabats. O armari similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 38

|                 |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |        |                    |
|-----------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|
| 1               | Guardarropa                   |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000  |       | 2,000  | C##D##E##F#        |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | 2,000  |                    |
| 17              | 12.2.17                       | u     | M20. BLOC CALAIXERA INDIVIDUAL. Tipus Marca Forma 5, model Bilaminat. Bloc rodant universal de 3 calaixos amb clau. Mòdul amb rodes. Color gris. O calaixera similar en qualitat, prestacions, preu i disseny.                                                                                          |        |       |        |                    |
| Num.            | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]    | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1               | Zona A - Frontoffice          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,000 |       |        | 13,000 C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | 13,000 |                    |
| 18              | 12.2.18                       | u     | SUPORT AMB RODES ORDINADORS FRONTOFFICE. Suport per a CPU de PC, tipus Ikea model Gudmar, gris plata, 46x21cm o similar en qualitat, preu i disseny.                                                                                                                                                    |        |       |        |                    |
| Num.            | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]    | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1               | Zona A - Despatx OAC          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000  |       |        | 1,000 C##D##E##F#  |
| 2               | Zona A - Informació           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000  |       |        | 1,000 C##D##E##F#  |
| 3               | Zona A - Frontoffice          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,000 |       |        | 12,000 C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | 14,000 |                    |
| 19              | 12.2.19                       | u     | PAPERERES INDIVIDUALS SENSE TAPA. Paperera sense tapa, capacitat 25 litres, quadrada, 355 x 155 x h450 mm, fabricada en acer inoxidable AISI304 mat, acabat setinat. Xapa d'acer electrocincat de gruix 0,8mm i pes net total de 3,45 kg. marca Eurosanic.com o similar en qualitat, preu i disseny.    |        |       |        |                    |
| Num.            | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]    | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1               | Zona A - Despatx OAC          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000  |       |        | 1,000 C##D##E##F#  |
| 2               | Zona A - Autoservei           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000  |       |        | 1,000 C##D##E##F#  |
| 3               | Zona A - Informació           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000  |       |        | 1,000 C##D##E##F#  |
| 4               | Zona A - Frontoffice          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,000 |       |        | 12,000 C##D##E##F# |
| 5               | Zona B - Backoffice Habitatge |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000  |       |        | 4,000 C##D##E##F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | 19,000 |                    |
| 20              | 12.2.20                       | u     | PAPERERES COLECTIVES SENSE TAPA. Paperera sense tapa, capacitat 25 litres, quadrada, 200 x 200 x h700 mm, fabricada en acer inoxidable AISI304 mat, acabat color gris. Xapa d'acer electrocincat de gruix 0,8 mm i pes net total de 3,9 kg. marca Eurosanic.com o semblant en qualitat, preu i disseny. |        |       |        |                    |
| Num.            | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]    | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1               | Zona A - Zona d'espera        |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000  |       |        | 4,000 C##D##E##F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | 4,000  |                    |
| 21              | 12.2.21                       | u     | MIRALLS BANY. Mirall circular sense marc per a pica de bany, diàmetre 70cm. Col·locació i accessoris inclosos.                                                                                                                                                                                          |        |       |        |                    |
| Num.            | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]    | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1               | Banys                         |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000  |       |        | 2,000 C##D##E##F#  |
| TOTAL AMIDAMENT |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | 2,000  |                    |
| 22              | 12.2.22                       | m2    | CORTINES ACÚSTIQUES. Teixit ignífug i acústic a definir per la DF, tipus Vescom, model Delos 8082.24. o similar en qualitat, prestacions, preu i disseny. Confecció, col·locació, barra i accessoris inclosos.                                                                                          |        |       |        |                    |
| Num.            | Text                          | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D]    | [E]   | [F]    | TOTAL Fórmula      |
| 1               | Zona B - Sala grups           |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,220  | 2,700 |        | 17,388 C##D##E##F# |
| 2               | Zona A - Despatx OAC          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,170  | 2,700 |        | 8,559 C##D##E##F#  |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 39

TOTAL AMIDAMENT 25,947

23 12.2.23 u TRANSPORT I MUNTATGE FASE 1

| Num. | Text               | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|--------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Mobiliari estàndar |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC  
Capítol 01 FASE 1  
Títol 3 13 GRÀFICA I SENYALÍSTICA CORPORATIVA

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                   |
|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PBB5-001 | u  | Vinils corporatius a façana principal (passeig Bisbe Guillaumet). Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 65x90cm. |

| Num. | Text  | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | O A C |       | 1,000 | 3,000 |     |     | 3,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PBB5-0012 u Vinils corporatius a façana principal (passeig Bisbe Guillaumet). Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 125x20cm

| Num. | Text                      | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Logotip Ajuntament d'Olot |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBB5-0013 u Vinils corporatius a façana principal (passeig Bisbe Guillaumet). Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 260x15cm

| Num. | Text                        | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Oficina d'Atenció Ciutadana |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PBB5-002 u Rètols interiors indentificatius generals en mdF acolorit en massa, tallat a làser i encolat directament a envà, de mides aproximades 70x70cm. Inclou subministrament i col·locació.

| Num. | Text                               | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | Zona A Oficina d'Atenció Ciutadana |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 2    | Zona B Oficina Local d'Habitatge   |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 3    | Zona C Taules per a ciutadans      |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PBB5-0011 u Rètols interiors identificatius en vinil de tall. Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 12x17cm.

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | i    |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 40

6 PBB5-0111 u Rètols interiors identificatius en vinil de tall. Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 10x10cm.

| Num.            | Text       | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | No mòbil   |       | 3,000 | 1,000 |     |     | 3,000 | C##D##E##F# |
| 2               | No fumar   |       | 3,000 | 1,000 |     |     | 3,000 | C##D##E##F# |
| 3               | WC         |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 4               | WC adaptat |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |       |       |     |     | 8,000 |             |

7 PBB5-0112 u Rètols interiors direccionals en vinil de tall. Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 40x25cm.

| Num.            | Text          | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Panell info   |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 2               | Taules 01-06> |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 3               | Taules 07-12> |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |               |       |       |       |     |     | 3,000 |             |

8 PBB5-0113 u Rètols interiors direccionals i identificatius en vinil de tall. Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 80x10cm.

| Num.            | Text                      | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|---------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Benvinguda                |       | 1,000 | 2,000 |     |     | 2,000 | C##D##E##F# |
| 2               | Agafi el seu torn         |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 3               | Informació                |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 4               | Autoservei                |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 5               | Logotip Ajuntament d'Olot |       | 2,000 | 1,000 |     |     | 2,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                           |       |       |       |     |     | 7,000 |             |

9 PBB5-0114 u Rètols interiors identificatius per a cada mampara del taulell d'atenció ciutadana en vinil de tall. Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 10x12cm.

| Num.            | Text             | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1               | Vinils 01> - 12> |       | 12,000 | 1,000 |     |     | 12,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                  |       |        |       |     |     | 12,000 |             |

10 PBB5-0115 u Rètols interiors identificatius per a despatxos i sales de grup. Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 40x25cm.

| Num.            | Text                              | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Vinil despatx OAC                 |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| 2               | Vinil sala grups 1 i sala grups 2 |       | 2,000 | 1,000 |     |     | 2,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                   |       |       |       |     |     | 3,000 |             |

11 PBB5-0116 u Vinil gràfic corporatiu en vinil de tall. Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 70x60cm.

| Num.            | Text                 | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|----------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Panell corporatiu O! |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                      |       |       |       |     |     | 1,000 |             |

AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 41

12 PBB5-0117 u Vinil gràfic corporatiu per a la zona d'espera. Subministrament i col·locació de vinil de tall, color a definir per la D.F., de mides aproximades 240x270cm.

| Num.            | Text       | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Vinil Olot |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |            |       |       |       |     |     | 1,000 |             |

13 PBB5-0118 u Rètol pictograma de bany i bany adaptat en mdg acolorit en massa, tallat a làser i encolat directament a envà, de mides aproximades 10x10cm. Inclou subministrament i col·locació.

| Num.            | Text                | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|-----------------|---------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | Bany i bany adaptat |       | 2,000 | 1,000 |     |     | 2,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                     |       |       |       |     |     | 2,000 |             |

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC  
Capítol 01 FASE 1  
Títol 3 15 SEGURETAT I SALUT

| NUM.            | CODI   | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                               |     |     |     |       |             |
|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | P1SS   | u     | Seguretat i salut per donar compliment a l'EBSS i totes les mesures que indiquen les regulacions vigents. Cada una de les partides inclou la seva part proporcional de les mesures de seguretat i salut. |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text   | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                      | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | FASE 1 |       | 0,800                                                                                                                                                                                                    |     |     |     | 0,800 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |        |       |                                                                                                                                                                                                          |     |     |     | 0,800 |             |

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC  
Capítol 01 FASE 1  
Títol 3 16 GESTIÓ DE RESIDUS

| NUM.            | CODI   | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |     |       |             |
|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1               | P2R0   | u     | Gestió de residus de la contrucció derivats per la feina d'enderroc i construcció. Inclou dipòsit a l'obra per la disposició controlada de residus. Abocament de les runes a gestor autoritzat, s'inclou el pagament de les taxes. NOTA: inclòs a les partides d'obra nova. |     |     |     |       |             |
| Num.            | Text   | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                         | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1               | FASE 1 |       | 0,800                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |     | 0,800 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |     | 0,800 |             |

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA DE LOCAL OAC  
Capítol 01 FASE 1  
Títol 3 17 CONTROL DE QUALITAT

| NUM. | CODI   | UA    | DESCRIPCIÓ                                                           |     |     |     |       |             |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    | P00    | u     | Control de qualitat segons el pla de control de la direcció d'obres. |     |     |     |       |             |
| Num. | Text   | Tipus | [C]                                                                  | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
| 1    | FASE 1 |       | 0,800                                                                |     |     |     | 0,800 | C##D##E##F# |

## AMIDAMENTS

Data: 23/12/22

Pàg.: 42

TOTAL AMIDAMENT

0,800